



















ЦЕНОВА ЛИСТА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ












Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена	
HD-TVI ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ					
					
HD-TVI КАМЕРИ 2 МЕГАПИКСЕЛА HI-LOOK (пълна съвместимост с рекордери Hikvision, 3 години гаранция)					
HiLook 2 Мегapixel	 <p>HD-TVI /AHD/CVI/CVBS куполна камера (4 in 1); 2 Мегapixel (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 103°); IR осветление с обхват до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS режим на работа; DWDR; DNR шумов филтър; PVC+метал корпус за вътрешен/външен монтаж (IP66); 12Vdc/4W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS</p>	HiLook	THC-T120	€ 20	
	 <p>HD-TVI/AHD/CVI/CVBS корпусна камера (4 in 1); 2 Мегapixel (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP CMOS сензор; 0.02 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 96.5°); IR осветление с обхват до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; DWDR; PVC корпус; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/2.1W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS</p>	HiLook	THC-B120-PC	€ 20	
HD-TVI КАМЕРИ 5 МЕГАПИКСЕЛА HI-LOOK (пълна съвместимост с рекордери Hikvision, 3 години гаранция)					
HiLook 5 Мегapixel	 <p>HD-TVI /AHD/CVI/CVBS куполна камера (4 in 1); 5 Мегapixel (2560x1944@20 кад/сек); 5MP CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 85°); IR осветление с обхват до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS режим на работа; DWDR; BLC/HLC; PVC корпус за вътрешен монтаж; 12Vdc/4.3W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS</p>	HiLook	THC-T150-P	€ 32	
	 <p>HD-TVI/AHD/CVI/CVBS корпусна камера (4 in 1); 5 Мегapixel (2560x1944@20 кад/сек); 5MP CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 85°); IR осветление с обхват до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; DWDR; BLC/HLC; PVC корпус; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4.3W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS</p>	HiLook	THC-B150-P	€ 32	
HD-TVI РЕКОРДЕРИ до 2 МЕГАПИКСЕЛА HI-LOOK	 <p>4-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; поддържа 4 HD-TVI/AHD/CVI, аналогови или IP камери в произволна комбинация + 2 IP камери (до 6.0Мрх) в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм за инт. ф-ции; Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пренос на аудио по коаксиалния кабел (запис на 4 канала аудио); компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264; резолюция до 2 мегapixel (1920x1080)/4MP Lite (1280x1440) за TVI/AHD/CVI; скорост на запис (общо): 60 кад/сек@4MP Lite/1080p, 100 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до 1 SATA HDD (до 10TB/диск); 1 аудио вход/1 изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: HDMI/VGA; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер HiLookVision/Hik-Connect; P2P; управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/8W; размери 260x222x45 mm</p>		HiLook	DVR-204Q-M1	€ 80









Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
 HiLook HD-TVI РЕКОРДЕРИ до 2 МЕГАПИКСЕЛА HI-LOOK	8-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; поддържа 8 HD-TVI/AHD/CVI , аналогови или IP камери в произволна комбинация + 4 IP камери (до 6.0Мрх) в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм за инт. ф-ции; Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пренос на аудио по коаксиалния кабел (запис на 8 канала аудио); компресия H.265+ /H.265/H.264+/H.264; резолюция до 2 мегапиксела (1920x1080)/4MP Lite (1280x1440) за TVI/AHD/CVI ; скорост на запис (общо): 120 кад/сек@4MP Lite/1080р, 200 кад/сек@720р/960H/D1 (real-time); до 1 SATA HDD (до 10ТВ/диск); 1 аудио вход/1 изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: HDMI/VGA ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер HiLookVision/Hik-Connect; P2P; управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/12W; размери 265x225x48 mm	HiLook	DVR-208Q-M1	€ 122
	 HiLook HD-TVI РЕКОРДЕРИ до 2 МЕГАПИКСЕЛА HI-LOOK	16-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; поддържа 16 HD-TVI/AHD/CVI , аналогови или IP камери в произволна комбинация + 8 IP камери (до 6.0Мрх) в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм за инт. ф-ции; Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 8 камери; пренос на аудио по коаксиалния кабел (запис на 16 канала аудио); компресия H.265+ /H.265/H.264+/H.264; резолюция до 2 мегапиксела (1920x1080)/4MP Lite (1280x1440) за TVI/AHD/CVI ; скорост на запис (общо): 240 кад/сек@4MP Lite/1080р, 400 кад/сек@720р/960H/D1 (real-time); до 1 SATA HDD (до 10ТВ/диск); 1 аудио вход/1 изход; 2 USB порта; 1000Mbit LAN; видеоизходи: HDMI (резолюция 4K)/VGA; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер HiLookVision/Hik-Connect; P2P; управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/20W; размери 265x225x48 mm	HiLook	DVR-216Q-M1
HD-TVI РЕКОРДЕРИ до 8 МЕГАПИКСЕЛА HI-LOOK (пълна съвместимост с камери Hikvision, 3 години гаранция)				
 HiLook HD-TVI РЕКОРДЕРИ до 8 МЕГАПИКСЕЛА HI-LOOK	4-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP цифров рекордер; поддържа 4 HD-TVI/AHD/CVI , аналогови или IP камери в произволна комбинация + 4 IP камери (до 8.0Мрх) в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм за инт. ф-ции; вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пренос на аудио по коаксиалния кабел (запис на 4 канала аудио); компресия H.265+ /H.265/H.264+/H.264; резолюция до 8MP (3840x2160) за TVI/CVI , до 5MP за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 48 кад/сек@8MP, 60 кад/сек@5MP, 100 кад/сек@4MP/1080р (real-time); до 1 SATA HDD (до 10ТВ/диск); 1 аудио вход/изход; функции Instant Playback/Smart Search; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: HDMI/VGA ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер HiLookVision/Hik-Connect; P2P; управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/15W; размери 265x225x48 mm	HiLook	DVR-204U-M1	€ 124
	 HiLook HD-TVI РЕКОРДЕРИ до 8 МЕГАПИКСЕЛА HI-LOOK	8-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP цифров рекордер; поддържа 8 HD-TVI/AHD/CVI , аналогови или IP камери в произволна комбинация + 4 IP камери (до 8.0Мрх) в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм за инт. ф-ции; вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пренос на аудио по коаксиалния кабел (запис на 8 канала аудио); компресия H.265+ /H.265/H.264+/H.264; резолюция до 8MP (3840x2160) за TVI/CVI , до 5MP за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 96 кад/сек@8MP, 120 кад/сек@5MP, 200 кад/сек@4MP/1080р (real-time); до 1 SATA HDD (до 10ТВ/диск); 1 аудио вход/изход; функции Instant Playback/Smart Search; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: HDMI/VGA ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер HiLookVision/Hik-Connect; P2P; управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/15W; размери 265x225x48 mm	HiLook	DVR-208U-M1












Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
БЮДЖЕТНИ 4-in-1 HD-TVI КАМЕРИ 2 МЕГАПИКСЕЛА (FullHD 1080p)				
<p>HD-TVI е технология, позволяваща пренос на видеосигнал с HD резолюция (720p/1080p/3/5/8 Мегapixel) по стандартен коаксиален кабел на разстояние до 800 м. HD-TVI системите не изискват изграждането и конфигурирането на мрежова преносна среда, а използват традиционната схема на свързване с коаксиален кабел и BNC конектори между камерата и DVR у-вото, което прави възможно използването на съществуващи коаксиални трасета. Поради липса на компресиране на сигнала в камерата, HD-TVI технологията позволява наблюдение с HD резолюция без закъснение и накъсване и без сложно конфигуриране. Липсата на допълнителни мрежови у-ва, сървъри и софтуер, прави HD-TVI системата оптимално изгоден вариант, който е лесен за инсталация, надежден, опростен за работа и е най-икономичния вариант за преход към мегapixelово видеонаблюдение днес. HD-TVI е първата в света аналогова HD система, достигнала ефективна резолюция от 8 Мегapixel (4K) по коаксиален кабел.</p>				
	HD-TVI /AHD/CVI/CVBS куполна камера (4 in 1); 2 Мегapixel (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 103°); IR осветление с обхват до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS режим на работа; DWDR; DNR шумов филтър; PVC корпус за вътрешен монтаж; 12Vdc/4W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION	HWT-T120-P	€ 22
	HD-TVI /AHD/CVI/CVBS корпусна камера (4 in 1); 2 Мегapixel (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 80.7°); IR осветление с обхват до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; DWDR; PVC корпус; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION	HWT-B120-P	€ 24
	HD-TVI /AHD/CVI/CVBS куполна камера (4 in 1); 2 Мегapixel (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 103°); интелигентно IR осветление до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; метален корпус за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION	DS-2CE56D0T-IRMF(C)	€ 31
	HD-TVI /AHD/CVI/CVBS куполна камера (4 in 1); 2 Мегapixel (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 103°); EXIR технология с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; DWDR; DNR шумов филтър; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION	DS-2CE56D0T-IT3F(C)	€ 33
	HD-TVI /AHD/CVI/CVBS куполна камера (4 in 1); 2 Мегapixel (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); вграден микрофон с пренос на аудио по коаксиалния кабел ; фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 79.6°); EXIR технология с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; DWDR; DNR шумов филтър; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/3.7W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION <i>Coax Audio</i>	DS-2CE78D0T-IT3FS	€ 43
	HD-TVI /AHD/CVI/CVBS куполна камера (4 in 1); 2 Мегapixel (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 101°); EXIR технология с обхват до 30 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; DWDR; 2D DNR шумов филтър; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/3W Опция: модел с корпус в бял цвят	HIKVISION	DS-2CE76D0T-ITMF	€ 36
	HD-TVI /AHD/CVI/CVBS корпусна камера (4 in 1); 2 Мегapixel (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 79.6°); EXIR технология с обхват до 25 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; DWDR; олекотен PVC корпус за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/2.2W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION	DS-2CE16D0T-ITPF(C)	€ 27
	HD-TVI /AHD/CVI/CVBS корпусна камера (4 in 1); 2 Мегapixel (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 101°); EXIR технология с обхват до 25 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; DWDR; метален корпус за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/3W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION	DS-2CE16D0T-IRF(C)	€ 35
	HD-TVI /AHD/CVI/CVBS корпусна камера (4 in 1); 2 Мегapixel (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); вграден микрофон с пренос на аудио по коаксиалния кабел ; фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 79.6°); EXIR технология с обхват до 30 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; DWDR; DNR; метален корпус за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/3.7W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION <i>Coax Audio</i>	DS-2CE16D0T-ITFS	€ 40











HD-TVI КАМЕРИ 2 МЕГАПИКСЕЛА (1080p) 4 in 1












	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
HD-TVI КАМЕРИ 2 МЕГАПИКСЕЛА (1080p) 4 in 1		HD-TVI/AHD/CVI/CVBS корпусна камера (4 in 1); 2 Мегapixel (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 79.6°); EXIR технология с обхват до 80 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; DWDR; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/4.7W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION	DS-2CE17D0T-IT5F(C)	€ 42
		HD-TVI/AHD/CVI/CVBS корпусна камера (4 in 1); 2 Мегapixel (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 111.5°~33.4°); интелигентно IR осветление до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION	HWT-B320-VF /до изчерпване/	€ 50
		HD-TVI/AHD/CVI/CVBS куполна камера (4 in 1); 2 Мегapixel (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 111.5°~33.4°); интелигентно IR осветление до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; DWDR; DNR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-M	HIKVISION	HWT-T320-VF /до изчерпване/	€ 52
		HD-TVI корпусна камера (4 in 1); 2 Мегapixel (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); моторизиран варифокален обектив 2.7~13.5 мм (хоризонтален ъгъл 102°~31°); EXIR технология с обхват до 70 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню и обектив с управление по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; 120dB WDR ; BLC/HLC; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/7.7W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION	HWT-B323-Z	€ 63
		HD-TVI куполна камера (4 in 1); 2 Мегapixel (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); моторизиран варифокален обектив 2.7~13.5 мм (хоризонтален ъгъл 102.4°~31°); EXIR технология с обхват до 70 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню и обектив с управление по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; BLC/HLC; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/7.7W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-M	HIKVISION	HWT-T323-Z	€ 63
ПРОФЕСИОНАЛНИ HD-TVI КАМЕРИ 2 МЕГАПИКСЕЛА (FullHD 1080p) ЗА РАБОТА ПРИ НИСКА ОСВЕТЕНОСТ					
HD-TVI КАМЕРИ 2 МЕГАПИКСЕЛА Low Light (1080p) 4 in 1		HD-TVI куполна Ultra-Low Light камера (4 in 1); 2 Мегapixel (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux @F2.0 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 103.5°); EXIR технология с обхват до 30 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; Privacy mask/Motion Detection; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; метален корпус за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/3.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION <i>Low Light</i>	DS-2CE56D8T-ITMF	€ 46
		HD-TVI куполна Ultra-Low Light камера (4 in 1); 2 Мегapixel (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.003 Lux @F2.0 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 79.1°); EXIR технология с обхват до 60 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; 3D DNR шумов филтър; 130dB WDR ; Privacy mask/Motion Detection; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/3.4W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION <i>Low Light</i>	DS-2CE56D8T-IT3F	€ 59
		HD-TVI куполна Ultra-Low Light камера 2 Мегapixel (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux @F2.0 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 103.5°); интелигентно IR осветление до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; Privacy mask/Motion Detection; метален корпус за външен монтаж (IP67) -40~60C; PoC.af (захранване по коаксиалния кабел) /12Vdc/3.6W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION <i>Low Light PoC</i>	DS-2CE56D8T-ITME	€ 59
		HD-TVI корпусна Ultra-Low Light камера 2 Мегapixel (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux @F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 82°); EXIR технология с обхват до 50 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; BLC/HLC; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/5.6W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S, DS-1280ZJ-XS	HIKVISION <i>Low Light</i>	DS-2CE16D3T-IT3F	€ 51






	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
HD-TVI КАМЕРИ 2 МЕГАПИКСЕЛА Low Light (1080p) 4 in 1		HD-TVI корпусна Ultra-Low Light камера 2 Мегapixel (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.003 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 79.1°); EXIR технология с обхват до 80 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; 3D DNR шумов филтър; 130dB WDR ; Privacy mask/Motion Detection; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/5.2W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S, DS-1280ZJ-XS	HIKVISION <i>Low Light</i>	DS-2CE16D8T-IT5F	€ 59
		HD-TVI корпусна Ultra-Low Light камера (4 in 1); 2 Мегapixel (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.8 (0 Lux IR on); моторизиран варифокален обектив 2.7~13.5 мм (хоризонтален ъгъл 1023°~31°); EXIR технология с обхват до 70 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню и обектив с управление по коаксиалния кабел; 120dB WDR; 3D DNR шумов филтър; Privacy mask; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 24Vac/12Vdc/9.7W ; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION <i>Low Light</i>	DS-2CE19D3T-AIT3ZF <i>/до изчерпване/</i>	€ 94
		HD-TVI корпусна Ultra-Low Light камера (4 in 1); 2 Мегapixel (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.8 (0 Lux IR on); моторизиран варифокален обектив 2.7~13.5 мм (хоризонтален ъгъл 103°~32.1°); EXIR технология с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню и обектив с управление по коаксиалния кабел; 120dB WDR ; 3D DNR шумов филтър; Privacy mask; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/9W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION <i>Low Light</i>	DS-2CE16D8T-IT3ZF	€ 96
		HD-TVI корпусна Ultra-Low Light камера 2 Мегapixel (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 103°~32.1°); EXIR технология с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; Privacy mask/Motion Detection; за външен монтаж (IP67) -40~60C; PoC.at (захранване по коаксиалния кабел) /12Vdc/8.2W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION <i>Low Light PoC</i>	DS-2CE16D8T-IT3ZE	€ 115
		HD-TVI куполна Ultra-Low Light камера (4 in 1); 2 Мегapixel (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); моторизиран варифокален обектив 2.7~13.5 мм (хоризонтален ъгъл 102°~31°); EXIR технология с обхват до 70 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню и обектив с управление по коаксиалния кабел; 120dB WDR ; 3D DNR шумов филтър; Privacy mask; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/7.7W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-M	HIKVISION <i>Low Light</i>	DS-2CE79D3T-IT3ZF	€ 79
		HD-TVI куполна Ultra-Low Light камера 2 Мегapixel (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.8 (0 Lux IR on); моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 103°~32.1°); EXIR технология с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; Privacy mask/Motion Detection; за външен монтаж (IP67) -40~60C; PoC.at (захранване по коаксиалния кабел) /12Vdc/8W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-M	HIKVISION <i>Low Light PoC</i>	DS-2CE56D8T-IT3ZE	€ 115
HD-TVI КАМЕРИ С ТЕХНОЛОГИЯ ColorVu ЗА ЦВЕТНА КАРТИНА ПРИ ПЪЛНА ТЪМНИНА					
HD-TVI КАМЕРИ ColorVu		HD-TVI куполна камера с ColorVu технология за цветна картина при пълна тъмнина ; 2 Мегapixel (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP високочувствителен FSI CMOS сензор; 0.0005 Lux@F1.0 (0 Lux white light on); вграден микрофон с пренос на аудио по коаксиалния кабел ; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 98°); вградено осветление с бяла светлина до 20 м (Smart Light) ; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; 130dB WDR ; 3D DNR филтър; Slow Shutter; Privacy mask (4 зони); избираем HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS режим на работа; метален корпус за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/4.2W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION ColorVu	DS-2CE70DF3T-MFS	€ 61
		HD-TVI корпусна камера с ColorVu технология за цветна картина при пълна тъмнина ; 2 Мегapixel (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP високочувствителен FSI CMOS сензор; 0.0005 Lux@F1.0 (0 Lux white light on); вграден микрофон с пренос на аудио по коаксиалния кабел ; фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 77°); вградено осветление с бяла светлина до 20 м (Smart Light) ; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; 130dB WDR ; 3D DNR филтър; Slow Shutter; Privacy mask (4 зони); избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; метален корпус за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/4.2W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION ColorVu	DS-2CE10DF3T-FS <i>/до изчерпване/</i>	€ 63





	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
HD-TVI КАМЕРИ ColorVu		HD-TVI корпусна Ultra-Low Light алармена камера с ColorVu технология за цветна картина при пълна тъмнина; 2 Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек); вграден PIR сензор за движение (110°/11 м) за по-прецизна детекция; вградена алармена светлина, сирена и алармен изход ; пренос на видео и алармен сигнал по коаксиалния кабел към TurboHD рекордери; 2MP високочувствителен FSI CMOS сензор; 0.0005 Lux@ F1.0 (0 Lux white light on); вграден микрофон и говорител с пренос на аудио по коаксиалния кабел ; фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 77°); вградено осветление с бяла светлина до 40 м (Smart Light) ; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; 130dB WDR ; 3D DNR филтър; Slow Shutter; Privacy mask (4 зони); избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/11.4W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION   Coax Audio	DS-2CE12DF3T-PIRXOS /до изчерпване/	€ 91
БЮДЖЕТНИ HD-TVI КАМЕРИ 4 И 5 МЕГАПИКСЕЛА (2592x1944)					
		HD-TVI куполна камера (4 in 1); 5 Мегапиксела (2592x1944@20 кад/сек); 5MP CMOS сензор (2592x1944 пиксела); 0.01 Lux (0 Lux IR on); вграден микрофон с пренос на аудио по коаксиалния кабел ; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 85.5°); EXIR технология с обхват до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DWDR; DNR шумов филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; олекотен PVC корпус за вътрешен монтаж -40~60C; 12Vdc/3.7W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION Coax Audio	DS-2CE76H0T-ITPFS	€ 49
		HD-TVI куполна камера (4 in 1); 5 Мегапиксела (2592x1944@20 кад/сек); 5MP CMOS сензор (2592x1944 пиксела); 0.01 Lux (0 Lux IR on); вграден микрофон с пренос на аудио по коаксиалния кабел ; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 85.5°); EXIR технология с обхват до 30 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DWDR; DNR шумов филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; метален корпус за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/3.7W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION Coax Audio	DS-2CE76H0T-ITMFS	€ 46
HD-TVI КАМЕРИ 5 МЕГАПИКСЕЛА (2592x1944) 4 in 1		HD-TVI корпусна камера (4 in 1); 5 Мегапиксела (2560x1944@20 кад/сек); 5MP CMOS сензор (2592x1944 пиксела); 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 85°); EXIR технология с обхват до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DWDR; BLC/HLC; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; олекотен PVC корпус за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4.3W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION	HWT-B150-P /до изчерпване/	€ 36
		HD-TVI корпусна камера (4 in 1); 5 Мегапиксела (2592x1944@20 кад/сек); 5MP CMOS сензор (2592x1944 пиксела); 0.01 Lux (0 Lux IR on); вграден микрофон с пренос на аудио по коаксиалния кабел ; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 85.5°); EXIR технология с обхват до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/4.3W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION Coax Audio	DS-2CE16H0T-ITFS	€ 50
		HD-TVI корпусна камера (4 in 1); 5 Мегапиксела (2592x1944@20 кад/сек); 5MP CMOS сензор (2592x1944 пиксела); 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 80°); EXIR технология с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DWDR; DNR шумов филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/4.3W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION	DS-2CE17H0T-IT3F(C)	€ 55
		HD-TVI корпусна камера (4 in 1); 4 Мегапиксела (2560x1440@25 кад/сек); 4MP CMOS сензор (2560x1440 пиксела); 0.01 Lux (0 Lux IR on); варифокален обектив 2.8~12 мм ; EXIR технология с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; DNR шумов филтър; DWDR; BLC; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/5.2W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION	HWT-B340-VF /до изчерпване/	€ 71
		HD-TVI корпусна камера (4 in 1); 5 Мегапиксела (2560x1944@20 кад/сек); 5MP CMOS сензор (2560x1944 пиксела); 0.01 Lux (0 Lux IR on); моторизиран варифокален обектив 2.7~13.5 мм (хоризонтален ъгъл 95°~26°); EXIR технология с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; DNR шумов филтър; DWDR; BLC/HLC; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/8.4W; опция за монт.основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION	HWT-B350-Z /до изчерпване/	€ 88
		HD-TVI куполна камера (4 in 1); 5 Мегапиксела (2560x1944@20 кад/сек); 5MP CMOS сензор (2560x1440 пиксела); 0.01 Lux (0 Lux IR on); моторизиран варифокален обектив 2.7~13.5 мм (хоризонтален ъгъл 95°~26°); EXIR технология с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; DNR шумов филтър; DWDR; BLC/HLC; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/8.4W; опция за монт.основа: DS-1280ZJ-M	HIKVISION	HWT-T350-Z	€ 88

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
ПРОФЕСИОНАЛНИ HD-TVI КАМЕРИ 5 МЕГАПИКСЕЛА (2592x1944)					
HD-TVI КАМЕРИ 5 МЕГАПИКСЕЛА Low Light (2592x1944) 4 in 1		HD-TVI Ultra-Low Light куполна камера (4 in 1); 5 Мегapixel (2560x1944@20 кад/сек); 5MP CMOS сензор (2560x1944 пиксела); 0.003 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 98°); EXIR технология с обхват до 30 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; 130dB WDR ; BLC/AGC; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; метален корпус за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/5.8W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION <i>Low Light</i>	DS-2CE76H8T-ITMF	€ 58
		HD-TVI Ultra-Low Light куполна камера (4 in 1); 5 Мегapixel (2560x1944@20 кад/сек); 5MP CMOS сензор (2560x1944 пиксела); 0.003 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 98°); EXIR технология с обхват до 60 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; 130dB WDR ; BLC/AGC; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/5.8W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION <i>Low Light</i>	DS-2CE78H8T-IT3F	€ 65
		HD-TVI Ultra-Low Light корпусна камера (4 in 1); 5 Мегapixel (2560x1944@20 кад/сек); 5MP CMOS сензор (2560x1944 пиксела); 0.003 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 78°); EXIR технология с обхват до 60 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; 130dB WDR ; BLC/AGC; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/5.8W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S, DS-1280ZJ-XS	HIKVISION <i>Low Light</i>	DS-2CE16H8T-IT3F	€ 69
		HD-TVI Ultra-Low Light корпусна камера (4 in 1); 5 Мегapixel (2560x1944@20 кад/сек); 5MP CMOS сензор (2560x1944 пиксела); 0.003 Lux (0 Lux IR on); моторизиран варифокален обектив 2.7~13.5 мм (хоризонтален ъгъл 92.3°~29.3°); EXIR технология с обхват до 80 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню и обектив с управление по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; 130dB WDR ; BLC/AGC; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 24Vac /12Vdc/9W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION <i>Low Light</i>	DS-2CE19H8T-AIT3ZF	€ 113
		HD-TVI Ultra-Low Light куполна камера (4 in 1); 5 Мегapixel (2560x1944@20 кад/сек); 5MP CMOS сензор (2560x1944 пиксела); 0.003 Lux (0 Lux IR on); моторизиран варифокален обектив 2.7~13.5 мм (хоризонтален ъгъл 92.3°~29.3°); EXIR технология с обхват до 60 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню и обектив с управление по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; 130dB WDR ; BLC/AGC; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; метален корпус за външен монтаж (IP67) -40~60C; 24Vac /12Vdc/10.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-M	HIKVISION <i>Low Light</i>	DS-2CE79H8T-AIT3ZF	€ 113
HD-TVI КАМЕРИ 8 МЕГАПИКСЕЛА (3840x2160)					
HD-TVI КАМЕРИ 8 МЕГАПИКСЕЛА (3840x2160) 4 in 1		HD-TVI куполна камера (4 in 1); 8 Мегapixel (3840x2160@12.5 кад/сек, 5MP@20 кад/сек, 4MP/1080p@25 кад/сек); 8.29MP CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 102.2°); EXIR технология с обхват до 30 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; 3D DNR шумов филтър; 105dB DWDR; BLC/AGC; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; метален корпус за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/5.3W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION ULTRA HD 4K	DS-2CE76U1T-ITMF	€ 59
		HD-TVI куполна камера (4 in 1); 8 Мегapixel (3840x2160@12.5 кад/сек, 5MP@20 кад/сек, 4MP/1080p@25 кад/сек); 8.29MP CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 79°); EXIR технология с обхват до 30 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; 2D DNR шумов филтър; DWDR; BLC/AGC; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/5.3W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION ULTRA HD 4K	DS-2CE78U1T-IT3F	€ 62
		HD-TVI корпусна камера (4 in 1); 8 Мегapixel (3840x2160@12.5 кад/сек, 5MP@20 кад/сек, 4MP/1080p@25 кад/сек); 8.29MP CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 79°); EXIR технология с обхват до 60 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; 3D DNR шумов филтър; 105dB DWDR; BLC/AGC; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/5.3W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION ULTRA HD 4K	DS-2CE16U1T-IT3F	€ 90
		HD-TVI куполна камера (4 in 1); 8 Мегapixel (3840x2160@12.5 кад/сек, 5MP@25 кад/сек, 4MP/1080p@25 кад/сек); 8.29MP CMOS сензор; 0.003 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 102°); EXIR технология с обхват до 60 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; 3D DNR шумов филтър; 130dB WDR ; BLC/HLC; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/4.2W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION ULTRA HD 4K <i>Low Light</i>	DS-2CE78U7T-IT3F <i>/до изчерпване/</i>	€ 96


	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
HD-TVI КАМЕРИ 8 МЕГАПИКСЕЛА (3840x2160) 4 in 1		HD-TVI корпусна камера (4 in 1); 8 Мегapixel (3840x2160@12.5 кад/сек, 5MP@25 кад/сек, 4MP/1080p@25 кад/сек); 8.29MP CMOS сензор; 0.003 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 79°); EXIR технология с обхват до 60 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; 3D DNR шумов филтър; 130dB WDR ; BLC/AGC; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/4.2W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION  <i>Low Light</i>	DS-2CE16U7T-IT3F	€ 105
		HD-TVI корпусна камера (4 in 1); 8 Мегapixel (3840x2160@15 кад/сек, 5MP@20 кад/сек, 4MP/1080p@25 кад/сек); 8.29MP CMOS сензор; 0.003 Lux (0 Lux IR on); моторизиран варифокален обектив 2.7~13.5 мм (хоризонтален ъгъл 108.1°~45.6°); EXIR технология с обхват до 80 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню и обектив с управление по коаксиалния кабел; 3D DNR шумов филтър; 130 dB WDR ; BLC/HLC/Mirror; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 24Vac/12Vdc ±25%, Max 10.8W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION  <i>Low Light</i>	DS-2CE19U7T-AIT3ZF	€ 175
		HD-TVI куполна камера (4 in 1); 8 Мегapixel (3840x2160@12.5 кад/сек, 5MP@20 кад/сек, 4MP/1080p@25 кад/сек); 8.29MP CMOS сензор; 0.003 Lux (0 Lux IR on); моторизиран варифокален обектив 2.7~13.5 мм (хоризонтален ъгъл 108.1°~45.6°); EXIR технология с обхват до 60 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню и обектив с управление по коаксиалния кабел; 3D DNR шумов филтър; 130 dB WDR ; BLC/HLC/Mirror; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 24Vac/12Vdc ±20%, Max 11W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-M	HIKVISION  <i>Low Light</i>	DS-2CE79U7T-AIT3ZF	€ 167
HD-TVI PTZ УПРАВЛЯЕМИ КАМЕРИ					
HD-TVI PTZ КАМЕРИ		HD-TVI управляема PTZ камера; управление по коаксиалния кабел при ползване на HD-TVI рекордер; 2 Мегapixel (FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (Color)/ 0.001 Lux (B/W); 25X оптично /16X цифрово увеличение (обектив 4.8~120 мм); интелигентно IR осветление до 100м ; 256 preset позиции/8 зони за маскиране; механичен IR филтър; 3D DNR филтър; 120dB WDR ; RS-485; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; -30~+65C; за външен монтаж (IP66); вградена гръмозащита (TVS4000V); 12Vdc/20W	HIKVISION	HWP-T4225I-D(D)	€ 384
		HD-TVI управляема PTZ камера; управление по коаксиалния кабел при ползване на HD-TVI рекордер; 2 Мегapixel (FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (Color)/ 0.001 Lux (B/W); 32X оптично /16X цифрово увеличение (обектив 4.8~153 мм); интелигентно IR осветление до 150м ; 256 preset позиции/8 зони за маскиране; 2 алармени входа/1 изход; механичен IR филтър; 3D DNR филтър; 120dB WDR ; EIS; RS-485; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; -30~+65C; за външен монтаж IP66; вградена гръмозащита (TVS4000V); включена стенна стойка ; 24Vac/30W	HIKVISION	DS-2AE5232TI-A(E)	€ 675
АКСЕСОАРИ ЗА HD-TVI КАМЕРИ HIKVISION					
АКСЕСОАРИ		Стенна стойка за PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1602ZJ	€ 21
		Стойка за монтаж на стълб (Ø67-127mm) на PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1602ZJ-POLE	€ 30
		Стойка за ъглов монтаж на PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1602ZJ-CORNER	€ 30
		Стойка за таванен монтаж на PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1663ZJ	€ 14
HD-TVI КАМЕРИ LONGSE 2 МЕГАПИКСЕЛА (FullHD 1080p) - пълна съвместимост с HD-TVI рекордерите на HIKVISION					
HD-TVI КАМЕРИ LONGSE		HD-TVI/AHD/CVI/CVBS куполна камера (4 in 1); 2 Мегapixel (FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/2.9" CMOS сензор; 0.01Lux; обектив 2.8 mm; 18 IR диода с обхват до 20 м; механичен IR филтър; 3DNR шумов филтър; DWDR; OSD меню с вграден джойстик; избираем аналогов изход (TVI/AHD/CVI/CVBS); 12Vdc/550mA; PVC корпус за вътрешен монтаж; опция за монт. основа: B310	Longse	LIRDLATHC200F	€ 19
		HD-TVI/AHD/CVI/CVBS вандалоустойчива куполна камера (4 in 1); 2 Мегapixel (FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/2.9" CMOS сензор; 0.01Lux; обектив 2.8 mm; 18 IR диода с обхват до 20 м; механичен IR филтър; 3DNR шумов филтър; DWDR; OSD меню с вграден джойстик; избираем аналогов изход (TVI/AHD/CVI/CVBS); 12Vdc/550mA; метален корпус за външен монтаж (IP67); опция модел в цвят тъмносив графит; опция за монт. основа: B310	Longse	LIRDBATHC200F бял	€ 22
				LIRDBATHC200F тъмносив графит	€ 22
	HD-TVI/AHD/CVI/CVBS корпусна камера (4 in 1); 2 Мегapixel (FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/2.9" CMOS сензор; 0.01Lux; обектив 3.6 mm; 18 IR диода с обхват до 20 м; механичен IR филтър; 3DNR шумов филтър; DWDR; OSD меню с вграден джойстик; избираем аналогов изход (TVI/AHD/CVI/CVBS); 12Vdc/550mA; метален корпус за външен монтаж (IP67); опция за монт. основа: B310	Longse	LBM24THC200F	€ 19	





	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
HD-TVI КАМЕРИ LONGSE		HD-TVI/AHD/CVI/CVBS корпусна камера (4 in 1); 2 Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/2.8" Sony Starvis CMOS сензор с висока светочувствителност ; 0.01Lux; обектив 3.6 mm; 4 IR диода с обхват до 40 м ; механичен IR филтър; AI-DNR шумов филтър; WDR ; Defog; OSD меню с вграден джойстик; избираем аналогов изход (TVI/AHD/CVI/CVBS); 12Vdc/550mA; метален корпус за външен монтаж (IP67); опция за монт. основа: B310	Longse	LBH30HTC200ESH	€ 35
		HD-TVI/AHD/CVI/CVBS вандалоустойчива куполна камера (4 in 1); 2 Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/3" CMOS сензор; 0.01Lux; варифокален обектив 2.8~12 mm ; 24 IR диода с обхват до 30 м; механичен IR филтър; DNR шумов филтър; DWDR; OSD меню с вграден джойстик; избираем аналогов изход (TVI/AHD/CVI/CVBS); 12Vdc/750mA; метален корпус за външен монтаж (IP67); опция модел в цвят тъмносив графит; опция за монт. основа: B320	Longse	LIRDCATHC200FEH бял	€ 40
		HD-TVI/AHD/CVI/CVBS корпусна камера (4 in 1); 2 Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/2.9" CMOS сензор; 0.01Lux; варифокален обектив 2.8~12 mm ; 4 IR диода с обхват до 40 м; механичен IR филтър; 3DNR шумов филтър; DWDR; OSD меню с вграден джойстик; избираем аналогов изход (TVI/AHD/CVI/CVBS); 12Vdc/750mA; метален корпус за външен монтаж (IP66); опция за монт. основа: B320	Longse	LBP60THC200F	€ 48
СТОЙКИ		Монтажна основа за LIRDLATHC200F; LIRDBATHC200F; LBM24THC200F; LBH30THC200ES; цвят - бял и тъмносив графит	Longse	B310 бял	€ 10
		Монтажна основа за LIRDCATHC200FEH; LBP60THC200F; цвят - бял и тъмносив графит	Longse	B310 тъмносив графит	€ 10
			Longse	B320 бял	€ 13
			Longse	B320 тъмносив графит	€ 13
PTZ HD-TVI КАМЕРИ LONGSE	PTZ HD-TVI КАМЕРИ LONGSE 2 МЕГАПИКСЕЛА (FullHD 1080p) - пълна съвместимост с HD-TVI рекордерите на HIKVISION				
		HD-TVI/AHD/CVBS управляема PTZ камера; управление по коаксиалния кабел при ползване на HD-TVI рекордер; 2 Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/2.9" Progressive Scan CMOS сензор; 0 Lux (IR on); 18X оптично увеличение (обектив 5.35~96.3 mm); интелигентно IR осветление до 120 м ; 220 preset позиции/3 обходни маршрута; скорост на въртене: Pan: 120°/сек; Tilt: 30°/сек; механичен IR филтър; RS-485 (Pelco D/P); избираем аналогов изход (TVI/AHD/CVBS); -40~+60C; за външен монтаж (IP66), вградена гръмозащита, вкл. стенна стойка, 12Vdc/4A	Longse	PT7K118HTC200NS	€ 284
HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 1 МЕГАПИКСЕЛ (720p)	HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 1 МЕГАПИКСЕЛ (720p/1080P-Lite)				
		4-канален четирибиден HD-TVI/AHD/CVI цифров рекордер; поддържа 4 HD-TVI/AHD/CVI или аналогови камери; пренос на аудио по коаксиалния кабел (запис на 4 канала аудио); компресия H.264/H.264+; поддържа камери до 2MP в режим 1080P-Lite (960x1080); резолюция до 1 Мегапиксел 720p (1280x720)/1080P-Lite за TVI/до 720p за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 100 кад/сек@1080P-Lite/720p/960H/D1 (real-time); до 1 SATA HDD (до 6TB/диск); 1 аудио вход/1 изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: HDMI/VGA ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/HiK-Connect; P2P (HiKCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/8W; размери 200x200x45 mm	HIKVISION	DS-7104HGHI-F1(S) /до изчерпване/	€ 64
		8-канален четирибиден HD-TVI/AHD/CVI цифров рекордер; поддържа 8 HD-TVI/AHD/CVI , аналогови или IP камери в произволна комбинация + 2 IP камери (до 5.0Mpx) ; пренос на аудио по коаксиалния кабел (запис на 4 канала аудио); компресия H.264/H.264+; поддържа камери до 2MP в режим 1080P-Lite (960x1080); резолюция до 1 Мегапиксел 720p (1280x720)/1080P-Lite за TVI/до 720p за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 120 кад/сек@1080P-Lite/720p/960H/D1; до 1 SATA HDD (до 4TB/диск); 1 аудио вход/1 изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: HDMI/VGA ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/HiK-Connect; P2P (HiKCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/12W; размери 200x200x45 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 4.0 Pentabrid H.265+ Coax Audio</i>	DS-7108HGHI-K1(S) /до изчерпване/	€ 81
		16-канален четирибиден HD-TVI/AHD/CVI цифров рекордер; поддържа 16 HD-TVI/AHD/CVI , аналогови или IP камери в произволна комбинация + 2 IP камери (до 5.0Mpx) ; пренос на аудио по коаксиалния кабел (запис на 16 канала аудио); компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264; поддържа камери до 2MP в режим 1080P-Lite (960x1080); резолюция до 1 Мегапиксел 720p (1280x720)/1080P-Lite за TVI/до 720p за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 240 кад/сек@1080P-Lite/720p/960H/D1; до 1 SATA HDD (до 10TB/диск); 1 аудио вход/1 изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: HDMI/VGA ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/HiK-Connect; P2P (HiKCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/7W; размери 285x210x45 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 4.0 Pentabrid H.265+ Coax Audio</i>	DS-7116HGHI-K1 (C)(S) /до изчерпване/	€ 139








	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ	КОМПАКТЕН МИНИ HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕР със запис 2 МЕГАПИКСЕЛА FULLHD (1080p) и вграден eSSD твърд диск				
		4-канален пентабриден МИНИ HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер с вграден eSSD твърд диск; поддържа 4 HD-TVI/AHD/CVI , аналогови камери +1 IP камера (до 6.0Мрх) ; компактен корпус и ниска консумация; Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пренос на аудио по коаксиалния кабел (запис на 4 канала аудио); компресия H.265+ /H.265/H.264+/H.264; резолюция до 2 мегапиксела (1920x1080)/4MP Lite (1280x1440) за TVI/AHD/CVI ; скорост на запис (общо): 60 кад/сек@4MP Lite, 100 кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); вграден eSSD твърд диск 512GB (480GB използваеми); 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: HDMI/VGA ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; 12Vdc/1A; размери 151x121x46 mm	HIKVISION	DS-E04HQHI-B	€ 163
HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 2 МЕГАПИКСЕЛА FULLHD (1080p)	HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис 2 МЕГАПИКСЕЛА FULLHD (1080p)				
		4-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; поддържа 4 HD-TVI/AHD/CVI , аналогови или IP камери в произволна комбинация + 2 IP камери (до 6.0Мрх) в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм за инт. ф-ции; Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 2 камери; пренос на аудио по коаксиалния кабел (запис на 4 канала аудио); компресия H.265+ /H.265/H.264+/H.264; резолюция до 2 мегапиксела (1920x1080)/4MP Lite (1280x1440) за TVI/AHD/CVI ; скорост на запис (общо): 60 кад/сек@4MP Lite/1080p, 100 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до 1 SATA HDD (до 10TB/диск); 1 аудио вход/1 изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: HDMI/VGA ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/8W; размери 200x200x45 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 5.0 AcuSense Pentabrid Coax Audio H.265+</i>	iDS-7104HQHI-M1/S(C)	€ 91
		8-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; поддържа 8 HD-TVI/AHD/CVI , аналогови или IP камери в произволна комбинация + 4 IP камери (до 6.0Мрх) в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм за инт. ф-ции; Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 4 камери; пренос на аудио по коаксиалния кабел (запис на 8 канала аудио); компресия H.265+ /H.265/H.264+/H.264; резолюция до 2 мегапиксела (1920x1080)/4MP Lite (1280x1440) за TVI/AHD/CVI ; скорост на запис (общо): 120 кад/сек@4MP Lite/1080p, 200 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до 1 SATA HDD (до 10TB/диск); 1 аудио вход/1 изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: HDMI/VGA ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/12W; размери 200x200x45 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 5.0 AcuSense Pentabrid Coax Audio H.265+</i>	iDS-7108HQHI-M1/S(C)	€ 142
		16-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; поддържа 16 HD-TVI/AHD/CVI , аналогови или IP камери в произволна комбинация + 8 IP камери (до 6.0Мрх) в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм за инт. ф-ции; Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 8 камери; пренос на аудио по коаксиалния кабел (запис на 16 канала аудио); компресия H.265+ /H.265/H.264+/H.264; резолюция до 2 мегапиксела (1920x1080)/4MP Lite (1280x1440) за TVI/AHD/CVI ; скорост на запис (общо): 240 кад/сек@4MP Lite/1080p, 400 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до 1 SATA HDD (до 10TB/диск); 1 аудио вход/1 изход; 2 USB порта; 1000Mbit LAN; видеоизходи: HDMI/VGA ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/15W; размери 285x210x48 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 5.0 AcuSense Pentabrid Coax Audio H.265+</i>	iDS-7116HQHI-M1/S(C)	€ 233
HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ		4-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; поддържа 4 HD-TVI/AHD/CVI , аналогови или IP камери в произволна комбинация + 2 IP камери (до 6.0Мрх) в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм за инт. ф-ции; Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 2 камери или разпознаване и сравняване на лица от база данни (до 500 лица) на 1 камера ; пренос на аудио по коаксиалния кабел (запис на 4 канала аудио); компресия H.265+ /H.265/H.264+/H.264; резолюция до 2 мегапиксела (1920x1080)/4MP Lite (1280x1440) за TVI/AHD/CVI ; скорост на запис (общо): 60 кад/сек@4MP Lite/1080p, 100 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до 1 SATA HDD (до 10TB/диск); 1 аудио вход/1 изход; функции Instant Playback/Smart Search; аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/антисаботаж ; 2 USB порта; 100Mbit LAN; RS-485; видеоизходи: HDMI/VGA/BNC ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/18W; размери 315x242x45 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 5.0 AcuSense Pentabrid Coax Audio H.265+</i>	iDS-7204HQHI-M1/FA(C) <i>/до изчерпване/</i>	€ 105









Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
	8-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; поддържа 8 HD-TVI/AHD/CVI , аналогови или IP камери в произволна комбинация + 4 IP камери (до 6.0Мрх) в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм за инт. ф-ции; Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 4 камери или разпознаване и сравняване на лица от база данни (до 500 лица) на 1 камера ; пренос на аудио по коаксиалния кабел (запис на 8 канала аудио); компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; резолюция до 2 мегапиксела (1920x1080)/4MP Lite (1280x1440) за TVI/AHD/CVI ; скорост на запис (общо): 120 кад/сек@4MP Lite/1080p, 200 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до 1 SATA HDD (до 10ТВ/диск); 1 аудио вход/1 изход; функции Instant Playback/Smart Search; аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж ; 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: HDMI/VGA/BNC ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/7.5W; размери 315x242x45 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 5.0 AcuSense Pentabrid Coax Audio H.265+</i>	iDS-7208HQHI-M1/FA(C) <i>/до изчерпване/</i>	€ 156
	8-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; поддържа 8 HD-TVI/AHD/CVI , аналогови или IP камери в произволна комбинация + 4 IP камери (до 6.0Мрх) в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм за инт. ф-ции; вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 4 камери; пренос на аудио по коаксиалния кабел (запис на 8 канала аудио); компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; резолюция до 2 мегапиксела (1920x1080)/4MP Lite (1280x1440) за TVI/AHD/CVI ; скорост на запис (общо): 120 кад/сек@4MP Lite/1080p, 200 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до 1 SATA HDD (до 10ТВ/диск); 8 аудио входа/1 изход ; 8 алармени входа/4 изхода ; функции Instant Playback/Smart Search; аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж/детекция на лица (1 канал) ; 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: HDMI (резолюция 4K)/VGA/BNC ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/24W; размери 315x242x45 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 5.0 AcuSense Pentabrid Coax Audio H.265+</i>	iDS-7208HQHI-M1/S(C)/A	€ 188
	16-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; поддържа 16 HD-TVI/AHD/CVI , аналогови или IP камери в произволна комбинация + 8 IP камери (до 6.0Мрх) в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм за инт. ф-ции; вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 4 камери или разпознаване и сравняване на лица от база данни (до 500 лица) на 1 камера ; пренос на аудио по коаксиалния кабел (запис на 8 канала аудио); компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; резолюция до 2 мегапиксела (1920x1080)/4MP Lite (1280x1440) за TVI/AHD/CVI ; скорост на запис (общо): 240 кад/сек@4MP Lite/1080p, 400 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до 1 SATA HDD (до 10ТВ/диск); 1 аудио вход/1 изход; функции Instant Playback/Smart Search; аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж/детекция на лица (1 канал) ; 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: HDMI (резолюция 4K)/VGA/BNC ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/24W; размери 315x242x45 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 5.0 AcuSense Pentabrid Coax Audio H.265+</i>	iDS-7216HQHI-M1/FA <i>/до изчерпване/</i>	€ 275
	16-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; поддържа 16 HD-TVI/AHD/CVI , аналогови или IP камери в произволна комбинация + 8 IP камери (до 6.0Мрх) в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм за инт. ф-ции; вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 4 камери; пренос на аудио по коаксиалния кабел (запис на 16 канала аудио); компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; резолюция до 2 мегапиксела (1920x1080)/4MP Lite (1280x1440) за TVI/AHD/CVI ; скорост на запис (общо): 240 кад/сек@4MP Lite/1080p, 400 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до 2 SATA HDD (до 10ТВ/диск); 1 аудио вход/1 изход; функции Instant Playback/Smart Search; аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж/детекция на лица (1 канал) ; 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: HDMI (резолюция 4K)/VGA/BNC ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/24W; размери 315x242x45 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 5.0 AcuSense Pentabrid Coax Audio H.265+</i>	iDS-7216HQHI-M2/S(C)	€ 305








HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 2 МЕГАПИКСЕЛА FULLHD (1080p)
















	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
2 МЕГАПИКСЕЛА FULLHD (1080p) PoC		32-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; поддържа 32 HD-TVI/AHD/CVI , аналогови или IP камери в произволна комбинация + 8 IP камери (до 6.0Mpx) в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм за инт. ф-ции; вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 4 камери; пренос на аудио по коаксиалния кабел (запис на 32 канала аудио); компресия H.265+ /H.265/H.264+/H.264; резолюция до 2 мегапиксела (1920x1080)/4MP Lite (1280x1440) за TVI/AHD/CVI; скорост на запис (общо): 480 кад/сек@4MP Lite/1080p, 800 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до 2 SATA HDD (до 10TB/диск); 1 аудио вход/1 изход; функции Instant Playback/Smart Search; аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж/детекция на лица (1 канал); 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: HDMI (резолюция 4K)/VGA/BNC ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/40W; размери 385x315x52 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 5.0 AcuSense Pentabrid Coax Audio H.265+</i>	IDS-7232HQHI-M2/S(E)	€ 511
		4-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP цифров рекордер; поддържа 4 HD-TVI/AHD/CVI , аналогови или IP камери в произволна комбинация + 4 IP камери (до 8.0Mpx) в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм за инт. ф-ции; вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 4 камери; пренос на аудио по коаксиалния кабел (запис на 4 канала аудио); компресия H.265+ /H.265/H.264+/H.264; резолюция до 5 мегапиксела (2592x1944) за TVI/до 1080p за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 48 кад/сек@5MP, 72 кад/сек@3MP, 100 кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); до 1 SATA HDD (до 10TB/диск); 4 аудио входа/1 изход; 4 алармени входа/1 изход; функции Instant Playback/Smart Search; аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж/детекция на лица (1 канал); 2 USB порта; 100Mbit LAN; RS-485; видеоизходи: HDMI/VGA/BNC ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; поддръжка на PoC (захранване по коаксиалния кабел) /48Vdc/10W; размери 315x242x45 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 5.0 AcuSense Pentabrid Coax Audio H.265+ PoC</i>	IDS-7204HUHI-M1/P(C)/A	€ 191
		8-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP цифров рекордер; поддържа 8 HD-TVI/AHD/CVI , аналогови или IP камери в произволна комбинация + 8 IP камери (до 8.0Mpx) в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм за инт. ф-ции; вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 4 камери; пренос на аудио по коаксиалния кабел (запис на 8 канала аудио); компресия H.265+ /H.265/H.264+/H.264; резолюция до 5 мегапиксела (2592x1944) за TVI/до 1080p за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 96 кад/сек@5MP, 144 кад/сек@3MP, 200 кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); до 1 SATA HDD (до 10TB/диск); 4 аудио входа/1 изход; 8 алармени входа/4 изхода; функции Instant Playback/Smart Search; аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж/детекция на лица (1 канал); 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: HDMI/VGA/BNC ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; поддръжка на PoC (захранване по коаксиалния кабел) /48Vdc/15W; размери 380x320x48 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 5.0 AcuSense Pentabrid Coax Audio H.265+ PoC</i>	IDS-7208HUHI-M2/P(C)/A	€ 355
		16-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; поддържа 16 HD-TVI/AHD/CVI , аналогови или IP камери в произволна комбинация + 16 IP камери (до 8.0Mpx) в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм за инт. ф-ции; вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 4 камери; пренос на аудио по коаксиалния кабел (запис на 16 канала аудио); компресия H.265+ /H.265/H.264+/H.264; резолюция до 8 мегапиксела (3840x2160) за TVI/до 5MP за AHD/до 4MP за CVI; скорост на запис (общо): 240 кад/сек@8MP, 320 кад/сек@5MP, 400 кад/сек@4MP/1080p/720p/960H/D1 (real-time); до 2 SATA HDD (до 10TB/диск); 4 аудио входа/1 изход; 4 алармени входа/1 изход; функции Instant Playback/Smart Search; аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж; 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: HDMI (резолюция 4K)/VGA/BNC ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; поддръжка на PoC (захранване по коаксиалния кабел) /220Vac/20W; размери 380x320x48 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 5.0 AcuSense Pentabrid Coax Audio H.265+ PoC</i>	IDS-7216HUHI-M2/P/A	€ 613
HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 8 МЕГАПИКСЕЛА и захранване по коаксиалния кабел (PoC)					








Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 5 МЕГАПИКСЕЛА (2592x1944)				
 HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 5 МЕГАПИКСЕЛА (2592x1944)	<p>4-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP цифров рекордер; поддържа 4 HD-TVI/AHD/CVI, аналогови или IP камери в произволна комбинация + 4 IP камери (до 8.0Мрх) в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм за инт. ф-ции; вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 4 камери; пренос на аудио по коаксиалния кабел (запис на 4 канала аудио); компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264; резолюция до 5 мегапиксела (2592x1944) за TVI/до 1080p за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 48 кад/сек@5MP, 72 кад/сек@3MP, 100 кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); до 1 SATA HDD (до 10TB/диск); 1 аудио вход/изход; функции Instant Playback/Smart Search; аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж/детекция на лица (1 канал); 2 USB порта; 100Mbit LAN; RS-485; видеоизходи: HDMI/VGA/BNC; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/10W; размери 315x242x45 mm</p>	<p>HIKVISION <i>Turbo HD 5.0 AcuSense Pentabrid Coax Audio H.265+</i></p>	<p>IDS-7204HUHI-M1/S(C)</p>	<p>€ 167</p>
HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 8 МЕГАПИКСЕЛА (3840x2160)/8 кад/сек				
 HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 8 МЕГАПИКСЕЛА (3840x2160)	<p>8-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; поддържа 8 HD-TVI/AHD/CVI, аналогови или IP камери в произволна комбинация + 8 IP камери (до 8.0Мрх) в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм за инт. ф-ции; вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 4 камери; пренос на аудио по коаксиалния кабел (запис на 8 канала аудио); компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264; резолюция до 8 мегапиксела (3840x2160) за TVI/до 5MP за AHD/до 4MP за CVI; скорост на запис (общо): 64 кад/сек@8MP, 96 кад/сек@5MP, 120 кад/сек@4MP, 200 кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); до 1 SATA HDD (до 10TB/диск); 1 аудио вход/1 изход; функции Instant Playback/Smart Search; аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж/детекция на лица (1 канал); 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: HDMI (резолюция 4K)/VGA/BNC; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/10W; размери 265x225x48 mm</p>	<p>HIKVISION <i>Turbo HD 5.0 AcuSense Pentabrid Coax Audio H.265+</i></p>	<p>IDS-7208HUHI-M1/E(C)</p>	<p>€ 226</p>
	<p>Опция - модел с 8 аудио входа/1 изход; 4 алармени входа/1 изход</p>	<p>HIKVISION</p>	<p>IDS-7208HUHI-M1/S/A</p>	<p>€ 261</p>
 HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 8 МЕГАПИКСЕЛА (3840x2160)	<p>8-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; поддържа 8 HD-TVI/AHD/CVI, аналогови или IP камери в произволна комбинация + 8 IP камери (до 6.0Мрх) в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм за инт. ф-ции; вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 4 камери или разпознаване и сравняване на лица от база данни (до 500 лица) на 1 камера; компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264; резолюция до 8 мегапиксела (3840x2160) за TVI/до 5MP за AHD/до 4MP за CVI; скорост на запис (общо): 64 кад/сек@8MP, 96 кад/сек@5MP, 120 кад/сек@4MP, 200 кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); до 1 SATA HDD (до 10TB/диск); 1 аудио вход/1 изход; функции Instant Playback/Smart Search; аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж/детекция на лица (1 канал); 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: HDMI (резолюция 4K)/VGA/BNC; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; управление с мишка; гр. меню на Бълг. език; без HDD; 12Vdc/15W; размери 315x242x45 mm</p>	<p>HIKVISION <i>Turbo HD 5.0 AcuSense Pentabrid Coax Audio H.265+</i></p>	<p>IDS-7208HUHI-M1/FA</p>	<p>€ 298</p>
 HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 8 МЕГАПИКСЕЛА (3840x2160)	<p>16-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; поддържа 16 HD-TVI/AHD/CVI, аналогови или IP камери в произволна комбинация + 16 IP камери (до 8.0Мрх) в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм за инт. ф-ции; вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 4 камери; пренос на аудио по коаксиалния кабел (запис на 16 канала аудио); компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264; резолюция до 8 мегапиксела (3840x2160) за TVI/до 5MP за AHD/до 4MP за CVI; скорост на запис (общо): 128 кад/сек@8MP, 192 кад/сек@5MP, 240 кад/сек@4MP, 200 кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); до 2 SATA HDD (до 10TB/диск); 1 аудио вход/1 изход; функции Instant Playback/Smart Search; аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж; 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: HDMI (резолюция 4K)/VGA/BNC; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/19W; размери 380x320x48 mm</p>	<p>HIKVISION <i>Turbo HD 5.0 AcuSense Pentabrid Coax Audio H.265+</i></p>	<p>IDS-7216HUHI-M2/S(E)</p>	<p>€ 470</p>








	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена	
HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ		16-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; поддържа 16 HD-TVI/AHD/CVI , аналогови или IP камери в произволна комбинация + 16 IP камери (до 8.0Мрх) в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм за инт. ф-ции; вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 4 камери; пренос на аудио по коаксиалния кабел (запис на 16 канала аудио); компресия H.265+ /H.265/H.264+/H.264; резолюция до 8 мегапиксела (3840x2160) за TVI /до 5MP за AHD/до 4MP за CVI; скорост на запис (общо): 128 кад/сек@8MP, 192 кад/сек@5MP, 240 кад/сек@4MP, 200 кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); до 2 SATA HDD (до 10ТВ/диск); 4 аудио входа/1 изход ; 16 алармени входа/4 изхода ; функции Instant Playback/Smart Search; аналитични функции : пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботажа; 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: HDMI (резолюция 4K)/VGA/BNC ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/19W; размери 380x320x48 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 5.0 AcuSense Pentabrid Coax Audio H.265+</i>	iDS-7216HUHI-M2/S(E)/A	€ 521	
	HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 8 МЕГАПИКСЕЛА (3840x2160)/10 кад/сек					
	HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 8 МЕГАПИКСЕЛА (3840x2160)/10 кад/сек		4-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; поддържа 4 HD-TVI/AHD/CVI , аналогови или IP камери в произволна комбинация + 4 IP камери (до 8.0Мрх) в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм за инт. ф-ции; вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 4 камери; пренос на аудио по коаксиалния кабел (запис на 4 канала аудио); компресия H.265+ /H.265/H.264+/H.264; резолюция до 8 мегапиксела (3840x2160) за TVI /до 5MP за AHD/до 4MP за CVI; скорост на запис (общо): 60 кад/сек@8MP, 80 кад/сек@5MP, 100 кад/сек@4MP/1080p/720p/960H/D1 (real-time); до 1 SATA HDD (до 10ТВ/диск); 1 аудио вход/1 изход; функции Instant Playback/Smart Search; аналитични функции : пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботажа/детекция на лица (1 канал); 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: HDMI (резолюция 4K)/VGA/BNC ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/10W; размери 315x242x45 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 5.0 AcuSense Pentabrid Coax Audio H.265+</i>	iDS-7204HTHI-M1/S(C)	€ 258
		8-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; поддържа 8 HD-TVI/AHD/CVI , аналогови или IP камери в произволна комбинация + 8 IP камери (до 8.0Мрх) в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм за инт. ф-ции; вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 8 камери; пренос на аудио по коаксиалния кабел (запис на 8 канала аудио); компресия H.265+ /H.265/H.264+/H.264; резолюция до 8 мегапиксела (3840x2160) за TVI /до 5MP за AHD/до 4MP за CVI; скорост на запис (общо): 120 кад/сек@8MP, 160 кад/сек@5MP, 240 кад/сек@4MP/1080p/720p/960H/D1 (real-time); до 2 SATA HDD (до 10ТВ/диск); 1 аудио вход/1 изход; функции Instant Playback/Smart Search; аналитични функции : пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботажа/детекция на лица (1 канал); 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: HDMI (резолюция 4K)/VGA/BNC ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/15W; размери 380x320x48 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 5.0 AcuSense Pentabrid Coax Audio H.265+</i>	iDS-7208HTHI-M2/S(C)	€ 496	
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАМЕРИ						
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАМЕРИ		HD-TVI/AHD/CVI/CVBS скрита камера (4 in 1) в пожарен детектор (неработещ); 2 Мегапиксела (1920x1280@25 кад/сек); 1/2.9" Sony 2.1MP CMOS сензор; 0.01Lux; pinhole обектив 3.6 mm; механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; WDR; Defog; Sens-up; OSD меню; избираем аналогов изход (TVI/AHD/CVI/CVBS); 12Vdc/300mA; вътрешен монтаж	Longse	LSDCTHC200ESH	€ 56	
		HD-TVI/AHD/CVI/CVBS скрита камера (4 in 1) в PIR датчик (работещ); 2 Мегапиксела (1920x1280@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; иглен обектив 3.7 mm; вградено IR осветление (940nm) до 10 м ; 0.1 Lux/F1.2; OSD меню; Sens-Up/BLC/LSC; обхват на детекция на PIR датчика: 12x12 м при височина на монтаж 2.2 м; 3 нива на чувствителност на детекция; избираем аналогов изход (TVI/AHD/CVI/CVBS); 12Vdc/120mA	Catchview	CV-P185SQ-AHD	€ 50	
		Мегапикселова IP камера в PIR датчик (неработещ); 1/2.8" CMOS високочувствителен сензор; резолюция 4 Мегапиксела (2560x1440/18 кад/сек); компресия H.265; иглен обектив 3.7 mm; вградено IR осветление (940nm) до 30 м; детекция на движение/детекция на лица; 3D DNR; DWDR; ONVIF съвместимост; 12Vdc	Catchview	CV-IPP185-4M	€ 66	
		Мегапикселова IP камера в PIR датчик (неработещ); 1/2.8" CMOS сензор; резолюция 3 Мегапиксела (2048x1536@25 кад/сек); компресия H.265; иглен обектив 3.7 mm; вградено IR осветление (940nm) до 30 м ; ONVIF 2.4 съвместимост; P2P cloud поддръжка; BLC/AGC; вграден микрофон ; слот за micro SDXC карта ; вградена Wi-Fi поддръжка; 12Vdc/PoE	Catchview	CV-IPP185SDA	€ 50	









Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена	
IP Видеонаблюдение					
					
IP КАМЕРИ - 3.0 Мегапиксела					
IP камери Honeywell - 3.0 Мегапиксела		Куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция 3 Мегапиксела (2304x1296@25 кад/сек); 1/2.7" CMOS сензор; обектив f=2.8 мм (хоризонтален ъгъл 88°); IR осветление до 40 м; 0.005 Lux (Color)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/ MJPEG smart codec компресия; 120dB HDR ; 3D шумов филтър (3D DNR); функции : детекция на движение/видео тампер; маскиране на зони (до 4); ROI зони (до 8); слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP66); 12Vdc /PoE (5.5W); пълна съвместимост с USA NDA Section 889 и ONVIF G/S/T поддръжка; опция за монтажна основа: HA60JCBH1 или HA35JCBHA1	Honeywell	HC35WE3R3	€ 180
		Куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция 3 Мегапиксела (2304x1296@25 кад/сек); 1/2.7" CMOS сензор; обектив f=2.8 мм (хоризонтален ъгъл 88°); IR осветление до 40 м; 0.005 Lux (Color)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/ MJPEG smart codec компресия; 120dB HDR ; 3D шумов филтър (3D DNR); функции : детекция на движение/видео тампер; маскиране на зони (до 4); ROI зони (до 8); слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP66); вандалоустойчива (IK10); 12Vdc /PoE (3.6W); пълна съвместимост с USA NDA Section 889 и ONVIF G/S/T поддръжка; опция за монтажна основа: HA60JCBH1 или HA35JCBHDF	Honeywell	HC35W43R3	€ 180
		Корпусна булет IP камера Ден/Нощ; резолюция 3 Мегапиксела (2304x1296@25 кад/сек); 1/2.7" CMOS сензор; обектив f=2.8 мм (хоризонтален ъгъл 88°); IR осветление до 40 м; 0.005 Lux (Color)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/ MJPEG smart codec компресия; 120dB HDR ; 3D шумов филтър (3D DNR); функции : детекция на движение/видео тампер; маскиране на зони (до 4); ROI зони (до 8); слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP66); вандалоустойчива (IK10); 12Vdc /PoE (3.6W); пълна съвместимост с USA NDA Section 889 и ONVIF G/S/T поддръжка; опция за монтажна основа: HA60JCBH1 или HA35JCBHBA	Honeywell	HC35WB3R3	€ 180
		Куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция 3 Мегапиксела (2304x1296@25 кад/сек); 1/2.7" CMOS сензор; моторизиран варифокален обектив 2.7~13.5 мм (хоризонтален ъгъл 88°~24°); IR осветление до 40 м; 0.005 Lux (Color)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/ MJPEG smart codec компресия; 120dB HDR ; 3D шумов филтър (3D DNR); функции : детекция на движение/видео тампер; маскиране на зони (до 4); ROI зони (до 8); слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP66); вандалоустойчива (IK10); 12Vdc /PoE (5.5W); пълна съвместимост с USA NDA Section 889 и ONVIF G/S/T поддръжка; опция за монтажна основа: HA60JCBH1 или HA35JCBHDF	Honeywell	HC35W43R2	€ 274
		Корпусна булет IP камера Ден/Нощ; резолюция 3 Мегапиксела (2304x1296@25 кад/сек); 1/2.7" CMOS сензор; моторизиран варифокален обектив 2.7~13.5 мм (хоризонтален ъгъл 81°~24°); IR осветление до 60 м ; 0.005 Lux (Color)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/ MJPEG smart codec компресия; 120dB HDR ; 3D шумов филтър (3D DNR); функции : детекция на движение/видео тампер; маскиране на зони (до 4); ROI зони (до 8); слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP66); 12Vdc /PoE (5.5W); пълна съвместимост с USA NDA Section 889 и ONVIF G/S/T поддръжка; опция за монтажна основа: HA60JCBH1 или HA35JCBHBA	Honeywell	HC35WB3R2	€ 274
IP КАМЕРИ - 5.0 Мегапиксела					
IP камери Honeywell - 5.0 Мегапиксела		Компактна куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция 5 Мегапиксела (2592x1944@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; обектив f=2.8 мм (хоризонтален ъгъл 88°); IR осветление до 30 м; 0.007 Lux (Color)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/ MJPEG smart codec компресия; 120dB HDR ; 3D шумов филтър (3D DNR); Defog; вграден микрофон ; аудио изход; интелигентни функции : Smart motion детекция с класификация на обекти/навлизане в зона/броене на хора/престой в зона/видео тампер; маскиране на зони (до 4); ROI зони (до 8); алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP66); вандалоустойчива (IK10); 12Vdc /PoE (4.2W); пълна съвместимост с USA NDA Section 889 и ONVIF G/S/T поддръжка; опция за монтажна основа: HA60JCBH1 или HA35JCBHA1	Honeywell	HC35W25R3	€ 264












	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
IP камери Honeywell - 5.0 Мегапиксела	 Honeywell	Куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция 5 Мегапиксела (2592x1944@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; обектив f=2.8 мм (хоризонтален ъгъл 88°); IR осветление до 40 м; 0.005 Lux (Color)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/ MJPEG smart codec компресия; 120dB HDR ; 3D шумов филтър (3D DNR); Defog; аудио вход/изход; интелигентни функции : Smart motion детекция с класификация на обекти/навлизане в зона/броене на хора/престой в зона/видео тампер; маскиране на зони (до 4); ROI зони (до 8); алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP66); 12Vdc /PoE (5.13W); пълна съвместимост с USA NDAA Section 889 и ONVIF G/S/T поддръжка; опция за монтажна основа: HA60JCBH1 или HA35JCBHA1	Honeywell	HC35WE5R3	€ 215
	 Honeywell	Куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция 5 Мегапиксела (2592x1944@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; обектив f=2.8 мм (хоризонтален ъгъл 93°); IR осветление до 40 м; 0.007 Lux (Color)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/ MJPEG smart codec компресия; 120dB HDR ; 3D шумов филтър (3D DNR); Defog; аудио вход/изход; интелигентни функции : Smart motion детекция с класификация на обекти/навлизане в зона/броене на хора/престой в зона/видео тампер; маскиране на зони (до 4); ROI зони (до 8); алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP66); вандалоустойчива (IK10); 12Vdc /PoE (4.08W); пълна съвместимост с USA NDAA Section 889 и ONVIF G/S/T поддръжка; опция за монтажна основа: HA60JCBH1 или HA35JCBHDF	Honeywell	HC35W45R3	€ 216
	 Honeywell	Корпусна булет IP камера Ден/Нощ; резолюция 5 Мегапиксела (2592x1944@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; обектив f=2.8 мм (хоризонтален ъгъл 88°); IR осветление до 50 м ; 0.007 Lux (Color)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/ MJPEG smart codec компресия; 120dB HDR ; 3D шумов филтър (3D DNR); Defog; аудио вход/изход; интелигентни функции : Smart motion детекция с класификация на обекти/навлизане в зона/броене на хора/престой в зона/видео тампер; маскиране на зони (до 4); ROI зони (до 8); алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP66); вандалоустойчива (IK10); 12Vdc /PoE (6W); пълна съвместимост с USA NDAA Section 889 и ONVIF G/S/T поддръжка; опция за монтажна основа: HA60JCBH1 или HA35JCBHBA	Honeywell	HC35WB5R3	€ 216
	 Honeywell	Куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция 5 Мегапиксела (2592x1944@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; моторизиран варифокален обектив 2.7~13.5 мм (хоризонтален ъгъл 96°~26°); IR осветление до 50 м ; 0.005 Lux (Color)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/ MJPEG smart codec компресия; 120dB HDR ; 3D шумов филтър (3D DNR); Defog; аудио вход/изход; интелигентни функции : Smart motion детекция с класификация на обекти/навлизане в зона/броене на хора/престой в зона/видео тампер; маскиране на зони (до 4); ROI зони (до 8); алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP66); вандалоустойчива (IK10); 12Vdc /PoE (6W); пълна съвместимост с USA NDAA Section 889 и ONVIF G/S/T поддръжка; опция за монтажна основа: HA60JCBH1 или HA35JCBHNDV	Honeywell	HC35W45R2	€ 333
	 Honeywell	Корпусна булет IP камера Ден/Нощ; резолюция 5 Мегапиксела (2592x1944@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; моторизиран варифокален обектив 2.7~13.5 мм (хоризонтален ъгъл 88°~26°); IR осветление до 60 м ; 0.005 Lux (Color)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/ MJPEG smart codec компресия; 120dB HDR ; 3D шумов филтър (3D DNR); Defog; аудио вход/изход; интелигентни функции : Smart motion детекция с класификация на обекти/навлизане в зона/броене на хора/престой в зона/видео тампер; маскиране на зони (до 4); ROI зони (до 8); алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP66); 12Vdc /PoE (6W); пълна съвместимост с USA NDAA Section 889 и ONVIF G/S/T поддръжка; опция за монтажна основа: HA60JCBH1 или HA35JCBHBA	Honeywell	HC35WB5R2	€ 335
IP КАМЕРИ - 8.0 Мегапиксела					
IP камери Honeywell - 8.0 Мегапиксела	 Honeywell	Куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция 8 Мегапиксела (3840x2160@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; обектив f=2.8 мм (хоризонтален ъгъл 97°); IR осветление до 40 м; 0.009 Lux (Color)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/ MJPEG smart codec компресия; 120dB HDR ; 3D шумов филтър (3D DNR); Defog; аудио вход/изход; интелигентни функции : Smart motion детекция с класификация на обекти/навлизане в зона/броене на хора/престой в зона/видео тампер; маскиране на зони (до 4); ROI зони (до 8); алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP66); 12Vdc /PoE (6.4W); пълна съвместимост с USA NDAA Section 889 и ONVIF G/S/T поддръжка; опция за монтажна основа: HA60JCBH1 или HA35JCBHA1	Honeywell	HC35WE8R3	€ 357
	 Honeywell	Куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция 8 Мегапиксела (3840x2160@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; обектив f=2.8 мм (хоризонтален ъгъл 100°); IR осветление до 40 м; 0.009 Lux (Color)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/ MJPEG smart codec компресия; 120dB HDR ; 3D шумов филтър (3D DNR); Defog; аудио вход/изход; интелигентни функции : Smart motion детекция с класификация на обекти/навлизане в зона/броене на хора/престой в зона/видео тампер; маскиране на зони (до 4); ROI зони (до 8); алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP66); вандалоустойчива (IK10); 12Vdc /PoE (5.5W); пълна съвместимост с USA NDAA Section 889 и ONVIF G/S/T поддръжка; опция за монтажна основа: HA60JCBH1 или HA35JCBHBA	Honeywell	HC35W48R3	€ 357












	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
IP камери Honeywell - 8.0 Мегапиксела	 Honeywell	Корпусна булет IP камера Ден/Нощ; резолюция 8 Мегапиксела (3840x2160@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; обектив f=2.8 мм (хоризонтален ъгъл 88°); IR осветление до 40 м; 0.009 Lux (Color)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/ MJPEG smart codec компресия; 120dB HDR ; 3D шумов филтър (3D DNR); Defog; аудио вход/изход; интелигентни функции : Smart motion детекция с класификация на обекти/навлизане в зона/броене на хора/престой в зона/видео тампер; маскиране на зони (до 4); ROI зони (до 8); алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP66); вандалоустойчива (IK10); 12Vdc /PoE (7.3W); пълна съвместимост с USA NDAА Section 889 и ONVIF G/S/T поддръжка; опция за монтажна основа: HA60JCBH1 или HA35JCBHBA	Honeywell	HC35WB8R3	€ 357
	 Honeywell	Куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция 8 Мегапиксела (3840x2160@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; моторизиран варифокален обектив 2.7~13.5 мм (хоризонтален ъгъл 105°~32°); IR осветление до 50 м ; 0.007 Lux (Color)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/ MJPEG smart codec компресия; 120dB WDR ; 3D шумов филтър (3D DNR); Defog; аудио вход/изход; интелигентни функции : Smart motion детекция с класификация на обекти/навлизане в зона/броене на хора/престой в зона/видео тампер; маскиране на зони (до 4); ROI зони (до 8); алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP66); вандалоустойчива (IK10); 12Vdc /PoE (6.7W); пълна съвместимост с USA NDAА Section 889 и ONVIF G/S/T поддръжка; опция за монтажна основа: HA60JCBH1 или HA35JCBHNDV	Honeywell	HC35W48R2	€ 476
	 Honeywell	Корпусна булет IP камера Ден/Нощ; резолюция 8 Мегапиксела (3840x2160@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; моторизиран варифокален обектив 2.7~13.5 мм (хоризонтален ъгъл 98°~32°); IR осветление до 60 м ; 0.007 Lux (Color)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/ MJPEG smart codec компресия; 120dB WDR ; 3D шумов филтър (3D DNR); Defog; аудио вход/изход; интелигентни функции : Smart motion детекция с класификация на обекти/навлизане в зона/броене на хора/престой в зона/видео тампер; маскиране на зони (до 4); ROI зони (до 8); алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP66); 12Vdc /PoE (7.3W); пълна съвместимост с USA NDAА Section 889 и ONVIF G/S/T поддръжка; опция за монтажна основа: HA60JCBH1 или HA35JCBHBA	Honeywell	HC35WB8R2	€ 476
МОНТАЖНИ ОСНОВИ					
МОНТАЖНИ ОСНОВИ		Монтажна основа универсална, размери Ø160.5mm x 53.0 mm (Ø6.31" x 2.09 ")	Honeywell	HA60JCBH1	 € 111
		Монтажна основа за куполни камери с фиксиран обектив	Honeywell	HA35JCBHNDV	€ 33
		Монтажна основа за куполни камери с варифокален обектив	Honeywell	HA35JCBHDF	€ 33
		Монтажна основа за корпусни булет камери	Honeywell	HA35JCBHBA	€ 37
		Монтажна основа универсална	Honeywell	HA35JCBHA1	€ 37
УПРАВЛЯЕМИ PTZ IP КАМЕРИ					
УПРАВЛЯЕМИ PTZ IP КАМЕРИ Honeywell	 Honeywell	Управляема IP PTZ камера с IR осветление; Ден/Нощ; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 к/с); 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 0.005 Lux (Color)/0 Lux (IR on); 25X оптично/16X цифр. увеличение (обектив 5~125 мм); интелигентно IR осветление до 150м. с автоматично регулиране в зависимост от увеличението; 256 preset позиции/5 зони за маскиране; ROI зони (до 8); механичен IR филтър; H.265/H.264/ MJPEG smart codec компресия; 120dB WDR; 3D шумов филтър (3D DNR); Defog; EIS стабилизация; интелигентни функции : Smart motion детекция с класификация на обекти/навлизане в зона/броене на хора/престой в зона/видео тампер; слот за micro SDXC карта (до 256GB); аудио вход/изход; 2 алармени входа/1 изход; -40~+60C; за външен монтаж (IP66), вандалоустойчива (IK10); 24Vac/PoE+/24W; пълна съвместимост с USA NDAА Section 889 и ONVIF G/S/T поддръжка	Honeywell	HC35WZ2R25	€ 1 565
	 Honeywell	Управляема IP PTZ камера с IR осветление; Ден/Нощ; 5 Мегапиксела (25920x1944@25 к/с); 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 0.005 Lux (Color)/0 Lux (IR on); 30X оптично/16X цифр. увеличение (обектив 5.3~159 мм); интелигентно IR осветление до 150м. с автоматично регулиране в зависимост от увеличението; 256 preset позиции/5 зони за маскиране; ROI зони (до 8); механичен IR филтър; H.265/H.264/ MJPEG smart codec компресия; 120dB WDR; 3D шумов филтър (3D DNR); Defog; EIS стабилизация; интелигентни функции : Smart motion детекция с класификация на обекти/навлизане в зона/броене на хора/престой в зона/видео тампер; слот за micro SDXC карта (до 256GB); аудио вход/изход; 2 алармени входа/1 изход; -40~+60C; за външен монтаж (IP66), вандалоустойчива (IK10); 24Vac/PoE+/24W; пълна съвместимост с USA NDAА Section 889 и ONVIF G/S/T поддръжка	Honeywell	HC35WZ5R30	€ 1 954
МОНТАЖНИ СТОЙКИ					
СТОЙКИ		Монтажна стойка за стенен монтаж на PTZ камери Honeywell	Honeywell	HA60WLMZ	€ 61
		Монтажна стойка за монтаж на стълб на PTZ камери Honeywell	Honeywell	HA60PLMZB	 € 99
		Монтажна стойка за ъглов монтаж на PTZ камери Honeywell	Honeywell	HA60CNMZ	€ 88

Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена	
МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (NVR)					
 Honeywell	4-канален мрежов рекордер/сервър с 4 вградени PoE порта 802.3at/af (max 45W); поддържа 4 IP камери; мрежов капацитет: 64Mbps; компресия H.265/H.264; резолюция на запис до 8 MPx (3840x2160) ; локално декодиране: до 4x1080p/1x4K камери; до 1xSATA твърд диск (до 10TB/диск); 1 аудио вход/1 изход; 4 алармени входа/1 изход; 3 USB порта; 100Mbit LAN; HDMI + VGA мониторни изходи (HDMI: до 4K , VGA: до 1080p); поддържани браузъри: Edge, Chrome, Firefox, Safari; поддръжка на ONVIF Profil S IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android); P2P; управление с мишка и графично меню; поддържа интелигентни AI функции от свързани камери Honeywell; без HDD; 220Vac/65W; размери 255x237.3x45.3 mm; пълна съвместимост с USA NDAА Section 889	Honeywell	HN35040100	€ 349	
 Honeywell	8-канален мрежов рекордер/сервър с 8 вградени PoE порта 802.3at/af (max 130W); поддържа 8 IP камери; мрежов капацитет: 64Mbps; компресия H.265/H.264; резолюция на запис до 8 MPx (3840x2160) ; локално декодиране: до 4x1080p/1x4K камери; до 2xSATA твърд диск (до 10TB/диск); 1 аудио вход/1 изход; 8 алармени входа/1 изход; 3 USB порта; 1Gbit LAN; HDMI + VGA мониторни изходи (HDMI: до 4K , VGA: до 1080p); поддържани браузъри: Edge, Chrome, Firefox, Safari; поддръжка на ONVIF Profil S IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android); P2P; управление с мишка и графично меню; поддържа интелигентни AI функции от свързани камери Honeywell; без HDD; 220Vac/180W; размери 372x313.3x46.5 mm; пълна съвместимост с USA NDAА Section 889	Honeywell	HN35080200	€ 523	
 Honeywell	16-канален мрежов рекордер/сервър с 16 вградени PoE порта 802.3at/af (max 130W); поддържа 16 IP камери; мрежов капацитет: 128Mbps; компресия H.265/H.264; резолюция на запис до 8 MPx (3840x2160) ; локално декодиране: до 4x1080p/1x4K камери; до 2xSATA твърд диск (до 10TB/диск); 1 аудио вход/1 изход; 8 алармени входа/2 изхода; 3 USB порта; 1Gbit LAN; HDMI + VGA мониторни изходи (HDMI: до 4K , VGA: до 1080p); поддържани браузъри: Edge, Chrome, Firefox, Safari; поддръжка на ONVIF Profil S IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android); P2P; управление с мишка и графично меню; поддържа интелигентни AI функции от свързани камери Honeywell; без HDD; 220Vac/180W; размери 372x313.3x46.5 mm; пълна съвместимост с USA NDAА Section 889	Honeywell	HN35160200	€ 610	
 Honeywell	32-канален мрежов рекордер/сервър с 16 вградени PoE порта 802.3at/af (max 140W); поддържа 32 IP камери; мрежов капацитет: 320Mbps; компресия H.265/H.264; резолюция на запис до 8 MPx (3840x2160) ; локално декодиране: до 9x1080p/4x2560x1520/1x4K камери; до 4xSATA твърд диск (до 10TB/диск); 1 аудио вход/1 изход; 6 алармени входа/2 изхода; 3 USB порта; 1Gbit LAN; HDMI + VGA мониторни изходи (HDMI: до 4K , VGA: до 1080p); поддържани браузъри: Edge, Chrome, Firefox, Safari; поддръжка на ONVIF Profil S IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android); P2P; управление с мишка и графично меню; поддържа интелигентни AI функции от свързани камери Honeywell; без HDD; 220Vac/300W; размери 440x376.2x70 mm; пълна съвместимост с USA NDAА Section 889	Honeywell	HN35320400	€ 1 666	
IP ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ BOSCH					
					
Камери серия 3000i	 BOSCH	Компактна куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция 2 Мегapixela (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; обектив f=2.8 mm (хоризонтален ъгъл 107°); 0.1 Lux (Color)/0.05 Lux (B/W); H.265/H.264/MJPEG multi stream компресия; 120dB HDR ; интелигентен шумов филтър (DNR); вграден микрофон ; аудио изход; маскиране на зони (до 8); функция Intelligent Defog; интелигентни функции (EVA) : пресичане на линия/навлизане (излизане) от зона/проследяване/оставен (изчезнал) предмет/детекция на гъстота на хора/броене на хора/3D tracking; алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта; за вътрешен монтаж; вандалоустойчива (IK08); 12Vdc ± 30%/PoE (10.5W)	BOSCH	NDV-3502-F03	€ 302
	 BOSCH	Компактна куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция 5 Мегapixela (3072x1728@20 кад/сек); 1/2.9" CMOS сензор; обектив f=2.3 mm (хоризонтален ъгъл 118°); 0.57 Lux (Color)/0.24 Lux (B/W); H.265/H.264/MJPEG multi stream компресия; 120dB HDR ; интелигентен шумов филтър (DNR); вграден микрофон ; аудио изход; маскиране на зони (до 8); функция Intelligent Defog; интелигентни функции (EVA) : пресичане на линия/навлизане (излизане) от зона/проследяване/оставен (изчезнал) предмет/детекция на гъстота на хора/броене на хора/3D tracking; алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта; за вътрешен монтаж; вандалоустойчива (IK08); 12Vdc ± 30%/PoE (10.5W)	BOSCH	NDV-3503-F02	€ 372




	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
Камери серия 3000i		Куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция 2 Мегапиксела (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; обектив f=2.3 мм (хоризонтален ъгъл 132°); IR осветление до 15 м ; 0.1 Lux (Color)/0.02 Lux (B/W)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/MJPEG multi stream компресия; 120dB HDR ; интелигентен шумов филтър (DNR); вграден микрофон ; аудио изход; маскиране на зони (до 8); функция Intelligent Defog; интелигентни функции (EVA) : пресичане на линия/навлизане (излизане) от зона/проследяване/оставен (изчезнал) предмет/детекция на гъстота на хора/броене на хора/3D tracking; алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта; влагозащитена (IP42); вандалоустойчива (IK08); 12Vdc ± 30%/PoE (10.5W)	BOSCH	NTV-3502-F02L	€ 322
		Куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция 5 Мегапиксела (3072x1728@20 кад/сек); 1/2.9" CMOS сензор; обектив f=2.3 мм (хоризонтален ъгъл 118°); IR осветление до 15 м ; 0.5 Lux (Color)/0.08 Lux (B/W)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/MJPEG multi stream компресия; 120dB HDR ; интелигентен шумов филтър (DNR); вграден микрофон ; аудио изход; маскиране на зони (до 8); функция Intelligent Defog; интелигентни функции (EVA) : пресичане на линия/навлизане (излизане) от зона/проследяване/оставен (изчезнал) предмет/детекция на гъстота на хора/броене на хора/3D tracking; алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта; влагозащитена (IP42); вандалоустойчива (IK08); 12Vdc ± 30%/PoE (10.5W)	BOSCH	NTV-3503-F02L	€ 401
		Куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция 2 Мегапиксела (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; моторизиран варифокален обектив 3.2~10 мм (хоризонтален ъгъл 104°~33°); IR осветление до 30 м ; 0.06 Lux (Color)/0.02 Lux (B/W)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/MJPEG multi stream компресия; 120dB HDR ; интелигентен шумов филтър (DNR); аудио вход/изход; маскиране на зони (до 8); функция Intelligent Defog; интелигентни функции (EVA) : пресичане на линия/навлизане (излизане) от зона/проследяване/оставен (изчезнал) предмет/детекция на гъстота на хора/броене на хора/3D tracking; алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта; за външен монтаж (IP66); вандалоустойчива (IK10); 12Vdc ± 30%/PoE (10.5W)	BOSCH	NDE-3502-AL /до изчерпване/	€ 469
		Куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция 2 Мегапиксела (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; моторизиран варифокален обектив 3~9 мм (хоризонтален ъгъл 106°~37°); IR осветление до 30 м ; 0.05 Lux (Color)/0.01 Lux (B/W)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/MJPEG multi stream компресия; 120dB HDR ; интелигентен шумов филтър (DNR); аудио вход/изход; маскиране на зони (до 8); функция Intelligent Defog; интелигентни функции (EVA) : пресичане на линия/навлизане (излизане) от зона/проследяване/оставен (изчезнал) предмет/детекция на гъстота на хора/броене на хора/3D tracking; алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта; за външен монтаж (IP66); вандалоустойчива (IK10); 12Vdc ± 30%/PoE (10.5W)	BOSCH	NDE-3512-AL	€ 554
		Куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция 5 Мегапиксела (3072x1728@20 кад/сек); 1/2.9" CMOS сензор; моторизиран варифокален обектив 3~10 мм (хоризонтален ъгъл 99°~31°); IR осветление до 30 м ; 0.379 Lux (Color)/0.042 Lux (B/W)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/MJPEG multi stream компресия; 120dB HDR ; интелигентен шумов филтър (DNR); аудио вход/изход; маскиране на зони (до 8); функция Intelligent Defog; интелигентни функции (EVA) : пресичане на линия/навлизане (излизане) от зона/проследяване/оставен (изчезнал) предмет/детекция на гъстота на хора/броене на хора/3D tracking; алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта; за външен монтаж (IP66); вандалоустойчива (IK10); 12Vdc ± 30%/PoE (10.5W)	BOSCH	NDE-3513-AL	€ 644
		Корпусна булет IP камера Ден/Нощ; резолюция 2 Мегапиксела (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; моторизиран варифокален обектив 3.2~10 мм (хоризонтален ъгъл 104°~33°); IR осветление до 30 м ; 0.06 Lux (Color)/0.02 Lux (B/W)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/MJPEG multi stream компресия; 120dB HDR ; интелигентен шумов филтър (DNR); аудио вход/изход; маскиране на зони (до 8); функция Intelligent Defog; интелигентни функции (EVA) : пресичане на линия/навлизане (излизане) от зона/проследяване/оставен (изчезнал) предмет/детекция на гъстота на хора/броене на хора/3D tracking; алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта; за външен монтаж (IP66); вандалоустойчива (IK10); 12Vdc ± 30%/PoE (10.5W)	BOSCH	NBE-3502-AL	€ 531
		Корпусна булет IP камера Ден/Нощ; резолюция 5 Мегапиксела (3072x1728@20 кад/сек); 1/2.9" CMOS сензор; моторизиран варифокален обектив 3.2~10 мм (хоризонтален ъгъл 89°~47°); IR осветление до 30 м ; 0.379 Lux (Color)/0.042 Lux (B/W)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/MJPEG multi stream компресия; 120dB HDR ; интелигентен шумов филтър (DNR); аудио вход/изход; маскиране на зони (до 8); функция Intelligent Defog; интелигентни функции (EVA) : пресичане на линия/навлизане (излизане) от зона/проследяване/оставен (изчезнал) предмет/детекция на гъстота на хора/броене на хора/3D tracking; алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта; за външен монтаж (IP66); вандалоустойчива (IK10); 12Vdc ± 30%/PoE (10.5W)	BOSCH	NBE-3503-AL	€ 608

Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
 Камери серия 5000i	<p>IP камера Ден/Нощ; резолюция 2 Мегапиксела (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; моторизиран варифокален обектив 3~9 мм с дистанционна настройка; IR осветление до 45 м; 0.0225 Lux (Color)/0.0051 (B/W); H.265/H.264 Quad stream компресия; интелигентен шумов филтър (iDNR); WDR 146dB; детекция на движение/тампер; маскиране на зони/Intelligent Defog; Pixel counter; интелигентни функции (EVA): пресичане на линия (до 3 линии)/навлизане (излизане) от зона/струпуване на обекти/оставен (изчезнал) предмет/детекция на гъстота на хора/престой в зона/посока на движение; възможност за филтриране и детекция на обекти по размер/скорост/посока на движение/цвет с опция за класифициране в групи (до 4); вграден микрофон/ аудио вход/изход; алармен вход/изход; слот за SDXC карта (до 2TB); аналогов видеоизход; вътрешен монтаж; 24Vac (8.75W)/12Vdc (10.8W)/PoE (9.2W)</p>	BOSCH	NDI-5502-AL	☎ € 699
 Камери серия 4000i	<p>IP камера Ден/Нощ; резолюция 2 Мегапиксела (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм с дистанционна настройка; IR осветление до 60 м; 0.052 Lux (Color)/0.008 (B/W); H.265/H.264 Quad stream компресия; интелигентен шумов филтър (iDNR); WDR 92dB; детекция на движение/тампер; маскиране на зони/Intelligent Defog; Pixel counter; интелигентни функции (EVA): пресичане на линия (до 3 линии)/навлизане (излизане) от зона/струпуване на обекти/оставен (изчезнал) предмет/детекция на гъстота на хора/престой в зона/посока на движение; възможност за филтриране и детекция на обекти по размер/скорост/посока на движение/цвет с опция за класифициране в групи (до 4); аудио вход/изход; алармен вход/изход; слот за SDXC карта (до 2TB); аналогов видеоизход; външен монтаж/вандалоустойчива (IP67/IK10); 24Vac (750mA)/12Vdc (950mA)/PoE (260mA)</p>	BOSCH	NBE-4502-AL	☎ € 719
 Камери серия 5000i	<p>IP камера Ден/Нощ; резолюция 5 Мегапиксела (3072x1728@25 кад/сек); 1/2.9" CMOS сензор; моторизиран варифокален обектив 3~10 мм с дистанционна настройка; IR осветление до 30 м; 0.24 Lux (Color)/0.03 (B/W); H.265/H.264 Quad stream компресия; интелигентен шумов филтър (iDNR); WDR 120dB; детекция на движение/тампер; маскиране на зони/Intelligent Defog; Pixel counter; интелигентни функции (EVA): пресичане на линия (до 3 линии)/навлизане (излизане) от зона/струпуване на обекти/оставен (изчезнал) предмет/детекция на гъстота на хора/престой в зона/посока на движение; възможност за филтриране и детекция на обекти по размер/скорост/посока на движение/цвет с опция за класифициране в групи (до 4); аудио вход/изход; алармен вход/изход; слот за SDXC карта (до 2TB); аналогов видеоизход; външен монтаж/вандалоустойчива (IP66/IK10); 24Vac (8.75W)/12Vdc (10.8W)/PoE (9.2W)</p>	BOSCH	NDE-5503-AL	☎ € 1 081
 Камери серия 5000i	<p>IP камера Ден/Нощ; резолюция 5 Мегапиксела (3072x1728@25 кад/сек); 1/2.9" CMOS сензор; моторизиран варифокален обектив 2,7~12 мм с дистанционна настройка; IR осветление до 50 м; 0.369 Lux (Color)/0.035 (B/W); H.265/H.264 Quad stream компресия; интелигентен шумов филтър (iDNR); WDR 120dB; детекция на движение/тампер; маскиране на зони/Intelligent Defog; Pixel counter; интелигентни функции (EVA): пресичане на линия (до 3 линии)/навлизане (излизане) от зона/струпуване на обекти/оставен (изчезнал) предмет/детекция на гъстота на хора/престой в зона/посока на движение; възможност за филтриране и детекция на обекти по размер/скорост/посока на движение/цвет с опция за класифициране в групи (до 4); аудио вход/изход; алармен вход/изход; слот за SDXC карта (до 2TB); аналогов видеоизход; външен монтаж/вандалоустойчива (IP67/IK10); 24Vac (720mA)/12Vdc (850mA)/PoE (250mA)</p>	BOSCH	NBE-5503-AL	☎ € 886
ИНТЕЛИГЕНТНИ IP КАМЕРИ С ВГРАДЕНИ АНАЛИТИЧНИ ФУНКЦИИ (BOSCH IVA)				
BOSCH IVA	<p>Общи интелигентни функции за BOSCH IVA (Intelligent Video Analysis), вградени в камерата: пресичане на линия (до 3 линии)/навлизане (излизане) от зона/струпуване на обекти/оставен (изчезнал) предмет/детекция на гъстота на хора/престой в зона/посока на движение/детекция на лица/детекция на звук; възможност за филтриране и детекция на обекти по размер/скорост/посока на движение/цвет с опция за класифициране в групи (до 4)</p>	  		
 Камери серия 7000i	<p>Интелигентна корпусна IP камера Ден/Нощ; резолюция 2 Мегапиксела (1920x1080@50 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; моторизиран автофокус; 0.014 Lux (Color)/0.0047 (B/W); H.264/MJPEG Quad stream компресия; интелигентен шумов филтър (iDNR); WDR 120dB; Defog; детекция на движение/ тампер; вградени в камерата интелигентни функции (Bosch IVA); маскиране на зони; Pixel counter; слот за micro SDXC карта (до 2TB); аудио вход/изход; алармен вход/изход; аналогов CVBS изход (PAL); за вътрешен монтаж/монтаж в кожух; 12Vdc/PoE (7.2W)</p>	BOSCH	NBN-73023-BA	☎ € 1 124

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
Камери серия 7000i		Интелигентна куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция FullHD 1080p (1920x1080@50 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; моторизиран варифокален обектив 3~9 мм; 0.0075 Lux (Color)/0.0011 (B/W); H.264/MJPEG Quad stream компресия; интелигентен шумов филтър (iDNR); WDR 120dB; Defog; детекция на движение/ тампер; вградени в камерата интелигентни функции (Bosch IVA) ; маскиране на зони; Pixel counter; слот за micro SDXC карта (до 2TB); аудио вход/изход; алармен вход/изход; аналогов CVBS изход (PAL); външен монтаж/вандалоустойчива (IP66/IK10); 12Vdc/PoE (7.2W)	BOSCH	NIN-73023-A3AS	€ 1 391
		Интелигентна корпусна IP камера Ден/Нощ; резолюция 5 Мегapixel (2992x1680@25 кад/сек); 1/1.8" CMOS сензор; моторизиран автофокус; 0.121 Lux (Color)/0.004 (B/W); H.264/MJPEG Quad stream компресия; интелигентен шумов филтър (iDNR); WDR 97dB; Defog; детекция на движение/ тампер; вградени в камерата интелигентни функции (Bosch IVA) ; маскиране на зони; Pixel counter; слот за micro SDXC карта (до 2TB); аудио вход/изход; 2 алармени входа/1 изход; аналогов CVBS изход (PAL); за вътрешен монтаж/монтаж в кожух; 12Vdc/PoE (200mA)	BOSCH	NBN-80052-BA	€ 1 461
Камери серия 8000i		Специализирана интелигентна корпусна IP камера за детекция на пожар ; вграден AI алгоритъм за анализ и ранно откриване на пожар; подходяща за закрити площи; резолюция 2 Мегapixel (1920x1080@25 кад/сек); 1/1.8" CMOS сензор; моторизиран автофокус; обектив LVF-5005C-S4109 (4.1~9 мм; F=1.6); H.264/MJPEG Quad stream компресия; маскиране на зони; слот за micro SDXC карта (до 2TB); аудио вход/изход; 2 алармени входа/1 изход; аналогов CVBS изход (PAL); RS232/485; за вътрешен монтаж/монтаж в кожух; 12Vdc/PoE (200mA)	BOSCH	FCS-8000-VFD-B	€ 6 960
ОБЕКТИВИ ЗА IP КОРПУСНИ КАМЕРИ BOSCH					
ОБЕКТИВИ		3-Мегapixel варифокален обектив; автоматична бленда; 2.7~13 мм; F=1.4; 1/2" C-mount	BOSCH	LVF-5003C-P2713	€ 132
		5-Мегapixel варифокален обектив; автоматична бленда; 4.1~9 мм; P-iris; CS-mount; вградена IR корекция	BOSCH	LVF-8008C-P0413	€ 315
		5-Мегapixel варифокален обектив; автоматична бленда; 9~40 мм; вградена IR корекция	BOSCH	LVF-5005C-S0940	€ 253
АКСЕСОАРИ ЗА IP КОРПУСНИ КАМЕРИ BOSCH					
АКСЕСОАРИ		Кожух за външен монтаж на корпусни камери BOSCH Dinion; вграден захранващ модул за камери 220Vac/12Vdc (10W); странично отваряне; 220Vac	BOSCH	UHO-HBGS-51	€ 216
		Стойка за стенен монтаж на кожух; скрито окабеляване	BOSCH	LTC 9215/00	€ 43
		IR прожектор за външен монтаж; регулируема сила на светене; 850nm; покритие 35-220 м (в зависимост от ъгъла на покритие и силата); 12-32Vdc/26W	BOSCH	IIR-50940-MR	€ 518
ПАНОРАМНИ 360° IP КАМЕРИ BOSCH					
FLEXIDOME IP panoramic 5700		Интелигентна панорамна 360° IP камера Ден/Нощ; резолюция 2112x2112@15 кад/сек); 1/1.8" 6MP CMOS сензор ; fish-eye обектив 1.155 мм; 0.099 Lux (Color)/0.008 (B/W); H.264/MJPEG Quad stream компресия; HDMI видеоизход; вграден микрофон; различни режими на преглед: 1x360°/2x180°/E-PTZ/Quad view; интелигентен шумов филтър (iDNR); WDR 120dB; ROI зони на кодиране; IVA функции : пресичане на линия, навлизане в зона, престой в зона, броене, гъстота на заетост, класификация на обекти, филтриране по размер, цвят, скорост и посока на движение, аудио детекция и др.; детекция на движение/ тампер; Pixel counter; маскиране на зони; слот за micro SDXC карта (до 2TB); вграден микрофон; за вътрешен монтаж; вандалоустойчива (IK08); 12Vdc/PoE (6W) Опция : Модел за външен монтаж с вградено IR осветление NDS-5703-F360LE - 1030 EUR	BOSCH	NDS-5703-F360	€ 747
		Интелигентна панорамна 360° IP камера Ден/Нощ; резолюция 3008x3008@15 кад/сек); 1/2.3" 12MP CMOS сензор ; fish-eye обектив 1.26 мм; 0.150 Lux (Color)/0.048 (B/W); H.264/MJPEG Quad stream компресия; HDMI видеоизход; вграден микрофон; различни режими на преглед: 1x360°/2x180°/E-PTZ/Quad view; интелигентен шумов филтър (iDNR); WDR 120dB; ROI зони на кодиране; IVA функции : пресичане на линия, навлизане в зона, престой в зона, броене, гъстота на заетост, класификация на обекти, филтриране по размер, цвят, скорост и посока на движение, аудио детекция и др.; детекция на движение/ тампер; Pixel counter; маскиране на зони; слот за micro SDXC карта (до 2TB); вграден микрофон; за вътрешен монтаж; вандалоустойчива (IK08); 12Vdc/PoE (6W) Опция : Модел за външен монтаж с вградено IR осветление NDS-5704-F360LE - 1257 EUR	BOSCH	NDS-5704-F360	€ 987

Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена	
УПРАВЛЯЕМИ PTZ IP КАМЕРИ BOSCH					
AUTODOME IP 5000i		Управляема IP PTZ камера с IR осветление; Ден/Нощ; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 к/с); 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 0.0186 Lux (Color), 0.004 Lux (B/W); 30X оптично/16X цифр. увеличение (обектив 4.5~135 мм); 256 preset позиции/32 зони за маскиране; механичен IR филтър; H.265/H.264 Quad stream компресия; интелигентни функции (EVA) : пресичане на линия (до 3 линии)/навлизане (излизане) от зона/струпуване на обекти/оставен (изчезнал) предмет/детекция на гъстота на хора/престой в зона/посока на движение; възможност за филтриране и детекция на обекти по размер/скорост/посока на движение/цветя с опция за класифициране в групи (до 4); интелигентен шумов филтър (iDNR); WDR 107dB; Defog; слот за micro SDXC карта (до 2TB); аудио вход/изход; 2 алармени входа/1 изход; -40~+60C; вандалоустойчива (IK10); за външен монтаж (IP66), 24Vac/PoE+/24W	BOSCH	NDP-5512-Z30	€ 1 837
		Опция: Модел за вътрешен монтаж в окачен таван	BOSCH	NDP-5512-Z30C	€ 1 837
		Управляема IP PTZ камера с IR осветление; Ден/Нощ; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 к/с); 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 0.0186 Lux (Color), 0.004 Lux (B/W); 30X оптично/16X цифр. увеличение (обектив 4.5~135 мм); интелигентно IR осветление до 180м. с автоматично регулиране в зависимост от увеличението; 256 preset позиции/32 зони за маскиране; механичен IR филтър; H.265/H.264 Quad stream компресия; интелигентни функции (EVA) : пресичане на линия (до 3 линии)/навлизане (излизане) от зона/струпуване на обекти/оставен (изчезнал) предмет/детекция на гъстота на хора/престой в зона/посока на движение; възможност за филтриране и детекция на обекти по размер/скорост/посока на движение/цветя с опция за класифициране в групи (до 4); интелигентен шумов филтър (iDNR); WDR 107dB; Defog; слот за micro SDXC карта (до 2TB); аудио вход/изход; 2 алармени входа/1 изход; -40~+60C; за външен монтаж (IP66), 24Vac/PoE+/25W	BOSCH	NDP-5512-Z30L	€ 2 104
АКСЕСОАРИ		Управляема IP PTZ камера с IR осветление; Ден/Нощ; 4.0 Мегапиксела (2560x1440@50 к/с); 1/1.8" Progressive Scan CMOS; 0.0101 Lux (Color), 0.0016 Lux (B/W); 30X оптично/16X цифр. увеличение (обектив 6.6~198 мм); интелигентно IR осветление до 320м. с автоматично регулиране в зависимост от увеличението; 256 preset позиции/32 зони за маскиране; механичен IR филтър; H.265/H.264 Quad stream компресия; интелигентни функции (EVA) : пресичане на линия (до 3 линии)/навлизане (излизане) от зона/струпуване на обекти/оставен (изчезнал) предмет/детекция на гъстота на хора/престой в зона/посока на движение; възможност за филтриране и детекция на обекти по размер/скорост/посока на движение/цветя с опция за класифициране в групи (до 4); интелигентен шумов филтър (iDNR); WDR 108dB; Defog; слот за micro SDXC карта (до 2TB); аудио вход/изход; 2 алармени входа/1 изход; -40~+60C; вандалоустойчива (IK10); за външен монтаж (IP66), 24Vac/Hi-PoE/39.4W	BOSCH	NDP-5523-Z30L	€ 2 686
		Стойка за стенен монтаж на камера NDP-5502-Z30L (изисква NDA-U-WMP)	BOSCH	NDA-U-WMT	€ 51
		Монтажна планка за стойка за стенен монтаж на камера NDP-5502-Z30L	BOSCH	NDA-U-WMP	€ 156
	Стойка за монтаж на стълб на камера NDP-5502-Z30L (изисква NDA-U-WMT)	BOSCH	NDA-U-PMAL	€ 89	
	Стойка за ъглов монтаж на камера NDP-5502-Z30L (изисква NDA-U-WMT)	BOSCH	NDA-U-CMT	€ 89	
	Захранващ блок 24Vac в кутия за камера NDP-5502-Z30L; 220Vac/24Vac 100W; метален корпус IP66/IK10, съвместим със стойки NDA-U-WMT, NDA-U-PMAL, NDA-U-CMT	BOSCH	NDA-U-PA0	€ 179	
	Опушен тъмен купол за камера NDP-5512-Z30 / NDP-5512-Z30C	BOSCH	NDA-5020-PTBL	€ 56	
МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (NVR) BOSCH					
DIVAR IP 4000 NVR		32-канален мрежов рекордер (NVR), доставя се с включени лицензи за 8 канала (разширяване с лицензи MBV-BLIT-DIP); мрежов капацитет 250Mbit/s; CPU: Intel i3-10100; 8GB DDR4 RAM; 256GB M2 SSD; 2xHDD (до 12TB); 2xUSB 2.0 / 4xUSB 3.2 порта; мониторни изходи: 1xDisplay порт + 2xHDMI; 2x1Gbit LAN порта; Windows Server IoT OS; вграден Bosch BVMS софтуер ; мобилен клиент за Apple iOS (Bosch Video Security); 220Vac/142W	BOSCH	DIP-4420IG-00N	€ 2 819
		64-канален мрежов рекордер-сервър (NVR), доставя се с включени лицензи за 8 канала (разширяване с лицензи MBV-BPLU-DIP/MBV-1CHAN-DIP); bandwidth капацитет: 400 Mbit/s; процесор Intel i3-10100E (3.2Ghz); RAM: 16GBDDR4-2933; възможност за добавяне на до 4 HDD (до 96TB общо) ; 256GB M2 SSD диск за операционна система (RAID 1); поддръжка на RAID 5/6 (вграден SAS RAID контролер); видеокарта Intel UHD Graphics 630 (2xDisplay порта, 1xDVI порт); 2xUSB 2.0 / 4xUSB 3.2 порта; DVD записващо у-во; 2x1Gbit мрежови порта; Windows Server IoT 2022; вграден Bosch BVMS софтуер ; резервирано захранване 264W; 220Vac; шаси за монтаж в Rack шкаф (1U)	BOSCH	DIP-6440IG-00N	€ 4 495

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
DIPVAR IP 7000 NVR		256-канален мрежов рекордер-сървър (NVR), доставя се с включени лицензи за 8 канала (разширяване с лицензи MBV-BPLU-DIP/MBV-1CHAN-DIP); bandwidth капацитет: 550 Mbit/s; процесор Intel Xeon E-2226GE (3.4Ghz/12MB cache); RAM: 16GBDDR3-2666; възможност за добавяне на до 8 HDD (до 96TB общо) ; 2x120GB SSD дискове за операционна система (RAID 1); поддръжка на RAID 5/6 (вграден SAS RAID контролер); видеокарта Intel HD (2xDisplay порта, 1xDVI порт); 2xUSB 2.0 / 3xUSB 3.0 / 1xUSB-C порта; DVD записващо у-во; 2x1Gbit мрежови порта; Windows Server IoT 2019; вграден Bosch BVMS софтуер ; резервирано захранване 800W; 220Vac; шаси за монтаж в Rack шкаф (2U)	BOSCH	DIP-7380-00N	☎ € 9 465
		256-канален мрежов рекордер-сървър (NVR), доставя се с включени лицензи за 8 канала (разширяване с лицензи MBV-BPLU-DIP/MBV-1CHAN-DIP); bandwidth капацитет: 550 Mbit/s; процесор Intel Xeon E-2226GE (3.4Ghz/12MB cache); RAM: 16GBDDR3-2666; възможност за добавяне на до 16 HDD (до 192TB общо) ; 2x120GB SSD дискове за операционна система (RAID 1); поддръжка на RAID 5/6 (вграден SAS RAID контролер); видеокарта Intel HD (2xDisplay порта, 1xDVI порт); 2xUSB 2.0 / 3xUSB 3.0 / 1xUSB-C порта; DVD записващо у-во; 2x1Gbit мрежови порта; Windows Server IoT 2019; вграден Bosch BVMS софтуер ; резервирано захранване 1200W; 220Vac; шаси за монтаж в Rack шкаф (3U)	BOSCH	DIP-73G0-00N	☎ € 11 803
BOSCH софтуер		Пакет камера лицензи Bosch Video Management System (BVMS) за разширение на капацитета на NVR сървъри DIVAR IP 4000 - разширява системата до 32 камери	BOSCH	MBV-BLIT-DIP	€ 318
		Пакет камера лицензи Bosch Video Management System (BVMS) за разширение на капацитета на NVR сървъри DIVAR IP 6000/7000 - разширява системата до 32 камери	BOSCH	MBV-BPLU-DIP	€ 318
		Камера лиценз Bosch Video Management System (BVMS) за разширение на капацитета на NVR сървъри DIVAR IP 4000/6000/7000 над 32 камери - добавя 1 камера (необходимо е наличието на лицензи MBV-BLIT-DIP и MBV-BPLU-DIP)	BOSCH	MBV-1CHAN-DIP	€ 127
		VMS софтуер за мониторинг и управление на IP видеосистеми Bosch; безплатен до 8 камери / 2 клиентски станции / 1 DVR; разширяем до: 42 камери / 5 клиентски станции / 5 алармени панела / 10 DVR рекордера; поддържа всички IP камери и DVR/NVR рекордери Bosch, алармени панели B/G series, USB клавиатура и др.	BOSCH	BVMS Lite 11	€ 0
	Камера лиценз Bosch Video Management System (BVMS) за разширение на BVMS Lite 11 - добавя 1 камера	BOSCH	MBV-XCHANLIT	€ 127	
 <p style="text-align: right;">Great View, Great Value.</p>					
IP КАМЕРИ 2 МЕГАПИКСЕЛА HI-LOOK (пълна съвместимост с рекордери Hikvision, 3 години гаранция)					
IP камери 2 Мегapixel HiLook		Мегapixelслова корпусна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м; 2.0 Мегapixelсела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 112.1°); механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов филтър; детекция на движение/анти-саботаж; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; BLC/Mirror/ROI; privacy mask; олекотен корпус (PVC+метал); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HiLook H.265+	IPC-B121H	€ 54
		Мегapixelслова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м; 2.0 Мегapixelсела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 114.8°); механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов филтър; детекция на движение/анти-саботаж; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; BLC/Mirror/ROI; privacy mask; олекотен корпус (PVC+метал); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 3.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HiLook H.265+	IPC-T221H	€ 54
IP КАМЕРИ 4 МЕГАПИКСЕЛА HI-LOOK (пълна съвместимост с рекордери Hikvision, 3 години гаранция)					
IP камери 4 Мегapixelсела		Мегapixelслова корпусна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м; 4.0 Мегapixelсела (2560x1440@20 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 98°); механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов филтър; детекция на движение/анти-саботаж; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; BLC/Mirror/ROI; олекотен корпус (PVC+метал); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 6.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HiLook H.265+	IPC-B140H	€ 79

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
IP камери 4 Мегапиксела		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м ; 4.0 Мегапиксела (2560x1440@20 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 98°); механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов филтър; детекция на движение/анти-саботаж; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; BLC/Mirror/ROI; олекотен корпус (PVC+метал); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 6.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HiLook H.265+	IPC-T240H	€ 79
	NVR РЕКОРДЕРИ HI-LOOK (пълна съвместимост с камери Hikvision, 3 години гаранция)				
NVR РЕКОРДЕРИ HiLook		4-канален мрежов рекордер/сервър; поддържа 4 IP камери; входящ капацитет: 40Mbps/изходящ: 80Mbps; компресия H.265+ /H.265/H.264+/H.264 ; резолюция на запис до 8 МРх ; локално декодиране: до 6x1080p/3x4Мрх/1x8Мрх камери; до 1xSATA твърд диск (до 8TB/диск); 2 USB порта; 100Mbit LAN; HDMI+VGA мониторни изходи (HDMI: до 4K, VGA: до 1080p); поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер HiLookVision/Hik-Connect; P2P; управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/10W; размери: 265x225x48 mm	HiLook H.265+	NVR-104MH-C	€ 69
		8-канален мрежов рекордер/сервър; поддържа 8 IP камери; входящ капацитет: 80Mbps/изходящ: 80Mbps; компресия H.265+ /H.265/H.264+/H.264 ; резолюция на запис до 8 МРх ; локално декодиране: до 5x1080p/3x4Мрх/1x8Мрх камери; до 1xSATA твърд диск (до 8TB/диск); 2 USB порта; 100Mbit LAN; HDMI+VGA мониторни изходи (HDMI: до 4K, VGA: до 1080p); поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер HiLookVision/Hik-Connect; P2P; управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/10W; размери: 315x240x48 mm	HiLook H.265+	NVR-108MH-C	€ 80





World's #1 supplier
of CCTV & video
surveillance equipment


















HIKVISION



















БЮДЖЕТНИ IP КАМЕРИ - 2.0 Мегапиксела







IP камери HIKVISION - 2.0 Мегапиксела		Мегапикселова корпусна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м ; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 114.8°); механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов филтър; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; BLC/Mirror/ROI; privacy mask; олекотен корпус; за външен монтаж (IP67) - 30~60C; 12Vdc/PoE 4.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION	HWI-B121H(C)	€ 63
		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м ; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 114.8°); механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов филтър; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; BLC/Mirror/ROI; privacy mask; олекотен корпус; за външен монтаж (IP67) - 30~60C; 12Vdc/PoE 4.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION	HWI-T221H(C)	€ 63
		Мегапикселова корпусна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м ; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 86°); механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов филтър; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; BLC/HLC/ROI; интелигентни функции: детекция на движение (MD 2.0)/анти-саботаж; privacy mask; вграден микрофон ; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) -30~50C; 12Vdc/PoE 6.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION H.265+ Audio	DS-2CD1023G2-IUF	€ 72
		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м ; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 114°); механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов филтър; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; BLC/HLC/ROI; интелигентни функции: детекция на движение (MD 2.0)/анти-саботаж; privacy mask; вграден микрофон ; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/PoE 6.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION H.265+ Audio	DS-2CD1323G2-IUF	€ 72
		Опция: Обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 86°)			













	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
IP камери HIKVISION - 2.0 Мегапиксела		Мегапиксела IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 30м ; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 86°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; интелигентни функции : пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 5.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION H.265+	DS-2CD2021G1-I(C)	€ 102
		Мегапиксела куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м ; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 114°); механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов филтър; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; интелигентни функции : пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до 128GB); вандалоустойчива (IK10); метален корпус за вътрешен/външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 5.3W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-DM18	HIKVISION H.265+	DS-2CD2121G0-I(C)	€ 98
		Мегапиксела корпусна IP камера Ден/Нощ; вградена бяла LED светлина с обхват до 30м ; вградена ColorVu технология за цветна картина при пълна тъмнина ; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.001 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм/ F1.0 (хоризонтален ъгъл 83°); механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов филтър; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; детекция на движение; BLC/Mirror/ROI; интелигентни функции: детекция на движение (MD 2.0)/анти-саботаж; privacy mask; за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 6.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION ColorVu H.265+	DS-2CD1027G2-L(C) ColorVu	€ 81
		Мегапиксела куполна IP камера Ден/Нощ; вградена бяла LED светлина с обхват до 30м ; вградена ColorVu технология за цветна картина при пълна тъмнина ; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.001 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм/ F1.0 (хоризонтален ъгъл 107°); механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов филтър; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; детекция на движение; BLC/Mirror/ROI; privacy mask; за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 4.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION ColorVu H.265+	DS-2CD1327G0-L до изчерпване! ColorVu	€ 72
		Мегапиксела куполна IP камера Ден/Нощ; вградена бяла LED светлина с обхват до 30м ; вградена ColorVu технология за цветна картина при пълна тъмнина ; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.001 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм/ F1.0 (хоризонтален ъгъл 106°); механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов филтър; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; детекция на движение (MD 2.0)/анти-саботаж; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 4.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION ColorVu H.265+	DS-2CD1327G2-L ColorVu	€ 81
		Мегапиксела корпусна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м ; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.018 Lux (0 Lux IR on); моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 98°~34°); механичен IR филтър; DWDR ; 3D DNR шумов филтър; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; BLC/Mirror/ROI; слот за micro SDXC карта (до 128GB); метален корпус за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 12.9W; опция за монт. основа: DS-1260ZJ	HIKVISION EXIR H.265+	HWI-B620H-Z	€ 125
		Мегапиксела куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м ; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.02 Lux (0 Lux IR on); моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 108.5°~33.2°); механичен IR филтър; DWDR ; 3D DNR шумов филтър; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; BLC/Mirror/ROI; слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 10.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-M	HIKVISION EXIR H.265+	HWI-T621H-Z(C)	€ 125
ПРОФЕСИОНАЛНИ IP КАМЕРИ	ПРОФЕСИОНАЛНИ IP КАМЕРИ С РАЗШИРЕНИ ФУНКЦИИ - 2.0 Мегапиксела				
		Мегапиксела IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 30м ; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.001 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 108°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; интелигентни функции : алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; вграден микрофон ; слот за micro SDXC карта (до 256GB); вандалоустойчива (IK08); метален корпус за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 6.5W	HIKVISION EXIR AcuSense H.265+ Audio	DS-2CD2523G2-I(D)	€ 126







	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
ПРОФЕСИОНАЛНИ IP камери HIKVISION - 2.0 Мегапиксела		Мегапиксела IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 30м; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 107°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; интелигентни функции: алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; вграден микрофон ; слот за micro SDXC карта (до 256GB); метален корпус за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 6.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-DM46	HIKVISION EXIR AcuSense H.265+ Audio	DS-2CD2123G2-IU	€ 139
		Мегапиксела IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 60м; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 87°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; интелигентни функции: алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 12.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION EXIR AcuSense H.265+	DS-2CD2T23G2-2I(D)	€ 164
		Мегапиксела IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 80м; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 87°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; интелигентни функции: алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 12.5W; опция за монт. основа: DS-1260ZJ	HIKVISION EXIR AcuSense H.265+	DS-2CD2T23G2-4I(D)	€ 176
		Мегапиксела куполна IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 30м; 2.0 Мегапиксела (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 87°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; вграден микрофон ; интелигентни функции: алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 6.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-DM8	HIKVISION EXIR AcuSense H.265+ Audio	DS-2CD2323G2-IU	€ 139
		Мегапиксела корпусна IP камера Ден/Нощ, вградена бяла LED светлина с обхват до 40м ; вграден ColorVu технология за цветна картина при пълна тъмнина; 2.0 Мегапиксела (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.0005 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм/ F1.0 (хоризонтален ъгъл 107°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; вграден микрофон ; интелигентни функции: алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; вграден микрофон ; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION ColorVu AcuSense H.265+ Audio	DS-2CD2027G2-LU(C) ColorVu	€ 168
		Мегапиксела куполна IP камера Ден/Нощ, вградена бяла LED светлина с обхват до 30м ; вграден ColorVu технология за цветна картина при пълна тъмнина; 2.0 Мегапиксела (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.0005 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм/ F1.0 (хоризонтален ъгъл 84°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; вграден микрофон ; интелигентни функции: алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 7W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-PT6	HIKVISION ColorVu AcuSense H.265+ Audio	DS-2CD2327G2-LU(C) ColorVu	€ 184
		Мегапиксела IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 60м ; вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; вградена алармена светлина и говорител за активна превенция; вграден микрофон; 2.0 Мегапиксела (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.002 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 86°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; аудио вход/аудио изход; алармен вход/изход; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица/вход-изход от периметър; privacy mask; ROI зони на кодиране; алармен вход/изход ; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP66) -30~50C; 12Vdc± 25%/PoE 12.5W; опция за монт. основа: DS-1260ZJ; DS-1280ZJ-S	HIKVISION EXIR AcuSense H.265+ Audio	DS-2CD2T26G2-ISU/SL(D) AcuSense	€ 223










	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
ПРОФЕСИОНАЛНИ IP КАМЕРИ HIKVISION - 2.0 Мегапиксела		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 30м ; вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; вградена алармена светлина и говорител 96dB за активна превенция; 2.0 Мегапиксела (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.002 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 107°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; аудио вход/аудио изход; алармен вход/изход; интелигентни функции : пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица/вход-изход от периметър; privacy mask; ROI зони на кодиране; алармен вход/изход ; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc± 25%/PoE 8.2W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-DM21	HIKVISION EXIR AcuSense H.265+ Audio	DS-2CD2326G2-ISU/SL(D)	€ 196
		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 40 м ; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1,6 (0 Lux IR on); моторизиран варифокален обектив 2.7~13,5 мм (хоризонтален ъгъл 98°~38°); механичен IR филтър; 120dB WDR ; 3D DNR шумов филтър; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; интелигентни функции : пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; BLC/Mirror/ROI; аудио вход/изход; алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта (до 256GB); вандалоустойчива (IK10); метален корпус за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 12W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-DM55	HIKVISION EXIR H.265+	DS-2CD3721G2-IZS	€ 203
		Мегапикселова корпусна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м ; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux@F2.0 (0 Lux IR on); моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 99.6°~35°); механичен IR филтър; 120dB WDR ; 3D DNR шумов филтър; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; интелигентни функции : пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; BLC/Mirror/ROI; слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 12.9W; опция за монт. основа: DS-1260ZJ	HIKVISION EXIR H.265+	DS-2CD2621G0-IZ(C)	€ 191
		Мегапикселова Ultra-Low Light IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 60м ; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 106°~31°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; интелигентни функции : алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; аудио вход/изход ; алармен вход/изход ; слот за micro SDXC карта (до 256GB); вандалоустойчива (IK10); метален корпус за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 15W; опция за монт. основа: DS-1260ZJ	HIKVISION EXIR AcuSense H.265+	DS-2CD2623G2-IZS(D)	€ 230
		Мегапикселова Ultra-Low Light IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 40м ; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 106°~31°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; интелигентни функции : алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; аудио вход/изход ; алармен вход/изход ; слот за micro SDXC карта (до 256GB); вандалоустойчива (IK10); метален корпус за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 12.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-DM55	HIKVISION EXIR AcuSense H.265+	DS-2CD2723G2-IZS(D)	€ 230
БЮДЖЕТНИ IP КАМЕРИ - 4.0 Мегапиксела					
БЮДЖЕТНИ IP КАМЕРИ HIKVISION - 4.0 Мегапиксела		Мегапикселова корпусна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м ; 4.0 Мегапиксела (2560x1440@20 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 98°); механичен IR филтър; 120dB WDR ; 3D DNR шумов филтър; H.265+ /H.265/ H.264+/H.264 dual stream компресия; BLC/Mirror/ROI; метален корпус; за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 6.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION	HWI-B140H(C)	€ 88
		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м ; 4.0 Мегапиксела (2560x1440@20 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 98°); механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов филтър; H.265+ /H.265/ H.264+/H.264 dual stream компресия; BLC/Mirror/ROI; олекотен корпус; за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 6.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION	HWI-T240H(C)	€ 88
		Мегапикселова корпусна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м ; 4.0 Мегапиксела (2560x1440@20 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 99°); механичен IR филтър; DWDR ; 3D DNR шумов филтър; H.265+ /H.265/ H.264+/H.264 dual stream компресия; BLC/HLC/ROI; интелигентни функции: детекция на движение (MD 2.0)/анти-саботаж; privacy mask; вграден микрофон ; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) -30~50C; 12Vdc/PoE 6.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION EXIR H.265+ Audio	DS-2CD1043G2-IUF	€ 102







	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
БЮДЖЕТНИ IP камери HIKVISION - 4.0 Мегапиксела		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м; 4.0 Мегапиксела (2560x1440@20 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 99°); механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов филтър; H.265+/H.265/H.264+ dual stream компресия; BLC/HLC/ROI; интелигентни функции: детекция на движение (MD 2.0)/анти-саботаж; privacy mask; вграден микрофон ; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) -30~50C; 12Vdc/PoE 6.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION EXIR H.265+ Audio	DS-2CD1343G2-IUF	€ 102
		Мегапикселова корпусна IP камера Ден/Нощ; вградена бяла LED светлина с обхват до 30м ; вградена ColorVu технология за цветна картина при пълна тъмнина; 4.0 Мегапиксела (2560x1440@20 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.001 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм/ F1.0 (хоризонтален ъгъл 75°); механичен IR филтър; 120dB WDR; 3D DNR шумов филтър; H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; интелигентни функции: детекция на движение (MD 2.0)/анти-саботаж; BLC/Mirror/ROI; privacy mask; за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 6.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION ColorVu H.265+	DS-2CD1047G2-L ColorVu	€ 123
		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ; вградена бяла LED светлина с обхват до 30м ; вградена ColorVu технология за цветна картина при пълна тъмнина; 4.0 Мегапиксела (2560x1440@20 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.001 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм/ F1.0 (хоризонтален ъгъл 96°); механичен IR филтър; 120dB WDR; 3D DNR шумов филтър; H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; интелигентни функции: детекция на движение (MD 2.0)/анти-саботаж; privacy mask; BLC/Mirror/ROI; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 6.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION ColorVu H.265+	DS-2CD1347G2-L ColorVu	€ 123
		Мегапикселова корпусна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м; 4.0 Мегапиксела (2560x1440@20 кад/сек; 1920x1440@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.018 Lux (0 Lux IR on); моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 98°~28°); механичен IR филтър; 120dB WDR ; 3D DNR шумов филтър; H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; BLC/Mirror/ROI; слот за micro SDXC карта (до 128GB); метален корпус за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 12.9W; опция за монт. основа: DS-1260ZJ	HIKVISION EXIR H.265+	HWI-B640H-Z(C)	€ 146
		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м; 4.0 Мегапиксела (2560x1440@20 кад/сек; 1920x1440@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 92.8°~29°); механичен IR филтър; 120dB WDR ; 3D DNR шумов филтър; H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; BLC/Mirror/ROI; слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) -30~50C; 12Vdc/PoE 12.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-M	HIKVISION EXIR H.265+	HWI-T641H-Z /до изчерпване/	€ 146
		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 30м; 4.0 Мегапиксела (2560x1440@20 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 95.9°~29.2°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; H.265+/H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; интелигентни функции: детекция на движение (MD 2.0)/анти-саботаж; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 256GB); метален корпус за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/PoE 10W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-M	HIKVISION EXIR H.265+	DS-2CD1H43G2-IZ	€ 156
		Мегапикселова корпусна IP камера с вградено IR осветление с обхват до 40 м; 4.0 Мегапиксела (2560x1440@20 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); моторизиран варифокален обектив 2.7~13.5 мм (хоризонтален ъгъл 98°~28°); механичен IR филтър; 120dB WDR ; 3D DNR шумов филтър; H.265+/H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; аудио вход/аудио изход; алармен вход/изход; интелигентни функции : детекция на движение (MD 2.0); пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 256GB); метален корпус за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 9W; опция за монт. основа: DS-1260ZJ	HIKVISION EXIR H.265+	DS-2CD3641G2-IZS	€ 218
		Мегапикселова куполна IP камера с вградено IR осветление с обхват до 40 м; 4.0 Мегапиксела (2560x1440@20 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); моторизиран варифокален обектив 2.7~13.5 мм (хоризонтален ъгъл 96.7°~29.7°); механичен IR филтър; 120dB WDR ; 3D DNR шумов филтър; H.265+/H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; аудио вход/аудио изход; алармен вход/изход; интелигентни функции : детекция на движение (MD 2.0); пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 256GB); вандалоустойчива (IK10); метален корпус за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 12W; опция за монт. основа: DS-1260ZJ-DM46	HIKVISION EXIR H.265+	DS-2CD3741G2-IZS	€ 218













Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
ПРОФЕСИОНАЛНИ IP КАМЕРИ С РАЗШИРЕНИ ФУНКЦИИ - 4.0 Мегапиксела				
	Мегапикселова IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 40м; 4.0 Мегапиксела (2688x1520@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 84°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; интелигентни функции: алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 256GB); метален корпус за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 7W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION EXIR AcuSense H.265+	DS-2CD2043G2-I	€ 158
	Опция - модел с корпус в черен цвят и вграден микрофон, 2,8 мм	HIKVISION	DS-2CD2043G2-IU	€ 166
	Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 30м; 4.0 Мегапиксела (2688x1520@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2,8 мм (хоризонтален ъгъл 103°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; интелигентни функции: алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 256GB); вандалоустойчива (IK10); метален корпус за външен монтаж (IP67) - 30~60C; 12Vdc/PoE 6.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-DM18	HIKVISION EXIR AcuSense H.265+	DS-2CD2143G2-I	€ 166
	Опция - модел с корпус в черен цвят; 1 аудио вход/аудио изход; алармен вход/изход	HIKVISION	DS-2CD2143G2-IS	€ 171
	Мегапикселова IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 30 м; 4.0 Мегапиксела (2688x1520@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 104.3°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; интелигентни функции: алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; вграден микрофон ; слот за micro SDXC карта (до 256GB); вандалоустойчива (IK08); метален корпус за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/PoE 6.5W	HIKVISION EXIR AcuSense H.265+	DS-2CD2543G2-I	€ 165
	Мегапикселова IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 60м; 4.0 Мегапиксела (2688x1520@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 84°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; интелигентни функции: алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 9.5W; опция за монт. основа: DS-1260ZJ	HIKVISION EXIR AcuSense H.265+	DS-2CD2T43G2-ZI	€ 175
	Мегапикселова IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 80м; 4.0 Мегапиксела (2688x1520@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 84°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; интелигентни функции: алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 12.5W; опция за монт. основа: DS-1260ZJ	HIKVISION EXIR AcuSense H.265+	DS-2CD2T43G2-4I	€ 192
	Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 30м; 4.0 Мегапиксела (2688x1520@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 103°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; вграден микрофон ; интелигентни функции: алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-DM8; опция корпус в черен цвят	HIKVISION EXIR AcuSense H.265+ Audio	DS-2CD2343G2-IU	€ 166









Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
	Мегапикселова IP камера Ден/Нощ, вградена бяла LED светлина с обхват до 60м ; вграден ColorVu технология за цветна картина при пълна тъмнина; 4.0 Мегапиксела (2688x1520@25 кад/сек); 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.0005 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм/ F1.0 (хоризонтален ъгъл 94°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 130dB WDR; H.265+/H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; интелигентни функции: алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 10.5W; опция за монт. основа: DS-1260ZJ; DS-1280ZJ-S	HIKVISION ColorVu AcuSense H.265+	DS-2CD2T47G2-L(C) 	€ 250
	Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, вградена бяла LED светлина с обхват до 30м ; вграден ColorVu технология за цветна картина при пълна тъмнина; 4.0 Мегапиксела (2688x1520@25 кад/сек); 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.0005 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм/ F1.0 (хоризонтален ъгъл 94°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 130dB WDR; H.265+/H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; интелигентни функции: алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-PT6	HIKVISION ColorVu AcuSense H.265+	DS-2CD2347G2-L(C) 	€ 213
	Мегапикселова IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 40м ; вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; вграден микрофон; 4.0 Мегапиксела (2688x1520@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.003 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 103°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR; H.265+/H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/вход-изход от периметър/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 7W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION EXIR AcuSense H.265+ Audio	DS-2CD2046G2-IU(C) 	€ 196
	Мегапикселова IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 60м ; вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; вградена алармена светлина и говорител за активна превенция; вграден микрофон; 4.0 Мегапиксела (2688x1520@25 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.003 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 83°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR; H.265+/H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; аудио вход/аудио изход; алармен вход/изход; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/вход-изход от периметър; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP66) -30~50C; 12Vdc/PoE 12.5W; опция за монт. основа: DS-1260ZJ; DS-1280ZJ-S	HIKVISION EXIR AcuSense H.265+ Audio	DS-2CD2T46G2-ISU/SL(C) 	€ 234
	Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 30м ; вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; вградена алармена светлина и говорител 96dB за активна превенция; вграден микрофон; 4.0 Мегапиксела (2688x1520@25 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.012 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 104°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR; H.265+/H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; аудио вход/аудио изход; алармен вход/изход; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/вход-изход от периметър; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-PT6	HIKVISION EXIR AcuSense H.265+ Audio	DS-2CD2346G2-ISU/SL(C) 	€ 207
	Мегапикселова корпусна IP камера с вградено IR осветление с обхват до 60 м; 4.0 Мегапиксела (2688x1520@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 95.8°~29.2°); механичен IR филтър; 120dB WDR; 3D DNR шумов филтър; H.265+/H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; аудио вход/аудио изход; алармен вход/изход; интелигентни функции: алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 256GB); вандалоустойчива (IK10); метален корпус за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 15W; опция за монт. основа: DS-1260ZJ	HIKVISION EXIR AcuSense H.265+	DS-2CD2643G2-IZS 	€ 300









	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
		Мегапикселова куполна IP камера с вградено IR осветление с обхват до 40 м ; 4.0 Мегапиксела (2688x1520@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 95.5°~29.2°); механичен IR филтър; 120dB WDR ; 3D DNR шумов филтър; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; аудио вход/аудио изход ; алармен вход/изход ; интелигентни функции : алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 256GB); вандалоустойчива (IK10); метален корпус за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 12.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-DM55	HIKVISION EXIR AcuSense H.265+	DS-2CD2743G2-IZS	€ 300
КОМБИНИРАНИ IP КАМЕРИ "LIVE GUARD" - 4.0 Мегапиксела					
КОМБИНИРАНИ IP камери HIKVISION - 4.0 Мегапиксела		Мегапикселова корпусна IP камера Ден/Нощ, вградена бяла LED светлина с обхват до 60м ; вграден ColorVu технология за цветна картина при пълна тъмнина ; вградена алармена светлина и говорител 96dB за активна превенция; вграден микрофон; 4.0 Мегапиксела (2688x1520@25 кад/сек); 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.0005 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм/ F1.0 (хоризонтален ъгъл 95°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 130dB WDR ; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; аудио вход/изход; вграден микрофон ; интелигентни функции : алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 10.5W; опция за монт. основа: DS-1260ZJ; DS-1280ZJ-S	HIKVISION ColorVu AcuSense H.265+ Audio	DS-2CD2147G2-LSU/SL	€ 264
		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, вградена бяла LED светлина с обхват до 30м ; вграден ColorVu технология за цветна картина при пълна тъмнина ; вградена алармена светлина и говорител 96dB за активна превенция; вграден микрофон; 4.0 Мегапиксела (2688x1520@25 кад/сек); 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.0005 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм/ F1.0 (хоризонтален ъгъл 111.9°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 130dB WDR ; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; аудио вход/изход; вграден микрофон ; интелигентни функции : алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-PT6	HIKVISION ColorVu AcuSense H.265+ Audio	DS-2CD2347G2-LSU/SL /до изчерпване/	€ 225
		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, вградена хибридна бяла + IR LED светлина с обхват до 30м ; вграден ColorVu технология за цветна картина при пълна тъмнина ; вградена алармена светлина и говорител 95dB за активна превенция; вграден микрофон; 4.0 Мегапиксела (2688x1520@25 кад/сек); 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.0005 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм/ F1.0 (хоризонтален ъгъл 111.1°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 130dB WDR ; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; алармен вход/изход; аудио вход/изход; вграден микрофон ; интелигентни функции : алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 10.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-PT6	HIKVISION ColorVu AcuSense H.265+ Audio	DS-2CD2347G2H-LISU/SL	€ 239
ПРОФЕСИОНАЛНИ IP КАМЕРИ С РАЗШИРЕНИ ФУНКЦИИ - 6.0 Мегапиксела					
ПРОФЕСИОНАЛНИ IP камери HIKVISION - 6.0 Мегапиксела		Мегапикселова IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 40 м ; 6.0 Мегапиксела (3200x1800@20 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 87°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; интелигентни функции : алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.2W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION EXIR AcuSense H.265+	DS-2CD2063G2-I	€ 175
		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 30м ; 6.0 Мегапиксела (3200x1800@20 кад/сек; 2688x1520@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 107°); механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов филтър; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; интелигентни функции : алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до 256GB); вандалоустойчива (IK10); метален корпус за вътрешен/външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-DM18	HIKVISION EXIR AcuSense H.265+	DS-2CD2163G2-I	€ 175
















Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
	Мегапикселова корпусна IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 80м ; 6.0 Мегапиксела (3200x1800@20 кад/сек; 2688x1520@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.6 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 87°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; интелигентни функции : алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 12.5W; опция за монт. основа: DS-1260ZJ	HIKVISION EXIR AcuSense H.265+	DS-2CD2T63G2-4I	€ 219
	Мегапикселова IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 60м ; вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; 6.0 Мегапиксела (3200x1800@25 кад/сек); 1/2.4" Progressive Scan CMOS сензор; 0.003 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 83.9°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; H.265+/H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; интелигентни функции : пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/вход-изход от периметър/детекция на лица/промяна в кадъра; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 9W; опция за монт. основа: DS-1260ZJ; DS-1280ZJ-S	HIKVISION EXIR AcuSense H.265+	DS-2CD2T66G2-2I(C) 	€ 241
	Опция - модел с корпус в черен цвят и фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 105.1°)	HIKVISION	DS-2CD2T66G2-2I(C)BL	 € 241
	Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 30м ; 6.0 Мегапиксела (3200x1800@20 кад/сек; 2688x1520@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.6 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 107°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; вграден микрофон ; интелигентни функции : алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-DM8	HIKVISION EXIR AcuSense H.265+ Audio	DS-2CD2363G2-IU	€ 175
	Мегапикселова корпусна IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 60м ; 6.0 Мегапиксела (3200x1800@20 кад/сек; 2688x1520@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.6 (0 Lux IR on); моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 106°~32°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; интелигентни функции : интелигентни функции: алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; ROI; privacy mask; аудио вход/аудио изход ; алармен вход/изход ; слот за micro SDXC карта (до 256GB); вандалоустойчива (IK10); метален корпус за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE+ 15W; опция за монт. основа: DS-1260ZJ	HIKVISION EXIR AcuSense H.265+	DS-2CD2663G2-IZS	€ 309
	Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 40м ; 6.0 Мегапиксела (3072x2048@20 кад/сек; 2560x1440@25 кад/сек); 1/2.9" Progressive Scan CMOS сензор; 0.018 Lux@F1.6 (0 Lux IR on); моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 106°~32°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; интелигентни функции : алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; ROI; privacy mask; аудио вход/аудио изход ; алармен вход/изход ; слот за micro SDXC карта (до 256GB); вандалоустойчива (IK10); метален корпус за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE+ 12.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-PT6	HIKVISION EXIR AcuSense H.265+	DS-2CD2H63G2-IZS	€ 309
	Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 40м ; вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; 6.0 Мегапиксела (3200x1800@25 кад/сек); 1/2.4" Progressive Scan CMOS сензор; 0.003 Lux (0 Lux IR on); моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 99°~35°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; H.265+/H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; аудио вход/аудио изход; алармен вход/изход; интелигентни функции : пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/вход-изход от периметър/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 256GB); вандалоустойчива (IK10); метален корпус за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/PoE 12.5W; вградена монтажна основа	HIKVISION EXIR AcuSense H.265+	DS-2CD2766G2-IZS(C) 	€ 381













Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
ПРОФЕСИОНАЛНИ IP КАМЕРИ С РАЗШИРЕНИ ФУНКЦИИ - 8.0 Мегапиксела				
	4K UltraHD IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 40м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек; 3200x1800@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.6 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 107°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR; H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; вграден микрофон ; интелигентни функции : алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица; privacy mask; ROI; слот за micro SDXC карта (до 256GB); метален корпус за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.2W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION EXIR AcuSense H.265+ Audio	DS-2CD2083G2-IU	€ 209
	4K UltraHD куполна IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 30м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек; 2560x1920@25 кад/сек); 1/2.5" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 102°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR; H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; интелигентни функции : алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица; privacy mask; ROI; слот за micro SDXC карта (до 256GB); вандалоустойчива (IK10); метален корпус за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 8.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-DM18	HIKVISION EXIR AcuSense H.265+	DS-2CD22183G2-I	€ 209
	4K UltraHD корпусна IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 80м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек; 3200x1800@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.6 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 87°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR; H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; интелигентни функции : алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица; privacy mask; ROI; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 12.5W; опция за монт. основа: DS-1260ZJ; DS-1280ZJ-S	HIKVISION EXIR AcuSense H.265+	DS-2CD22T83G2-4I	€ 248
	4K UltraHD корпусна IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 40м ; вградена ColorVu технология за цветна картина при пълна тъмнина; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек; 2688x1520@25 кад/сек); 1/1.2" Progressive Scan CMOS сензор; 0.0005 Lux@F1.0 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 102°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR; H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; вграден микрофон ; интелигентни функции : алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 8.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION ColorVu AcuSense H.265+ Audio	DS-2CD2087G2-LU(C) ColorVu	€ 343
	4K UltraHD куполна IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 30м ; вградена Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@25 кад/сек); 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.003 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 111°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR; H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; интелигентни функции : алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/промяна в кадъра/детекция на лица; privacy mask; ROI; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 6.8W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-PT6	HIKVISION EXIR AcuSense H.265+	DS-2CD2386G2-I(C) AcuSense	€ 267
	4K UltraHD корпусна IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 60м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек; 3200x1800@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.6 (0 Lux IR on); моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм (хор. ъгъл 108°~30°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR; H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; интелигентни функции : интелигентни функции: алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия /нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица; ROI; privacy mask; аудио вход/аудио изход; алармен вход/изход ; слот за micro SDXC карта (до 256GB); вандалоустойчива (IK10); за външен монтаж (IP67) -30~60C; вградена гръмозащита; 12Vdc/PoE+ 15W; опция за монт. основа: DS-1260ZJ	HIKVISION EXIR AcuSense H.265+	DS-2CD2683G2-IZS	€ 345









	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
		4K UltraHD куполна IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 40м ; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек; 3200x1800@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.6 (0 Lux IR on); моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм (хор. ъгъл 108°~30°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; интелигентни функции: алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/ нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; ROI; privacy mask; аудио вход/аудио изход ; алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта (до 256GB); вандалоустойчива (IK10); за външен монтаж (IP67) -30~60C; вградена гръмозащита; 12Vdc/PoE 12.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-PT6	HIKVISION EXIR AcuSense H.265+	DS-2CD2H83G2-IZS	€ 345
Скрити/мини IP камери - HIKVISION					
Скрити IP камери		Мини IP камера подходяща за скрит монтаж; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.002 Lux; вграден pinhole обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 93.9°); 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; BLC/HLC; Defog; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/промяна в кадъра; privacy mask; ROI; аудио вход/изход (line in/out); -30~60C; 12Vdc/1л5W; размери: 31.5x31.5x39.7 mm	HIKVISION	DS-2CD2D25G1-D/NF	€ 125
		Мини/скрита IP камера Ден/Нощ; резолюция 2 Мегапиксела (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Sony Progressive Scan CMOS сензор; 0.014 Lux (Color)/0.0003 Lux (B/W); вграден pinhole обектив 3.7 мм (хоризонтален ъгъл 88.2°); 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; BLC; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; интелигентни функции: пресичане на линия/ нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица; аудио вход/изход; алармен вход/изход (24Vac/1A); слот за micro SDXC карта (до 128GB) ; 12Vdc/PoE 3.5W; 8 метра кабел камера-енкодер; подходяща за дискретно наблюдение/охрана на ATM, превозни средства и др.	HIKVISION	DS-2CD6425G0-10 (8m)	€ 475
Панорамни и мултисензорни IP камери - HIKVISION					
Панорамни камери HIKVISION		Широкоъгълна панорамна корпусна IP камера; 4.0 Мегапиксела (2688x1520@25 к/с); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028Lux (Color)/0Lux (IR on); панорамен обектив 1.68 мм (хоризонтален ъгъл 180° /вертикален ъгъл 101°); вградено IR осветление до 20 м ; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 компресия; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица/промяна в кадъра; за стенен или таванен външен монтаж (IP67) -30~60C; слот за micro SDXC карта (до 256GB); 12Vdc/PoE 8.7W; опция за монт. основа: DS-1260ZJ	HIKVISION	DS-2CD2T45G0P-I	€ 223
		Широкоъгълна панорамна куполна IP камера; 4.0 Мегапиксела (2688x1520@25 к/с); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028Lux (Color)/0Lux (IR on); панорамен обектив 1.68 мм (хоризонтален ъгъл 180° /вертикален ъгъл 101°); вградено IR осветление до 10 м ; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 компресия; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица/промяна в кадъра; за стенен или таванен вътрешен монтаж; слот за micro SDXC карта (до 256GB); 12Vdc/PoE 6.8W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-DM8	HIKVISION	DS-2CD2345G0P-I видео 	€ 194
		Панорамна fish-eye мегапикселова куполна IP камера; 5.0 Мегапиксела (2560x1920@25 к/с); 1/2.5" Progressive Scan CMOS сензор; 0.034Lux (Color)/0Lux (IR on); fish-eye обектив 1.05 мм (хоризонтален ъгъл 180°/вертикален ъгъл 180°); вградено IR осветление до 8 м ; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 компресия; 14 различни режими на преглед, включително: 1x360°/2x180°/4xPTZ/360°+PTZ/ Panorama+ PTZ и др.; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; за стенен или таванен вътрешен монтаж; аудио вход/изход; алармен вход/изход (24Vac/1A); слот за micro SDXC карта (до 128GB); 12Vdc/PoE 6.7W	HIKVISION	DS-2CD2955FWD-IS видео 	€ 284
		Панорамна 360° мегапикселова куполна IP камера; Deep Learning алгоритъм; 6.0 Мегапиксела (3072x2048@25 к/с); 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.047 Lux (0 Lux IR on); fish-eye обектив 1.27 мм (360°), вградено IR осветление до 15 м; 3D DNR шумов филтър; BLC/HLC/Defog; DWDR ; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 компресия; 18 различни режими на преглед, включително: 1x360°/2x180°/4xPTZ/360°+PTZ/ Panorama+ PTZ и др.; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет; heatmap гъстота с графични доклади/анализ на човекопоток; ROI; за стенен или таванен вътрешен монтаж; аудио вход/изход/ 2 вградени микрофона ; алармен вхо/изход; слот за micro SDXC карта (до 256GB); 12Vdc/PoE 12.95W	HIKVISION DeepinView	DS-2CD6365G0-IS(B) 	€ 733
		Опция - модел за външен монтаж (IP66), аудио и алармен вход/изход		DS-2CD6365G1-IVS 	










Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
	Панорамна 360° мегапикселова куполна IP камера; Deep Learning алгоритъм; 12.0 Мегапиксела (3504x3504@25 к/с) ; 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.03 Lux (0 Lux IR on); fish-eye обектив 1,29 мм (360°), вградено IR осветление до 15 м; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват DWDR ; Distortion корекция; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 компресия; 20 различни режими на преглед, включително: 1x360°/2x180°/4xPTZ/360°+PTZ/ Panorama+ PTZ и др.; интелигентни функции : пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет; броене на хора; Heatmap зони; ROI/HLC/Defog; вградени микрофони (4 бр.) ; вграден говорител ; аудио и алармен вход/изход; за степен или таванен външен монтаж (IP67); слот за micro SDXC карта (до 256GB); 12Vdc/PoE 12.5W	HIKVISION DeepinView	DS-2CD63C5G1-IVS	€ 115
БЕЗЖИЧНИ WI-FI IP КАМЕРИ HIKVISION				
	Безжична корпусна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 10 м ; 2.0 Мегапиксела (1920x1080@25 кад/сек) ; 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.5 Lux (0,1 Lux IR on); фиксиран обектив 2.4 мм (хоризонтален ъгъл 108°); механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов филтър; H.264 dual stream компресия; детекция на движение; двупосочно аудио с вграден микрофон и говорител ; слот за micro SDXC карта (до 512GB); Wi-Fi IEEE802.11b/g/n; включена стойка с магнитна/лепяща основа; вградена поддръжка на cloud услуга EZVIZ ; за вътрешен монтаж -10~45C; 5Vdc/3W	EZVIZ WiFi	CS-H1c	€ 37
	Безжична корпусна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 12 м ; 2.0 Мегапиксела (1920x1080@25 кад/сек) ; 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.5 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 91°); механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов филтър; H.265 dual stream компресия; детекция на движение; двупосочно аудио с вграден микрофон и говорител ; слот за micro SDXC карта (до 256GB); Wi-Fi IEEE802.11b/g/n; включена стойка с магнитна/лепяща основа; вградена поддръжка на cloud услуга EZVIZ ; за вътрешен монтаж -10~45C; 5Vdc/3W	EZVIZ WiFi	CS-C1C-B	€ 46
	Безжична корпусна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м ; 2.0 Мегапиксела (1920x1080@25 кад/сек) ; 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 104°); механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов филтър; H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG dual stream компресия; вграден микрофон ; слот за micro SDXC карта (до 256GB); Wi-Fi IEEE802.11b/g/n; обхват на работа до 50 м при пряка видимост; RJ45 Ethernet порт; вградена поддръжка на cloud услуга EZVIZ ; за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/6W	EZVIZ WiFi	CS-C3T	€ 51
	Безжична корпусна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м ; 4.0 Мегапиксела (2560x1440@25 кад/сек) ; 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 100°); механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов филтър; H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG dual stream компресия; вграден микрофон ; вградена алармена светлина и говорител; слот за micro SDXC карта (до 256GB); Wi-Fi IEEE802.11b/g/n; обхват на работа до 50 м при пряка видимост; RJ45 Ethernet порт; вградена поддръжка на cloud услуга EZVIZ ; за външен монтаж (IP67) -30~60C; включена стенна стойка; 12Vdc/6W	EZVIZ WiFi	CS-C3W	€ 92
	Безжична корпусна IP камера Ден/Нощ с вграден батерия за автономно захранване ; вградено IR осветление с обхват до 10 м ; 4.0 Мегапиксела (2560x1440@25 кад/сек) ; 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 100°); механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов филтър; H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия; вграден PIR сензор за движение; вграден микрофон и говорител ; интелигентни функции: AI детекция на хора/избираеми зони на детекция; вграден дисков масив eMMC (32GB); Wi-Fi IEEE802.11b/g/n; обхват на работа до 50 м при пряка видимост; вградена поддръжка на cloud услуга EZVIZ ; 2 бр. стойки в комплекта (стандартна и магнитна); вградена зарядна батерия 10400mAh ; опция мини соларен панел; за външен монтаж (IP66) -20~50C; 5Vdc/5W	EZVIZ WiFi	CS-BC1C	€ 173
	Опция - мини соларен панел за камера CS-BC1C ; Monocrystalline соларни клетки; захранване 6V/6.18W; за външен монтаж (IP65) -20~50C; вградена стойка за степен монтаж и 4 м. кабел за връзка с камерата (в комплекта); размери 292,3x194.3x15.1mm	EZVIZ	CS-CMT-Solar Panel-C	€ 39
	Безжична управляема IP камера Ден/Нощ; 2.0 Мегапиксела (1920x1080@15 кад/сек) ; 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.5 Lux (0 Lux IR on); обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 87°); вградено LED осветление до 10 м ; механичен IR Cut филтър; H.264 компресия; въртене 340°/наклон 55°; 3D DNR шумов филтър; DWDR; детекция на движение; двупосочно аудио с вграден микрофон и говорител ; слот за microSDXC карта (до 256GB); Wi-Fi 2.4Ghz IEEE802.11b/g/n; RJ45 Ethernet порт; вградена поддръжка на cloud услуга EZVIZ ; за вътрешен монтаж -10~45C; 5Vdc/5W	EZVIZ WiFi	CS-TY2	€ 40















	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
БЕЗЖИЧНИ WI-FI IP КАМЕРИ EZVIZ		Безжична управляема IP камера Ден/Нощ; 5.0 Мегапиксела 3К (2880x16200@25 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.51 Lux (0 Lux IR on); обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 87°); вградено LED осветление до 10 м ; механичен IR Cut филтър; H.264 компресия; въртене 350°/наклон 75°; 3D DNR шумов филтър; DWDR; 80dB WDR; детекция на движение с класификация на обекти (хора/дом. любимци), детекция на жестове, детекция на глас/звуци от дом. любимци; двупосочно аудио с вграден микрофон и говорител; съвместимост с Apple HomeKit ; слот за microSDXC карта (до 512GB); Wi-Fi 2.4Ghz + 5Ghz IEEE802.11b/g/n/ac; RJ45 Ethernet порт; вградена поддръжка на cloud услуга EZVIZ ; за вътрешен монтаж -10~45C; 5Vdc/8W	EZVIZ Wi-Fi	CS-E6	€ 123
		Безжична куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м ; 3.0 Мегапиксела (2304x1296@20 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 106°); механичен IR филтър; 120dB WDR; 3D DNR шумов филтър; H.265/H.264 dual stream компресия; двупосочно аудио с вграден микрофон и говорител ; интелигентни функции: детекция на движение с класификация на обекти (хора/превозни средства) /избираеми зони на детекция; слот за microSDXC карта (до 512GB); Wi-Fi IEEE802.11b/g/n; обхват на работа до 200 м при пряка видимост; RJ45 Ethernet порт; вградена поддръжка на cloud услуга EZVIZ ; PVC корпус за външен монтаж (IP67) -20~50C; 12Vdc/8W	EZVIZ Wi-Fi	CS-H4	€ 68
		Безжична управляема IP камера Ден/Нощ; 2.0 Мегапиксела (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.5 Lux (0 Lux IR on); обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 87°); вградено IR осветление до 30 м ; механичен IR Cut филтър; H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия; въртене 352°/наклон 95°; 3D DNR шумов филтър; DWDR; вграден микрофон ; интелигентни функции: детекция на хора/избираеми зони на детекция; слот за microSDXC карта (до 256GB); Wi-Fi 2.4Ghz IEEE802.11b/g/n; обхват на работа до 50 м при пряка видимост; RJ45 Ethernet порт; вградена поддръжка на cloud услуга EZVIZ ; за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/6W	EZVIZ Wi-Fi	CS-C8T	€ 93
		Безжична управляема IP камера Ден/Нощ; 4.0 Мегапиксела (2560x1440@25 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.5 Lux (0 Lux IR on); обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 87°); вградено IR осветление до 30 м ; механичен IR Cut филтър; H.265+/H.264 компресия; въртене 352°/наклон 95°; 3D DNR шумов филтър; DWDR; вграден микрофон ; интелигентни функции: детекция на хора/избираеми зони на детекция; слот за microSDXC карта (до 256GB); Wi-Fi 2.4Ghz IEEE802.11b/g/n; обхват на работа до 50 м при пряка видимост; RJ45 Ethernet порт; вградена поддръжка на cloud услуга EZVIZ ; за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/6W	EZVIZ Wi-Fi	CS-C8W	€ 115
		Безжична управляема IP камера Ден/Нощ; 2.0 Мегапиксела (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.05 Lux (0 Lux IR on); два фиксирани обектива: 2.8 мм+12 мм (4x интелигентен zoom) ; вградено IR осветление до 30 м ; механичен IR Cut филтър; H.265/H.264 компресия; въртене 340°/наклон 80°; 3D DNR шумов филтър; DWDR; вграден микрофон ; интелигентни функции: детекция на хора/избираеми зони на детекция; слот за microSDXC карта (до 512GB); Wi-Fi 2.4Ghz IEEE802.11b/g/n; обхват на работа до 50 м при пряка видимост; RJ45 Ethernet порт; вградена поддръжка на cloud услуга EZVIZ ; за външен монтаж-30~60C; 12Vdc/12W	EZVIZ Wi-Fi	CS-C8PF	€ 254
		Безжична видео-шпионка с вградена батерия за автономно захранване; за стандартен монтаж във врата; Външен модул : вградено IR осветление с обхват до 5 м ; 2.0 Мегапиксела (1920x1080@15 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; фиксиран широкоъгълен обектив 2.0 мм (хоризонтален ъгъл 136°); механичен IR филтър; DWDR; вграден PIR сензор за движение (покрытие 110°/6 м); вграден микрофон и говорител; Вътрешен модул : touch-screen LED екран 4.3"; 5 тона на звънене; слот за microSDXC карта (до 256GB); Wi-Fi IEEE802.11b/g/n; вградена поддръжка на cloud услуга EZVIZ и позвъняване на мобилен телефон ; вградена зарядна батерия 4600mAh; за външен монтаж (IP54); 5Vdc/2.2W	EZVIZ Wi-Fi	CS-DP2	€ 197
БЕЗЖИЧНИ WI-FI IP КАМЕРИ HIKVISION		Безжична компактна IP камера Ден/Нощ; резолюция 2.0 Мегапиксела (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 107°); механичен IR филтър; DWDR ; 3D DNR шумов филтър; H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG dual stream компресия; IR осветление до 10 м ; PIR детектор за движение; вграден микрофон и говорител; детекция на движение/видео-таптер функция; слот за microSDXC карта (до 256GB); Wi-Fi 2.4Ghz IEEE802.11b/g/n; за вътрешен монтаж; 12Vdc/PoE 7.5W	HIKVISION Wi-Fi	DS-2CD2421G0-IW(W)	€ 98
		Безжична корпусна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м ; 4.0 Мегапиксела (2560x1440@25 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.009 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 79°); механичен IR филтър; 120dB WDR; 3D DNR шумов филтър; H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; вграден микрофон ; BLC/HLC; слот за microSDXC карта (до 256GB); Wi-Fi IEEE802.11b/g/n; клиентски приложения - жичен интерфейс: iVMS-4200/Hik-Connect, Wi-Fi интерфейс: iVMS-4200; обхват на работа до 120 м при пряка видимост; за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/7.2W	HIKVISION Wi-Fi	DS-2CV2041G2-IDW(E)	€ 138



















	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
БЕЗЖИЧНИ WI-FI IP КАМЕРИ HIKVISION		Безжична куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м; 4.0 Мегапиксела (2560x1440@20 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 95°); механичен IR филтър; 120dB WDR; 3D DNR шумов филтър; H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; вграден микрофон ; BLC/HLC; слот за micro SDXC карта (до 256GB); Wi-Fi IEEE802.11b/g/n; клиентски приложения - жичен интерфейс: iVMS-4200/Hik-Connect, Wi-Fi интерфейс: iVMS-4200; обхват на работа до 120 м при пряка видимост; PVC корпус за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/7W	HIKVISION 	DS-2CV2141G2-IDW(E)	€ 138
		Безжична управляема IP мини-камера Ден/Нощ; 4.0 Мегапиксела (2560x1440@25 к/с); 1/3" Progressive Scan CMOS; 0.005 Lux@F1.6 (Color); 0.001 Lux@F1.6 (B/W); 4X оптично/16X цифрово увеличение; обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 96.7°~31.6°); вградено IR осветление до 20 м ; 300 preset позиции/24 зони за маскиране; механичен IR Cut филтър; H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; вграден микрофон /аудио вход/изход; интелигентни функции : пресичане на линия/нарушение (престой) в зона/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица/аудио детекция/анти-саботаж; слот за microSDXC карта (до 256GB); Wi-Fi 2.4Ghz IEEE802.11b/g/n; вандалозащитена (IK10); за външен монтаж (IP66); вградена гръмозащита; 12Vdc/PoE/12.2W	HIKVISION 	DS-2DE2A404IW-DE3/W(CO)(S6)	€ 276
АВТОНОМНИ 4G IP КАМЕРИ СЪС СОЛАРНО ЗАХРАНВАНЕ					
4G IP КАМЕРА СЪС СОЛАРНО ЗАХРАНВАНЕ		Автономна 4G IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 30м ; 4.0 Мегапиксела (2560x1440@12.5 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.6 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 79°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; DWDR ; H.265+/H.265/ H.264+/H.264 dual stream компресия; вграден PIR детектор за движение + радар (обхват до 12м); вграден микрофон и говорител; детекция на движение; ROI зони на кодиране; EIS; Подобряване на картината (Defog); вграден 4G мрежов интерфейс (WCDMA/LTE-TDD/LTE-FDD/GSM) за безжичен пренос на видео и данни (microSIM карта); вградена памет 8GB eMMC ; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP66) 0~40C; 12Vdc; вградена литиева батерия 51.46Wh/12.6V с два режима на работа; соларен фотоволтаичен панел ; с включена стенна стойка	HIKVISION 	DS-2XS2T41G1-ID/4G/C05S07/EU	 € 432
		Автономна 4G IP камера Ден/Нощ, вградена бяла LED подсветка с обхват до 30м ; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.0005 Lux@F1.0 (Color); (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (F1.0) (хоризонтален ъгъл 105.7°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 130dB WDR ; H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; детекция на движение; ROI зони на кодиране; Подобряване на картината (Defog); вграден 4G мрежов интерфейс (WCDMA/LTE-TDD/LTE-FDD/GSM) за безжичен пренос на видео и данни (microSIM карта); интелигентни функции : пресичане на линия/нарушение (престой) в зона/оставен (изчезнал) предмет/промяна в кадъра/анти-саботаж; аудио вход/изход; алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc; вградена литиева батерия 360WH/12.6V; соларен фотоволтаичен панел ; с включена стенна стойка	HIKVISION 	DS-2XS6A47G1-LS/C36S80	
МРЕЖОВ IP ГОВОРИТЕЛ					
IP ГОВОРИТЕЛ		Специализиран мрежов IP говорител ; позволява възпроизвеждане на аудио файлове/предварително записани съобщения или глас на живо през мрежа (поддържа се в софтуер Hik-Central или Hikvision NVR рекордери серия "I"); звуково налягане: 120dB ; мрежови протоколи: TCP, UDP, RTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, IGMP, HTTP; аудио протоколи: MP3, G.711a/u, G.722; вход за микрофон 0.2 Vrms; вграден усилвател 15W Class-D; 100Mbps Ethernet мрежов порт; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) от -40C~60C, метална скоба за стенин/таванен монтаж; захранване: PoE 13W	HIKVISION	DS-PA0103-A	 € 473
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ IP КАМЕРИ HIKVISION С АНАЛИТИЧНИ ФУНКЦИИ					
LPR КАМЕРИ HIKVISION		Специализирана IP камера Ден/Нощ за автоматично разпознаване на регистрационни табели (LPR) ; Deep Learning алгоритъм; 4.0 Мегапиксела (2688x1520@25 кад/сек); 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.0005 Lux (0 Lux IR on); интелигентно бяло + IR LED осветление до 25 м ; варифокален моторизиран обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 114,5°~41,8°) с дистанционна настройка (Smart Focus); механичен IR филтър; H.265+/H.265/ H.264+/H.264 компресия; 4 видеопотока; 3 алармени входа/1 изход за управление на бариера (24Vdc/1A); 3D DNR шумов филтър; 140dB WDR ; интелигентни функции : пресичане на линия/нарушение на зона/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица/анти-саботаж/ LPR (вграден алгоритъм за разпознаване на рег. номера) ; памет за 100 000 номера в черен/бял списък; възможност за управление на бариера; SDK за LPR интеграция с външни системи; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 1TB); за външен монтаж (IP67) от -30C~60C, стойка със скрито окабеляване; Wiegand интерфейс за директно свързване към системи за контрол на достъпа; 12-24Vdc/PoE+ 10W	HIKVISION DeepinView	DS-TCG406-E(12V/Poe)(2812)  ANPR Camera	 € 603
















	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
LPR КАМЕРИ HIKVISION		Специализирана IP камера Ден/Нощ за автоматично разпознаване на регистрационни табели (LPR) ; Deep Learning алгоритъм; 2.0 Мегапиксела FullHD (1920x1080@25 кад/сек); 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.002 Lux (0 Lux IR on); интелигентно IR осветление до 100 м ; варифокален моторизиран обектив 8~32 мм (хоризонтален ъгъл 114.5°~41.8°) с дистанционна настройка (Smart Focus); механичен IR филтър; H.265+ /H.265/ H.264+/H.264 компресия; 5 видеопотока; 2 алармени входа/2 релейни изхода за управление на бариера (24Vdc/1A); 3D DNR шумов филтър; 140dB WDR ; интелигентни функции : пресичане на линия/нарушение на зона/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица/анти-саботаж/ LPR (вграден алгоритъм за разпознаване на рег. номера) ; памет за 10 000 номера в черен/бял списък; SDK за LPR интеграция с външни системи; Подобряване на картината (Defog); ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 256GB); вграден нагревател; за външен монтаж (IP67) от -40С~60С, стойка със скрито окабеляване; Wiegand интерфейс за директно свързване към системи за контрол на достъпа; 12Vdc/PoE+ 12W	HIKVISION DeepinView	iDS-2CD7A26G0/P-IZHSY(C) (8-32)  ANPR Camera	 € 1 076
		Специализирана IP камера Ден/Нощ за автоматично разпознаване на регистрационни табели (LPR) ; Deep Learning алгоритъм; 4.0 Мегапиксела (2680x1520@25 кад/сек); 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.002 Lux (0 Lux IR on); интелигентно IR осветление до 120 м ; P-Iris варифокален моторизиран обектив 11~40 мм (хоризонтален ъгъл 39.1°~12.1°) с дистанционна настройка (Smart Focus); механичен IR филтър; H.265+ /H.265/ H.264+/H.264 компресия; 5 видеопотока; аудио вход/изход; 2 алармени входа/2 релейни изхода за управление на бариера (24Vdc/1A); 3D DNR шумов филтър; 140dB WDR ; интелигентни функции : пресичане на линия/нарушение на зона/оставен (изчезнал) предмет/промяна в кадъра/анти-саботаж/ LPR (вграден алгоритъм за разпознаване на рег. номера) ; памет за 10 000 номера в черен/бял списък; разпознаване на цвят, тип и марка превозни средства; възможност за разпознаване на номера при скорост до 120 km/h; SDK за LPR интеграция с външни системи; Подобряване на картината (Defog); ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 256GB); вграден нагревател; вандалоустойчива (IK10); за външен монтаж (IP66) от -40С~66С, опция за стойка със скрито окабеляване (DS-1293ZJ-Y); 24Vac/Hi-PoE 28W	HIKVISION DeepinView	iDS-2CD7046G0/EP-IHSY  ANPR Camera	
БРОЕНЕ НА ХОРА		Специализирана AI IP камера за броене на посетители ; Deep Learning AI алгоритъм; 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор (1920x1080); Dual CPU; 2 бр. вградени обектива за стереоскопичен изглед с фокусно разстояние 2 мм (хоризонтален ъгъл 104.5°); механичен IR филтър; H.265+ /H.264+/MJPEG компресия; аудио вход/изход/вграден микрофон; алармен вход/изход; 3D DNR шумов филтър; DWDR; вградена eMMC памет за архивирани на данните ; възможност за преглед на данните от софтуер iVMS-4200/Hik Central и генериране на справки за преброените посетители (дневно/седмично/месечно/годишно) ; детекция и възможност за филтър по височина; детекция на посока (вход/изход); за външен монтаж (IP66); 12Vdc/PoE 8.3W	HIKVISION DeepinView	DS-2CD6825G0/C-IVS(B)  € 1 151	
IP КАМЕРИ С DEEP LEARNING АНАЛИТИЧНИ ФУНКЦИИ		Специализирана AI интелигентна IP камера за периметрова охрана ; Deep Learning алгоритъм; интелигентни функции за периметрова охрана : пресичане на линия/ нарушение на зона с възможност за класификация на обекти (хора/превозни средства) и филтриране на фалшивите аларми ; 4.0 Мегапиксела (2680x1520@25 к/с); 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензор с висока светочувствителност; 0.001 Lux (0 Lux IR on); интелигентно IR осветление до 50 м ; варифокален моторизиран обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 114°~42°) с дистанционна настройка (Smart Focus); механичен IR филтър; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 компресия; 5 видеопотока; 2 алармени входа/2 изхода; 3D DNR шумов филтър; 140dB WDR ; допълнителни функции : оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица/броене на обекти/анти-саботаж; ROI зони (до 4); Подобряване на картината (Defog); Цифров стабилизатор (EIS); аналогов видеоизход (CVBS); слот за micro SDXC карта (до 256GB); вандалоустойчива (IK10); за външен монтаж (IP67) -40С~60С; 12Vdc/PoE 18W	HIKVISION DeepinView	iDS-2CD7A46G0-IZHS 	
		Специализирана AI интелигентна IP камера за бизнес анализ ; Deep Learning алгоритъм; интелигентни функции за анализ на човекопотока : детекция на броя на хора в дефинирана зона и времето на престой, информация за времето прекарано на опашка; разпознаване и сравняване на лица, детекция на пол и възрастова група, броене на лица; 4.0 Мегапиксела (2680x1520@25 к/с); 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.001Lux@F1.2 (0 Lux IR on); интелигентно IR осветление до 30 м ; варифокален моторизиран P-iris обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 114°~42°) с дистанционна настройка; механичен IR филтър; H.265+/H.265/ H.264+/H.264 компресия; 5 видеопотока; 3D DNR шумов филтър; 140dB WDR ; аудио вход/изход; алармен вход/изход; допълнителни функции : пресичане на линия/нарушение на зона/оставен (изчезнал) предмет/промяна в кадъра; функция Face capture; ROI зони (до 4); Подобряване на картината (Defog); Цифров стабилизатор (EIS); слот за micro SDXC карта (до 256GB); вандалоустойчива (IK10); за вътрешен монтаж; 12Vdc/24Vac/PoE 12W	HIKVISION DeepinView	iDS-2CD7146G0-IZS(D) 	















	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
ИР КАМЕРИ С DEEP LEARNING АНАЛИТИЧНИ ФУНКЦИИ		Специализирана AI интелигентна IP камера; Deep Learning алгоритъм; интелигентни функции за анализ: разпознаване и сравняване на лица (3 библиотеки с до общо 30000 лица) с алармиране, броене на лица (до 30 лица едновременно), разпознаване на характеристики на тялото и лицето , детекция на носене на каска, информация за времето прекарано на опашка, интелигентни функции за периметрова охрана: пресичане на линия/нарушение на зона с възможност за класификация на обекти (хора/превозни средства) и филтриране на фалшивите аларми; 12 Мегапиксела (4000×3000@25 κ/c); 1/1.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.009Lux@F1.2 (0 Lux IR on); интелигентно IR осветление до 50 м ; варифокален моторизиран P-iris обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 96°~46°) с дистанционна настройка; механичен IR филтър; H.265+/H.265/ H.264+/H.264 компресия; 5 видеопотока; 3D DNR шумов филтър; DWDR ; аудио вход/изход; 2 алармени входа/2 изхода; допълнителни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/оставен (изчезнал) предмет/промяна в кадъра/броене на обекти; функция Face capture; ROI зони (до 4); Подобряване на картината (Defog); Цифров стабилизатор (EIS); слот за micro SDXC карта (до 256GB); вандалоустойчива (IK10); за външен монтаж (IP67) -40C~60C; 12Vdc/PoE+ 18W	HIKVISION DeepinView	IDS-2CD7AC5G0-IZH	
		Специализирана AI интелигентна IP камера; Deep Learning алгоритъм; интелигентни функции за анализ: разпознаване и сравняване на лица (3 библиотеки с до общо 30000 лица) с алармиране, броене на лица (до 30 лица едновременно), разпознаване на характеристики на тялото и лицето , детекция на носене на каска, информация за времето прекарано на опашка, интелигентни функции за периметрова охрана: пресичане на линия/нарушение на зона с възможност за класификация на обекти (хора/превозни средства) и филтриране на фалшивите аларми; 12 Мегапиксела (4000×3000@25 κ/c); 1/1.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.009Lux@F1.2 (0 Lux IR on); интелигентно IR осветление до 30 м ; варифокален моторизиран P-iris обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 96°~46°) с дистанционна настройка; механичен IR филтър; H.265+/H.265/ H.264+/H.264 компресия; 5 видеопотока; 3D DNR шумов филтър; DWDR ; вграден микрофон ; аудио вход/изход; алармен вход/изход; допълнителни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/оставен (изчезнал) предмет/промяна в кадъра/броене на обекти; функция Face capture; ROI зони (до 4); Подобряване на картината (Defog); Цифров стабилизатор (EIS); слот за micro SDXC карта (до 256GB); вандалоустойчива (IK10); за вътрешен монтаж; доп. захранващ изход за въшни у-ва (12Vdc/200mA); 12Vdc/24Vac/PoE 12W	HIKVISION DeepinView	IDS-2CD71C5G0-IZS	
МИНИ УПРАВЛЯЕМИ IP КАМЕРИ HIKVISION - ONVIF СЪВМЕСТИМОСТ					
Мини управляеми PTZ IP камери HIKVISION		Мегапикселова управляема IP мини-камера Ден/Нощ; 2.0 Мегапиксела FullHD (1920×1080@25 κ/c); 1/3" Progressive Scan CMOS; 0.05 Lux@F1.6 (Color); 0.001 Lux@F1.6 (B/W); 4X оптично/16X цифрово увеличение; обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 109°~34°); вградено IR осветление до 20 м ; 300 preset позиции/24 зони за маскиране; механичен IR Cut филтър; H.265+/H.265/H.264+/ H.264 компресия; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; аудио вход/изход; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение (престой) в зона/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица/аудио детекция/анти-саботаж; слот за microSDXC карта (до 256GB); вандалозащитена (IK10); за външен монтаж (IP66); вградена гръмозащита (TVS4000V); 12Vdc/PoE/12W	HIKVISION H.265+	DS-2DE2A204IW-DE3(CO)(S6)	€ 229
		Мегапикселова управляема IP мини-камера Ден/Нощ; 4.0 Мегапиксела (2560×1440@25 κ/c); 1/3" Progressive Scan CMOS; 0.05 Lux@F1.6 (Color); 0.001 Lux@F1.6 (B/W); 4X оптично/16X цифрово увеличение; обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 100°~33°); вградено IR осветление до 20 м ; 300 preset позиции/24 зони за маскиране; механичен IR Cut филтър; H.265+/H.265/H.264+/ H.264 компресия; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; аудио вход/изход; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение (престой) в зона/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица/аудио детекция/анти-саботаж; слот за microSDXC карта (до 256GB); вандалозащитена (IK10); за външен монтаж (IP66); вградена гръмозащита (TVS4000V); 12Vdc/PoE/12.2W	HIKVISION H.265+	DS-2DE2A404IW-DE3(CO)(S6)	€ 249
УПРАВЛЯЕМИ IP КАМЕРИ HIKVISION - ONVIF СЪВМЕСТИМОСТ					
Управляеми PTZ IP камери HIKVISION		Безжична управляема IP мини-камера Ден/Нощ; 4.0 Мегапиксела (2560×1440@25 κ/c); 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 0.005 Lux@F1.5 (Color); 0.001 Lux@F1.5 (B/W); 4X оптично/16X цифрово увеличение; обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 96.7°~31.6°); вградено IR осветление до 50 м + вградена бяла LED светлина до 6 м ; 300 preset позиции/24 зони за маскиране; механичен IR Cut филтър; H.265+/H.265/H.264+/ H.264 компресия; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; аудио вход/изход; вграден микрофон и говорител (2W/100db); интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение (престой) в зона/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица/аудио детекция/анти-саботаж; слот за microSDXC карта (до 256GB); Wi-Fi 2.4Ghz IEEE802.11b/g/n; за външен монтаж (IP66); вградена гръмозащита (TVS6000V); включена стенна стойка и захранващ адаптор; 12Vdc/PoE/16W	HIKVISION H.265+ 	DS-2DE3A404IWG-E/W	€ 313











Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
 HIKVISION	Управляема IP PTZ камера; Ден/Нощ; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920×1080@25 к/с); 1/2.8" Sony Progressive Scan CMOS; 0.005Lux@F1.6 (Color), 0.001 Lux@F1.6 (B/W); 15X оптично/16X цифр. увеличение (обектив 5~75 мм); 300 preset позиции/8 патрула/24 зони за маскиране; 3D позициониране; механичен IR филтър; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; BLC/HLC; аудио вход/изход; алармен вход/изход; интелигентни функции : пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет; ANR; слот за micro SDXC карта (до 256GB); -10~+50C; за външен монтаж в окачен таван, вградена гръмозащита (TVS4000V); 12Vdc/PoE+/18W	HIKVISION H.265+	HWP-N4215H-DE3(D)	€ 335
 HIKVISION	Управляема IP PTZ камера с IR осветление; Ден/Нощ; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920×1080@25 к/с); 1/2.8" Sony Progressive Scan CMOS; 0.005Lux@F1.6 (Color), 0.001 Lux@F1.6 (B/W); 25X оптично/16X цифр. увеличение (обектив 4.8~120 мм); интелигентно IR осветление до 100м. с автоматично регулиране в зависимост от увеличението; 300 preset позиции/8 патрула/24 зони за маскиране; механичен IR филтър; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; Defog/HLC; аудио вход/изход; интелигентни функции : пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет; ANR; слот за micro SDXC карта (до 256GB); -30~+65C; за външен монтаж (IP66), вградена гръмозащита (TVS6000V); включен захранващ адаптор ; 12Vdc/PoE+/18W	HIKVISION H.265+	HWP-N4225IH-DE(D)	€ 446
 HIKVISION	Управляема IP PTZ камера с IR осветление; Ден/Нощ; 4.0 Мегапиксела (2560×1440@25 к/с); 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 0.005Lux@F1.6 (Color), 0.001 Lux@F1.6 (B/W); 25X оптично/16X цифр. увеличение (обектив 4.8~120 мм); интелигентно IR осветление до 100м. с автоматично регулиране в зависимост от увеличението; 300 preset позиции/8 патрула/24 зони за маскиране; механичен IR филтър; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; Defog/EIS/HLC; аудио вход/изход; алармен вход/изход; интелигентни функции : алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет; ANR; слот за micro SDXC карта (до 256GB); -30~+65C; за външен монтаж (IP66), вградена гръмозащита (TVS4000V), включена стенна стойка и захранващ адаптор ; 12Vdc/PoE+/24W	HIKVISION H.265+	DS-2DE4425IW-DE(T5)	€ 560
 HIKVISION	Управляема IP PTZ камера с IR осветление; Ден/Нощ; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920×1080@25 к/с); 1/2.8" Sony Progressive Scan CMOS; 0.005Lux@F1.6 (Color), 0.001 Lux@F1.6 (B/W); 32X оптично/16X цифр. увеличение (обектив 4.8~153 мм); интелигентно IR осветление до 200м. с автоматично регулиране в зависимост от увеличението; 300 preset позиции/8 патрула/24 зони за маскиране; механичен IR филтър; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; EIS; Defog; аудио вход/изход; 2 алармени входа/1 изход; функция "Автоматично проследяване" (Smart Tracking) ; интелигентни функции : пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица; ANR; ROI; слот за micro SDXC карта (до 256GB); -30~+65C; за външен монтаж (IP66), вградена гръмозащита, 24Vac/Hi-PoE/42W	HIKVISION  H.265+	DS-2DE7A232IW-AEB(T5)	€ 787
 HIKVISION	Управляема IP PTZ камера с IR осветление; Ден/Нощ; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920×1080@50 к/с); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005Lux@F1.6 (Color), 0.0005 Lux@F1.6 (B/W); 45X оптично/16X цифр. увеличение (обектив 4~180 мм); интелигентно IR осветление до 200м. с автоматично регулиране; 300 preset позиции/8 патрула/24 зони за маскиране; мех. IR филтър; H.265+ /H.265/H.264+/H.264/MJPEG dual stream компресия; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; HLC/BLC/EIS/Defog; ROI зони; аудио вход/изход; 2 алармени входа/1 релеен изхода; функция "Автоматично проследяване" (Smart Tracking) ; интелигентни функции/детекция : пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/ детекция на лица; ANR; слот за micro SDXC карта (до 256GB); -30~+65C; за външен монтаж (IP66); вградена гръмозащита; 24Vac/Hi-PoE/40W	HIKVISION  H.265+	DS-2DE7A2451X-AE/S1	€ 1 067
 HIKVISION	Управляема IP PTZ камера с IR осветление; Ден/Нощ; 4.0 Мегапиксела (2560×1440@25 к/с); 1/1.8" Progressive Scan CMOS; 0.005Lux@F1.5 (Color), 0.001 Lux@F1.5 (B/W); 32X оптично/16X цифр. увеличение (обектив 5.9~188 мм); интелигентно IR осветление до 200м. с автоматично регулиране в зависимост от увеличението; 300 preset позиции/8 патрула/24 зони за маскиране; механичен IR филтър; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; Defog/EIS/HLC; аудио вход/изход; вграден говорител (30м. обхват); 2 алармени входа/1 изход; функция "Автоматично проследяване" (Smart Tracking) ; интелигентни функции : алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/оставен (изчезнал) предмет/анти-саботаж/детекция на лица; ANR; слот за micro SDXC карта (до 256GB); -30~+65C; вандалооустойчива (IK10); за външен монтаж (IP66); вградена гръмозащита; 24Vac/Hi-PoE/42W	HIKVISION  H.265+	DS-2DE7A432IW-AEB(T5)	€ 834







Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
	Управляема IP PTZ камера; Ден/Нощ; 4.0 Мегапиксела (2560×1440@25 к/с); 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензор с висока светочувствителност ; 0.001Lux@F1.2 (Color), 0.0005 Lux@F1.2 (B/W); 36X оптично/16X цифр. увеличение (обектив 6~216 мм); 300 preset позиции/8 патрула/24 зони за маскиране; мех. IR филтър; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG dual stream компресия; 3D DNR шумов филтър; 140dB WDR ; HLC/BLC/EIS; ROI зони; технология за бърз фокус (Rapid Focus); аудио вход/изход; 7 алармени входа/2 релейни изхода; функция "Автоматично проследяване" (Smart Tracking); интелигентни функции/детекция: алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение (престой) в зона/вход-изход в зона/оставен (изчезнал) предмет/Face Capture/аудио детекция; трафик функции: разпознаване на рег. номера/цвет/марка превозно средство; аналогов BNC изход; слот за micro SDXC карта (до 256GB); -40~+65C; вандалозащитена (IK10); за външен монтаж (IP66); вградена гръмозащита; 24Vac/Hi-PoE/51W	HIKVISION  DARKFIGHTER	DS-2DF6A436X-AEL(T5)	€ 2 207 
	Управляема IP PTZ камера с IR осветление; Ден/Нощ; 4.0 Мегапиксела (2560×1440@25 к/с); 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензор с висока светочувствителност ; 0.001 Lux@F1.2 (Color), 0.0005 Lux@F1.2 (B/W); 42X оптично/16X цифр. увеличение (обектив 6~252 мм); интелигентно IR осветление до 400м. с автоматично регулиране; 300 preset позиции/8 патрула/24 зони за маскиране; мех. IR филтър; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG dual stream компресия; 3D DNR шумов филтър; 140dB WDR ; HLC/BLC/EIS; ANR; ROI зони; технология за бърз фокус (Rapid Focus); аудио вход/изход; 7 алармени входа/2 релейни изхода; функция "Автоматично проследяване" (Smart Tracking); интелигентни функции/детекция: пресичане на линия/нарушение (престой) в зона/оставен (изчезнал) предмет/Face Capture/аудио детекция; трафик функции: разпознаване на рег. номера/цвет/марка превозно средство; аналогов BNC изход; слот за micro SDXC карта (до 256GB); -40~+70C; вандалозащитена (IK10); за външен монтаж (IP67); вградена гръмозащита (TVS6000V); 24Vac/Hi-PoE/50W	HIKVISION  DARKFIGHTER	DS-2DF8C442IXG-EL	€ 2 537 
	Управляема IP PTZ камера с IR осветление; Ден/Нощ; 8.0 Мегапиксела (4096×2160@25 к/с); 1/1,2" Progressive Scan CMOS сензор с висока светочувствителност ; 0.002Lux@F1.5 (Color), 0.0002 Lux@F1.6 (B/W); 42X оптично/16X цифр. увеличение (обектив 7.5~315 мм); интелигентно IR осветление до 500м. с автоматично регулиране; 300 preset позиции/8 патрула/24 зони за маскиране; мех. IR филтър; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG dual stream компресия; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR ; HLC/BLC/EIS; ROI зони; технология за бърз фокус (Rapid Focus); аудио вход/изход; 7 алармени входа/2 релейни изхода; функция "Автоматично проследяване" (Smart Tracking); интелигентни функции/детекция: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на лица/аудио детекция; аналогов BNC изход; слот за micro SDXC карта (до 256GB); -40~+65C; вандалозащитена (IK10); за външен монтаж (IP66); вградена гръмозащита; 24Vac/Hi-PoE/60W	HIKVISION  ULTRA HD 4K	DS-2DF8C842IXS-AELW(T5)	€ 2 537 
УПРАВЛЯЕМИ IP КАМЕРИ HIKVISION с вградена лазерна подсветка				
	Управляема IP PTZ камера с IR осветление; Ден/Нощ; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920×1080@25 к/с); 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.002Lux@F1.5 (Color), 0.0001 Lux@F1.5 (B/W); 60X оптично/16X цифр. увеличение (обектив 6~360 мм); интелигентно осветление с лазерна подсветка до 500 м. с автоматично регулиране в зависимост от увеличението; 300 preset позиции/8 патрула/24 зони за маскиране; механичен IR филтър; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG dual stream компресия; 3D DNR шумов филтър; 140dB WDR ; OIS; ANR; ROI зони на кодиране; технология за бърз фокус (Rapid Focus); аудио вход/изход; 7 алармени входа/2 релейни изхода; функция "Автоматично проследяване" (Smart Tracking); интелигентни функции/детекция: пресичане на линия/нарушение (престой) в зона/вход-изход в зона/оставен (изчезнал) предмет/Face Capture/аудио детекция; трафик функции: разпознаване на рег. номера/цвет/марка превозно средство; Deep Learning алгоритъм за филтриране на реални аларми; аналогов BNC изход; слот за micro SDXC карта (до 256GB); -40~+65C; вандалозащитена (IK10); за външен монтаж (IP67); вградена гръмозащита (TVS6000V); 24Vac/Hi-PoE/51W	HIKVISION  DARKFIGHTER	DS-2DF8C26015XS-AELW(T5)	€ 2 537 
	Мегапикселова управляема IP камера Ден/Нощ; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920×1080@25 к/с); 1/1.8" Progressive Scan CMOS; 0.005Lux@F1.8, (0 Lux IR on); 40X оптично/16X цифрово увеличение (обектив 6~240 мм); интелигентно IR осветление до 400 м. с автоматично регулиране в зависимост от увеличението; 300 preset позиции; механичен IR филтър; H.264 dual stream компресия; 3D DNR филтър; 140dB WDR ; Defog/EIS; аудио вход/изход; 7 алармени входа/2 релейни изхода; RS-485; интелигентни функции/детекция: пресичане на линия/нарушение (престой) в зона/вход-изход в зона/оставен (изчезнал) предмет/Face Capture/аудио детекция; аналогов BNC изход; слот за micro SDXC карта (до 128GB); -40~+65C; за външен монтаж IP66; вградена гръмозащита; 24Vac/100W	HIKVISION DARKFIGHTER	DS-2DY9240IX-A(T5)	По запитване 




	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
	СТОЙКИ ЗА УПРАВЛЯЕМИ IP КАМЕРИ HIKVISION				
СТОЙКИ		Стенна стойка за PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1602ZJ	€ 21
		Стойка за монтаж на стълб (Ø67-127mm) на PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1602ZJ-POLE	€ 30
		Стойка за ъглов монтаж на PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1602ZJ-CORNER	€ 30
		Стойка за таванен монтаж на PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1663ZJ	€ 14
	КОМБИНИРАНИ (Bi-Spectrum) ТЕРМОВИЗИОННИ IP КАМЕРИ				
ТЕРМОВИЗИОННИ КАМЕРИ		<p>Комбинирана термовизионна/дневна IP камера с различни режими: комбиниран (bi-spectrum image fusion)/Picture-in-picture/самостоятелен (Image switching); Термовизионна камера: неохладяем VOx сензор 160x120@25 кад/сек (изходна резолюция 320x240); чувствителност (NETD) <40mk; pixel interval 17 µm; опционални обективи 2/3/6 мм (хор. зрителен ъгъл: 90°/50°/25°); възможност за детекция на хора на разстояние до 53/91/182 м, автомобили до 162/280/559 м; интелигентни функции с Deep Learning алгоритъм/детекция: пресичане на линия, навлизане/излизане в зона, температурна детекция (±8°C), детекция на пожар; вградена светлинна и звукова аларма за активна превенция; AGC; DDE (Digital Detail Enhancement); 3D DNR; Дневна камера: 1/2.7" Progressive Scan CMOS с висока чувствителност; 4.0 Мегапиксела (2688x1520@25 к/с); 0.0089Lux (Color)/0.0018Lux (B/W); обектив 4/8 мм (хор. зрителен ъгъл 84°/39°); интелигентно IR осветление до 15м.; 120dB WDR; 3D DNR филтър; H.265+/H.264+/MJPEG dual stream компресия; аудио вход/изход; 1 алармен вход/1 изход; слот за micro SDXC карта (до 256GB); -30~+60C; за външен монтаж (IP67); вградена гръмозащита; 12Vdc/PoE/8.5W</p> <p>*Цената за различните обективи може да варира! Към обективите се предлагат термовизионна/дневна IP камера с различни режими: комбиниран (bi-spectrum image fusion)/Picture-in-picture/самостоятелен (Image switching); Термовизионна камера: неохладяем VOx сензор 160x120@25 кад/сек (изходна резолюция 320x240); чувствителност (NETD) <40mk; pixel interval 17 µm; опционални обективи 3/6/10 мм (хор. зрителен ъгъл: 50°/25°/16°); възможност за детекция на хора на разстояние до 91/182/285 м, автомобили до 280/559/875 м; интелигентни функции/детекция: пресичане на линия, навлизане/излизане в зона, температурна детекция (±8°C), детекция на пожар; вградена светлинна и звукова аларма за активна превенция; AGC; DDE (Digital Detail Enhancement); 3D DNR; Дневна камера: 1/2.7" Progressive Scan CMOS с висока чувствителност; 4.0 Мегапиксела (2688x1520@25 к/с); 0.0089Lux (Color)/0.0018Lux (B/W); обектив 4/8 мм (хор. зрителен ъгъл 84°/39°) интелигентно IR осветление до 40м.; 120dB WDR; 3D DNR филтър; H.264+/MJPEG dual stream компресия; аудио вход/изход; 2 алармени входа/2 изхода; BNC изход; слот за micro SDXC карта (до 128GB); -40~+65C; за външен монтаж (IP66); вградена гръмозащита; 12Vdc/PoE 8W; вкл. монтажна основа</p> <p>*Цената за различните обективи може да варира!</p>	HIKVISION 	 DS-2TD1217-(2/3/6)/QA	 € 528
		<p>Комбинирана термовизионна/дневна IP камера с различни режими: комбиниран (bi-spectrum image fusion)/Picture-in-picture/самостоятелен (Image switching); Термовизионна камера: неохладяем VOx сензор 160x120@25 кад/сек (изходна резолюция 320x240); чувствителност (NETD) <40mk; pixel interval 17 µm; опционални обективи 3/6/10 мм (хор. зрителен ъгъл: 50°/25°/16°); възможност за детекция на хора на разстояние до 91/182/285 м, автомобили до 280/559/875 м; интелигентни функции/детекция: пресичане на линия, навлизане/излизане в зона, температурна детекция (±8°C), детекция на пожар; вградена светлинна и звукова аларма за активна превенция; AGC; DDE (Digital Detail Enhancement); 3D DNR; Дневна камера: 1/2.7" Progressive Scan CMOS с висока чувствителност; 4.0 Мегапиксела (2688x1520@25 к/с); 0.0089Lux (Color)/0.0018Lux (B/W); обектив 4/8 мм (хор. зрителен ъгъл 84°/39°) интелигентно IR осветление до 40м.; 120dB WDR; 3D DNR филтър; H.264+/MJPEG dual stream компресия; аудио вход/изход; 2 алармени входа/2 изхода; BNC изход; слот за micro SDXC карта (до 128GB); -40~+65C; за външен монтаж (IP66); вградена гръмозащита; 12Vdc/PoE 8W; вкл. монтажна основа</p> <p>*Цената за различните обективи може да варира!</p>	HIKVISION 	 DS-2TD2617-(3/6/10)/QA	 € 528
		<p>Комбинирана термовизионна/дневна IP камера с различни режими: комбиниран (bi-spectrum image fusion)/Picture-in-picture/самостоятелен (Image switching); Термовизионна камера: неохладяем VOx сензор 384x288@25 кад/сек; чувствителност (NETD) <35mk; pixel interval 17 µm; опционални обективи 10/15/25 мм (хор. зрителен ъгъл: 37,5°/24,5°/14,9°); възможност за детекция на хора на разстояние до 294/441/735 м, автомобили до 902/1353/2255 м; интелигентни функции/детекция: пресичане на линия, навлизане/излизане в зона, температурна детекция (±8°C), детекция на пожар; AGC; DDE (Digital Detail Enhancement); 3D DNR; Дневна камера: 1/2.7" Progressive Scan CMOS с висока чувствителност; 4.0 Мегапиксела (2688x1520@25 к/с); 0.0089Lux (Color)/0.0018Lux (B/W); обектив 4/6/12 мм (хор. зрителен ъгъл 84°/51,7°/25°) интелигентно IR осветление до 30/40/100м.; 120dB WDR; 3D DNR филтър; H.264+/MJPEG dual stream компресия; аудио вход/изход; 2 алармени входа/2 изхода; BNC изход; слот за micro SDXC карта (до 256GB); -40~+65C; за външен монтаж (IP66); вградена гръмозащита; 12Vdc/PoE 9.5W; вкл. монтажна основа</p> <p>*Цената за различните обективи може да варира!</p>	HIKVISION	 DS-2TD2637-10/QY DS-2TD2637-15/P(B) DS-2TD2637-25/QY	 По запитване
ТЕРМОВИЗИОННИ КАМЕРИ	ТЕРМОВИЗИОННИ IP КАМЕРИ				
	<p>Термовизионна IP камера, неохладяем VOx сензор 384x288@25 кад/сек; чувствителност (NETD) <35mk; pixel interval 12 µm; опционални обективи: 7/10/15 мм (хоризонтален зрителен ъгъл: 42°/26°/17°); възможност за детекция на хора на разстояние до 271/404/625 м, автомобили до 831/1239/1917 м; интелигентни функции с Deep Learning алгоритъм/детекция: пресичане на линия, навлизане/излизане в зона, температурна детекция (±8°C), детекция на пожар; H.265+/H.264+/MJPEG tri-stream компресия; AGC; DDE (Digital Detail Enhancement); 3D DNR; аудио вход/изход; 2 алармени входа/2 изхода; аналогов BNC изход; слот за microSDXC карта (до 256GB); -40~+65C; за външен монтаж (IP67); вградена гръмозащита; 12Vdc/24Vac/PoE (5.5W); включена монтажна основа</p> <p>*Цената за различните обективи може да варира! **Обявената цена е за 7/10 мм</p>	HIKVISION	DS-2TD2138-(7/10/15)/QY 	€ 3 088 	





	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
ТЕРМОВИЗИОННИ КАМЕРИ		Термовизионна IP камера, неохладяем VOx сензор 640x512@25 кад/сек; чувствителност (NETD) <35mk; pixel interval 17 μm; опционални обективи: 15/25/35 мм (хоризонтален зрителен ъгъл: 39°/24°/17°); възможност за детекция на хора на разстояние до 441/735/1029 м , автомобили до 1353/2255/3157 м ; интелигентни функции с Deep Learning алгоритъм/детекция : пресичане на линия, навлизане/излизане в зона, температурна детекция (±8°C), детекция на пожар ; H.265+/H.264+/MJPEG tri-stream компресия; AGC; DDE (Digital Detail Enhancement); 3D DNR; аудио вход/изход; 2 алармени входа/2 изхода; слот за microSDXC карта (до 256GB); -40~+65C; за външен монтаж (IP66); вградена гръмозащита; 12Vdc/PoE (5W); включена монтажна основа *Цената за различните обективи може да варира!	HIKVISION	DS-2TD2167- (15/25/35)/PY 	По запитване 
		Термовизионна IP камера, неохладяем VOx сензор 640x512@25 кад/сек; чувствителност (NETD) <35mk; опционални обективи: 50/75/100 мм (хоризонтален зрителен ъгъл: 12.42°/8.3°/6.23°); възможност за детекция на хора на разстояние до 1471/2206/2941 м , автомобили до 4510/6765/9020 м ; интелигентни функции/детекция : пресичане на линия, навлизане/излизане в зона, температурна детекция (±8°C), детекция на пожар ; измерване на температура (-20~150°C); Adaptive AGC; DDE (Digital Detail Enhancement); 3D DNR филтър; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG tri-stream компресия; аудио вход/изход; 2 алармени входа/2 изхода; слот за microSDXC карта (до 256GB); -40~+65C; вградена гръмозащита TVS 6000V; за външен монтаж (IP66); 12Vdc/24Vac/PoE+ (20W) *Цената за различните обективи може да варира!	HIKVISION	DS-2TD2367- (50/75/100)PY	По запитване 
		Комбинирана термовизионна/дневна управляема IP камера; Термовизионна камера : неохладяем VOx сензор 384x288@25 кад/сек; чувствителност (NETD) <35mk; опционални обективи 25/50 мм (хоризонтален зрителен ъгъл: 15°/7.5°); възможност за детекция на хора на разстояние до 735/1470 м , автомобили до 2255/4510 м ; интелигентни функции/детекция : пресичане на линия, навлизане/излизане в зона, температурна детекция (±8°C), детекция на пожар ; AGC; DDE (Digital Detail Enhancement); 3D DNR ; Дневна камера : 1/1.8" Sony Progressive Scan CMOS; 4.0 Мегапиксела (2688x1520@25 к/с); 40X оптично/16X цифрово увеличение; интелигентно IR осветление до 200 м ; 120dB WDR; функция "Автоматично проследяване" (Smart Tracking); 3D DNR филтър; Defog; 300 preset позиции; механичен IR филтър; H.265+/H.265 dual stream компресия с регулиране на трафика; аудио вход/изход; 7 алармени входа/2 релейни изхода; вградена чистачка; RS-485; аналогов BNC изход; слот за micro SDXC карта (до 256GB); -40~+60C; за външен монтаж IP66; вградена гръмозащита; 24Vac/Hi-PoE (60W) *Цената за различните обективи може да варира!	HIKVISION 	DS-2TD4137- 25/50/W(B) 	По запитване 
		Комбинирана термовизионна/дневна управляема IP камера; Термовизионна камера : неохладяем VOx сензор 640x512@25 кад/сек; чувствителност <35mk (@25°C,F=1.0); опционални обективи 50/75 мм (хоризонтален зрителен ъгъл: 12.42°/9.3°); възможност за детекция на хора на разстояние до 1471/2206 м , автомобили до 4510/6765 м ; интелигентни функции/детекция : пресичане на линия, навлизане/излизане в зона, термална граница, детекция на пожар ; Дневна камера : 1/1.8" Progressive Scan CMOS; 4 Мегапиксела (2688x1520@25 к/с); 40X/56X оптично увеличение; интелигентно IR осветление до 800 м ; 120dB WDR; 3D DNR филтър; Defog; EIS стабилизатор; 300 preset позиции; механичен IR филтър; H.265+/H.265 dual stream компресия с регулиране на трафика; аудио вход/изход; 7 алармени входа/2 релейни изхода; вградена чистачка; RS-485; слот за micro SDXC карта (до 256GB); допълнителен аналогов видеоизход (CVBS); -40~+60C; за външен монтаж IP66; вградена гръмозащита TVS 6000V; 24Vac/120W *Цената за различните обективи може да варира!	HIKVISION	DS-2TD6267- 50H4L/75C4L/W 	По запитване 
		Комбинирана термовизионна/дневна управляема IP камера; Термовизионна камера : неохладяем VOx сензор 640x512@25 кад/сек; чувствителност < 35mk; моторизиран варифокален термовизионен обектив 30~150 мм (хоризонтален зрителен ъгъл: 20.56°~4.15°); възможност за детекция на хора на разстояние до 1000~4412 м , автомобили до 3157~13529 м ; интелигентни функции/детекция : пресичане на линия, навлизане/излизане в зона, термална граница, детекция на пожар ; измерване на температура (-20~150°C); Дневна камера : 1/1.8" Progressive Scan CMOS; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 к/с); 62X оптично увеличение (12.5~775mm); DWDR; 3D DNR филтър; Defog; 300 preset позиции; механичен IR филтър; H.264 dual stream компресия с регулиране на трафика; аудио вход/изход; 7 алармени входа/2 релейни изхода; вградена чистачка; RS-485; слот за micro SDXC карта (до 64GB); допълнителен аналогов видеоизход (CVBS); -40~+60C; за външен монтаж IP66; вградена гръмозащита; 48Vdc/220W *Цената за различните обективи може да варира!	HIKVISION	DS-2TD8167- 150ZE2F/W 	По запитване 










Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
ВЗРИВООБЕЗОПАСЕНИ IP КАМЕРИ				
	Взривообезопасена IP камера (Ex-Proof), EXIR технология с обхват до 30м; 4.0 Мегапиксела (2560x1440@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 83°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR; H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица; privacy mask; аудио вход/изход; 2 алармени входа/изхода; слот за micro SDXC карта (до 128GB); взривообезопасност: ATEX, IECEx; корпус от неръждаема стомана 316L/NEMA 4X/C5-M; за външен монтаж (IP68) -30~60C; 220Vac/PoE 7W; опция за стена стойка: DS-1704ZJ	HIKVISION 	DS-2XE6242F-IS/316	По запитване 
	Взривообезопасена управляема IP PTZ камера (Ex-Proof); Ден/Нощ; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 к/с); 1/1.9" Progressive Scan CMOS сензор <u>с висока светочувствителност</u>: 0.002Lux@F1.5 (Color), 0.0002 Lux@F1.5 (B/W); 23X оптично/16X цифр. увеличение (обектив 5.9~135.7 мм); 300 preset позиции/8 патрула/8 зони за маскиране; механичен IR филтър; H.264+/H.264/MJPEG dual stream компресия; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR; HLC/BLC/Defog; ROI зони на кодиране; аудио вход/изход; 7 алармени входа/2 релеини изхода; функция "Автоматично проследяване" (Smart Tracking); интелигентни функции/детекция: пресичане на линия/нарушение на зона/аудио детекция; слот за micro SDXC карта (до 128GB) с ANR функция; -40~+65C; вандалозащитена; взривообезопасност: TÜV 16 ATEX 7950X, IECEx TUR 16.0050X; корпус от неръждаема стомана 306L; за външен монтаж (IP68); 220Vac/60W; опция за стена стойка: DS-1685ZJ-X	HIKVISION 	DS-2DF6223-CX	По запитване 
IP КАМЕРИ ЗА РАБОТА В АГРЕСИВНА СРЕДА				
	Куполна IP камера (Anti-corrosion), IR осветление с обхват до 10 м; 4.0 Мегапиксела (2560x1440@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 83°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR; BLC/Defog; H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица; privacy mask; алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта (до 128GB); корпус от неръждаема стомана 316L (стандарт: WF-2/NEMA 4X/C5-M; за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 5W	HIKVISION	DS-2XC6142FWD-IS	По запитване 
	Корпусна IP камера (Anti-corrosion), IR осветление с обхват до 80 м; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@50 к/с); 1/1.9" Progressive Scan CMOS сензор <u>с висока светочувствителност</u>: 0.0001 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); варифокален моторизиран обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 90.1°~31°) с автоматичен фокус; механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR; BLC/Defog; H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица; privacy mask; аудио вход/изход; алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта (до 256GB); допълнителен аналогов видеоизход (CVBS); корпус от неръждаема стомана 316L (стандарт: NEMA 4X/C5-M; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 24Vac/40W; опция за стена стойка: DS-1701ZJ	HIKVISION DARKFIGHTER	DS-2XC6625G0-IZHRS	По запитване 
	Управляема IP PTZ камера (Anti-corrosion); 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 к/с); 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.002Lux@F1.5 (Color), 0.0002 Lux@F1.5 (B/W); 32X оптично/16X цифр. увеличение (обектив 5.9~135.7 мм); 300 preset позиции/8 патрула/24 зони за маскиране; мех. IR филтър; H.264/MJPEG dual stream компресия; 3D DNR филтър; 120dB WDR; HLC/BLC/Defog; ROI зони; аудио вход/изход; 7 алармени входа/2 изхода; функция "Автоматично проследяване"; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/аудио детекция; слот за mSDXC карта (до 128GB); -40~+65C; вградена гръмозащита; вандалоустойчива (IK10); корпус от неръждаема стомана 316L (стандарт: WF-2/NEMA 4X/C5-M); за външен монтаж (IP67); 24Vac/Hi-PoE/60W; опция за стена стойка: DS-1697ZJ	HIKVISION DARKFIGHTER	DS-2DT6232X-AELY(T5)	По запитване 
БЮДЖЕТНИ IP КАМЕРИ LONGSE - 2.0 Мегапиксела (съвместими с NVR рекордери HIKVISION)				
	Мегапикселова корпусна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 25 м; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.9" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм; механичен IR филтър; DWDR; BLC/HLC; 3D DNR шумов филтър; ROI; H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; детекция на движение/ детекция на хора/нарушение на зона/тампер; privacy mask; ONVIF 2.4; P2P поддръжка; за външен монтаж (IP67) -20~60C; 12Vdc/PoE (802.3af); опция за монт. основа: B310	Longse	BMSCFG200	€ 37
	Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 20 м; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.9" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм; механичен IR филтър; DWDR; BLC/HLC; 3D DNR шумов филтър; ROI; H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; детекция на движение/ детекция на хора/нарушение на зона/тампер; privacy mask; ONVIF 2.4; P2P поддръжка; за външен монтаж (IP67) -20~60C; 12Vdc/PoE (802.3af); опция за монт. основа: B310	Longse	LIRDBAFG200	€ 42







	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
IP КАМЕРИ LONGSE - 2.0 Мегапиксела		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 40 м ; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.9" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); моторизиран варифокален обектив 2.7~13.5 мм ; механичен IR филтър; DWDR; BLC/HLC; 3D DNR шумов филтър; ROI; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; детекция на движение/ детекция на хора/нарушение на зона/тампер; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до 128GB); ONVIF 2.4; P2P поддръжка; за външен монтаж (IP67) -20~60C; 12Vdc/PoE (802.3af); опция за монт. основа: B320	Longse	BMMB5XFG200	€ 86
		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м ; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.9" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); моторизиран варифокален обектив 2.7~13.5 мм ; механичен IR филтър; DWDR; BLC/HLC; 3D DNR шумов филтър; ROI; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; детекция на движение/ детекция на хора/нарушение на зона/тампер; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до 128GB); ONVIF 2.4; P2P поддръжка; за външен монтаж (IP67) -20~60C; 12Vdc/PoE (802.3af); опция за монт. основа: B320	Longse	LIRCA5XFG200	€ 79
		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 60 м ; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" SONY Starvis CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); моторизиран варифокален обектив 2.7~13.5 мм ; механичен IR филтър; 120dB WDR; BLC/HLC; 3D DNR шумов филтър; ROI; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; детекция на движение/ детекция на хора/нарушение на зона/тампер; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до 512GB); ONVIF 2.4; P2P поддръжка; за външен монтаж (IP67) -20~60C; 12Vdc/PoE (802.3af); опция за монт. основа: B320	Longse	LBE905XRL200	€ 133
БЮДЖЕТНИ IP КАМЕРИ LONGSE - 4.0 Мегапиксела (съвместими с NVR рекордери HIKVISION)					
IP КАМЕРИ LONGSE - 4.0 Мегапиксела		Мегапикселова корпусна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 25 м ; 4.0 Мегапиксела (2560x1440@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм ; механичен IR филтър; DWDR; BLC/HLC; 3D DNR шумов филтър; ROI; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; вграден микрофон ; детекция на движение/ детекция на хора/нарушение на зона/тампер; privacy mask; ONVIF 2.4; P2P поддръжка; за външен монтаж (IP67) -20~60C; 12Vdc/PoE (802.3af); опция за монт. основа: B310	Longse	BMSCFG400	€ 46
		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 25 м ; 4.0 Мегапиксела (2560x1440@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм ; механичен IR филтър; DWDR; BLC/HLC; 3D DNR шумов филтър; ROI; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; вграден микрофон ; детекция на движение/ детекция на хора/нарушение на зона/тампер; privacy mask; ONVIF 2.4; P2P поддръжка; за външен монтаж (IP67) -20~60C; 12Vdc/PoE (802.3af); опция за монт. основа: B310	Longse	CMSBFG400	€ 46
		Мегапикселова корпусна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 40 м ; 4.0 Мегапиксела (2560x1440@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); моторизиран варифокален обектив 2.7~13.5 мм ; механичен IR филтър; DWDR; BLC/HLC; 3D DNR шумов филтър; ROI; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; детекция на движение/ детекция на хора/нарушение на зона/тампер; privacy mask; ONVIF 2.4; P2P поддръжка; слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) -20~60C; 12Vdc/PoE (802.3af); опция за монт. основа: B320	Longse	BMMB5XFG400	€ 91
		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 25 м ; 4.0 Мегапиксела (2560x1440@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); моторизиран варифокален обектив 2.7~13.5 мм ; механичен IR филтър; DWDR; BLC/HLC; 3D DNR шумов филтър; ROI; H.265+ /H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; вграден микрофон ; детекция на движение/ детекция на хора/нарушение на зона/тампер; privacy mask; ONVIF 2.4; P2P поддръжка; слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) -20~60C; 12Vdc/PoE (802.3af); опция за монт. основа: B320	Longse	CMLB5XFG400	€ 90
СТОЙКИ		Монтажна основа за BMSCFGx00; LIRDBAFG200; CMSBFG400	Longse	B310	€ 11
		Монтажна основа за BMMB5XFGx00; LIRCA5XFG200; CMLB5XFG400	Longse	B320	€ 14
БЮДЖЕТНИ МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (NVR) HIKVISION - запис до 8 Мегапиксела					
		4-канален мрежов рекордер/сървър; поддържа 4 IP камери; входящ капацитет: 40Mbps/изходящ: 60Mbps; компресия H.265 /H.264+/H.264/MPEG4; резолюция на запис до 4 МРх ; локално декодиране: до 2x1080p/1x4Мрх камери; до 1xSATA твърд диск (до 6TB/диск); 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: HDMI/VGA (1080p); поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P; управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/18W; размери: 200x205x48 mm	HIKVISION	DS-7104NI-Q1(D)	€ 78







	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
БЮДЖЕТНИ МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (NVR)		8-канален мрежов рекордер/сервър; поддържа 8 IP камери; входящ капацитет: 60Mbps/изходящ: 60Mbps; компресия H.265/H.264+/H.264/MPEG4 ; резолюция на запис до 4 MPx ; локално декодиране: до 4x1080p/2x4MPx камери; 1xSATA твърд диск (до 6TB/диск); 1 аудио изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; HDMI + VGA мониторни изходи (1080p); поддържа на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P; управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vac/10W; размери 265x225x48 mm	HIKVISION	DS-7108NI-Q1/M(D)	€ 98
		16-канален мрежов рекордер/сервър; поддържа 16 IP камери; входящ капацитет: 160Mbps/изходящ: 80Mbps; компресия H.265/H.264+/H.264/MPEG4 ; резолюция на запис до 8MPx ; локално декодиране: до 4x1080p/2x4MPx/1x4K камери; 1xSATA твърд диск (до 8TB/диск); 1 аудио изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; HDMI + VGA мониторни изходи (HDMI: до 4K , VGA: до 1080p); поддържа на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P; управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vac/10W; размери 320x245x48 mm	HIKVISION	DS-7616NI-Q1(D)	€ 138
		16-канален мрежов рекордер/сервър; поддържа 16 IP камери; входящ капацитет: 160Mbps/изходящ: 80Mbps; компресия H.265/H.264+/H.264/MPEG4 ; резолюция на запис до 8MPx ; локално декодиране: до 4x1080p/2x4MPx/1x4K камери; 2xSATA твърд диск (до 8TB/диск); 1 аудио изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; HDMI + VGA мониторни изходи (HDMI: до 4K , VGA: до 1080p); поддържа на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P; управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vac/10W; размери 385x315x52 mm	HIKVISION	DS-7616NI-Q2(C)	€ 181
AcuSense AI МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (NVR) HIKVISION - запис до 8 Мегапиксела					
AI МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (NVR)		4-канален мрежов рекордер/сервър; вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 4 камери / филтриране на фалшиви аларми и възможност за търсене на обекти или разпознаване и сравняване на лица на 1 камера (до 16 библиотеки/20 000 лица); функция Face capture на 1 камера; поддържа: аларма при разпознато лице от базата, търсене по лице, аларма при непознато лице; поддържа 4 IP камери; входящ капацитет: 40Mbps/изходящ: 80Mbps; компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; резолюция на запис до 8 MPx ; локално декодиране: до 4x1080p/1x4K камери; до 1xSATA твърд диск (до 10TB/диск); 1 аудио изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; HDMI + VGA мониторни изходи (HDMI: до 4K , VGA: до 1080p); ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; поддържа на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P; управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/10W; размери 320x240x48 mm	HIKVISION <i>AcuSense H.265+</i>	DS-7604NXI-K1	€ 123
		8-канален мрежов рекордер/сервър; вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 8 камери / филтриране на фалшиви аларми и възможност за търсене на обекти или разпознаване и сравняване на лица на 1 камера (до 16 библиотеки/20 000 лица); функция Face capture на 1 камера; поддържа: аларма при разпознато лице от базата, търсене по лице, аларма при непознато лице; поддържа 8 IP камери; входящ капацитет: 80Mbps/изходящ: 160Mbps; компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; резолюция на запис до 8 MPx ; локално декодиране: до 8x1080p/2x4K камери; до 2xSATA твърд диск (до 10TB/диск); 1 аудио изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; HDMI + VGA мониторни изходи (HDMI: до 4K , VGA: до 1080p); ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; поддържа на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P; управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/10W; размери 385x315x52 mm	HIKVISION <i>AcuSense H.265+</i>	DS-7608NXI-K2	€ 179
		16-канален мрежов рекордер/сервър; вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 16 камери / филтриране на фалшиви аларми и възможност за търсене на обекти или разпознаване и сравняване на лица на 1 камера (до 16 библиотеки/20 000 лица); функция Face capture на 1 камера; поддържа: аларма при разпознато лице от базата, търсене по лице, аларма при непознато лице; поддържа 16 IP камери; входящ капацитет: 160Mbps/изходящ: 80Mbps; компресия H.265/H.264+/H.264/MPEG4 ; резолюция на запис до 8 MPx ; локално декодиране: до 5x1080p/1x4K камери; 1xSATA твърд диск (до 10TB/диск); 1 аудио изход; 2 USB порта; 1Gbit LAN; HDMI + VGA мониторни изходи (HDMI: до 4K , VGA: до 1080p); поддържа на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P; управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vac/10W; размери 320x240x48 mm	HIKVISION <i>AcuSense H.265+</i>	DS-7616NXI-K1	€ 175



	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
AI МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (NVR)		16-канален мрежов рекордер/сервър; вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 16 камери / филтриране на фалшиви аларми и възможност за търсене на обекти или разпознаване и сравняване на лица на 1 камера (до 16 библиотеки/20 000 лица); функция Face capture на 1 камера; поддържа: аларма при разпознато лице от базата, търсене по лице, аларма при непознато лице; поддържа 16 IP камери; входящ капацитет: 160Mbps/изходящ: 160Mbps; компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; резолюция на запис до 8 Мрх ; локално декодиране: до 5x1080p/1x4K камери; 2xSATA твърд диск (до 10TB/диск); 1 аудио изход; 4 алармени входа/1 изход; 2 USB порта; 1Gbit LAN; HDMI + VGA мониторни изходи (HDMI: до 4K, VGA: до 1080p); поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P; управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vac/10W; размери 385x315x52 mm	HIKVISION <i>AcuSense</i> <i>H.265+</i>	DS-7616NXI-K2	€ 223
		16-канален 4K мрежов рекордер/сервър; вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 16 камери / филтриране на фалшиви аларми и възможност за търсене на обекти или разпознаване и сравняване на лица на 1 камера (до 16 библиотеки/20 000 лица); функция Face capture на 1 камера; поддържа: аларма при разпознато лице от базата, търсене по лице, аларма при непознато лице; поддържа 16 IP камери; входящ капацитет: 256Mbps /изходящ: 160Mbps; компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; резолюция на запис до 12 Мрх/4K ; локално декодиране: до 1x12 MP/2x8 MP/4x4 MP/8x1080p камери; до 4xSATA твърди диска (до 10TB/диск); 16 алармени входа/4 изхода; 1 аудио изход; 3 USB порта; 2x1Gbit LAN; HDMI + VGA мониторни изходи (HDMI: до 4K , VGA: до 1080p); ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P; управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 220Vac/20W; размери 445x400x75 mm	HIKVISION <i>AcuSense</i> <i>H.265+</i>	DS-7716NXI-K4	€ 419
		32-канален 4K мрежов рекордер/сервър; вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 32 камери / филтриране на фалшиви аларми и възможност за търсене на обекти или разпознаване и сравняване на лица на 1 камера (до 16 библиотеки/20 000 лица); функция Face capture на 1 камера; поддържа: аларма при разпознато лице от базата, търсене по лице, аларма при непознато лице; поддържа 32 IP камери; входящ капацитет: 256Mbps /изходящ: 160Mbps; компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; резолюция на запис до 12 Мрх/4K ; локално декодиране: до 1x12 MP/2x8 MP/4x4 MP/8x1080p камери; до 2xSATA твърди диска (до 10TB/диск); 4 алармени входа/1 изход; 1 аудио изход; 2 USB порта; 2x1Gbit LAN; HDMI + VGA мониторни изходи (HDMI: до 4K , VGA: до 1080p); ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P; управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 220Vac/15W; размери 385x315x52 mm	HIKVISION <i>AcuSense</i> <i>H.265+</i>	DS-7632NXI-K2	€ 267
		32-канален 4K мрежов рекордер/сервър; вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 32 камери / филтриране на фалшиви аларми и възможност за търсене на обекти или разпознаване и сравняване на лица на 1 камера (до 16 библиотеки/20 000 лица); функция Face capture на 1 камера; поддържа: аларма при разпознато лице от базата, търсене по лице, аларма при непознато лице; поддържа 32 IP камери; входящ капацитет: 256Mbps /изходящ: 160Mbps; компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; резолюция на запис до 12 Мрх/4K ; локално декодиране: до 1x12 MP/2x8 MP/4x4 MP/8x1080p камери; до 4xSATA твърди диска (до 10TB/диск); 16 алармени входа/4 изхода; 1 аудио изход; 3 USB порта; 2x1Gbit LAN; HDMI + VGA мониторни изходи (HDMI: до 4K , VGA: до 1080p); ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P; управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 220Vac/20W; размери 445x400x75 mm	HIKVISION <i>AcuSense</i> <i>H.265+</i>	DS-7732NXI-K4	€ 488













Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
AcuSense AI МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (NVR) HIKVISION - запис до 12 Мегапиксела				
	8-канален 4K мрежов рекордер/сервър; вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 4 камери / филтриране на фалшиви аларми и възможност за търсене на обекти или разпознаване и сравняване на лица на 1 камера (до 16 библиотеки/10 000 лица); функция Face capture на 1 камера; поддържа: аларма при разпознато лице от базата, търсене по лице, аларма при непознато лице; поддържа 8 IP камери; входящ капацитет: 80Mbps /изходящ: 256Mbps; компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; резолюция на запис до 12 Мрх/4К ; локално декодиране: до 16x1080р камери; до 2xSATA твърди диска (до 10TB/диск); 4 алармени входа/1 изхода; 1 аудио изход; 2 USB порта; 1Gbit LAN; HDMI + VGA мониторни изходи (HDMI: до 4К , VGA: до 1080p); ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P; управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/15W; размери 385x315x52 mm/1U	HIKVISION AcuSense H.265+	DS-7608NXI-I2/S(E)	€ 375
	16-канален 4K мрежов рекордер/сервър; вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 4 камери / филтриране на фалшиви аларми и възможност за търсене на обекти или разпознаване и сравняване на лица на 1 камера (до 16 библиотеки/10 000 лица); функция Face capture на 1 камера; поддържа: аларма при разпознато лице от базата, търсене по лице, аларма при непознато лице; поддържа 16 IP камери; входящ капацитет: 160Mbps /изходящ: 256Mbps; компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; резолюция на запис до 12 Мрх/4К ; локално декодиране: до 16x1080р камери; до 2xSATA твърди диска (до 10TB/диск); 4 алармени входа/1 изхода; 1 аудио изход; 2 USB порта; 1Gbit LAN; HDMI + VGA мониторни изходи (HDMI: до 4К , VGA: до 1080p); ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P; управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/15W; размери 385x315x52 mm/1U	HIKVISION AcuSense H.265+	DS-7616NXI-I2/S(E)	€ 441
	32-канален 4K мрежов рекордер/сервър; вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 4 камери / филтриране на фалшиви аларми и възможност за търсене на обекти или разпознаване и сравняване на лица на 1 камера (до 16 библиотеки/10 000 лица); функция Face capture на 1 камера; поддържа: аларма при разпознато лице от базата, търсене по лице, аларма при непознато лице; поддържа 16 IP камери; входящ капацитет: 256Mbps /изходящ: 256Mbps; компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; резолюция на запис до 12 Мрх/4К ; локално декодиране: до 16x1080р камери; до 4xSATA твърди диска (до 10TB/диск); 16 алармени входа/4 изхода; 1 аудио изход; 3 USB порта; 2x1Gbit LAN; 2xHDMI + VGA мониторни изходи (HDMI1: до 4К , HDMI2/VGA: до 1080p); ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P; управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 220Vac/30W; размери 445x400x75 mm	HIKVISION AcuSense H.265+	DS-7732NXI-I4/S(C)	€ 775
	16-канален 4K мрежов рекордер/сервър; вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 16 камери / филтриране на фалшиви аларми и възможност за търсене на обекти или разпознаване и сравняване на лица на до 16 камери (база с до 32 библиотеки с до 100 000 лица; функция Face capture на до 4 камери; поддържа: аларма при разпознато лице от базата, търсене по лице, аларма при непознато лице; разпознаване на характеристики на хора/автомобили (цветя/форма и др.) на до 4 камери със Smart търсене на обекти по снимка или характеристики; входящ капацитет: 320Mbps /изходящ: 256Mbps; компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; резолюция на запис до 12 Мрх/4К ; локално декодиране: до 16x1080р камери; до 4xSATA твърди диска (до 10TB/диск); 16 алармени входа/8 изхода; 1 аудио изход; 3 USB порта; 2x1Gbit LAN; 2xHDMI + VGA мониторни изходи (HDMI1: до 4К , HDMI2/VGA: до 1080p); eSATA; ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P; управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/80W; размери 445x400x71 mm/1.5U rackmount	HIKVISION DeepinMind	iDS-7716NXI-I4/X(C)	€ 1 520












	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
AI МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (NVR)		32-канален 4K мрежов рекордер/сервър; вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 16 камери / филтриране на фалшиви аларми и възможност за търсене на обекти или разпознаване и сравняване на лица на до 16 камери (база с до 32 библиотеки с до 100 000 лица; функция Face capture на до 4 камери; поддържа: аларма при разпознато лице от базата, търсене по лице, аларма при непознато лице; разпознаване на характеристики на хора/автомобили (цвет/форма и др.) на до 4 камери със Smart търсене на обекти по снимка или характеристики; входящ капацитет: 320Mbps /изходящ: 256Mbps; компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; резолюция на запис до 12 Мрх/4К ; локално декодиране: до 16x1080р камери; до 4xSATA твърди диска (до 10ТВ/диск); 16 алармени входа/8 изхода; 1 аудио изход; 3 USB порта; 2x1Gbit LAN; 2x HDMI + VGA мониторни изходи (HDMI1: до 4К , HDMI2/VGA: до 1080р); eSATA; ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P; управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/80W; размери 445x400x71 mm/1.5U rackmount	HIKVISION DeepinMind	iDS-7732NXI-I4/X(C)	 € 1 640
		Планки за монтаж в rack шкаф на NVR рекордери DS-7608/7616NI-K2(8P/16P); DS-7608/7616NI-I2; DS-7616NXI-I2/S; iDS-7608NXI-I2/8F	Hikvision	1U19"	€ 2
4K МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (NVR) HIKVISION - запис до 12 Мегапиксела					
AI МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (NVR)		32-канален 4K мрежов рекордер/сервър; вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 4 камери / филтриране на фалшиви аларми и възможност за търсене на обекти или разпознаване и сравняване на лица на 4 камери (до 16 библиотеки/10 000 лица); функция Face capture на 1 камера; поддържа: аларма при разпознато лице от базата, търсене по лице, аларма при непознато лице; поддържа 32 IP камери; входящ капацитет: 320Mbps /изходящ: 256Mbps; компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; резолюция на запис до 12 Мрх/4К ; локално декодиране: до 4x4K/16x1080р камери; до 8xSATA твърди диска (до 10ТВ/диск); 16 алармени входа/8 изхода; 1 аудио изход; 3 USB порта; eSATA; 2x1Gbit LAN; 2 HDMI + 2 VGA мониторни изходи (HDMI 1: до 4К , HDMI 2/VGA1/VGA 2: до 1080р); RAID0/1/5/10 ; RS-232/485; поддръжка на клавиатура; ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; функция SmartSearch; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P; управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 220Vac/30W; размери 442x459x92 mm/2U rackmount	HIKVISION DeepinMind	DS-9632NXI-I8/S(E)	 € 1 776
		64-канален 4K мрежов рекордер/сервър; вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 24 камери / филтриране на фалшиви аларми и възможност за търсене на обекти или разпознаване и сравняване на лица на 16 камери (до 32 библиотеки/100 000 лица); функция Face capture; аларма при разпознато лице от базата, търсене по лице, аларма при непознато лице; поддържа 64 IP камери; входящ капацитет: 400Mbps /изходящ: 400Mbps; компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; резолюция на запис до 12 Мрх/4К ; локално декодиране: до 8x4K/16x4MP/32x1080р камери; до 8xSATA твърди диска (до 10ТВ/диск) hot-swap; 16 алармени входа/9 изхода; 1 аудио изход; 3 USB порта; eSATA; 2x1Gbit LAN; 2 HDMI + 2 VGA мониторни изходи (HDMI 1: до 8К , HDMI 2: до 4К, VGA1/VGA 2: до 1080р); RAID0/1/5/10 ; RS-232/485; поддръжка на клавиатура; ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; функция SmartSearch; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P; управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 220Vac/50W; размери 445x465x93 mm/2U rackmount	HIKVISION DeepinMind	iDS-9664NXI-M8/X	 По запитване
МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (NVR)		128-канален 4K мрежов рекордер/сервър; поддържа 128 IP камери; входящ капацитет: 576Mbps /изходящ: 512Mbps; компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264 ; резолюция на запис до 12 Мрх/4К ; локално декодиране: до 20x1080р камери; до 16xSATA твърди диска (до 10ТВ/диск) hot-swap; 16 алармени входа/8 изхода; 1 аудио изход; 4 USB порта; eSATA; 4x1Gbit LAN; 2 HDMI + 1 VGA мониторни изходи (HDMI 1/2: до 4К , VGA: до 1080р); RAID0/1/5/10; RS-485; поддръжка на клавиатура; ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; функция SmartSearch; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P; управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 220Vac/140W; размери 442x494x146 mm/3U rackmount	HIKVISION	DS-96128NI-I16	 По запитване









	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (NVR)		256-канален 4K мрежов рекордер/сървър; поддържа 256 IP камери; входящ капацитет: 576Mbps /изходящ: 512Mbps; компресия H.265+ /H.265/H.264+/ H.264; резолюция на запис до 12 Мрх/4К ; локално декодиране: до 20x1080р камери; до 16xSATA твърди диска (до 10ТВ/диск) hot-swap; 16 алармени входа/8 изхода; 1 аудио изход; 4 USB порта; eSATA; 4x1Gbit LAN; 2 HDMI + 1 VGA мониторни изходи (HDMI 1/2: до 4К , VGA: до 1080р); RAID0/1/5/10; RS-485; поддръжка на клавиатура; ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; функция SmartSearch; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P; управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 220Vac/140W; размери 442x494x146 mm/3U rackmount	HIKVISION	DS-96256NI-I16	По запитване 
PoE (Power Over Ethernet) МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (NVR) HIKVISION					
PoE МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (PoE NVR)		4-канален мрежов рекордер/сървър с 4 вградени PoE порта (max 36W); поддържа 4 IP камери; входящ капацитет: 40Mbps/изходящ: 60Mbps; компресия H.265 /H.264+/H.264/MPEG4; резолюция на запис до 4 Мрх ; локално декодиране: до 2x1080р/1x4Мрх камери; до 1xSATA твърд диск (до 6ТВ/диск); 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: HDMI/VGA (1080р); поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P; управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 48Vdc/50W; размери: 200x205x48 mm	HIKVISION	DS-7104NI-Q1/4P(D)	€ 130
		4-канален мрежов рекордер/сървър с 4 вградени PoE порта (max 50W); вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 4 камери / филтриране на фалшиви аларми и възможност за търсене на обекти или разпознаване и сравняване на лица на 1 камера (до 16 библиотеки/20 000 лица); функция Face capture на 1 камера; поддържа: аларма при разпознато лице от базата, търсене по лице, аларма при непознато лице; поддържа 4 IP камери; входящ капацитет: 40Mbps/изходящ: 80Mbps; компресия H.265+ /H.265/H.264+/H.264; резолюция на запис до 8 Мрх ; локално декодиране: до 4x1080р/1x4К камери; до 1xSATA твърд диск (до 10ТВ/диск); 1 аудио изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; HDMI + VGA мониторни изходи (HDMI: до 4К , VGA: до 1080р); ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P; управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 48Vdc/10W; размери 320x240x48 mm	HIKVISION <i>AcuSense H.265+</i>	DS-7604NXI-K1/4P	€ 184
		8-канален мрежов рекордер/сървър с 8 вградени PoE порта (max 75W); поддържа 8 IP камери; входящ капацитет: 60Mbps/изходящ: 60Mbps; компресия H.265 /H.264+/H.264/MPEG4; резолюция на запис до 4 Мрх ; локално декодиране: до 2x1080р/1x4Мрх камери; до 1xSATA твърд диск (до 6ТВ/диск); 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: HDMI/VGA (1080р); поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P; управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 48Vdc/90W; размери: 285x215x48 mm	HIKVISION	DS-7108NI-Q1/8P(C)	€ 191
		8-канален мрежов рекордер/сървър с 8 вградени PoE порта (max 75W); вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 4 камери / филтриране на фалшиви аларми и възможност за търсене на обекти или разпознаване и сравняване на лица на 1 камера (до 16 библиотеки/20 000 лица); функция Face capture на 1 камера; аларма при разпознато лице от базата, търсене по лице, аларма при непознато лице; поддържа 8 IP камери; входящ капацитет: 80Mbps/изходящ: 80Mbps; компресия H.265+ /H.265/H.264+/H.264; резолюция на запис до 8 Мрх ; локално декодиране: до 8x1080р/2x4К камери; до 1xSATA твърд диск (до 10ТВ/диск); 1 аудио изход; 2 USB порта; 1Gbit LAN; HDMI + VGA мониторни изходи (HDMI: до 4К , VGA: до 1080р); ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P; управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 48Vdc/10W; размери 320x240x48 mm	HIKVISION <i>AcuSense H.265+</i>	DS-7608NXI-K1/8P	€ 241















	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
POE МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (POE NVR)		16-канален мрежов рекордер/сървър с 16 вградени PoE порта (max 200W); вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 16 камери / филтриране на фалшиви аларми и възможност за търсене на обекти или разпознаване и сравняване на лица на 1 камера (до 16 библиотеки/20 000 лица); функция Face capture на 1 камера; поддържа: аларма при разпознато лице от базата, търсене по лице, аларма при непознато лице; поддържа 16 IP камери; входящ капацитет: 160Mbps/изходящ: 160Mbps; компресия H.265+ /H.265/H.264+/H.264; резолюция на запис до 8 Мрх ; локално декодиране: до 8x1080p/2x4K камери; до 2xSATA твърд диск (до 10ТВ/диск); 4 алармени входа/1 изход; 1 аудио изход; 2 USB порта; 1Gbit LAN; HDMI + VGA мониторни изходи (HDMI: до 4K , VGA: до 1080p); ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P; управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/15W; размери 385x315x52 mm	HIKVISION <i>AcuSense H.265+</i>	DS-7616NXI-K2/16P	€ 458
		32-канален 4K мрежов рекордер/сървър с 16 вградени PoE порта (max 200W); вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 32 камери / филтриране на фалшиви аларми и възможност за търсене на обекти или разпознаване и сравняване на лица на 1 камера (до 16 библиотеки/20 000 лица); функция Face capture на 1 камера; поддържа: аларма при разпознато лице от базата, търсене по лице, аларма при непознато лице; поддържа 16 IP камери; входящ капацитет: 256Mbps /изходящ: 160Mbps; компресия H.265+ /H.265/H.264+/H.264; резолюция на запис до 12 Мрх/4K ; локално декодиране: до 1x12 MP/2x8 MP/4x4 MP/8x1080p камери; до 4xSATA твърди диска (до 10ТВ/диск); 16 алармени входа/4 изхода; 1 аудио изход; 3 USB порта; 2x1Gbit LAN; HDMI + VGA мониторни изходи (HDMI: до 4K , VGA: до 1080p); ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P; управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 220Vac/20W; размери 445x400x75 mm	HIKVISION <i>AcuSense H.265+</i>	DS-7732NXI-K4/16P	€ 740
РЕШЕНИЯ ЗА ВИДЕОСТЕНА HIKVISION					
РЕШЕНИЯ ЗА ВИДЕОСТЕНА HIKVISION		1-канален 4K мрежов видеодекодер за управление на видеостена; видеоизходи: 1xHDMI (4K) /1xVGA (1080p)/1xBNC; поддържа декодиране на IP камери до 12Мрх ; капацитет за декодиране: 2-ch@12MP/4-ch@8MP/6-ch@5MP/10-ch@3MP/16-ch@1080p; поддръжка на компресия H.265+ /H.265/H.264+/H.264/MPEG4; различни режими на квадратиране (1/4/6/8/9/12/16); свободно програмиране на сцени/overlay прозорци; 1x1Gbit LAN; RS-232/RS-485; 8 алармени входа/8 изхода; аудио изход; управление през PC web интерфейс, контролер DS-1600KI и/или безплатен CMS софтуер iVMS-4200; 12Vdc/15W; размери 220x148x45 mm	HIKVISION	DS-6901UDI(B)	€ 586
		4-канален 4K мрежов видеодекодер за управление на видеостена; видеоизходи: 4xHDMI (4K) /2xBNC (DB15); видеооводове: VGA/DVI (до 1920x1080); поддръжка декодиране на IP камери до 12Мрх ; капацитет за декодиране: 4-ch@12MP/8-ch@8MP/12-ch@5MP/20-ch@3MP/32-ch@1080p; поддръжка на компресия H.265+ /H.265/H.264+/H.264/MPEG4; различни режими на квадратиране (1/4/6/8/9/12/16); свободно програмиране на сцени/overlay прозорци; мрежови портове: 2x1Gbit management LAN/2x1Gbit LAN/16x100Mbps LAN; RS-232/RS-485; 8 алармени входа/8 изхода; 4 аудио изхода/1xDB15; управление през PC web интерфейс, контролер DS-1600KI и/или безплатен CMS софтуер iVMS-4200; 220Vac/70W; размери 440x311x44.5 mm	HIKVISION	DS-6904UDI(B)	€ 1 236
		10-канален 4K мрежов видеодекодер за управление на видеостена; видеоизходи: 10xHDMI (4K) /5xBNC (DB15); видеооводове: VGA/DVI (до 1920x1080); поддържа декодиране на IP камери до 12Мрх ; капацитет за декодиране: 10-ch@12MP/20-ch@8MP/30 ch@5MP/50-ch@3MP/80-ch@1080p; поддръжка на компресия H.265+ /H.265/H.264+/H.264/MPEG4; различни режими на квадратиране (1/4/6/8/9/12/16/25/36); свободно програмиране на сцени/overlay прозорци; мрежови портове: 2x1Gbit LAN; RS-232/RS-485; 8 алармени входа/8 изхода; аудио вход/аудио изход; управление през PC web интерфейс, контролер DS-1600KI и/или безплатен CMS софтуер iVMS-4200; 220Vac/108W; размери 440x311x80 mm	HIKVISION	DS-6910UDI(B)	€ 2 307
LED		46" FullHD Direct-lit LED професионален монитор за видеостена; 1920x1080 LED панел; 16.7M цвятя; контраст 1200:1; яркост 500cd/m2; време за реакция 8ms; формат 16:9; хоризонтален зрителен ъгъл 178°; входове: 1xVGA/1xDVI/ 1xDP/1xUSB/1xHDMI; изходи: 1xDP/1xHDMI; дебелина на рамката 3.5 мм ; RS232 in/out; 24/7 работен режим; индустриален метален корпус; активно охлаждане (intelligent fan); 230Vac/111W; размери 1022x577x72 mm	HIKVISION	DS-D2046LU-Y	€ 2 307

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
LED МОНИТОРИ ЗА ВИДЕОСТЕНА		49" FullHD Direct-lit LED професионален монитор за видеостена; 1920x1080 LED панел; 16.7М цвята; контраст 1200:1; яркост 500cd/m2; време за реакция 8ms; формат 16:9; хоризонтален зрителен ъгъл 178°; входове: 1xVGA/1xDVI/ 1xDP/1xUSB/1xHDMI; изходи: 1xDP/1xHDMI; дебелина на рамката 3.5 мм ; RS232 in/out; 24/7 работен режим; индустриален метален корпус; активно охлаждане (intelligent fan); 230Vac/134W; размери 1078x608x72 мм	HIKVISION	DS-D2049LU-Y	
		55" FullHD Direct-lit LED професионален монитор за видеостена; 1920x1080 LED панел; 16.7М цвята; контраст 1200:1; яркост 500cd/m2; време за реакция 8ms; формат 16:9; хоризонтален зрителен ъгъл 178°; входове: 1xVGA/1xDVI/ 1xDP/1xUSB/1xHDMI; изходи: 1xDP/1xHDMI; дебелина на рамката 3.5 мм ; RS232 in/out; 24/7 работен режим; индустриален метален корпус; активно охлаждане (intelligent fan); 230Vac/187W; размери 1213x684x72 мм	HIKVISION	DS-D2055LU-Y	
		55" FullHD Direct-lit LED професионален монитор за видеостена; 1920x1080 LED панел; 16.7М цвята; контраст 1400:1; яркост 500cd/m2; време за реакция 8ms; формат 16:9; хоризонтален зрителен ъгъл 178°; входове: 1xVGA/1xDVI/ 1xDP/1xUSB/1xHDMI; изходи: 1xDP/1xHDMI; дебелина на рамката 1.8 мм ; RS232 in/out; 24/7 работен режим; индустриален метален корпус; активно охлаждане (intelligent fan); 230Vac/192W; размери 1213x684x72 мм	HIKVISION	DS-D2055LE-G	
		55" FullHD Direct-lit LED професионален монитор за видеостена; 1920x1080 LED панел; 16.7М цвята; контраст 1100:1; яркост 500cd/m2; време за реакция 8ms; формат 16:9; хоризонтален зрителен ъгъл 178°; входове: 1xVGA/1xDVI/ 1xDP/1xUSB/1xHDMI; изходи: 1xDP/1xHDMI; дебелина на рамката 0.88 мм ; RS232 in/out; 24/7 работен режим; индустриален метален корпус; активно охлаждане (intelligent fan); 230Vac/230W; размери 1210x682x69 мм	HIKVISION	DS-D2055LR-G	
		55" FullHD Direct-lit LED професионален монитор за видеостена; 1920x1080 LED панел; 16.7М цвята; контраст 1100:1; яркост 700 cd/m2; време за реакция 8ms; формат 16:9; хоризонтален зрителен ъгъл 178°; входове: 1xVGA/1xDVI/ 1xDP/1xUSB/1xHDMI; изходи: 1xHDMI; дебелина на рамката 0.88 мм ; RS232 in/out; 24/7 работен режим; индустриален метален корпус; активно охлаждане (intelligent fan); 230Vac/230W; размери 1210x682x69 мм	HIKVISION	DS-D2055HR-G	
РЕШЕНИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА					
РЕШЕНИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА		4-канален видеореордер за видеонаблюдение и запис в превозни средства; компресия H.265/H.264 с Dual Stream технология ; поддържа до 4 TVI камери 1080p; скорост на запис: общо 100 к/с ; за всеки канал: 25 кад/сек@@1080p (1920x1080)/720p; слот за 2x2.5" HDD/SSD диска (до 2ТВ) ; слот за SD карта (до 256GB); 1 аудио вход/1 изход; видеоизходи: 1xVGA/1xCVBS (M12); 4 алармени входа/2 изхода; 4 входа за външни сензори; 2xUSB 2.0 порта; 2xRS232; RJ45 мрежов порт (100Mbps) + M12 мрежов порт (100Mbps); GPS приемник с външна антена; вграден G-сензор; специализирани aviation конектори (M12) с поддръжка на видео, аудио и захранване в един кабел; Anti-shock технология; Power-off защита и защита на акумулатора от пълен разряд; програмируем режим на включване/изключване и време на работа след изключване на превозното средство (до 6 часа); управление с мишка/дистанционно/Web control; захранване 9~36VDC (45W max); раб. тем. -10~60C; размери 206x225.4x60.1 мм	HIKVISION	AE-MD5043(1T/SSD) видео 	
		4-канален видеореордер за видеонаблюдение и запис в превозни средства; компресия H.265/H.264 с Dual Stream технология ; поддържа до 4 TVI камери 1080p; скорост на запис: общо 100 к/с ; за всеки канал: 25 кад/сек@@1080p (1920x1080)/720p; слот за 2x2.5" HDD/SSD диска (до 2ТВ) ; слот за SD карта (до 256GB); 1 аудио вход/1 изход; видеоизходи: 1xVGA/1xCVBS (M12); 4 алармени входа/2 изхода; 4 входа за външни сензори; 2xUSB 2.0 порта; 2xRS232; RJ45 мрежов порт (100Mbps) + M12 мрежов порт (100Mbps); GPS приемник с външна антена; вграден 4G модул със слот за SIM карта (WCDMA); вграден Wi-Fi модул 5.8Ghz за безжична връзка (802.11ac) до 70Mbps; вграден G-сензор; специализирани aviation конектори (M12) с поддръжка на видео, аудио и захранване в един кабел; Anti-shock технология; Power-off защита и защита на акумулатора от пълен разряд; програмируем режим на включване/изключване и време на работа след изключване на превозното средство (до 6 часа); управление с мишка/дистанционно/Web control; захранване 9~32VDC (45W max); раб. тем. -10~60C; размери 206x225.4x60.1 мм	HIKVISION	AE-MD5043 + AE-MP1460/GLF/WI58/S	

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
РЕШЕНИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА	 HIKVISION	HD-TVI куполна камера за превозни средства; 2 Мегапиксела FullHD (1920×1080@25 к/с); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм; интелигентно IR осветление до 10м (EXIR); механичен IR филтър; вграден микрофон; видео/аудио изход и захранване с aviation конектор (M12); AGC; устойчива на вибрации; IP67 (-30~60C); 9~16Vdc/2.2W; компактен дизайн	HIKVISION	AE-VC222T-ITS	☎ € 87
	 HIKVISION	HD-TVI куполна камера за превозни средства; 2 Мегапиксела FullHD (1920×1080@25 к/с); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм; интелигентно IR осветление до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; вграден микрофон; видео/аудио изход и захранване с aviation конектор (M12); 120dB WDR; DNR шумов филтър; устойчива на вибрации; вандалоустойчива (IK07); метален корпус (-40~60C); 12Vdc±15%/4W; компактен дизайн	HIKVISION	AE-VC211T-IRS	☎ € 157
	 HIKVISION	HD-TVI корпусна камера за превозни средства; 2 Мегапиксела FullHD (1920×1080@25 к/с); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм; интелигентно IR осветление до 15 м (Smart IR); механичен IR филтър; видеоизход и захранване с aviation конектор (M12); AGC; устойчива на вибрации; водоустойчива; метален корпус за външен монтаж (IP68) -40~60C; 9~16Vdc/2.5W	HIKVISION	AE-VC253T-IT	☎ € 87
	 HIKVISION	7" TFT-LCD монитор за видеонаблюдение в превозни средства; видеоводове: 2xM12 aviation конектори; резолюция 800x400; дистанционно управление; включена dashboard стойка и 7 м. кабел за връзка с M12 конектори	HIKVISION	DS-MP1301/Bracket (AE)	☎
	 HIKVISION	Паник бутон за мобилни рекордери Hikvision; индикация за състоянието на рекордера (Error/Record/Power); алармен бутон; с включен 8 м. RS-232 кабел за връзка; 12Vdc/15mA	HIKVISION	DS-1530HMI(AE)	☎
	 HIKVISION	Гласов интерком модул за рекордери за превозни средства; двупосочно аудио; с включен 1 м. кабел за връзка с aviation конектор; 12Vdc	HIKVISION	DS-1350HM(AE)	☎
	 HIKVISION	Кабел за връзка между рекордери и камери за превозни средства Hikvision; aviation конектори (M12); опция - 2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 метра дължина	HIKVISION	Mobile aviation cable	☎
КОНТРОЛЕРИ И СОФТУЕР HIKVISION					
КОНТРОЛЕРИ	 HIKVISION	Мрежов IP контролер с 10" TFT touch дисплей (1024x600) ; управлява всички видове устройства Hikvision (DVR/NVR/IP камери/декодери/ видеостени); управление на до 2000 бр. у-ва; 4-осов joystick за управление на PTZ камери; възможност за локално декодиране и визуализация на до 16 стрийма (2x1080p) в различни изгледи (1/4/9/16); поддържа локален запис и експортиране на видео на USB памет; 2xUSB 2.0 порта, видеоизходи за монитор: 1xHDMI/1xDVI; WiFi връзка; 1x1Gbit LAN порт; операционна система Android 4.4 OS; 12Vdc/PoE; размери 404x180x163 mm	HIKVISION	DS-1600KI(B)	€ 1 277
	 HIKVISION	Мрежова IP клавиатура, управлява всички видове устройства Hikvision (DVR/NVR/IP камери/PTZ/декодери/ видеостени); управление на до 1000 бр. у-ва; през Ethernet или RS 485 интерфейс ; 1x10/100Mbps LAN порт/1xUSB 2.0/1xRS232/1xRS485; LED дисплей 128x64 пиксела; 4-осов joystick за у-ние на PTZ; възможност за експортиране/импортиране на системните настройки чрез USB памет; 12Vdc/4.5W; размери 435x193x110 mm	HIKVISION	DS-1200KI	€ 384
	 HIKVISION	USB джойстик за управление на DVR/NVR рекордери Hikvision и PC клиентски софтуери за видеомониторинг; 3-осов joystick за управление с 2 бутон; поддържа Win XP/7/8/8.1; 1xUSB 2.0; 15 програмируеми бутон; LED панел за индикация; съвместим с множество PC CMS клиентски софтуери (iVMS-4200/5200, Milestone и др.); захранване от USB порт (5V); размери 167x177.5x116 mm	HIKVISION	DS-1005KI	€ 239
СОФТУЕР	 HIKVISION	Софтуер за централизиран мониторинг по мрежа на устройства Hikvision (DVR/NVR/IP камери/енкодери/декодери); поддържа до 256 устройства/1024 канала ; наблюдение на до 64 камери в един екран ; поддържа до 4 монитора ; синхронизиран плейбек на едновременно до 16 канала видео; допълнителни функции: експортиране на видеoinформация; централизирано получаване и визуализация на алармени сигнали от свързаните устройства; поддръжка на USB джойстик; електронна карта на обекта (E-map функция); дистанционна настройка на свързаните устройства Hikvision; до 50 потребителски акаунта с дефиниране на различни нива на достъп; 3D позициониране и управление на менюто на PTZ камери Hikvision; поддръжка на системна интеграция с други системи Hikvision - видеодомофони, контрол на достъпа, алармени системи; поддръжка MS Windows 7/8.1/10 OS	HIKVISION	iVMS-4200 	безплатно











	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
СОФТУЕР		Професионален софтуер за централизиран мониторинг и управление по мрежа на устройства Hikvision (DVR/NVR/IP камери/енкодери/декодери); клиент-сървър архитектура ; поддържа до 1024 устройства/3000 канала на сървър ; възможност за обединение на множество сървъри в единна централизирана система (RSM модул); наблюдение на до 64 камери в един екран ; поддържа до 4 монитора ; синхронизиран плейбек на едновременно до 16 канала видео; допълнителни функции: експортиране на видеоинформация; централизирано получаване, визуализация и обработка на алармени сигнали от свързаните устройства; поддържа на USB джойстик; електронна карта на обекта (E-map функция); дистанционна настройка на свързаните устройства Hikvision; до 3000 потребителски акаунта с дефиниране на различни нива на достъп и роли; 3D позициониране и управление на менюта на PTZ камери Hikvision; поддържа на системна интеграция с други системи Hikvision - видеодомофони, контрол на достъпа, алармени системи; отворена платформа с поддръжка на ONVIF съвместими камери; опция - модули за интелигентни аналитични функции при ползване на Hikvision Smart IP камери : разпознаване на регистрационни табели (ANPR), броене на хора, Heat Map зони; Smart Video Wall модул; поддръжка на рекордери за превозни средства Hikvision и др; налични PC/web клиент и мобилен клиент за смартфони и планшети; поддържа MS Windows 7/8.1/10 OS; Windows Server 2008/2012/2016 64 bit	HIKVISION	HikCentral 	
		Клиентски софтуер за наблюдение на всички устройства Hikvision (DVR, NVR, IP камери, PC DVR платки) през мобилни устройства (телефони и планшети с операционни системи Apple iOS, Android, WinMobile). Поддържа преглед на живо и на запис ; настройка на всеки канал; PTZ управление; push нотификация за алармени събития. Позволява свързване към всички Hikvision устройства през Cloud P2P мрежа (изисква регистрация в www.hik-connect.com); добавяне на устройства чрез сканиране на QR код, без нужда от статичен IP адрес и пренасочване на портове. Поддържа други системи Hikvision - видеодомофони, контрол на достъпа, алармени системи	HIKVISION	Hik-Connect 	 
CLOUD базирани БЮДЖЕТНИ IP КАМЕРИ					
CLOUD базирани БЮДЖЕТНИ IP КАМЕРИ		Серия Wi-Fi безжични камери, подходящи за малки самостоятелни инсталации без рекордер, домашна охрана, отдалечено наблюдение на частни домове, офиси и малки обекти. Работят с безплатна мобилна апликация за смартфони и планшети YCC365Plus (Apple iOS/Android) - позволява настройка, контрол, наблюдение и преглед на записи; двупосочна аудио връзка ; локален запис на SDXC карта ; възможност за cloud запис (заплаща се според избрания план); нощно наблюдение с вградено IR осветление ; лесна инсталация и настройка без нужда от осигуряването на статичен IP адрес; възможност за достъп и наблюдение през web браузър (IE/Chrome/Firefox) чрез услугата icloudcam.com ; възможност за отдалечено известяване с push нотификация при детекция на движение или други събития.		YCC365 PLUS	
		Безжична управляема Pan/Tilt компактна IP камера; обектив 3.6 mm; H.264 компресия; 2 Мегапиксела FullHD (1920x1080)@25 кад/сек; 0.1 Lux (B/W); вградено IR осветление и нощен режим; двупосочна аудио връзка с вграден микрофон (-48dB) и говорител (8Ω/1W); безжична връзка 802.11b/g/n; слот за TF карта до 64GB; автоматично проследяване (auto tracking); мобилна апликация YCC365Plus за Apple iOS/Android; опция за запис на TF картата или в cloud (заплаща се според избрания план); за вътрешен монтаж; вкл. стойка и адаптор 5Vdc	Camasmart	CY26	€ 27
		Безжична компактна IP камера; вградена презареждаема батерия 4000mAh; обектив 3.9 mm; H.264 компресия; 2 Мегапиксела FullHD (1920x1080)@25 кад/сек; 0.1 Lux (B/W); вградено IR осветление и нощен режим; вграден PIR сензор за движение; двупосочна аудио връзка с вграден микрофон (-48dB) и говорител (8Ω/1W); безжична връзка 802.11b/g/n; слот за TF карта до 128GB; мобилна апликация YCC365Plus за Apple iOS/Android; опция за запис на TF картата или в cloud (заплаща се според избрания план); за вътрешен монтаж; вкл. стойка и адаптор 5Vdc	Camasmart	CK06	€ 75
		Безжична компактна IP камера; обектив 3.6 mm; H.264 компресия; 2 Мегапиксела FullHD (1920x1080)@25 кад/сек; 0.1 Lux (B/W); вградено IR осветление (10 м) и нощен режим; безжична връзка 802.11b/g/n; слот за TF карта до 64GB; мобилна апликация YCC365Plus за Apple iOS/Android; опция за запис на TF картата или в cloud (заплаща се според избрания план); за външен монтаж; вкл. стойка и адаптор 12Vdc/6W	Camasmart	CB06	€ 37
		Безжична управляема Pan/Tilt компактна IP камера; обектив 3.6 mm; H.264 компресия; 2 Мегапиксела FullHD (1920x1080)@25 кад/сек; 0.1 Lux (B/W); вградено комбинирано IR осветление и бяло LED осветление за нощен режим; двупосочна аудио връзка с вграден микрофон (-48dB) и говорител (8Ω/1W); безжична връзка 802.11b/g/n; слот за TF карта до 64GB; автоматично проследяване (auto tracking); детекция на движение; мобилна апликация YCC365Plus за Apple iOS/Android; опция за запис на TF картата или в cloud (заплаща се според избрания план); за външен монтаж; вкл. стенна стойка и адаптор 12Vdc	Camasmart	CP05	€ 51

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
CLOUD базирани БЮДЖЕТНИ IP		Безжична управляема Pan/Tilt компактна IP камера; обектив 3.6 mm; H.264 компресия; 5 Мегапиксела@25 кад/сек ; 0.1 Lux (B/W); вградено комбинирано IR осветление и бяло LED осветление за нощен режим; двупосочна аудио връзка с вграден микрофон (-48dB) и говорител (8Ω/1W); безжична връзка 802.11b/g/n; слот за TF карта до 64GB; автоматично проследяване (auto tracking); детекция на движение; мобилна апликация Tuuа за Apple iOS/Android; опция за запис на TF картата или в cloud (заплаща се според избрания план); за външен монтаж; вкл. стенна стойка и адаптор 12Vdc	Camasmart	CP27	€ 52
	Професионален софтуер за IP видеонаблюдение и запис Milestone				
IP СОФТУЕР MILESTONE	Milestone Xprotect (Дания) е водещата софтуерна платформа за IP видеомениджмънт в света. Към момента тя е основа на над 100 000 IP видеосистеми в над 115 страни в обекти от всякакъв тип и мащаб - търговски, производствени, държавни, военни, транспортни и много други. Milestone XProtect е предпочитания софтуер от системните интегратори по света заради гъвкавата си лицензионна схема, широк набор от функции, отличен интерфейс, възможности за надграждане и интеграция. Софтуерът е отворена платформа и в момента поддържа над 1000 IP устройства от над 100 производителя (ACTI, Arecont, Axis, Bosch, D-Link, FLIR, Hikvision, Infinoa, IQinVision, JVC, Lumenera, Mobotix, Panasonic, Pelco, Pixord, Sony, Samsung, Sanyo, Toshiba, VCS, Verint, Vivotek) като списъкът се увеличава непрекъснато: http://www.milestone.com/support/technical+support/supported+hardware . Усъвършенстван Web базиран клиент и Push Mobile Video (визуализация и запис на видео от камера на мобилен телефон в реално време), безплатен мобилен клиент за Android и iOS.				
		БЕЗПЛАТЕН VMS софтуер за до 8 камери и неограничен архив, поддържа ONVIF™ и PSIA стандарти, възможност за връзка на 5 клиента (Smart Client), запис на аудио, видео експорт в AVI формат с watermark, web client, event server, видео експорт в AVI, JPEG и директно от базата данни с watermark, alarm manager, модул за интерактивна карта на обекта, усъвършенствана детекция на движение (VMD), поддръжка на I/O събития (хардуерни или VMD), SMS/E-mail нотификация, възможност за ъгрейд. Подходящ за малки едносървърни системи с до 8 камери.			
		XProtect Essential+ - безплатна версия с поддръжка на до 8 камери	Milestone	Essential+	€ 0
		В допълнение към функциите на Xprotect Essential: Запис на до 48 камери, неограничен архив включително и на NAS, интеграция с устройства генериращи текст посредством модул Transact, менажиране на дисково пространство Storage overview, интеграция на интелигентни видео алгоритми (XProtect LPR/POS) / интеграция със системи за контрол на достъпа чрез XProtect Access модул (подлежи на допълнително лицензиране). Подходящ за малки и средни едносървърни системи с до 48 камери.			
		XProtect Express+ - Базов лиценз	Milestone	XPEPLUSBL	€ 20
		XProtect Express+ - Лиценз за камера	Milestone	XPEPLUSDL	€ 68
		В допълнение към функциите на Xprotect Express: Мултисървърна топология с неограничен брой сървъри, неограничен брой клиенти с различни нива на достъп, приоритети на PTZ, патрулиране и preset позиции при алармени събития от други камери или устройства, поддържа множество монитори, разширен модул за алармен мениджмънт с детайлен списък на алармените събития и различни варианти за реакция (дефиниране на текст, статус мониторинг и др.), SDK за интеграция с други системи, двупосочна аудио. Подходящ за средни мултисървърни системи, неограничен брой камери.			
		XProtect Professional+ - Базов лиценз	Milestone	XPPPLUSBL	€ 524
		XProtect Professional+ - Лиценз за камера	Milestone	XPPPLUSDL	€ 167
		В допълнение към функциите на Xprotect Professional: Централизиран мениджмънт и администриране на множество сървъри от един център, централизиран мониторинг на състоянието на сървъри и камери, Edge-storage резервираност на записа в камерата, програмиране на макроси (rules) за автоматизиране на събития и действия по график или при аларма, многослойни карти на обекта, поддръжка на видеостена чрез XProtect SmartWall модул (подлежи на допълнително лицензиране). Подходящ за средни и големи мултисървърни системи, неограничен брой камери.			
		XProtect Expert - Базов лиценз	Milestone	XPETBL	€ 2 099
		XProtect Expert - Лиценз за камера	Milestone	XPETDL	€ 209
	В допълнение към функциите на Xprotect Expert: Поддръжка на пълна резервираност на сървърите и данните (failover servers), възможност за автоматизирано оптимизиране на архива чрез премахване на кадри след определен период (data grooming), криптиране на видеоинформацията, централизиран мениджмънт на клиентски профили, включен модул за видеостена XProtect SmartWall, възможност за свързване на инсталации с всички предходни лицензи в единна видеосистема (Interconnect). Подходящ за големи мултисървърни системи, неограничен брой камери.				
	XProtect Corporate - Базов лиценз	Milestone	XPCOBT	€ 2 649	
	XProtect Corporate - Лиценз за камера	Milestone	XPCODL	€ 282	
Модул за авт. разпознаване на регистрационни номера - Milestone XProtect LPR					
	Базов лиценз за разпознаване на регистрационни номера Xprotect LPR				
	Лиценз за камера за разпознаване на регистрационни номера Xprotect LPR	Milestone	XPLPRCL	€ 845	
	Допълнителна софтуерна библиотека за разпознаване на рег. номера от различни държави (5 бр. са включени в базовия лиценз XPLPRBL)	Milestone	XPLPRLL	€ 445	
	ЗАБЕЛЕЖКА: За работата на системата е необходим наличен Базов лиценз Xprotect Express или по-висок и съответните камера лицензи към тях за съответния брой камери, които ще се използват в системата				








	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
IP СОФТУЕР MILESTONE	Модул за интеграция със системи за контрол на достъпа - Milestone XProtect Access				
		Модулът позволява интеграцията на системи за контрол на достъпа в Milestone Xprotect. Това позволява от клиентския софтуер на Milestone Smart Client да се управляват функции на системата за достъп като: отключване/заклучване на врати, включително и управлението им от графичен план с местоположенията на вратите в обекта; персонална информация за картодържателя преминал през вратата, придружена със снимка; списък с активността на дадена карта/картодържател; възможност за проследяване на местоположението на картодържателя.			
		Базов лиценз Xprotect Access	Milestone	XPABL	€ 129
		Лиценз за врата Xprotect Access	Milestone	XPADL	€ 39
	Клиентски софтуерен пакет - Milestone Xprotect Smart Client				
		Клиентски софтуер за отдалечен мониторинг, поддръжка на едновременна връзка към множество сървъри, различни програмируеми квадратирани изгледи (до 100 камери в един екран), поддръжка на множество монитори (при сървъри с минимум Professional лиценз), интуитивен режим на преглед на записи с възможност за дефиниране на интервали, покадров playback, функция "Smart Search", възможност за независим режим на Playback на дадена камера при Live режим на останалите, режим на търсене с мозайка от поредица кадри през определен интервал, overlay бутони за дадени функции, режим Full Screen и др.			Безплатно
	Мобилен клиент - Milestone Xprotect Mobile				
		Клиентски софтуер за отдалечен мониторинг през мобилни устройства - смартфони и планшети (поддържа се Apple iOS, Android, Windows Phone 8). Модулът позволява преглед на живо и на запис на камери от системата в различни програмируеми квадратирани изгледи (до 8 камери в един екран), възможност за експортиране на видео, активиране на алармени изходи, възможност за използване на камерата на мобилното у-во като изнесена допълнителна камера в Milestone (Push video).			 
	Абонаментен план за софтуерна поддръжка - Milestone Care Plus				
		Milestone Care е абонаментен план, който ви дава възможност да се възползвате от всички нови функционалности, които Milestone ще предложи в бъдещите нови версии на софтуера. Опциите за софтуерен ъпгрейд дават достъп за даден период до: всички нови версии на дадения лиценз; приспадане (full trade-in) на цената на съществуващия лиценз при ъпгрейд към по-висок; всички нови драйверни пакети, добавящи поддръжка за нови камери (driver packs). По този начин Milestone Care минимизира разходите за бъдещи обновявания и осигурява надеждната работа на вашата Milestone система. Посочените цени са валидни при закупуване на Milestone Care за нова система, за добавяне на Care Plus към вече съществуваща Milestone система - моля, направете запитване.			
	Xprotect Express+ Care Plus камера лиценз за 1 година	Milestone	YXPPLUSDL	€ 13	
	Xprotect Professional+ Care Plus камера лиценз за 1 година	Milestone	YXPPPLUSDL	€ 30	
	Xprotect Expert Care Plus базов лиценз за 1 година (задължителен)	Milestone	YXPETBL	€ 378	
	Xprotect Expert Care Plus камера лиценз за 1 година (задължителен)	Milestone	YXPETDL	€ 38	
	Xprotect Corporate Care Plus базов лиценз за 1 година (задължителен)	Milestone	YXPCOBT	€ 478	
	Xprotect Corporate Care Plus камера лиценз за 1 година (задължителен)	Milestone	YXPCODL	€ 53	
NVR РЕКОРДЕРИ MILESTONE HUSKY	ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪРВЪР РЕКОРДЕРИ (NVR) MILESTONE HUSKY				
		Професионалните рекордери Milestone HUSKY са NVR устройства, базирани на професионален IT сървърен хардуер. Те разполагат с предварително инсталирана операционна система (Windows 10) и Milestone Xprotect за до 133 камери, което улеснява и оптимизира изграждането на IP видеосистеми от всякакъв мащаб. Milestone HUSKY е готова, пре-асемблирана платформа за запис на IP камери с всички предимства на Milestone XProtect - отворена платформа с поддръжка на над 1000 IP камери от различни производители, алармен мениджмънт, карти на обектите, възможност за множество сървъри в една система, възможност за разширение с аналитични модули. Използваният сървърен хардуер е с най-високо качество и се доставя с 3 години гаранция , а Milestone XProtect платформата е с вграден 3-годишен Milestone Care Plus абонамент .			
		Сървър-рекордер (NVR), разширяем до 50 камери (до 360 Mbit/s) ; Intel i3 CPU/16GB DDR4 RAM/1x256GB M.2 NVMe + 2x3,5 HDD слота за дисков масив до 32TB (доставя се с 8TB); RAID Intel Rapid Storage; Intel UHD Graphic 630 GPU; 2xLAN (1Gbps); TPM 2.0 криптиране; 2xDisplay Port/1xVGA портове; операционна система Windows 10 IoT Enterprise SAC; възможност за повече от 1 сървър (multi server) в единна система; Alarm Manager; карти на обекта; XProtect Smart Client поддръжка; tower PC кутия; 460W	Milestone	Husky IVO 350T HE350T-8TB	 € 3 491
	Сървър-рекордер (NVR), разширяем до 100 камери (до 720 Mbit/s) ; Intel Xeon 6-core CPU/16GB DDR4 RAM/2x240GB (RAID 1) M.2 SSDs + 4x3,5 HDD слота за дисков масив до 64TB (доставя се с 16TB); RAID PERC H730P; 2xLAN (1Gbps); TPM 2.0 криптиране; 1xVGA порт; операционна система Windows 10 IoT Enterprise SAC; възможност за повече от 1 сървър (multi server) в единна система; Alarm Manager; карти на обекта; XProtect Smart Client поддръжка; за монтаж в 19" rack шкаф (1U); 350W	Milestone	Husky IVO 700R HE700R-16TB	 € 9 093	
LED МОНИТОРИ	ПРОФЕСИОНАЛНИ МОНИТОРИ FullHD				
		18.5" HD LED професионален монитор; 1366x768; контраст 600:1; яркост 200cd/m2; време за реакция 5ms; формат 16:9; хоризонтален зрителен ъгъл 170°; входове - VGA/HDMI; 3D шумов филтър; 3D De-interlace/3D comb филтър; 230Vac/20W; включена desktop стойка; размери 445x275x47 мм	Hikvision	DS-D5019QE-B	€ 92
	21.5" FullHD LED професионален монитор; 1920x1080; контраст 3000:1; яркост 250cd/m2; време за реакция 13ms; формат 16:9; хоризонтален зрителен ъгъл 178°; входове - VGA/HDMI (1.3); 3 режима на картината; 230Vac/20W; включена desktop стойка; размери	Hikvision	DS-D5022FN-C	€ 147	

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена	
ПРОФЕСИОНАЛНИ LED МОНИТОРИ		23.8" FullHD LED професионален монитор; 1920x1080; контраст 1000:1; яркост 250cd/m ² ; време за реакция 14ms; формат 16:9; хоризонтален зрителен ъгъл 178°; входове - VGA/HDMI (1.3); вградени говорители 2x2W; 230Vac/30W; включена desktop стойка; тънка рамка; размери 540x418x227 мм	Hikvision	DS-D5024FN/EU	€ 174	
		27" FullHD LED професионален монитор; 1920x1080; контраст 1000:1; яркост 250cd/m ² ; време за реакция 14ms; формат 16:9; хоризонтален зрителен ъгъл 170°; входове - VGA/HDMI; 3D шумов филтър; 3D De-interlace/3D comb филтър; 230Vac/35W; включена desktop стойка; размери 646x447x220 мм	Hikvision	DS-D5027FN/EU	€ 216	
		31.5" FullHD LED професионален монитор; 1920x1080; контраст 1400:1; яркост 350cd/m ² ; време за реакция 6ms; формат 16:9; хоризонтален зрителен ъгъл 178°; входове - VGA/HDMI/Audio in; 16.7M цвята; вградени говорители 2x5W; 230Vac/55W; включена в комплекта desktop стойка, захранващ кабел/HDMI кабел/дистанционно управление; размери 727x424x64 мм	Hikvision	DS-D5032QE	€ 217	
		42.5" FullHD LED професионален монитор; 1920x1080; контраст 1200:1; яркост 360cd/m ² ; време за реакция 8ms; формат 16:9; хоризонтален зрителен ъгъл 178°; входове - VGA/HDMI/Audio In; 16.7M цвята; вградени говорители 2x5W; 230Vac/75W; вкл. в комплекта захранващ кабел/HDMI кабел/дистанционно управление; размери 968x563x76.8 мм	Hikvision	DS-D5043QE	€ 301	
	ПРОФЕСИОНАЛНИ МОНИТОРИ 4K					
		27" 4K LED професионален монитор; 3840x2160; контраст 1000:1; яркост 350cd/m ² ; време за реакция 14ms; формат 16:9; хоризонтален зрителен ъгъл 178°; входове - HDMI/DP/audio; вградени говорители 2x2W; 230Vac/56W; включена desktop стойка; размери 614.19x400.4x249.6 мм	Hikvision	DS-D5027UC	€ 551	
		54.6" 4K LED професионален монитор с метален корпус; 3840x2160; контраст 5700:1; яркост 450cd/m ² ; време за реакция 6.5ms; формат 16:9; хоризонтален зрителен ъгъл 178°; входове - VGA/2xHDMI/RS232/LAN/Audio In/Audio out/USB2.0; HDMI 1.4/HDMI 2.0 поддръжка; PIP/PBP функция; вградени говорители 2x8W; тънка рамка; 230Vac/145W; размери 1230x713.4x85.55 мм	Hikvision	DS-D5055UC-C	€ 975	
		Стойка за бюро за монитори; Материал: Алуминиева сплав (SPCC); Размери: 313.41 × 194.19 × 449.5 мм; Тегло: 2,86 кг	Hikvision	DS-DM5502B	€ 29	
		Стенна стойка за DS-D5019QE-B/DS-D5022QE-B/DS-D5024FC/DS-D5027FN/DS-D5032QE	Hikvision	DS-DM1940W	€ 18	
		Стенна стойка за DS-D5043QE/DS-D5055UL	Hikvision	DS-DM4255W	€ 25	
ПРЕНОС НА ВИДЕО И ДАННИ ПО ОПТИЧЕН КАБЕЛ - SINGLEMODE (опция MULTIMODE)						
ВИДЕО ПО ОПТИКА		Комплект приемник и предавател за пренос на 1 видеосигнал по оптичен кабел singlemode до 20 км; 4 в 1 (поддържа HD-TVI/AHD/CVI/CVBS камери); дължина на вълната 1310nm/1550nm; резолюции 720p/1080p; RS-485 канал за данни; LED индикация; конектори: 1 x SC/1 x BNC; 5 Vdc/6W; работен обхват -15°C~65°C; включени адаптори в комплекта	Handar	HD-AHD-1V1D-T/RF	€ 92	
		Комплект приемник и предавател за пренос на 4 видеосигнала по оптичен кабел singlemode до 20 км; 4 в 1 (поддържа HD-TVI/AHD/CVI/CVBS камери); дължина на вълната 1310nm/1550nm; резолюции 720p/1080p; RS-485 канал за данни; LED индикация; конектори: 1xSC/4xBNC; 5 Vdc/6W; работен обхват -15°C~65°C; включени адаптори в комплекта	Handar	HD-AHD-4V1D-T/RF	€ 252	
		Комплект приемник и предавател за пренос на 8 видеосигнала по оптичен кабел singlemode до 20 км; 4 в 1 (поддържа HD-TVI/AHD/CVI/CVBS камери); дължина на вълната 1310nm/1550nm; резолюции 720p/1080p; RS-485 канал за данни; LED индикация; конектори: 1xSC/8xBNC; 5 Vdc/6W; работен обхват -15°C~65°C; включени адаптори в комплекта	Handar	HD-AHD-8V1D-T/RF	€ 576	
AP (Access point) МОДУЛИ ЗА БЕЗЖИЧНА Wi-Fi ВРЪЗКА RUIJIE - 3 год. гаранция						
МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ RUIJIE		MESH Wi-Fi 5 AC1300 Access point модул за безжична връзка; 2.4Ghz + 5Ghz/802.11ac wave 2/b/g/n поддръжка; скорост на пренос до 400Mbps (2.4Ghz)/ 867Mbps (5Ghz); вградени антени 2x2 MIMO (omnidirectional): 2dBi (2.4Ghz) + 2dBi (5Ghz); режими на работа: AP/Рутер; Честота 2400/5000Mhz; мощност: 20dBm/500mW ; 2 x 10/100Mbps Ethernet порта (1 x PoE in); поддържа до 8 SSID/до 40 клиента; Функции: MESH топология на свързване/Multiple SSIDs/Layer3 roaming/SSID hiding; Сигурност: WPA/WPA2/ WPA-PSK; Управление: WEB/Cloud/Centralized; безплатна Cloud платформа с визуализация на топологията ; PVC корпус за вътрешен монтаж ; захранване: 12Vdc/1.5A или 48Vdc PoE (802.3at); размери: 194x194x35 мм	Ruijie	RG-RAP2200(F)	€ 65	
		MESH Wi-Fi 5 Access point модул за безжична връзка; 2.4Ghz + 5Ghz/802.11ac wave 2/b/g/n поддръжка; скорост на пренос до 400Mbps (2.4Ghz)/ 867Mbps (5Ghz); вградени антени 2x2 MIMO (omnidirectional): 2dBi (2.4Ghz) + 2dBi (5Ghz); режими на работа: AP/Рутер; Честота 2400/5000Mhz; мощност: 20dBm/500mW ; 2 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet порта (1 x PoE in); поддържа до 8 SSID/до 40 клиента; Функции: MESH топология на свързване/Multiple SSIDs/Layer3 roaming/SSID hiding; Сигурност: WPA/WPA2/ WPA-PSK; Управление: WEB/Cloud/Centralized; безплатна Cloud платформа с визуализация на топологията ; PVC корпус за вътрешен монтаж ; захранване: 12Vdc/1.5A или 48Vdc PoE (802.3at); размери: 220x220x68 мм	Ruijie	RG-RAP2200(E)	€ 86	

Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
 Ruijie	MESH Wi-Fi 6 Access point модул за безжична връзка; 2.4Ghz + 5Ghz/802.11ax/ac wave 2/b/g/n поддръжка; скорост на пренос до 574Mbps (2.4Ghz)/ 1201Mbps (5Ghz); вградени антени 2x2 MIMO (omnidirectional): 3dBi (2.4Ghz) + 3dBi (5Ghz); режими на работа: AP/Рутер; Честота 2400/5000Mhz; мощност: 23dBm/500mW ; 2 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet порта (1 x PoE in); поддържа до 8 SSID/до 100 клиента; Функции: MESH топология на свързване/Multiple SSIDs/Layer3 roaming/SSID hiding; Сигурност: WPA/WPA2/ WPA-PSK; Управление: WEB/Cloud/Centralized; безплатна Cloud платформа с визуализация на топологията ; PVC корпус за вътрешен монтаж ; захранване: 12Vdc/1.5A или 48Vdc PoE (802.3at); размери: 222x220x68 мм	Ruijie	RG-RAP2260(G)	€ 120
 Ruijie	MESH Wi-Fi 6 AX3000 Access point модул за безжична връзка; 2.4Ghz + 5Ghz/802.11ax/ac wave 2/b/g/n поддръжка; скорост на пренос до 574Mbps (2.4Ghz)/ 2402Mbps (5Ghz); вградени антени 2x2 MIMO (omnidirectional): 3.53dBi (2.4Ghz) + 5.15dBi (5Ghz); режими на работа: AP/Рутер; Честота 2400/5000Mhz; мощност: 32.7dBm/5Ghz ; 1 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet порт; поддържа до 8 SSID/до 110 клиента; Функции: MESH топология на свързване/Multiple SSIDs/Layer3 roaming/SSID hiding; OFDMA/Beamforming; Load balancing; Сигурност: WPA/WPA2/ WPA-PSK; Управление: WEB/Cloud/Centralized; безплатна Cloud платформа с визуализация на топологията ; PVC корпус за вътрешен монтаж ; захранване: 12Vdc/2A или 48Vdc PoE (802.3at); размери: 220x220x52.6 мм	Ruijie	RG-RAP2266	€ 133
 Ruijie	MESH Wi-Fi 5 AC1300 Access point модул за безжична връзка за конзолен монтаж ; 2.4Ghz + 5Ghz/802.11ac wave 2/b/g/n поддръжка; скорост на пренос до 400Mbps (2.4Ghz)/ 867Mbps (5Ghz); вградени антени 2x2 MIMO (omnidirectional): 2dBi (2.4Ghz) + 2dBi (5Ghz); режими на работа: AP/Рутер; Честота 2400/5000Mhz; мощност: 18dBm/5Ghz ; 2 x 10/100Mbps Ethernet порта (1 x PoE in); поддържа до 8 SSID/до 24 клиента; Функции: MESH топология на свързване/Multiple SSIDs/Layer3 roaming/SSID hiding; Сигурност: WPA/WPA2/ WPA-PSK; Управление: WEB/Cloud/Centralized; безплатна Cloud платформа с визуализация на топологията ; PVC корпус за вътрешен монтаж ; захранване: 12Vdc/1.5A или 48Vdc PoE (802.3at); размери: 86x86x29.3 мм	Ruijie	RG-RAP1200(F)	€ 44
 Ruijie	MESH Wi-Fi 6 AX3000 Access point модул за безжична връзка за стенен монтаж ; 2.4Ghz + 5Ghz/802.11ax/ac wave 2/b/g/n поддръжка; скорост на пренос до 574Mbps (2.4Ghz)/ 2402Mbps (5Ghz); вградени антени 2x2 MIMO (omnidirectional): 3dBi (2.4Ghz) + 5dBi (5Ghz); режими на работа: AP/Рутер; Честота 2400/5000Mhz; мощност: 26dBm/5Ghz ; 1 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet порт + 4 x 10/100Mbps downlink Ethernet порта; поддържа до 8 SSID/до 110 клиента; Функции: MESH топология на свързване/Multiple SSIDs/Layer3 roaming/SSID hiding; OFDMA/Beamforming; Load balancing; Сигурност: WPA/WPA2/ WPA-PSK; Управление: WEB/Cloud/Centralized; безплатна Cloud платформа с визуализация на топологията ; PVC корпус за вътрешен монтаж ; захранване: 48Vdc PoE (802.3at); размери: 124x86x24 мм	Ruijie	RG-RAP1260	€ 118
 Ruijie	MESH Wi-Fi 6 Access point модул за безжична връзка; 2.4Ghz + 5Ghz/802.11ax/ac wave 2/b/g/n поддръжка; скорост на пренос до 575Mbps (2.4Ghz)/ 1200Mbps (5Ghz); вградени антени 2x2 MIMO (omnidirectional): 4dBi (2.4Ghz) + 6dBi (5Ghz); режими на работа: AP/Рутер; Честота 2400/5000Mhz; мощност: 26dBm/500mW ; 1 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet порт (PoE in) + 1 x 100/1000 SFP порт; поддържа до 8 SSID/до 100 клиента; Функции: MESH топология на свързване/Multiple SSIDs/Layer3 roaming/SSID hiding; Сигурност: WPA/WPA2/ WPA-PSK; Управление: WEB/Cloud/Centralized; безплатна Cloud платформа с визуализация на топологията ; PVC корпус за външен монтаж (IP68) ; захранване: 48Vdc PoE (802.3at); размери: 298x298x65 мм	Ruijie	RG-RAP6260(G)	€ 258
 Ruijie	5-портов контролер-рутер; вградено управление на Access point модули за безжична връзка; поддържа до 32 AP модули; 3 x 10/100/1000Mbps Ethernet порта + 1 x 10/100/1000Mbps WAN порт + 1 x 10/100/1000Mbps избираем LAN/WAN порт ; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at, общ PoE бюджет 54W; 128MB RAM/880Mhz CPU; макс. пропускливост 600Mbps; Функции: VLAN (до 8), WAN balancing, Captive Portal, PPPoE server, Smart Flow control, Speed Limit, IPSec, L2TP, OpenVPN, Basic Firewall; Управление: Cloud APP/WEB/Eweb; захранване: 220Vac; размери: 206x109x28 мм	Ruijie	RG-EG105G-P V2	€ 100
 Ruijie	10-портов контролер-рутер; вградено управление на Access point модули за безжична връзка; поддържа до 150 AP модули; 8 x 10/100/1000Mbps Ethernet порта + 1 x 10/100/1000Mbps WAN порт + 1 x 10/100/1000Mbps избираем LAN/WAN порт ; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at, общ PoE бюджет 70W; 256MB RAM/880Mhz CPU; макс. пропускливост 600Mbps; Функции: VLAN (до 8), WAN balancing, Captive Portal, PPPoE server, Smart Flow control, Speed Limit, IPSec, L2TP, OpenVPN, Basic Firewall; Управление: Cloud APP/WEB/Eweb; захранване: 220Vac; размери: 202x107x28 мм	Ruijie	RG-EG210G-P	€ 154
НЕУПРАВЛЯЕМИ КОМУТАТОРИ RUIJIE - 3 год. гаранция				
 Ruijie	6-портов PoE комутатор; 4 x 10/100Mbps Ethernet порта + 2 x 10/100Mbps Uplink порта ; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at, общ PoE бюджет 54W; switching capacity 1.2Gbps; Forwarding rate 0.89Mbps; Функции: Flow control, изолиране на портове, Intelligent PoE management; безплатна Cloud платформа с визуализация на топологията ; захранване: 54Vdc/1.1A (включен адаптор); размери: 140x67x26 мм	Ruijie	RG-ES106D-P V2	€ 43

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена	
МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ RUIJIE		10-портов PoE комутатор; 8 x 10/100/100Mbps Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink порта ; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at, общ PoE бюджет 110W; switching capacity 5.6Gbps; Forwarding rate 4.17Mbps; Функции: Flow control, изолиране на портове, Intelligent PoE management; безплатна Cloud платформа с визуализация на топологията; захранване: 54Vdc/2.2A (включен адаптор); размери: 190x100x28 мм	Ruijie	RG-ES110D-P	€ 92	
		26-портов PoE комутатор; 24 x 10/100/100Mbps Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink порта ; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at, общ PoE бюджет 370W; switching capacity 8.8Gbps; Forwarding rate 6.55Mbps; Функции: Flow control, изолиране на портове, Intelligent PoE management; безплатна Cloud платформа с визуализация на топологията; захранване: 220Vac/4A; размери: 440x208x44 мм	Ruijie	RG-ES126S-P V2	€ 252	
	CLOUD-УПРАВЛЯЕМИ КОМУТАТОРИ RUIJIE - 3 год. гаранция					
		5-портов cloud-базиран комутатор ; 4 x 10/100/1000Mbps Ethernet порта + 1 x 10/100/1000Mbps Uplink порт ; switching capacity 10Gbps; Forwarding rate 7.44Mbps; Функции: VLAN (до 8), Loop превенция, Flow control, изолиране на портове, Broadcast storm suppression; Управление: Cloud APP/WEB/Eweb; безплатна Cloud платформа с визуализация на топологията ; захранване: 5Vdc/1A (включен адаптор); размери: 119x75x24 мм	Ruijie	RG-ES205GC	€ 29	
		8-портов cloud-базиран комутатор ; 8 x 10/100/1000Mbps Ethernet порта ; switching capacity 16Gbps; Forwarding rate 11.90Mbps; Функции: VLAN (до 8), Loop превенция, Flow control, изолиране на портове, Broadcast storm suppression; Управление: Cloud APP/WEB/Eweb; безплатна Cloud платформа с визуализация на топологията ; захранване: 5Vdc/1A (включен адаптор); размери: 160x75x24 мм	Ruijie	RG-ES208GC	€ 35	
		5-портов cloud-базиран PoE комутатор ; 4 x 10/100/1000Mbps Ethernet порта + 1 x 10/100/1000Mbps Uplink порт ; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at, общ PoE бюджет 54W; switching capacity 10Gbps; Forwarding rate 7.44Mbps; Функции: VLAN (до 8), Loop превенция, Flow control, изолиране на портове, Broadcast storm suppression, режим "Long-distance Transmission"; Управление: Cloud APP/WEB/Eweb; безплатна Cloud платформа с визуализация на топологията ; захранване: 54Vdc/1.1A (включен адаптор); размери: 148x78x26 мм	Ruijie	RG-ES205GC-P	€ 60	
		9-портов cloud-базиран PoE комутатор ; 8 x 10/100/1000Mbps Ethernet порта + 1 x 10/100/1000Mbps Uplink порт ; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at, общ PoE бюджет 120W; switching capacity 18Gbps; Forwarding rate 13.39Mbps; Функции: VLAN (до 16), Loop превенция, Flow control, изолиране на портове, Broadcast storm suppression, режим "Long-distance Transmission"; Управление: Cloud APP/WEB/Eweb; безплатна Cloud платформа с визуализация на топологията ; захранване: 54Vdc/2.4A (включен адаптор); размери: 202x108x28 мм	Ruijie	RG-ES209GC-P	€ 110	
	18-портов cloud-базиран PoE комутатор ; 16 x 10/100/1000Mbps Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps SFP порта ; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at, общ PoE бюджет 240W; switching capacity 36Gbps; Forwarding rate 26.78Mbps; Функции: VLAN (до 16), Loop превенция, Flow control, изолиране на портове, Broadcast storm suppression, режим "Long-distance Transmission"; Управление: Cloud APP/WEB/Eweb; безплатна Cloud платформа с визуализация на топологията ; захранване: 220Vac/6A; размери: 300x230x44 мм	Ruijie	RG-ES218GC-P	€ 230		
	26-портов cloud-базиран PoE комутатор ; 24 x 10/100/1000Mbps Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps SFP порта ; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at, общ PoE бюджет 240W; switching capacity 52Gbps; Forwarding rate 38.69Mbps; Функции: VLAN (до 16), Loop превенция, Flow control, изолиране на портове, Broadcast storm suppression, режим "Long-distance Transmission"; Управление: Cloud APP/WEB/Eweb; безплатна Cloud платформа с визуализация на топологията ; захранване: 220Vac/6A; размери: 330x289x44 мм	Ruijie	RG-ES226GC-P	€ 318		
L2 CLOUD-УПРАВЛЯЕМИ КОМУТАТОРИ RUIJIE - 5 год. гаранция						
	28-портов cloud-базиран L2 комутатор ; 24 x 10/100/1000Mbps Ethernet порта + 4 x 10G SFP+ порта ; switching capacity 128Gbps; Forwarding rate 95.24Mbps; Функции: VLAN (до 4094), Loop превенция, Flow control, STP/RSTP, LLDP/RLDP, IGMP snooping, SNMP, Broadcast storm suppression, авт. разпознаване на IP камери; Управление: Cloud APP/WEB/Eweb/IP; безплатна Cloud платформа с визуализация на топологията ; захранване: 220Vac/1.5A; размери: 440x208x44 мм; за 19U rack монтаж	Ruijie	RG-NBS3200-24GT4XS	€ 283		
	32-портов cloud-базиран L2 комутатор ; 24 x 10/100/1000Mbps SFP порта + 8 x 10/100/1000Mbps Ethernet/SFP combo порта + 4 x 10G SFP+ порта ; switching capacity 128Gbps; Forwarding rate 95.24Mbps; Функции: VLAN (до 4094), Loop превенция, Flow control, STP/RSTP, LLDP/RLDP, IGMP snooping, SNMP, Broadcast storm suppression, авт. разпознаване на IP камери; Управление: Cloud APP/WEB/Eweb/IP; безплатна Cloud платформа с визуализация на топологията ; захранване: 220Vac/2A; размери:	Ruijie	RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS	€ 524		













	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ RUIJIE	 Ruijie	28-портов cloud-базиран L2 PoE комутатор; 24 x 10/100/1000Mbps Ethernet порта + 4 x 10G SFP+ порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at, общ PoE бюджет 370W; switching capacity 128Gbps; Forwarding rate 95.24Mbps; Функции: VLAN (до 4094), Loop превенция, Flow control, STP/RSTP, LLDP/RLDP, IGMP snooping, SNMP, Broadcast storm suppression, авт. разпознаване на IP камери; Управление: Cloud APP/WEB/Eweb/IP; безплатна Cloud платформа с визуализация на топологията ; захранване: 220Vac/6A; размери: 440x358x44 мм; за 19U rack монтаж	Ruijie	RG-NBS3200-24GT4XS-P	€ 670
	 Ruijie	48-портов cloud-базиран L2 комутатор; 48 x 10/100/1000Mbps Ethernet порта + 4 x 10G SFP+ порта ; switching capacity 176Gbps; Forwarding rate 130.95Mbps; Функции: VLAN (до 4094), Loop превенция, Flow control, STP/RSTP, LLDP/RLDP, IGMP snooping, SNMP, Broadcast storm suppression, авт. разпознаване на IP камери; Управление: Cloud APP/WEB/Eweb/IP; безплатна Cloud платформа с визуализация на топологията ; захранване: 220Vac/1.5A; размери: 440x268x44 мм; за 19U rack монтаж	Ruijie	RG-NBS3200-48GT4XS	€ 617
	 Ruijie	48-портов cloud-базиран L2 PoE комутатор; 48 x 10/100/1000Mbps Ethernet порта + 4 x 10G SFP+ порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at, общ PoE бюджет 370W; switching capacity 176Gbps; Forwarding rate 130.95Mbps; Функции: VLAN (до 4094), Loop превенция, Flow control, STP/RSTP, LLDP/RLDP, IGMP snooping, SNMP, Broadcast storm suppression, авт. разпознаване на IP камери; Управление: Cloud APP/WEB/Eweb/IP; безплатна Cloud платформа с визуализация на топологията ; захранване: 220Vac/1.5A; размери: 440x358x44 мм; за 19U rack монтаж	Ruijie	RG-NBS3200-48GT4XS-P	€ 978
	 Ruijie	6-портов индустриален Layer2 cloud-базиран комутатор; 4 x 10/100/1000Mbps Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps SFP Uplink порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at, общ PoE бюджет 120W; режим "Extend mode" до 250м ; switching capacity 12Gbps; Forwarding rate 8.93Mbps; Функции: VLAN (до 4094); Loop превенция, Flow control, STP/RSTP, LLDP/RLDP, IGMP snooping, SNMP, Broadcast storm suppression, авт. разпознаване на IP камери; Управление: Cloud APP/WEB/Eweb; безплатна Cloud платформа с визуализация на топологията ; индустриален дизайн за DIN rail монтаж; -40~80C; вградена гръмозащита 8kV; захранване: 12-56Vdc/7A (без адаптор); размери: 85x132x165 мм	Ruijie	NIS3100-4GT2SFP-HP	€ 374
	 Ruijie	10-портов индустриален Layer2 cloud-базиран комутатор; 8 x 10/100/1000Mbps Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps SFP Uplink порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at, общ PoE бюджет 240W; режим "Extend mode" до 250м ; switching capacity 20Gbps; Forwarding rate 14.88Mbps; Функции: VLAN (до 4094); Loop превенция, Flow control, STP/RSTP, LLDP/RLDP, IGMP snooping, SNMP, Broadcast storm suppression, авт. разпознаване на IP камери; Управление: Cloud APP/WEB/Eweb; безплатна Cloud платформа с визуализация на топологията ; индустриален дизайн за DIN rail монтаж; -40~80C; вградена гръмозащита 8kV; захранване: 12-56Vdc/7A (без адаптор); размери: 85x132x165 мм	Ruijie	NIS3100-8GT2SFP-HP	€ 439
	 Ruijie	SFP оптичен модул; конектор Duplex LC; Single Mode; скорост на пренос 1.25Gbps; пренос до 20 км; дължина на вълната 1310nm TX/1550nm RX	Ruijie	GE-SFP-LX20-SM1310 BIDI	€ 54
	 Ruijie	SFP оптичен модул; конектор Duplex LC; Single Mode; скорост на пренос 1.25Gbps; пренос до 20 км; дължина на вълната 1550nm TX/1310nm RX	Ruijie	GE-SFP-LX20-SM1550 BIDI	€ 62











	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ RUIJIE	WI-FI РУТЕРИ И УДЪЛЖИТЕЛИ НА СИГНАЛ RUIJIE - 3 год. гаранция				
		Безжичен MESH Wi-Fi 6 рутер; 802.11ax/ac wave 2/wave 1/b/g/n поддръжка; вградени 8 бр. антени 4x4 MIMO 5dBi; 2.4Ghz/5.8Ghz безжична Wi-Fi връзка, скорост на пренос до 800Mbps (2.4Ghz)/ 2400Mbps (5.8Ghz); 1 x 10/100/1000Mbps WAN порт + 4 x 10/100/1000Mbps LAN порта; режими на работа: Рутер/AP/Репитер; функции: MESH режим на работа/VPN, IPv6, APP management, Firewall, Layer 2 roaming; за вътрешен монтаж; безплатна Reeye Router APP апликация за настройка и контрол; захранване: 12Vdc/2.5A; размери: 190x190x41 мм	Ruijie	RG-EW3200GX PRO	€ 118
		Безжичен MESH Wi-Fi 6 AX3000 рутер; 802.11ax/ac wave 2/wave 1/b/g/n поддръжка; двудядрен CPU 1.3Ghz; 512MB RAM; вградени 5 бр. антени 2x2 MIMO 5dBi; 2.4Ghz/5.8Ghz безжична Wi-Fi връзка, скорост на пренос до 574Mbps (2.4Ghz)/ 2400Mbps (5.8Ghz); 1 x 10/100/1000Mbps WAN порт + 4 x 10/100/1000Mbps LAN порта (1 fixed LAN + 3 избираеми LAN/WAN); режими на работа: Рутер/AP/Репитер; функции: MESH режим на работа/VPN, IPv6, VLAN (до 8); APP management, Firewall, Layer 2 roaming; за вътрешен монтаж; безплатна Cloud платформа с визуализация на топологията; захранване: 220Vac/20W; размери: 283x172x46 мм	Ruijie	RG-EG105GW-X	€ 160
		Enterprise "All-in-One" рутер; триядрен CPU 1.2Ghz; 2GB RAM; възможност за 1TB HDD; скорост на пренос до 2.5 Gbps ; 1 x 10/100/1000Mbps WAN порт + 1 x 10/100/1000Mbps LAN порт + 6 x 10/100/1000Mbps LAN порта (избираеми LAN/WAN) + 2 x 1Gbps SFP порта; режими на работа: Рутер/AP/Репитер; функции: SNMP, Port isolation, VLAN, Flow control, IPsec VPN, LAN port link aggregation, L7 deep packet inspection/Deep Flow inspection; APP management; за вътрешен монтаж; безплатна Cloud платформа с визуализация на топологията; захранване: 220Vac/25W; размери: 440x43.6x200 мм (rackmount 1U)	Ruijie	RG-NBR6210-E	€ 561
		Безжичен удължител на Wi-Fi сигнал; Wi-Fi 4 (802.11n); вградени 2 бр. антени 2x2 MIMO 4dBi; скорост на пренос до 300Mbps (2.4Ghz); 1 x 10/100Mbps LAN/WAN порт; функции: SSID hiding, Guest Wi-Fi, WPS, DHCP/PPPoE; безплатна Cloud платформа с визуализация на топологията; захранване 220Vac/0.5A; размери: 92x70x38 мм	Ruijie	RG-EW300R	€ 24
		Безжичен Dual band MESH удължител на Wi-Fi сигнал; Wi-Fi 5 (802.11ac); вградени 2 бр. антени 2x2 MIMO 4dBi; 2.4Ghz/5.8Ghz безжична Wi-Fi връзка, скорост на пренос до 300Mbps (2.4Ghz)/ 867Mbps (5.8Ghz); 1 x 10/100Mbps LAN/WAN порт; функции: SSID hiding, Guest Wi-Fi, WPS, DHCP/PPPoE; безплатна Cloud платформа с визуализация на топологията; захранване 220Vac/0.5A; размери: 128x102x60 мм	Ruijie	RG-EW1200R	€ 38
	УСТРОЙСТВА ЗА БЕЗЖИЧЕН ПРЕНОС НА МРЕЖОВ СИГНАЛ RUIJIE - 3 год. гаранция				
	Безжичен комплект за пренос на IP видеосигнал; 5Ghz CPE, 802.11a/n/ac поддръжка; скорост на пренос до 867Mbps на до 2 км ; вградена антена 10dBi (хориз. ъгъл 60°/вертикален 30°); режими на работа: AP/Client; честота 5150-5725Mhz; мощност: 26dBm/400mW ; 1 x 10/100Mbps Fast Ethernet порт (Passive PoE поддръжка); Функции: WPA/WPA2,802.1Q VLAN, SSID/SSID hiding; безплатна Cloud платформа с визуализация на топологията; PVC корпус с UV защита за външен монтаж IP54 (-30~+55C); вградена гърмозащита 4KV ; захранване: 12Vdc или 24Vdc Passive PoE (вкл. адаптори в комплекта); размери: 147x76x37 мм; комплект от 2 бр. устройства	Ruijie	RG-EST310 V2	€ 124	
	Безжичен комплект за пренос на IP видеосигнал; 5Ghz CPE, 802.11a/n/ac поддръжка; скорост на пренос до 867Mbps на до 5 км ; вградена антена 15dBi (хориз. ъгъл 31°/вертикален 140°); режими на работа: AP/Client; честота 5150-5725Mhz; мощност: 30dBm/400mW ; 2 x 10/100/1000Mbps Gbit Ethernet порта (Port 1 с Passive PoE поддръжка); Функции: WPA/WPA2,802.1Q VLAN, SSID/SSID hiding; безплатна Cloud платформа с визуализация на топологията; PVC корпус с UV защита за външен монтаж IP54 (-30~+65C); вградена гърмозащита 4KV ; захранване: 12Vdc или 24Vdc Passive PoE (вкл. адаптори в комплекта); размери: 230x132x48 мм; комплект от 2 бр. устройства	Ruijie	RG-EST350 V2	€ 176	
МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ WI-TEK	МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ Wi-Tek				
		5-портов мрежов комутатор; 5 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта; Packet forwarding 0.74Mbps; 1G exchange капацитет; Packet buffer memory 1Mb; Auto-MDI/MDIX портове; ниска консумация; PVC корпус; Plug&Play; 12Vdc; размери 80x47x20 мм	Wi-Tek	WI-SF105	€ 8
		8-портов мрежов комутатор; 8 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта; Packet forwarding 1.19Mbps; 1.6G exchange капацитет; Packet buffer memory 1Mb; Auto-MDI/MDIX портове; ниска консумация; PVC корпус; Plug&Play; 12Vdc; размери 123x51x28 мм	Wi-Tek	WI-SF108	€ 11
		5-портов мрежов комутатор; 5 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet порта; Packet forwarding 7.4Mbps; 10G exchange капацитет; Packet buffer memory 1Mb; Auto-MDI/MDIX портове; ниска консумация; метален корпус; Plug&Play; 12Vdc; размери 88x88x25 мм	Wi-Tek	WI-SG105	€ 20
	8-портов мрежов комутатор; 8 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet порта; Packet forwarding 11.9Mbps; 16G exchange капацитет; Packet buffer memory 1.5Mb; Port VLAN; Auto-MDI/MDIX портове; ниска консумация; метален корпус; Plug&Play; 12Vdc; размери 123x51x28 мм	Wi-Tek	WI-SG108	€ 28	
















	цените без пр	ие		
--	----------------------	-----------	--	--

Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
БЮДЖЕТНИ PoE МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ Wi-Tek				
	6-портов PoE мрежов комутатор; 4 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта + 2 x 10/100Mbps Uplink порта; PoE+ поддръжка 30W IEEE 802.3af/at (Port 1~Port 4); PoE watchdog функция; общ PoE бюджет 40W ; пренос на Ethernet сигнал до 100 м; "Extended" режим, осигуряващ работа на до 250 м (10Mbps/Cat5e); Функции: Priority/MAC address auto-learning/Auto-aging; 52Vdc/0.68A; размери 190x130x35 мм	Wi-Tek	WI-PS205H	€ 29
	10-портов PoE мрежов комутатор; 8 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта + 2 x 10/100Mbps Uplink порта; PoE+ поддръжка 30W IEEE 802.3af/at (Port 2~Port 8); PoE watchdog функция; общ PoE бюджет 65W ; пренос на Ethernet сигнал до 100 м; "Extended" режим, осигуряващ работа на до 250 м (10Mbps/Cat5e); Функции: Priority/MAC address auto-learning/Auto-aging/Port VLAN; 220Vac; размери 197x75x30 мм	Wi-Tek	WI-PS210H	€ 47
PoE МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ Wi-Tek				
	6-портов PoE мрежов комутатор; 4 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта + 2 x 10/100Mbps Uplink порта; Hi-PoE поддръжка 60W (Port 1), PoE+ поддръжка 30W IEEE 802.3af/at (Port 2~Port 4); PoE watchdog функция; общ PoE бюджет 60W ; пренос на Ethernet сигнал до 100 м; "Extended" режим, осигуряващ работа на до 250 м (10Mbps/Cat5e); Функции: Priority/MAC address auto-learning/Auto-aging/Port VLAN; 56Vdc/1.25A; размери 140.0x76.7x27.7 мм	Wi-Tek	WI-PS205 V4	€ 36
	6-портов PoE мрежов комутатор; 5 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта + 1 x 10/100Mbps SC Uplink оптичен порт; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1~Port 4), до 30W max на порт (общ PoE бюджет 65W); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; Функции: Priority/MAC address auto-learning/Auto-aging/Port VLAN; 220Vac; размери 270x180x44 мм	Wi-Tek	WI-PS105F	€ 62
	10-портов PoE мрежов комутатор; 8 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet порта + 1 x 10/100/1000Mbps Uplink Gigabit порт + 1 x 1000Mbps SFP Uplink оптичен порт; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1~Port 8), до 30W max на порт (общ PoE бюджет 65W); Функции: Priority/MAC address auto-learning/Auto-aging/Port VLAN; 220Vac; размери 170x95x33 мм	Wi-Tek	WI-PS309GFH	€ 80
	10-портов PoE мрежов комутатор; 8 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink порта; Hi-PoE поддръжка 60W (Port 1), PoE+ поддръжка 30W IEEE 802.3af/at (Port 2~Port 8); PoE watchdog функция; общ PoE бюджет 120W ; пренос на Ethernet сигнал до 100 м; "Extended" режим, осигуряващ работа на до 250 м (10Mbps/Cat5e); Функции: Priority/MAC address auto-learning/Auto-aging/Port VLAN; 220Vac; размери 220.0x150.0x44 мм	Wi-Tek	WI-PS210G V4	€ 63
	10-портов PoE мрежов комутатор; 8 x 10/1000Mbps Fast Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink порта; Hi-PoE поддръжка 60W (Port 1), PoE+ поддръжка 30W IEEE 802.3af/at (Port 2~Port 8); PoE watchdog функция; общ PoE бюджет 120W ; пренос на Ethernet сигнал до 100 м; "Extended" режим, осигуряващ работа на до 250 м (10Mbps/Cat5e); Функции: Priority/MAC address auto-learning/Auto-aging/Port VLAN; 220Vac; размери 197x75x30 мм	Wi-Tek	WI-PS308G	€ 107
	19-портов PoE мрежов комутатор; 16 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink порта + 1 x 10/100Mbps SFP Uplink порт; Hi-PoE поддръжка 60W (Port 1~Port 2), PoE+ поддръжка 30W IEEE 802.3af/at (Port 3~Port 16); PoE watchdog функция; общ PoE бюджет 150W ; пренос на Ethernet сигнал до 100 м; "Extended" режим, осигуряващ работа на до 250 м (10Mbps/Cat5e); Функции: Priority/MAC address auto-learning/Auto-aging/Port VLAN; 220Vac; размери 285x220x45 мм	Wi-Tek	WI-PS518G V4	€ 163
	28-портов PoE мрежов комутатор; 24 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink порта + 2 x 10/100Mbps SFP Uplink порта; Hi-PoE поддръжка 60W (Port 1~Port 2), PoE+ поддръжка 30W IEEE 802.3af/at (Port 3~Port 24); PoE watchdog функция; общ PoE бюджет 150W ; пренос на Ethernet сигнал до 100 м; "Extended" режим, осигуряващ работа на до 250 м (10Mbps/Cat5e); Функции: Priority/MAC address auto-learning/Auto-aging/Port VLAN; 220Vac; размери 440x290x45 мм	Wi-Tek	WI-PS526G V4	€ 206
FIBER OPTIC МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ Wi-Tek				
	10-портов мрежов комутатор; 8 x 1000Mbps SFP оптични порта + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink порта; 20Gbps switching capacity; auto MDI/MDIX; стандарти: 100BASE-TX/1000Base-T, 1000BASE-X: MMF, SMF 1000Base-L X:62.5µm/50µm; MM (2m~550m) или 10µm SMF (2m~5000m); 220Vac; размери 225x105x32 мм	Wi-Tek	WI-SG310F	€ 140










МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ Wi-Tek

Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
	24-портов мрежов комутатор; 16 x 1000Mbps SFP оптични порта + 8 x 10/100/1000Mbps Uplink порта; 48Gbps switching capacity; auto MDI/MDIX; стандарти: 100BASE-TX/100Base-T, 1000BASE-X: MMF, SMF 1000Base-L X:62.5µm/50µm; MM (2m~550m) или 10µm SMF (2m~5000m); 220Vac; размери 440x205x45 мм	Wi-Tek	WI-SG324F	€ 388
Управляеми (Managed L2) PoE МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ Wi-Tek				
	10-портов PoE управляем Cloud мрежов комутатор; 8 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet порта + 2 x 1000Mbps SFP Uplink порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1~Port 8), до 30W max на порт (общ PoE бюджет 150W); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; Функции: L2/L3/L4 QoS and IGMP snooping/Spanning Tree STP/RTSP/MSTP/Port isolation/802.3x Flow control/4K VLANs/SNMP v1/v2c/v3; Web базиран интерфейс + управление през Wi-Tek Cloud ; вградена гръмозащита 6KV; 220Vac; размери 210x140x45 мм	Wi-Tek	WI-PCMS310GF	€ 176
	10-портов PoE управляем мрежов комутатор; 8 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet порта + 2 x 1000Mbps SFP Uplink порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1~Port 8), до 30W max на порт (общ PoE бюджет 120W); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; Функции: L2/L3/L4 QoS and IGMP snooping/Spanning Tree STP/RTSP/MSTP/Port isolation/802.3x Flow control/4K VLANs/SNMP v1/v2c/v3; Web базиран интерфейс; 220Vac; размери 225x105x32 мм	Wi-Tek	WI-PMS310GF	€ 136
	18-портов PoE управляем мрежов комутатор; 16 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet порта + 2 x 1000Mbps SFP Uplink порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1~Port 16), до 30W max на порт (общ PoE бюджет 350W); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; Функции: L2/L3/L4 QoS and IGMP snooping/Spanning Tree STP/RTSP/MSTP/Port isolation/802.3x Flow control/4K VLANs/SNMP v1/v2c/v3; Web базиран интерфейс; 220Vac; размери 440x220x44 мм	Wi-Tek	WI-PMS318GF	€ 342
Комбинирани PoE МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ Wi-Tek с разширени функции				
	PoE удължител суич с възможност за захранване с PoE; вход: 1 x 10/100Mbps Fast Ethernet PoE+ порт; изходи: 2 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта (PoE+ IEEE 802.3af/at до 30W); пренос на Ethernet сигнал и PoE захранване до 150 м; захранване 52Vdc (опция допълнителен захр. адаптор WI-PA52, 52V/1.25A: 11 EUR); компактни размери 60x88x25 мм, възможност за каскадно свързване на до 4 удължителя	Wi-Tek	WI-PE31E	€ 31
	PoE удължител суич с възможност за захранване с PoE; вход: 1 x 10/100Mbps Fast Ethernet PoE+ порт; изходи: 4 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта (PoE+ IEEE 802.3af/at до 30W); пренос на Ethernet сигнал и PoE захранване до 100 м; захранване 52Vdc (опция допълнителен захр. адаптор WI-PA52, 52V/1.25A: 11 EUR); компактни размери 132x88x32 мм, възможност за каскадно свързване на до 4 удължителя	Wi-Tek	WI-PE51E	€ 46
	6-портов индустриален PoE мрежов комутатор; 4 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта + 2 x 10/100Mbps Uplink Fast Ethernet порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1~Port 4), до 30W max на порт (общ PoE бюджет 120W); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; "Extended" режим, осигуряващ работа на до 250 м (10Mbps/Cat5e); Функции: Priority/MAC address auto-learning/Auto-aging; индустриален дизайн (-40~+80C) ; вградена гръмозащита 6KV/Level 4 ESD ; 48~55Vdc	Wi-Tek	WI-PS206-I V2	€ 70
	6-портов индустриален PoE мрежов комутатор; 4 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта + 2 x 10/100Mbps SFP Uplink оптични порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1~Port 4), до 30W max на порт (общ PoE бюджет 120W); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; "Extended" режим, осигуряващ работа на до 250 м (10Mbps/Cat5e); Функции: Priority/MAC address auto-learning/Auto-aging/Port VLAN; индустриален дизайн (-40~+80C) ; вградена гръмозащита 6KV/Level 4 ESD ; 48~55Vdc; размери 270x180x44 мм	Wi-Tek	WI-PS306GF-I V2	€ 149
	10-портов индустриален PoE мрежов комутатор; 8 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта + 1 x 10/100/1000Mbps Uplink порта + 1 x 10/100Mbps SFP Uplink оптични порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at/bt (Port 1~Port 2) до 90W max за port 1-2, IEEE 802.3af/at (Port 3~Port 8), до 30W max за port 3-8 (общ PoE бюджет 110W); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; "Extended" режим, осигуряващ работа на до 250 м (10Mbps/Cat5e); Функции: VLAN; PoE Watchdog; индустриален дизайн (-40~+80C) ; вградена гръмозащита 6KV/Level 4 ESD ; 48~57Vdc; размери 149x118x44 мм; включва захранващ адаптор: 52V 1.86A (-30~65°C) / 2.3A (0~50°C)	Wi-Tek	WI-PS212GF-I V2	€ 117
	6-портов комбиниран PoE мрежов комутатор; 5 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet порта + 1 x 10/100/1000Mbps SFP Uplink порт; Hi-PoE поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 до 60W); PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 2~Port 3 до 30W), Auto-detect PoE поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 4~Port 5 до 30W или 24V/24W Passive PoE с автоматично разпознаване), общ PoE бюджет 120W ; пренос на Ethernet сигнал до 100 м; вградена функция за акумулаторен бекъп с контролер за заряд на батерия (12V/5~50Ah) ; вградена функция за захранване от соларен панел с отделен вход и контрол на заряда (12-18V/50W); захранване 18-32Vdc; компактни размери 160x140x30 мм. Подходящо решение за осигуряване на мрежата за периметрови видео/алармени и други системи	Wi-Tek	WI-PS306GF-UPS V3	€ 185

МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ Wi-Tek

Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
 Wi-Tek	6-портов комбиниран управляем индустриален PoE мрежов комутатор; 4 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps SFP Uplink порт; Hi-PoE поддръжка IEEE 802.3af/at/bt (Port 3-4 до 90W); PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1-2 до 30W), Auto-detect PoE поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1-2 до 30W или 24V/24W Passive PoE с автоматично разпознаване), общ PoE бюджет 120W ; пренос на Ethernet сигнал до 100 м; вградена функция за акумулаторен бежп с контролер за заряд на батерия (12V/24V/15A); вградена функция за захранване от соларен панел с отделен вход и контрол на заряда (12V/24V/300W); Функции: L2/L3/L4 QoS and IGMP snooping/4K VLANs/SNMP v1/v2c/v3; Web базиран интерфейс; захранване 15-36V; компактни размери 235x167x80 мм. Подходящо решение за осигуряване на мрежата за периметрови видео/алармени и други системи	Wi-Tek	WI-PMS306GF-UPS-I	€ 340
 Wi-Tek	Външен 10-портов PoE мрежов комутатор в кутия; 6 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink Gigabit Ethernet порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1~Port 8), до 30W max на порт (общ PoE бюджет 120W); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; Функции: Priority/MAC address auto-learning/Auto-aging; PVC защитна кутия за външен монтаж (-30~+70C); вградена гърмозащита 6KV ; захранване 220Vac; размери 310x260x100 мм	Wi-Tek	WI-PS210G-O /до изчерпване/	€ 118
 Wi-Tek	Външен 12-портов PoE мрежов комутатор в кутия; 8 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps оптични SFP порта + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink Gigabit Ethernet порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1~Port 6) до 30W max на порт; Hi-PoE поддръжка IEEE 802.3bt (Port 7~Port 8) до 60W max на порт (общ PoE бюджет 120W); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; PoE watchdog функция; PVC защитна кутия за външен монтаж (-30~+70C); вградена гърмозащита 6KV ; захранване 220Vac; размери 310x260x100 мм	Wi-Tek	WI-PS310GF-O /до изчерпване/	€ 180
 Pulsar	Захранващ адаптор; 220Vac/52Vdc; 1.75A; LED индикация; подходящ за захранване на индустриални PoE комутатори	Pulsar	PSD520175	€ 25
	Захранващ адаптор (DIN rail) 52V/65W		MDR-60-48	€ 35
	Захранващ адаптор (DIN rail) 52V/130W		NDR-120-48	€ 50
Акесоари и допълнителни PoE МРЕЖОВИ устройства Wi-Tek				
 Wi-Tek	PoE UPS захранващ модул; 2 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet порта (1 x Data + 1 x PoE+ IEEE 802.3af/at до 30W); Auto-detect PoE поддръжка (48V/30W или 24V/24W Passive PoE с автоматично разпознаване); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; вградена функция за акумулаторен бежп с контролер за заряд на батерия (12V/30Ah); захранващи изходи : 1 x 12Vdc/3A + 1 x избираемо 24Vdc/48Vdc за захранване на външни у-ва (DVR, мрежово оборудване и др.); захранване 220Vac; компактни размери 158x142x35 мм, вградена гърмозащита 6KV. Подходящо решение за захранване и резервиране на IP CCTV системи и мрежово оборудване	Wi-Tek	WI-PS302G-UPS	€ 42
	Медиа конвертор ; 1 x Fast Ethernet порт + 1 x Fiber optic порт (SC); 10/100Mbps 100Base-FX; 1310nm Tx/1550nm Rx; Single-mode fiber (25 Km); компактен дизайн; 5Vdc/1A; с включен адаптор; комплект приемник и предавател	Wi-Tek	WI-MC101M	€ 36
	Медиа конвертор ; 1 x Gigabit Ethernet порт + 1 x Fiber optic порт (SC); 1000Mbps 1000BaseFX; 1310nm Tx/1550nm Rx; Single-mode fiber (25 Km); компактен дизайн; 5Vdc/1A; с включен адаптор; комплект приемник и предавател	Wi-Tek	WI-MC101G	€ 64
	Медиа конвертор ; 1 x Gigabit Ethernet порт + 1 x Fiber optic порт (SFP); 1000Mbps ; поддържа single/multi mode 850nm/1310nm/1550nm; hot-swap; plug&play; LED индикация; компактен дизайн; 5Vdc/2A; с включен адаптор	Wi-Tek	WI-MC111G	€ 34
	SFP модул, Single mode, Single fiber, 1.25Gbps/3 km, Simplex SC конектор, комплект предавател/приемник (1310 nm/1510nm)	Wi-Tek	WI-SFP10SC-3KM	€ 28
	SFP модул, Single mode, Single fiber, 1.25Gbps/20 km, Simplex SC конектор, комплект предавател/приемник (1310 nm/1510nm)	Wi-Tek	WI-SFP10SC-20KM	€ 30
РУТЕРИ Wi-Tek				
 Wi-Tek	Безжичен MESH рутер; 802.11 ac wave 1/b/g/n поддръжка (Wi-Fi 5); вградени 4 бр. антени 2x2 MIMO 5dBi; 2.4Ghz/5.8Ghz безжична Wi-Fi връзка, скорост на пренос до 300Mbps (2.4Ghz)/ 867Mbps (5Ghz); 1 x 10/100Mbps WAN порт + 3 x 10/100Mbps LAN порта; функции: MESH режим на работа / Guest Wi-Fi / Hide SSID / Wi-Fi roaming превключване / Channel adjustment; управление през Wi-Tek Cloud ; за вътрешен монтаж; web интерфейс за настройка и мониторинг на статуса (скорост на свързване, свързани устройства, потребление на трафик и др.); PVC корпус за въшен монтаж; захранване: 12-54Vdc/1.25A	Wi-Tek	WI-R3	€ 32

МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ Wi-Tek










	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена	
МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ Wi-Tek		Безжичен MESH рутер; 802.11ax/ac wave 2/wave 1/b/g/n поддръжка (Wi-Fi 6); вградени 4 бр. антени 2x2 MIMO 5dBi; 2.4Ghz/5.8Ghz безжична Wi-Fi връзка, скорост на пренос до 574Mbps (2.4Ghz)/ 1201Mbps (5.8Ghz); 1 x 10/100/1000Mbps WAN порт + 3 x 10/100/1000Mbps LAN порта; функции: MESH режим на работа / Guest Wi-Fi / Hide SSID / Wi-Fi roaming превключване / Channel adjustment; за вътрешен монтаж; web интерфейс за настройка и мониторинг на статуса (скорост на свързване, свързани устройства, потребление на трафик и др.); захранване: 12Vdc/1A	Wi-Tek	WI-AX1800M	€ 89	
		4G LTE безжичен рутер; слот за 3G/4G SIM карта за данни; поддържа LTE-TDD/LTE-FDD, WCDMA/CDMA и GSM мрежи; вградени 4 бр. антени 5dBi; 2.4Ghz безжична Wi-Fi връзка, скорост на пренос до 300Mbps ; 3 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта; web интерфейс за настройка и мониторинг на статуса (скорост на свързване, свързани устройства, потребление на трафик и др.); PVC корпус за вътрешен монтаж; web интерфейс за настройка и мониторинг на статуса (скорост на свързване, свързани устройства, потребление на трафик и др.); захранване: 12Vdc/2A	Wi-Tek	WI-LTE300	€ 93	
		4G LTE модем-рутер; слот за 3G/4G SIM карта за данни; поддържа LTE-TDD/LTE-FDD, WCDMA/CDMA и GSM мрежи; вградена omni антена 5dBi; 2.4Ghz безжична Wi-Fi връзка, скорост на пренос до 300Mbps ; 1 x 10/100Mbps Fast Ethernet порт; web интерфейс за настройка и мониторинг на статуса (скорост на свързване, свързани устройства, потребление на трафик и др.); опция за ръчен/автоматичен (по график) рестарт; метален корпус за външен монтаж; вградена гръмозащита 10KV; захранване: вход 12Vdc/1.5A, изход 12Vdc/1A за захранване на камера	Wi-Tek	WI-LTE115-O	€ 60	
		4G LTE външен модем-рутер; слот за 3G/4G SIM карта за данни; поддържа LTE-TDD/LTE-FDD, WCDMA/CDMA и GSM мрежи; вградена omni антена 5dBi; 2.4Ghz безжична Wi-Fi връзка, скорост на пренос до 300Mbps ; 2 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта с PoE out функция за захранване на IP камери; web интерфейс за настройка и мониторинг на статуса (скорост на свързване, свързани устройства, потребление на трафик и др.); опция за ръчен/автоматичен (по график) рестарт; PVC корпус с UV защита за външен монтаж; вградена гръмозащита 10KV; захранване: вход 48-52Vdc/1A или 24V passive PoE	Wi-Tek	WI-LTE117-O	€ 112	
	УСТРОЙСТВА ЗА БЕЗЖИЧЕН ПРЕНΟΣ НА МРЕЖОВ СИГНАЛ Wi-Tek					
		Безжичен комплект за пренос на IP видеосигнал; 2.4Ghz CPE, 802.11b/g/n поддръжка; скорост на пренос до 300Mbps на до 2 км ; вградена антена 8dBi (хориз. ъгъл 60°/вертикален 15°); режими на работа: AP/Client; Честота 2300-2700Mhz; мощност: 20dBm/200mW ; 1 x 10/100Mbps Fast Ethernet порт; Функции: WPA/WPA2,WEP Encryption, WEP management; управление през Wi-Tek Cloud ; PVC корпус с UV защита за външен монтаж IP67 (-40~+70C); вградена гръмозащита 10KV ; 24Vdc passive PoE (вкл. адаптор в комплекта); размери: 160x105x52 мм; комплект от 2 бр. устройства	Wi-Tek	WI-CPE111-KIT	€ 88	
		Безжичен комплект за пренос на IP видеосигнал; 5.8Ghz CPE, 802.11a/n поддръжка; скорост на пренос до 300Mbps на до 3 км ; вградена антена 16dBi (хориз. ъгъл 60°/вертикален 15°); режими на работа: AP/Client; Честота 5150-5825Mhz; мощност: 27dBm/500mW ; 2 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта с PoE out функция за захранване на IP камери; Функции: WPA/WPA2,WEP Encryption, WEP management; управление през Wi-Tek Cloud ; PVC корпус с UV защита за външен монтаж IP67 (-40~+70C); вградена гръмозащита 10KV ; 48Vdc PoE (вкл. адаптори в комплекта); размери: 230x80x342 мм; комплект от 2 бр. устройства	Wi-Tek	WI-CPE513P-KIT	€ 153	
		Безжичен комплект за пренос на IP видеосигнал; 5.8Ghz CPE, 802.11a/n поддръжка; скорост на пренос до 300Mbps на до 8 км ; вградена антена 16dBi (хориз. ъгъл 60°/вертикален 15°); режими на работа: AP/Client/Repeater; Честота 5150-5850Mhz; мощност: 27dBm/500mW ; 1 x 10/100Mbps Fast Ethernet порт; Функции: WPA/WPA2,WEP Encryption, WEP management; управление през Wi-Tek Cloud ; PVC корпус с UV защита за външен монтаж IP65 (-33~+65C); вградена гръмозащита 2KV ; 24Vdc passive PoE (вкл. адаптори в комплекта); размери: 200x200x130.5 мм; комплект от 2 бр. устройства	Wi-Tek	WI-CPE515H-KIT	€ 165	
		Безжичен комплект за пренос на IP видеосигнал; 5.8Ghz CPE, 802.11a/n/ac поддръжка; скорост на пренос до 867Mbps на до 5 км ; вградена антена 2x2 MIMO 12dBi (хориз. ъгъл 45°); режими на работа: AP/Client/Repeater; PTP/PTMP топология на свързване; Честота 5.15-5.85GMHz; мощност: 29dBm/800mW ; 1 x 10/100Mbps Fast Ethernet порт; Функции: WPA/WPA2 Encryption, Web management и поддръжка на Wi-Tek Cloud; PVC корпус с UV защита за външен монтаж IP65 (-40~+70C); вградена гръмозащита 8KV ; 24Vdc passive PoE адаптори и скоби за монтаж на стълб (включени в комплекта); размери: 177x80x65 мм	Wi-Tek	WI-CPE800-KIT V2	€ 174	
		Безжичен модул-антена за пренос на IP видеосигнал; 5.8Ghz CPE, 802.11a/n поддръжка; скорост на пренос до 300Mbps на до 5 км ; вградена антена 2x2 MIMO 16dBi (хориз. ъгъл 150°/вертикален 15°); режими на работа: AP/Client; PTP/PTMP топология на свързване; Честота 4920-6100Mhz; мощност: 27dBm/500mW ; 2 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта; Функции: WPA/WPA2,WEP Encryption, Web management; управление през Wi-Tek Cloud ; PVC корпус с UV защита за външен монтаж IP65 (-40~+70C); вградена гръмозащита 10KV ; 24Vdc passive PoE и скоба за монтаж на стълб (включени в комплекта); размери: 177x80x65 мм	Wi-Tek	WI-CPE517	€ 127	














		цените без пр	ие		
--	--	----------------------	-----------	--	--

Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
	Безжичен многопосочен модул-антена за пренос на IP видеосигнал; 5.8Ghz CPE, 802.11a/n поддръжка; скорост на пренос до 300Mbps на до 2 км ; вградена OMNI антена 2x2 MIMO 12dBi (хориз. ъгъл 360° /вертикален 11°); режими на работа: AP/Client; PTP/PTMP топология на свързване; Честота 4920-6100Mhz; мощност: 27dBm /500mW; 1 x 10/100Mbps Fast Ethernet порт; Функции: WPA/WPA2, WEP Encryption, Web management; PVC корпус с UV защита за външен монтаж IP65 (-40~+70C); вградена гръмозащита 10KV ; 24Vdc passive PoE и скоба за монтаж на стълб (включени в комплекта); размери: 555x75 мм	Wi-Tek	WI-CPE521	€ 198
AP (Access point) МОДУЛИ ЗА БЕЗЖИЧНА ВРЪЗКА Wi-Tek				
	Access point модул за безжична връзка; 2.4Ghz /802.11a/b/g/n поддръжка; скорост на пренос до 300Mbps (2.4Ghz); вградени антени 2x2 MIMO (omnidirectional) 3.5dBi; режими на работа: AP/Gateway/Репитер; Честота 2400Mhz; мощност: 27dBm /500mW; 2 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта; поддържа до 8 SSID; Функции: Multiple SSIDs/Layer2 roaming/SSID hiding; Сигурност: WEP/WPA/WPA2/ WPAPSK/WPA2-PSK; Управление: WEB/Cloud/Centralized; PVC корпус за вътрешен монтаж ; захранване: 48Vdc PoE (802.3af); размери: 188x188x35 мм	Wi-Tek	WI-AP210	€ 57
	Access point модул за безжична връзка; 2.4Ghz + 5Ghz /802.11ac wave 1/b/g/n поддръжка; скорост на пренос до 300Mbps (2.4Ghz)/ 450Mbps (5Ghz); вградени антени 2x2 MIMO (omnidirectional) 5dBi (2.4Ghz) + 1x1 MIMO (omnidirectional) 4dBi (5Ghz); режими на работа: AP/Gateway/Репитер; Честота 2400/5000Mhz; мощност: 27dBm /500mW; 2 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта; поддържа до 16 SSID; Функции: Multiple SSIDs/Layer2 roaming/SSID hiding; Сигурност: WEP/WPA/WPA2/ WPAPSK/WPA2-PSK; Управление: WEB/Cloud/Centralized; PVC корпус за вътрешен монтаж ; захранване: 48Vdc PoE (802.3af); размери: 188x188x35 мм	Wi-Tek	WI-AP215	€ 82
	Access point модул за безжична връзка; 2.4Ghz + 5Ghz /802.11ac wave 2/b/g/n поддръжка; скорост на пренос до 300Mbps (2.4Ghz)/ 867Mbps (5Ghz); вградени антени 2x2 MIMO (omnidirectional): 5dBi (2.4Ghz) + 5dBi (5Ghz); режими на работа: AP/Gateway/Репитер; Честота 2400/5000Mhz; мощност: 27dBm /500mW; 2 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet порта; поддържа до 16 SSID; Функции: Multiple SSIDs/Layer2 roaming/SSID hiding; Сигурност: WEP/WPA/WPA2/ WPAPSK/WPA2-PSK; Управление: WEB/Cloud/Centralized; PVC корпус за външен монтаж ; захранване: 48Vdc PoE (802.3af); размери: 315x145x80 мм	Wi-Tek	WI-AP217	€ 109
	MESH Access point модул за безжична връзка; 2.4Ghz + 5Ghz /802.11ac wave 2/b/g/n поддръжка; скорост на пренос до 300Mbps (2.4Ghz)/ 867Mbps (5Ghz); вградени антени 2x2 MIMO (omnidirectional): 5dBi (2.4Ghz) + 5dBi (5Ghz); режими на работа: AP/Gateway/Репитер; Честота 2400/5000Mhz; мощност: 27dBm /500mW; 3 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet порта (1 x PoE in + 2 x PoE out); поддържа до 16 SSID; Функции: MESH топология на свързване/Multiple SSIDs/Layer2 roaming/SSID hiding; Сигурност: WEP/WPA/WPA2/ WPAPSK/WPA2-PSK; Управление: WEB/Cloud/Centralized; PVC корпус за вътрешен монтаж ; захранване: 48Vdc PoE (802.3af); размери: 153x147x29 мм	Wi-Tek	WI-AP717MP	€ 121
	Външен Access point модул за безжична връзка; 2.4Ghz + 5Ghz /802.11ac wave 1/b/g/n поддръжка; скорост на пренос до 300Mbps (2.4Ghz)/ 450Mbps (5Ghz); вградени антени 2x2 MIMO (omnidirectional) 5dBi (2.4Ghz) + 1x1 MIMO (omnidirectional) 4dBi (5Ghz); режими на работа: AP/Gateway/Репитер; Честота 2400/5000Mhz; мощност: 27dBm /500mW; 2 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта; поддържа до 16 SSID; Функции: Multiple SSIDs/Layer2 roaming/SSID hiding; Сигурност: WEP/WPA/WPA2/ WPAPSK/WPA2-PSK; Управление: WEB/Cloud/Centralized; PVC корпус за вътрешен монтаж ; захранване: 48Vdc PoE (802.3af); размери: 188x188x35 мм	Wi-Tek	WI-AP315	€ 93
	Контролер за управление на Access point модули за безжична връзка; поддържа до 32 AP модули ; 5 x 10/100/1000Mbps Ethernet порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1~Port 5), общ PoE бюджет 65W; Функции: Users Online Checking, Users Isolation based on SSID, Automatic Channel Adjustment, Access Limit; QVLAN & SSID Binding, Hotspot Authentication: Facebook/Voucher/PPPoE/Radius/LADP/ SMS/One-Key; Управление: WEB/Cloud; захранване: 220Vac	Wi-Tek	WI-AC105P	€ 85
	Контролер за управление на Access point модули за безжична връзка; поддържа до 64 AP модули ; 8 x 10/100/1000Mbps Ethernet порта + 1 x Gigabit WAN порт; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1~Port 8), общ PoE бюджет 150W; Функции: Users Online Checking, Users Isolation based on SSID, Automatic Channel Adjustment, Access Limit; QVLAN & SSID Binding, Hotspot Authentication: Facebook/Voucher/PPPoE/Radius/LADP/SMS/One-Key; Управление: WEB/Cloud; захранване: 220Vac	Wi-Tek	WI-AC108P	€ 129

























МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ Wi-Tek

Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
PoE МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ HIKVISION				
	6-портов PoE мрежов комутатор; 4 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта + 2 x 10/100Mbps Uplink порт; Hi-PoE поддръжка 60W (Port 1), PoE+ поддръжка 30W IEEE 802.3af/at (Port 2~Port 4); общ PoE бюджет 60W; пренос PoE сигнал до 250 м (до 150 м за Hi-PoE); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; "Extended" режим, осигуряващ работа на до 250 м (10Mbps/Cat5e); "Priority" режим на портове 1-2; switching capacity 1.2Gbps; вградена гръмозащита 6kV; 48Vdc/1.35A; размери 145x25.6x68.45 мм	HIKVISION	DS-3E0106HP-E	€ 41
	10-портов PoE мрежов комутатор; 8 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта + 1 x 10/100/1000Mbps Uplink Ethernet + 1 x 10/100/1000Mbps Uplink оптичен SFP порт; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 8), до 30W max на порт (общ PoE бюджет 58W); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; switching capacity 20Gbps; вградена гръмозащита 6kV; 48Vdc/1.35A; размери 217x28x108 мм	HIKVISION	DS-3E0510P-E/M	€ 95
	10-портов PoE мрежов комутатор; 8 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink порта; Hi-PoE поддръжка 60W (Port 1), PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 2 ~ Port 8), до 30W max на порт (общ PoE бюджет 110W); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; "Extended" режим, осигуряващ работа на до 300 м (10Mbps/Cat5e); "Priority" режим на порт 1~2; switching capacity 5.6Gbps; вградена гръмозащита 6kV; 48Vdc/2.5A; размери 217x28x103 мм	HIKVISION	DS-3E0310HP-E	€ 104
	20-портов PoE мрежов комутатор; 16 x 10/100/1000Mbps Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink Ethernet + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink оптични SFP порта; Hi-PoE поддръжка 90W (Port 1~4), PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 5 ~ Port 16), до 30W max на порт (общ PoE бюджет 225W); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; "Extended" режим, осигуряващ работа на до 300 м (10Mbps/Cat5e); функция PoE watchdog; "Port isolation" режим на портове 1~16; switching capacity 40Gbps; вградена гръмозащита 6kV; 220Vac/250W; размери 440x221x44 мм	HIKVISION	DS-3E0520HP-E	€ 362
SMART-УПРАВЛЯЕМИ PoE МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ HIKVISION				
	5-портов управляем (smart managed) PoE мрежов комутатор; 4 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта + 1 x 10/100/1000Mbps Uplink Ethernet порт; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 4), до 30W max на порт (общ PoE бюджет 60W); Priority портове (Port 1 ~ Port 2); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; поддържа отдалечен ъпгрейд, ресет, преглед на логове, конфигуриране; поддържа визуализация на топологията на мрежата в iVMS-4200 ; health мониторинг/алармиране в реално време; switching capacity 1Gbps; вградена гръмозащита 6kV; 48Vdc/1.35A; размери: 105x28x83 мм	HIKVISION	DS-3E1105P-EI	€ 45
	9-портов управляем (smart managed) PoE мрежов комутатор; 8 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта + 1 x 10/100/1000Mbps Uplink Ethernet порт; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 8), до 30W max на порт (общ PoE бюджет 110W); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; поддържа отдалечен ъпгрейд, ресет, преглед на логове, конфигуриране; поддържа визуализация на топологията на мрежата в iVMS-4200 ; health мониторинг/алармиране в реално време; switching capacity 3.6Gbps; вградена гръмозащита 6kV; 48Vdc/2.5A; размери: 170x28x93 мм	HIKVISION	DS-3E1309P-EI	€ 101
	18-портов управляем (smart managed) PoE мрежов комутатор; 16 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink combo порта (2 copper + 2 SFP); PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 16), до 30W max на порт (общ PoE бюджет 230W); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; поддържа отдалечен ъпгрейд, ресет, преглед на логове, конфигуриране; поддържа визуализация на топологията на мрежата в iVMS-4200 ; health мониторинг/алармиране в реално време; "Priority" режим на портове 1~8; switching capacity 7.2Gbps; вградена гръмозащита 6kV; 220Vac/2.5A; размери: 440x44x221 мм	HIKVISION	DS-3E1318P-EI	€ 271
	26-портов управляем (smart managed) PoE мрежов комутатор; 24 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink combo порта (2 copper + 2 SFP); PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 24), до 30W max на порт (общ PoE бюджет 370W); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; поддържа отдалечен ъпгрейд, ресет, преглед на логове, конфигуриране; поддържа визуализация на топологията на мрежата в iVMS-4200 ; health мониторинг/алармиране в реално време; "Priority" режим на портове 1~8; switching capacity 8.8Gbps; вградена гръмозащита 6kV; 220Vac/6.5A; размери: 440x44x221 мм	HIKVISION	DS-3E1326P-EI	€ 356
АГРЕГИРАЩ МРЕЖОВ КОМУТАТОР HIKVISION				
	16-портов Gigabit агрегиращ мрежов комутатор; 16 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet порта; пренос на Ethernet сигнал до 100 м; поддържа отдалечен ъпгрейд, ресет, преглед на логове, конфигуриране; поддържа визуализация на топологията на мрежата в iVMS-4200 ; health мониторинг/алармиране в реално време; Link aggregation; switching capacity 32Gbps; 220Vac/0.3A; размери: 257x44x176 мм	HIKVISION	DS-3E1516-EI V2	€ 103

МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ HIKVISION

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена	
МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ HIKVISION		24-портов Gigabit агрегиращ мрежов комутатор; 24 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet порта; пренос на Ethernet сигнал до 100 м; поддържа отдалечен ъпгрейд, ресет, преглед на логове, конфигуриране; поддържа визуализация на топологията на мрежата в iVMS-4200 ; health мониторинг/алармиране в реално време; Link aggregation; switching capacity 32Gbps; 220Vac/0.3A; размери: 257x44x176 мм	HIKVISION	DS-3E1524-EI V2	€ 145	
	ИНДУСТРИАЛНИ PoE МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ HIKVISION					
		6-портов индустриален PoE мрежов комутатор; 4 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта + 1 x 10/100/1000Mbps Uplink Ethernet + 1 x 10/100/1000Mbps Uplink оптичен SFP порт; PoE+ поддръжка 30W IEEE 802.3af/at (Port 1~Port 4); общ PoE бюджет 60W; пренос на Ethernet сигнал до 100 м; "Extended" режим, осигуряващ работа на до 300 м (Port 1~4); функция PoE watchdog; "Port isolation" режим на портове 1~4; switching capacity 4.8Gbps; поддържа отдалечен ъпгрейд, ресет, преглед на логове, конфигуриране; поддържа визуализация на топологията на мрежата в iVMS-4200 ; health мониторинг/алармиране в реално време; вградена гръмозащита 6kV; 48Vdc; метален корпус -30~+65C; размери 158x101x32 мм	HIKVISION	DS-3T1306P-SI/HS	€ 108	
		10-портов индустриален PoE мрежов комутатор; 8 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта + 1 x 10/100/1000Mbps Uplink Ethernet + 1 x 10/100/1000Mbps Uplink оптичен SFP порт; PoE+ поддръжка 30W IEEE 802.3af/at (Port 1~Port 4); общ PoE бюджет 110W; пренос на Ethernet сигнал до 100 м; "Extended" режим, осигуряващ работа на до 300 м (Port 1~8); функция PoE watchdog; "Port isolation" режим на портове 1~8; switching capacity 5.6Gbps; поддържа отдалечен ъпгрейд, ресет, преглед на логове, конфигуриране; поддържа визуализация на топологията на мрежата в iVMS-4200 ; health мониторинг/алармиране в реално време; вградена гръмозащита 6kV; 48Vdc; метален корпус -30~+65C; размери 197x114x42 мм	HIKVISION	DS-3T1310P-SI/HS	€ 178	
	SFP модули, съвместими с мрежови комутатори HIKVISION					
	SFP модул; Single mode; Single fiber; 1.25Gbps/20 km; LC сокет; TX1310nm/RX1550nm; 3.3V; Output power -9~1dBm	HIKVISION	HK-SFP-1.25G-20-1310	€ 27		
	SFP модул; Single mode; Single fiber; 1.25Gbps/20 km; LC сокет; TX1550nm/RX1310nm; 3.3V; Output power -9~1dBm	HIKVISION	HK-SFP-1.25G-20-1550	€ 38		
МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ UTEPO	МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ UTEPO					
		5-портов мрежов комутатор; 4 x 10/100/1000Mbps Fast Ethernet порта + 1 x 10/100/1000Mbps Uplink порта; Packet Forwarding Rate 7.24Mbps; switching capacity 10Gbps; VLAN режим (порт 1-3); режим "CCTV mode", осигуряващ работа на до 160 м (100Mbps); (порт 1-5); вградена гръмозащита 6KV; захранване 5Vdc/0.6A	UTEPO	SG5-M /до изчерпване/	€ 26	
		24-портов мрежов комутатор; 24 x 10/100/1000Mbps Fast Ethernet порта; Switch fabric 48Gbps; MAC address: 8K; Full duplex; вградена гръмозащита 6KV lightning/8KV ESD, IEC61000-4-2; 13" метален корпус; захранване 220Vac	UTEPO	SG24-M /до изчерпване/	€ 104	
	МРЕЖОВИ PoE КОМУТАТОРИ UTEPO					
		10-портов PoE мрежов комутатор; 8 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 8), до 30W max на порт (общ PoE бюджет 120W); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; режим "CCTV mode", осигуряващ работа на до 250 м (10Mbps); вградена гръмозащита 6KV lightning/Level 3 ESD; планки за монтаж	UTEPO	UTP3-SW08-TP120-A1 /до изчерпване/	€ 96	
		10-портов PoE мрежов комутатор; 8 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта + 1 x 10/100/1000Mbps Uplink порт + 1 x 10/100/1000Mbps Uplink оптичен порт SFP; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 8), до 30W max на порт (общ PoE бюджет 120W); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; режим "CCTV mode"; вградена гръмозащита 6KV lightning/Level 3 ESD	UTEPO	UTP3-GSW0802-TSP120 /до изчерпване/	€ 117	
ИНДУСТРИАЛНИ МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ UTEPO						
	Индустриален 6-портов PoE мрежов комутатор; 4 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта + 2 x 10/100Mbps Uplink порта (1 copper + 1 SFP); PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 4), до 30W max на порт (общ PoE бюджет 60W); пренос на Ethernet сигнал и PoE+ до 150 м ; работна темп. -40~+75C ; вградена гръмозащита Level 3 lightning 4KV/Level 3 ESD; планки за монтаж	UTEPO	UTP7204E-POE-A1	€ 90		
	Индустриален 10-портов PoE мрежов комутатор; 8 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink порта (1 copper + 1 SFP); PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 4), до 30W max на порт (общ PoE бюджет 120W); пренос на Ethernet сигнал и PoE+ до 250 м ; VLAN поддръжка; PoE watchdog функция; работна темп. -30~+65C ; вградена гръмозащита 6KV (IEC61000-4-5)	UTEPO	UTP7108E-POE	€ 124		

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ		Индустриален Full Gigabit 6-портов PoE мрежов комутатор; 4 x 10/100/1000Mbps Fast Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink combo порта (2 copper + 2 SFP); Hi-PoE поддръжка до 60W max (Port 1)/PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 2 ~ Port 4); 1Mb буфер; Switch capacity 17.5Gbps; Throughput 10.4Mbps; алармен изход и дистанционно известяване при проблем; работна темп. -40~+75C ; вградена гръмозащита Level 3 lightning 6KV/Level 4 ESD; планки за монтаж	UTEPO	UTP7204GE-HPOE	€ 168
		Индустриален Full Gigabit 8-портов PoE мрежов комутатор; 8 x 10/100/1000Mbps Fast Ethernet порта + 4 x 1000Mbps Uplink порта (4 SFP); Hi-PoE поддръжка до 60W max (Port 1)/PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 2 ~ Port 4); 4Mb буфер; Switch capacity 24Gbps; управляем (L2-management); 802.1Q VLAN/802.1P QoS/STP/RSTP поддръжка; алармен изход и дистанционно известяване при проблем; работна темп. -40~+75C ; вградена гръмозащита 6KV; планки за монтаж; метален корпус за монтаж на DIN шина; размери 159x110,5x46,5 мм	UTEPO	UTP7308GE-POE	€ 300
		Индустриален 10-портов PoE мрежов комутатор; 8 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink порта (1 copper + 1 SFP/1000Mbps); PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 8), до 30W max на порт (общ PoE бюджет 120W) ; пренос на Ethernet сигнал и PoE+ до 150 м ; PoE watchdog функция; работна темп. -40~+75C ; вградена гръмозащита Level 3 lightning 4KV/Level 3 ESD; планки за монтаж	UTEPO	UTP7208E-POE-A1 /до изчерпване/	€ 161
SFP модули, съвместими с мрежови устройства UTEPO					
SFP		SFP модул, Single mode, Dual fiber, 155Mbps/20 km, LC/PC сокет, 1310 nm	UTEPO	SFP-155M-20KM	€ 15
		SFP модул, Single mode, Dual fiber, 1.25Gbps/20 km, LC/PC сокет, 1310 nm	UTEPO	SFP-1.25G-20KM	€ 16
		SFP модул, Multi mode, Dual fiber, 1.25Gbps/550 m, LC/PC сокет, 850 nm	UTEPO	SFP-1.25G-550M	€ 16
		SFP модул (индустриален), Multi mode, Dual fiber, 1.25Gbps/550 m, LC/PC сокет, 850 nm	UTEPO	SFP-1.25G-550M-I	€ 29
		SFP модул, Single mode, Single fiber, 155Mbps/20 km, LC/PC сокет, комплект предавател/приемник (1310 nm/1510nm)	UTEPO	SFP-155M-20KM-TX/RX	€ 30
		SFP модул, Single mode, Single fiber, 1.25Gbps/20 km, LC/PC сокет, комплект предавател/приемник (1310 nm/1510nm)	UTEPO	SFP-1.25G-20KM-TX/RX	€ 45
КОНВЕРТОРИ ЗА ПРЕНΟΣ НА ETHERNET ПО КООКСИАЛЕН КАБЕЛ					
PoE / EoS		Комплект пасивен приемник и предавател за пренос на Ethernet/IP мрежов сигнал по коаксиален кабел; съвместим с всички видове IP камери; скорост до 10Mbps; 1 x BNC/1 x RJ45; max разстояние до 200m	FOLKSAFE	FS-E0C7001	€ 20
		Комплект активен приемник и предавател за пренос на Ethernet/IP мрежов сигнал и PoE+ (IEEE 802.3at) по коаксиален кабел; съвместим с всички видове IP камери; скорост до 100Mbps; 1 x BNC/1 x RJ45; max разстояние до 500m; вградена гръмозащита; 48-55Vdc	UTEPO	UTP7301EPOC	€ 164
PoE инжектор / PoE сплитер					
PoE		PoE инжектор за захранване на PoE камери; IEEE 802.3af/at (30W); 10/100Mbps ; 2xRJ45; пропускателна способност 200Mbps; plug&play; IEEE 802.3x flow control; размери 113x50x30 мм; 220Vac	Wi-Tek	WI-POE31-48V	€ 9
		PoE инжектор за захранване на PoE камери; IEEE 802.3af/at (30W); 10/100/1000Mbps ; 2xRJ45; пропускателна способност 2Gbps; plug&play; IEEE 802.3x flow control; размери 113x50x30 мм; 220Vac	Wi-Tek	WI-POE51-48V	€ 18
		PoE инжектор за захранване на PoE камери; IEEE 802.3af/at/bt (60W); 10/100/1000Mbps ; 2xRJ45; пропускателна способност 2Gbps; plug&play; IEEE 802.3x flow control; размери 113x50x30 мм; 220Vac	Wi-Tek	WI-POE55-48V-60W	€ 27
		PoE++ инжектор за захранване на PoE камери; IEEE 802.3af/at/bt (90W); 10/100/1000/2500Mbps ; 2xRJ45; LED индикация; plug&play; вградена гръмозащита; размери 160x64x37 мм; 220Vac	UTEPO	UPI3301-PSD	€ 69
		PoE сплитер, IEEE 802.3 af/at; вход: 1xPoE 48Vdc; изход: 1x12Vdc/1A; пропускателна способност 200Mbps; plug&play; IEEE 802.3x flow control; размери 80x22x20 мм	Wi-Tek	WI-POE11S-48V	€ 5
SATA ТЪРДИ ДИСКОВЕ ОПТИМИЗИРАНИ ЗА СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ - 3 год. гаранция					
HDD ДИСКОВЕ		Доставка и гаранционна поддръжка на твърд диск 1000GB ; SATA/6Gb/s; 3.5"; 64MB cache	 	ST1000VX005	€ 59
		Доставка и гаранционна поддръжка на твърд диск 2000GB ; SATA/6Gb/s; 3.5"; 64MB cache		ST2000VX015 ST2000VX017	€ 79
		Доставка и гаранционна поддръжка на твърд диск 3000GB ; SATA/6Gb/s; 3.5"; 256MB cache		ST3000VX015	€ 106
		Доставка и гаранционна поддръжка на твърд диск 4000GB ; SATA/6Gb/s; 3.5"; 64MB cache		ST4000VX013 ST4000VX016	€ 103
		Доставка и гаранционна поддръжка на твърд диск 6000GB ; SATA/6Gb/s; 3.5"; 256MB cache		ST6000VX009	€ 164











	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
HDD ДИСКОВЕ		Доставка и гаранционна поддръжка на твърд диск 8000GB ;SATA/6 Gb/s; 3.5"; 256MB cache		ST8000VX004 ST8000VX010	€ 218
		Доставка и гаранционна поддръжка на твърд диск 10000GB ;SATA/6 Gb/s; 3.5"; 256MB cache		ST10000VE001	€ 315
SD КАРТИ ОПТИМИЗИРАНИ ЗА СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ					
SD КАРТИ		MicroSDHC карта; 16GB ; скорост на четене: 95MB/s, запис: 20MB/s; TLC; Class 10/U1	HIKVISION	HS-TF-L2/16GB	€ 16
		MicroSDHC карта; 32GB ; скорост на четене: 95MB/s, запис: 20MB/s; TLC; Class 10/U1	HIKVISION	HS-TF-L2/32GB/P	€ 19
		MicroSDXC карта; 64GB ; скорост на четене: 95MB/s, запис: 24MB/s; TLC; Class 10/U1	HIKVISION	HS-TF-L2(STD)/64G/P	€ 28
		MicroSDXC карта; 128GB ; скорост на четене: 95MB/s, запис: 24MB/s; TLC; Class 10/U1	HIKVISION	HS-TF-L2(STD)/128G/P	€ 36
МОНТАЖНИ ОСНОВИ И АКСЕСОАРИ ЗА КАМЕРИ HIKVISION					
СТОЙКИ ЗА КАМЕРИ		Монтажна основа за куполни и булет камери Hikvision с диаметър до 85 мм; алуминиев корпус; максимален товар: 4.5 кг; кабелен извод; размери: Ø100x43.2x129 мм (Опция - модел в черен цвят)	HIKVISION	DS-1280ZJ-XS	€ 13
		Монтажна основа за куполни и булет камери Hikvision с диаметър до 110 мм; алуминиев корпус; максимален товар: 4.5 кг; кабелен извод; размери: Ø130x53.4x164.8 мм	HIKVISION	DS-1280ZJ-S	€ 21
		Монтажна основа за куполни и булет камери Hikvision с диаметър до 140 мм; алуминиев корпус; максимален товар: 4.5 кг; кабелен извод; размери: Ø157x185x51.5 мм	HIKVISION	DS-1280ZJ-M	€ 21
		Монтажна основа за булет камери Hikvision с диаметър до 105 мм; алуминиев корпус; максимален товар: 4.5 кг; кабелен извод; размери: Ø88.5x36 мм	HIKVISION	DS-1260ZJ	€ 14
		Монтажна основа за куполни камери Hikvision с диаметър до 127 мм; алуминиев корпус; максимален товар: 4.5 кг; кабелен извод; размери: Ø126.7x35 мм (Опция - модел в черен цвят)	HIKVISION	DS-1280ZJ-DM8	€ 10
		Монтажна основа за куполни камери Hikvision с диаметър до 111 мм; алуминиев корпус; максимален товар: 4.5 кг; кабелен извод; размери: Ø111x37 мм (Опция - модел в черен цвят)	HIKVISION	DS-1280ZJ-DM18	€ 11
		Монтажна основа за куполни камери Hikvision с диаметър до 137 мм; алуминиев корпус; максимален товар: 4.5 кг; кабелен извод; размери: Ø137x42 мм	HIKVISION	DS-1280ZJ-DM21	€ 12
		Монтажна основа за куполни камери Hikvision с диаметър до 155 мм; алуминиев корпус; максимален товар: 2 кг; кабелен извод; размери: Ø155x36 мм	HIKVISION	DS-1280ZJ-DM55	€ 19
		Монтажна основа за куполни камери Hikvision с диаметър до 137 мм; алуминиев корпус; максимален товар: 4.5 кг; кабелен извод; размери: Ø111x42 мм	HIKVISION	DS-1280ZJ-PT6	€ 15
		Адаптор за монтаж на стълб, съвместим с монтажни основи Hikvision; корпус от неръждаема стомана; максимален товар: 10 кг; регулируем диаметър Ø67-127mm	HIKVISION	DS-1275ZJ-S-SUS	€ 25
		Адаптор за монтаж на стълб, съвместим с монтажни основи Hikvision; корпус от неръждаема стомана; максимален товар: 10 кг; регулируем диаметър Ø67-127mm	HIKVISION	DS-1275ZJ-SUS	€ 33
		Стенна стойка за PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1602ZJ	€ 21
		Стойка за монтаж на стълб (Ø67-127mm) на PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1602ZJ-POLE	€ 30
		Стойка за ъглов монтаж на PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1602ZJ-CORNER	€ 30
		Стойка за таванен монтаж на PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1663ZJ	€ 14
	УНИВЕРСАЛНИ МОНТАЖНИ ОСНОВИ И АКСЕСОАРИ				
	Монтажна кутия за камери; PVC корпус за външен монтаж; съвместима с Hikvision и Longse камери с диаметър до Ø85mm; с основа; бял цвят; размери: 118x118x55mm	CamBox	Lotus	€ 2	
	Монтажна кутия за камери; PVC корпус за външен монтаж; съвместима с Hikvision и Longse камери с диаметър до Ø115mm; основа и капак; бял цвят; размери: Ø111x58mm	CamBox	HD-111	€ 3	

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
СТОЙКИ ЗА КАМЕРИ		Монтажна кутия за камери; PVC корпус за външен монтаж; съвместима с Hikvision и Longse камери с диаметър до Ø115mm; с основа; бял цвят; размери: Ø113x45mm	CamBox	Mono JB311	€ 2
		Нископрофилна монтажна кутия за камери; PVC корпус за външен монтаж; съвместима с Hikvision и Longse камери с диаметър до Ø115mm; без основа; бял цвят; размери: 128x128x33mm	CamBox	NX7	€ 2
		Монтажна кутия за камери; PVC корпус за външен монтаж; съвместима с Hikvision и Longse камери с диаметър до Ø115mm; без основа; бял цвят; размери: 128x128x50mm	CamBox	NX1	€ 2
		Основа за монтажни кутии NX7 и NX1; размери 128x128 mm; гъвкав PVC корпус; влагозащитена	CamBox	BC-02	€ 2
		Монтажна кутия за камери; PVC корпус за външен монтаж; съвместима с Hikvision и Longse камери с диаметър до Ø140mm; с основа; бял цвят; размери: 145x145x52mm	CamBox	DM-140	€ 8
		Монтажна кутия за камери; PVC корпус за външен монтаж; съвместима с Hikvision и Longse камери с диаметър до Ø125mm; с основа; бял цвят; размери: 150x150x68mm	CamBox	B52 Pro	€ 6
		Монтажна кутия за камери; PVC корпус за външен монтаж; съвместима с Hikvision и Longse камери с диаметър до Ø120mm; с основа; бял цвят; размери: 135x135x63mm	CamBox	Evo 128 HQ	€ 3
		Адаптор за монтаж на стълб на монтажни основи CamBox; бял цвят; размери: 145x135x44mm (без скоби и крепежи)	CamBox	MT-144	€ 10
		Скоба за монтаж на стълб на монтажни основи CamBox; диаметър на стълба 50-110 mm; бял цвят	CamBox	MT-21	€ 5
		Универсална стойка за стенен/таванен монтаж на камера	STR	BRK-X	€ 3
		Телескопична стойка за таванен монтаж, дължина до 1004mm	STR	BRK-224D	€ 13
		Стойка за стенен монтаж, пластмасова, за мини куполни камери	STR	BRK-225	€ 4
		Стенна стойка за кожух	STR	BRK-210	€ 7
		Адаптор за монтаж на стълб на кожуси STR 26р.	STR	STR-218A	€ 15
		Г-образна стойка за таванен монтаж на кожуси	STR	BRK-215	€ 14
СТОЙКИ ЗА КАМЕРИ С АВТОНОМНО ЗАХРАНВАНЕ					
СТОЙКИ ЗА КАМЕРИ С АВТОНОМНО ЗАХРАНВАНЕ		Соларен панел polysilicon 60W*2/5V/24A/1060*670mm със захранващ блок 90W 12V/5A и вграден батериен блок 93Ah (15.5Ah*6) в стойката; тип на батерията; IFP1865140A Lithium iron (15.5-16Ah/pcs); LED светлинен индикатор за нивото на батерията; Изходно напрежение 12V/4A; За външен монтаж .-35°C-60°C; Размери на панела: 670mm x 1060 mm; Стойка за стълб в комплекта: 80x80x500 mm	SNO	SNO-SP120W90AH	€ 244
		Соларен панел polysilicon 60W*2/5V/24A/1060*670mm със захранващ блок 90W 12V/5A и вграден батериен блок 124Ah (15.5Ah*8) в стойката; тип на батерията; IFP1865140A Lithium iron (15.5-16Ah/pcs); LED светлинен индикатор за нивото на батерията; Изходно напрежение 12V/4A; За външен монтаж .-35°C-60°C; Размери на панела: 670mm x 1060 mm; Стойка за стълб в комплекта: 80x80x500 mm	SNO	SNO-SP120W120AH	€ 263
ЗАХРАНВАНЕ ЗА КАМЕРИ					
ЗАХРАНВАНЕ		Комплект Powerline адаптери за пренос на мрежов сигнал през електрическа мрежа, до 1000Mbps/300 м; спестява необходимостта от мрежово окабеляване; Pair бутон за връзка; компактен дизайн	TP-Link	TL-PA7017KIT	€ 61
		Адаптор (с изведени кабели) за захранване на камери, 12Vdc/ 1A	XED	XED-1212S	€ 4
		Адаптор (с изведени кабели) за захранване на камери, 12Vdc/ 3A	XED	XED-3013S	€ 7
		Адаптор (с изведени кабели) за захранване на PTZ камери 24Vdc - 3A	XED	XED-3024S	€ 14
	Захранващ адаптор, 1 канален, 12V/ 2A , стабилизиран, влагозащитен, защита от пренапрежение, компактни размери (48x50x25mm)	XED	XED-RZ120200GJ	€ 8	

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
ЗАХРАНВАНЕ		Захранващ блок, 12Vdc/1.0A, размери 150/90/40 mm, влагоустойчив корпус с UV защита	Catchview	CV-WP1201N	€ 7
		Разклонителна захранваща буска (1 вход - 2 изхода) female to male за 12VDC адаптори/камери	Tendtop	TT-F51	€ 0,72
		Разклонителна захранваща буска (1 вход - 4 изхода) female to male за 12VDC адаптори/камери	Tendtop	TT-F52	€ 1,12
		Разклонителна захранваща буска (1 вход - 8 изхода) female to male за 12VDC адаптори/камери	Tendtop	TT-F53	€ 2,00
		Захранваща буска (male) за 12VDC камери, 30cm кабелче	Tendtop	TT-F163A	€ 0,24
		Захранваща буска (female) за 12VDC камери, 30cm кабелче	Tendtop	TT-F163B	€ 0,25
		Захранваща буска (male) за 12VDC камери, клемма с бутони	Tendtop	TT-BC01-N	€ 0,51
		Захранваща буска (female) за 12VDC камери, клемма с бутони	Tendtop	TT-BC02-N	€ 0,56
		Конвертор от 24Vac към 12Vdc, до 2000mA	Catchview	CV-ACDC-PC2A	€ 22
		Захранващ кабел 220 Vac		220Vac	€ 2
		Захранващ блок, стабилизирани, 12Vdc/5A	Catchview	CV-PSU12V5A	€ 10
		Захранващ блок, стабилизирани, 12Vdc/10A	Catchview	CV-PSU12V10A	€ 13
		Захранващ блок, 8 канален , 12V/5A, стабилизирани, предпазител и изнесена LED индикация за всеки канал, до 0,63 Амр на всеки канал. Самовъзстановяващ се режим и защита от пренапрежение, метална кутия с ключ.	Catchview	CV-PSU-DC120805	€ 39
		Захранващ блок, 4 канален , 12V/8A, стабилизирани, предпазител и изнесена LED индикация за всеки канал, до 2 Амр на всеки канал. Самовъзстановяващ се режим и защита от пренапрежение, метална кутия с ключ.	Catchview	CV-PSU-DC120408	€ 45
		Захранващ блок, 18 канален , 12V/12A, стабилизирани, предпазител и изнесена LED индикация за всеки канал, до 0,75 Амр на всеки канал. Самовъзстановяващ се режим и защита от пренапрежение, метална кутия с ключ. Без захранващ кабел.	Catchview	CV-PSU-DC121812	€ 73
		Захранващ блок, 9 канален , 12V/8A, стабилизирани, предпазител и изнесена LED индикация за всеки канал, до 0.89 Амр на всеки канал. Самовъзстановяващ се режим и защита от пренапрежение, метална кутия с ключ.	Catchview	CV-PSU-DC120908	€ 45
		Захранващ блок, 4 канален , възможност за резервиране с акумулаторна батерия 7Ah , 12V/5A, стабилизирани, предпазител и изнесена LED индикация за всеки канал, до 1.25 Амр на всеки канал. Самовъзстановяващ се режим и защита от пренапрежение, метална кутия с ключ.	Catchview	CV-PSU-DC120405B	€ 37
		Захранващ блок, 9 канален , възможност за резервиране с акумулаторна батерия 7Ah , 12V/10A, стабилизирани, предпазител и изнесена LED индикация за всеки канал, до 1.1 Амр на всеки канал. Самовъзстановяващ се режим и защита от пренапрежение, метална кутия с ключ.	Catchview	CV-PSU-DC120910B	€ 63
		Захранващ блок, 3 канален, възможност за резервиране с 2 бр. акумулаторни батерии 7Ah , 12V/3A, стабилизирани, предпазител (самовъзстановяващ се) и LED индикация за всеки канал. Метална кутия с ключ.	XED	XED-3A12VX-3LC	€ 38
	ПРОФЕСИОНАЛЕН КОАКСИАЛЕН КАБЕЛ - ELAN (Италия)				
КАБЕЛИ И КОНЕКТОРИ		Коаксиален кабел, медно жило, медна оплетка 90%, метриран - 100 метра ролка, ø6.2 мм		RG59/100 (080591)	€ 28
		Коаксиален кабел, медно жило, медна оплетка 90%, метриран - 305 метра кутия, ø6,2 мм		RG59/305 (080593)	€ 79
		Микро-коаксиален кабел, помеднено жило, медна оплетка 90%, метриран - 100 метра ролка, ø2.8 мм		Microcoax (081591)	€ 24
		Микро-коаксиален кабел, помеднено жило и медна оплетка 90% + захранващ кабел 2x0.5 мм, метриран - 100 метра ролка, ø5.5 мм		Mcoax+2x0,5 (082251)	€ 72
ПРОФЕСИОНАЛЕН КАБЕЛ И КОНЕКТОРИ - STR					
	Коаксиален кабел, медно жило, медна оплетка 70%, метриран - 100 метра ролка		RG59/100	€ 27	

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
КАБЕЛИ И КОНЕКТОРИ		Коаксиален кабел, помеднено жило, медна оплетка 70%, метриран - 305 метра ролка		RG59/305	€ 77
		Коаксиален кабел с медно жило и медна оплетка с покритие 85% и захранващ кабел 2x0.5 мм, метриран - 100 метра ролка		RG59+2x0,5/100	€ 68
		Коаксиален кабел с медно жило и медна оплетка с покритие 85% и захранващ кабел 2x0.5 мм, метриран - 305 метра ролка		RG59+2x0,5/305	€ 205
		Коаксиален кабел с медно жило и медна оплетка с покритие 85% и захранващ кабел 2x0.75 мм, метриран - 305 метра ролка		RG59+2x0,75/305	€ 230
		BNC конектор за кримпване, 3 части	VISTA	crimp	€ 1,04
		BNC конектор за кримпване, 2 части		SB-105	€ 0,66
		BNC конектор за кримпване, 3 части; съвместим с кабел RG59; 75Ω; меден пин	Tendtop	TT-BC21	€ 0,36
		BNC конектор с винтче/запояване и пружинен предпазител, 2 части; съвместим с кабел RG59; 75Ω; позлатен пин и тяло от висококачествен месинг	Tendtop	TT-BC20	€ 0,41
		BNC конектор с винтче/запояване и твърд пластмасов предпазител, 2 части; съвместим с кабел RG59; 75Ω; меден пин	Tendtop	TT-BC22	€ 0,28
		BNC конектор с резба за F-конектор (30mm), съвместим с кабел RG59; 75Ω; меден пин	Tendtop	TT-BC35	€ 0,38
		F-конектор 30mm; съвместим с кабел RG59	Tendtop	TT-F01	€ 0,19
		Преходен конектор BNC female / RCA male (чинч)	Tendtop	TT-BC44	€ 0,26
		Преходен конектор BNC male / RCA female (чинч); 75Ω; меден пин	Tendtop	TT-BC30	€ 0,26
		Преходен конектор BNC female / BNC female	Tendtop	TT-BC24	€ 0,24
		Преходен F-конектор female / female	Tendtop	TT-F05	€ 0,21
	Rg174 BNC -J1.5-L27.3 Mini/crimp, BNC Конектор		Rg174 BNC	€ 0,53	
ПРОФЕСИОНАЛЕН МИКРОКОАКСИАЛЕН КАБЕЛ И КОНЕКТОРИ					
	Микро-коаксиален кабел RG174 с медно жило и алуминиева оплетка и захранващ кабел 2x0.5 мм, метриран - 100 метра ролка			Mini RG59+2x0,5	€ 44
КОАКСИАЛНИ ПАЧ КАБЕЛИ					
	Готов коаксиален пач кабел с BNC конектори, 20m			L20DB44	€ 7
	Готов коаксиален пач кабел с BNC конектори, 30m			L30DB44	€ 9
ИНФОРМАЦИОННИ КАБЕЛИ ЗА ДАННИ					
	UTP (U/UTP) неекраниран кабел, 4x2x0.45, Категория 5E , 100 MHz, Euroclass Eca, PVC изолация, 305 м в кутия, подходящ за изграждане на системи за сигурност	HIKVISION		DS-1LN5E-E/E	€ 0,35
	CCTV FTP (F/UTP) екраниран кабел (общ екран с фолио), 4x2xAWG25, Категория 5E , 100 MHz, POE type 4 , Euroclass Eca, PVC изолация, 305 м кутия	KELine		KECCTVS25-Eca-RLX	€ 0,43
	Къс (39mm) конектор за директно (без инструмент) терминиране на кабели RJ45 екраниран Cat.7A, Cat.7, Cat.6A, Cat.6, Cat.5E 500MHz и скорост на пренос на данни 10 Gigabit/s (при терминиране с кабели и компоненти категория 6A)	KELine		KE-SFT45-C6AS	€ 4,39
ПРЕНΟΣ НА ВИДЕОСИГНАЛ ПО УСУКАНА ДВОЙКА					
ВИДЕО ПО УСУКАНА ДВОЙКА	Максимално разстояние за видеосигнал при ползване на кабел UTP Cat5e : * CVBS аналогови камери - до 300 м; * TVI камери (720P/1080P) - до 200 м; * TVI камери (5MP) - до 150 м; * TVI камери (8MP) - до 150 м				
		1-канален пасивен трансивър на видео сигнал по UTP кабел CAT5 до 150m, (комплект 2 бр.), с изведено кабелче, съвместим с аналогови и HD-TVI/CVI/AHD камери	HIKVISION	DS-1H18S	€ 8
		Комплект 1-канален пасивен видео трансивър с изведено кабелче, поддържа резолюция до 8 мегапиксела (4K), съвместим с аналогови и HD-TVI/CVI/AHD камери	Tendtop	TT-DG101	€ 3
		Комплект 1-канален пасивен видео трансивър с изведено кабелче, вградена TVS защита, съвместим с аналогови и HD-TVI/CVI/AHD камери	UTEPO	UTP101P-HD6	€ 3
		Комплект 1-канален пасивен трансивър на видео сигнал и захранване (12Vdc) по UTP кабел до 300m, изведено кабелче с конектори, съвместим с аналогови и HD-TVI/CVI/AHD камери	UTEPO	UTP101PV-HD12	€ 8

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
УДЪЛЖИТЕЛИ И КОНВЕРТОРИ		Комплект 1-канален пасивен трансивър на видео сигнал и захранване (12Vdc) по UTP кабел до 300м, изведено кабелче с конектори, съвместим с аналогови и HD-TVI/CVI/AHD камери	Tendtop	TT-201PV-F	€ 6
		4-канален пасивен видео трансивър, вградена TVS защита, метален корпус, съвместим с аналогови и HD-TVI/CVI/AHD камери	UTEPO	UTP104P-HD	€ 21
		16-канален пасивен видео трансивър, вградена TVS защита, метален корпус, съвместим с аналогови и HD-TVI/CVI/AHD камери	UTEPO	UTP116P-HD	€ 60
		1-канален активен видео приемник, вградена TVS защита, метален корпус, 2 BNC изхода, съвместим с аналогови и HD-TVI/CVI/AHD камери, 12Vdc (без захр. адаптор)	UTEPO	UTP101AR-HD2	€ 16
		Активен удължител за HDMI сигнал и IR дистанционно у-ние посредством UTP кабел (CAT6) до 60м , резолюция до 1080p (1920x1080p/60Hz); HDMI 1.4a; поддържа HDMI кабели 26AWG (до 15м вход/до 20м изход); метален корпус, LED индикация; включен адаптор 5Vdc/1A (цена за комплект приемник и предавател); размери 81x43x22 mm	Tendtop	TTEX19	€ 48
		Активен удължител за HDMI сигнал посредством UTP кабел (CAT6) до 100м , резолюция до 4K (3840x2160p/30Hz) ; HDMI 1.4b; поддържа HDMI кабели 26AWG (до 10м вход/до 10м изход); метален корпус, LED индикация; включени адаптори 5Vdc/1A (цена за комплект приемник и предавател)	Tendtop	TT-EX12-4K	€ 80
		Активен удължител за HDMI , USB клавиатура, мишка и IR дистанционно у-ние посредством UTP кабел (CAT6) до 150м , резолюция до 1080p 1920x1080p/60Hz; HDMI 1.3/HDCP 1.2; метален корпус, LED индикация; включени адаптори 5Vdc/2A (цена за комплект приемник и предавател); размери 150x79x30 mm	Tendtop	TTEX07	€ 138
		Активен удължител за VGA видеосигнал и аудио сигнал посредством UTP кабел (CAT5E/CAT6) до 100м , резолюция до 1920x1440; входове 15-pin VGA/audio 3.5mm; метален корпус, LED индикация; включени адаптори 12Vdc/1A (цена за комплект приемник и предавател); размери 64x45x23 mm	Tendtop	TTN802A	€ 44
		Пасивен удължител на USB сигнал посредством UTP кабел (цена за комплект); разстояние до 50м (USB 2.0)/100м (USB 1.1)	FOLKSAFE	FS-6201U	€ 24
ВИДЕО-ДИСТРИБУТОРИ, УСИЛВАТЕЛИ, КОНВЕРТОРИ					
ВИДЕО-ОБРАБОТКА		Видео-дистрибутор, 1 вход, 4 изхода (с вкл. адаптор), поддържа HD-TVI и аналогови камери	Catchview	CV-HDVD-0104	€ 31
		Видео-модулатор 4 в 1 ; позволява пренос на 2 видеосигнала от HD-TVI/AHD/CVI/CVBS камери по 1 коаксиален кабел; комплект приемник и предавател; пренос на видео до 400м с RG59U кабел; резолюция до 3MP; метален корпус; 12Vdc (без включени адаптори); размери: 64x43x23mm	Tendtop	TT-102TRHD-2	€ 70
		Видео-дистрибутор на HDMI сигнал; 1 вход/2 изхода ; резолюция до 4K (3840x2160p/30Hz); HDMI 1.4b; поддържа HDMI кабели 26AWG (до 8м вход/до 8м изход); метален корпус, LED индикация; включен адаптор 5Vdc/1A	Tendtop	TTSP01	€ 17
		Видео-дистрибутор на HDMI сигнал; 1 вход/4 изхода ; резолюция до 4K (3840x2160p/30Hz); HDMI 1.4b; поддържа HDMI кабели 26AWG (до 8м вход/до 8м изход); метален корпус, LED индикация; включен адаптор 5Vdc/2A	Tendtop	TTSP02	€ 22
		Видео-превключвател (суичер) на HDMI сигнал; 1 вход/3 изхода ; резолюция до 1080p (1920x1080p/60Hz); HDMI 1.4a; поддържа HDMI кабели 26AWG (до 15м вход/до 25м изход); метален корпус; бутон за превключване на входните сигнали; IR дистанционно управление; LED индикация; включен адаптор 5Vdc/1A	Tendtop	TTSW01 /до изчерпване/	€ 22
		Видеотрансформатор с вграден филтър за корекция на смущения; резолюция до 4K; съвместим с HD-TVI/CVI/AHD сигнали; PTZ поддръжка; вградена гръмозащита 4KV	Tendtop	TT201XP-4K	€ 6
МИКРОФОНИ		Високочувствителен микрофон за камери, филтър за фонов шумове, чувствителност - 34dB, сигнал/шум (SNR): 60dB (1m40dB), максимално звуково ниво: 100dB SPB (1KHz, THD 1%), импеданс 600 Ω, амплитуда на изходния сигнал: 2.5Vpp/-25dB, вграден предусилвател, 9-15Vdc/25mA, размери ø78mmx28mm, компактен PVC корпус	Hikvision	DS-2FP2020	€ 28
		Високочувствителен микрофон за камери, с филтър за фонов шумове, 12Vdc/20mA, размери ø95 x 30 mm, с изведено кабелче	Yianda	SUPR-700	€ 34
		Микрофон за камери, 12Vdc/12mA, размери 69 x 39 mm, с изведено кабелче 30 см	Catchview	CV-MP003	€ 6
		Микрофон за камери, 12Vdc/15mA, с изведено кабелче	Yianda	CS-05CX	€ 4

Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
ГРЪМОЗАЩИТИ				
	Гръмозащита по коаксиален кабел, BNC конектори (мъжко-женско)	UTEPO	USP201V	€ 13
	Гръмозащита по коаксиален кабел, захранващ кабел и UTP кабел (RS485 линия); 10KA; съвместима с HD-TVI/CVI/AHD камери	Tendtop	SPD-HD503DVP-3/PW	€ 11
	Гръмозащита по коаксиален кабел и захранващ кабел (12-24 Vac/Vdc)	UTEPO	USP201PV24	€ 17
	Гръмозащита по Ethernet LAN кабел	UTEPO	USP201E	€ 16
	Гръмозащита по Ethernet LAN кабел, PoE/PoE+ съвместимост; 10KA	Tendtop	SPD-POE1000E	€ 12
	Гръмозащита по захранващ кабел (12-24 Vac/Vdc), стандарт IEC61643-21:2000	UTEPO	USP201PW24	€ 17
АКСЕСОАРИ				
	Клещи за BNC crimp конектори за коаксиален кабел RG6/58/59	Tendtop	TT-230PA	€ 16
	Портативен мини-монитор за настройка на CCTV камери 5 в 1; поддръжка на аналогови, IP камери, HD-TVI/CVI/AHD камери; 4.3" LCD панел; Ethernet LAN; вграден WIFI модул; 1 BNC вход/изход; HDMI изход; 12Vdc/2A изход за захранване на камера; 5V/2A USB захранващ конектор; PoE захранващ изход (48V/24W) ; аудио вход; PTZ интерфейс (Pelco P/D); кабелен тестер за UTP; Network test функция (IP address scan/link scan/Ping test); зарядна батерия Li-Pol 5000mAh (16 часа автономна работа); възможност за външно захранване 12Vdc/2A; малък и компактен корпус; удобен за ежедневна работа	Catchview	CV-IPTEST4300-4H	€ 434
	Многофункционален професионален инструмент за настройка и тест на CCTV камери; 7" LCD тъч скрийн екран (1920x1200); вграден цифров мултицет, оптичен измервател на мощността; визуален локатор на грешки; тест на TDR кабел; поддръжка на H.265/H.264 и ONVIF у-ва; RS485; аудио вход; вградена LED лампа; поддържа тест на коаксиални HD камери до 8MP (TVI /CVI/ AHD/SDI/ CVBS и PTZ контрол); UTC контрол и извикване на екранното меню; тест на H.265/H.264 IP камери до 12MP ; автоматично откриване и RTSP възпроизвеждане на ONVIF камери; 10/100/1000Mbps Ethernet порт; вградена Wi-Fi връзка + hotspot; захранване: вградена 7.6V Li-Pol батерия, 7800mAh/59.28Wh (до 15 часа работа); захранващи изходи: 24Vdc/2A + 12Vdc/3A + 5Vdc/2A; PoE поддръжка (до 25,5W)	Catchview	CV-IPTEST9800plus-MOVT	☎
	Цветен TFT-LCD монитор 9", 2 видео-входа, 1 аудио-вход, високоговорител, дистанционно у-ние, 12Vdc (с включен адаптор и стенна стойка в комплекта)	Catchview	CV-LM9004	€ 81

ТЕХНОЛОГИИ И СЕРИИ ПРОДУКТИ

HIKVISION



Серия камери, осигуряващи **цветна картина дори и в нощни условия и тъмнина**. Чрез използването на усъвършенстван сензор, обектив с ултра-широка апертура и вградена бяла LED светлина, тези камери предоставят пълноцветен образ при всякакви условия. В допълнение някои модели разполагат с вградена звукова и светлинна сигнализация при възникване на аларма. Повече информация и видео: <https://youtu.be/2kbrsaKoAbU>



Серия камери и рекордери с вграден **AI алгоритъм за класифициране на обекти**. Усъвършенствените аналитични функции позволяват запис и алармиране само при детекция на даден тип обект - хора или автомобили. По този начин се намаляват фалшивите аларми и се повишава ефективността на видеонаблюдението. Моделите с вградена звукова сигнализация позволяват запис на персонализиран звуков файл, който да бъде възпроизведен от камерата при аларма. Повече информация и видео: https://youtu.be/_oiW5L5xSGA



Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
--------	----------	-------	-------	------

DeepinMind

Серия интелигентни мрежови NVR рекордери с разширени **AI функции**. Освен алгоритъма за класифициране на обекти (хора и превозни средства), тези модели разполагат с мощни разширени аналитични функции - разпознаване на лица, разпознаване на характеристики на хора/автомобили (цветя/форма и др.) със Smart търсене на обекти по снимка или характеристики. Поддържа се и алармиране при различни аналитични събития като аларма при разпознато лице от базата, търсене по лице, аларма при непознато лице и др. Повече информация и видео: <https://youtu.be/FT3P1pkZd44>

DeepinView series

Серия интелигентни IP камери с разширени **AI функции**. Моделите от тази серия разполагат с вградени аналитични функции за различни приложения - разпознаване на регистрационни номера на превозни средства (LPR), разпознаване на лица, броене на хора, детекция на пол/възрастова група, heatmap зони и др. За работата на тези камери е препоръчително ползването на софтуер HikCentral или NVR от серията DeepinMind. Повече информация и видео: https://youtu.be/9k_odb_ILKc

TURBO HD

Серия продукти с HD-TVI технология, позволяваща пренос на **аналогов видеосигнал с HD резолюция** (720p/1080p/3/5/8 Мегапиксела) по стандартен коаксиален кабел на разстояние до 800 м. Поради липса на компресиране на сигнала в камерата, HD-TVI технологията позволява наблюдение с HD резолюция без закъснение и накъсване и без сложно конфигуриране. Липсата на допълнителни мрежови у-ва, сървъри и софтуер, прави TurboHD оптимално изгоден вариант, който е лесен за инсталация, надежден и опростен за работа. В допълнение TurboHD предлага възможност за запазване на камерите по коаксиалния кабел, както и пренос на аудио сигнал по същия кабел. Повече информация и видео: <https://youtu.be/wBr--lt8-VQ>

H.265+

Усъвършенствана **видеокompresия** **от последно поколение**, позволяваща максимално качество на записа и предавания през мрежа видеосигнал. Тази компресия осигурява спестяване на дисково пространство за архив и мрежов ресурс като същевременно запазва оптимално качество при високи резолюции от порядъка на 6 до 8MP (4K). Използването на H.265+ технологията позволява с до 80% по-нисък битрейт на видеопотока спрямо традиционната масово позната H.264 компресия и до 67% по-нисък спрямо по-новата H.265 компресия. Повече информация и видео: <https://youtu.be/0kcEfr17Pr8>