









СЪДЪРЖАНИЕ

▶ АНАЛОГОВИ HD КАМЕРИ	
2MP АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ	стр. 3
2MP АНАЛОГОВИ КУПОЛНИ КАМЕРИ	стр. 4
5MP АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ	стр. 5
5MP АНАЛОГОВИ КУПОЛНИ КАМЕРИ	стр. 6
4K 8MP 4Н АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ	стр. 6
4K 8MP 4Н АНАЛОГОВИ КУПОЛНИ КАМЕРИ	стр. 7
PTZ КАМЕРИ HDCVI	стр. 7
▶ XVR АНАЛОГОВИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА	
XVR РЕКОДЕРИ С РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИС ДО 1080N и/или 960p/720p	стр. 8
XVR РЕКОДЕРИ С РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИС ДО 5MP LITE, 4M-N и/или 1080P	стр. 8
XVR РЕКОДЕРИ С РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИС ДО 8MP 4K	стр. 11
▶ АКСЕСОАРИ ЗА НАСТРОЙКА НА АНАЛОГОВИ СИСТЕМИ	
АКСЕСОАРИ ЗА НАСТРОЙКА НА АНАЛОГОВИ СИСТЕМИ	стр. 12
▶ IP КАМЕРИ	
2MP IP КАМЕРА КОРПУС БУЛЕТ	стр. 12
2MP IP КАМЕРА КОРПУС КУПОЛ	стр. 14
4MP & 5MP IP КАМЕРИ КОРПУС БУЛЕТ	стр. 16
4MP & 5MP IP КАМЕРА КОРПУС КУПОЛ	стр. 18
8MP (4K) & 12MP IP БУЛЕТ КАМЕРИ	стр. 21
8MP (4K) IP КУПОЛНИ КАМЕРИ	стр. 21
▶ IP БЕЗЖИЧНИ Wi-Fi КАМЕРИ И УСТРОЙСТВА	
IP БЕЗЖИЧНИ Wi-Fi КАМЕРИ И УСТРОЙСТВА	стр. 21
▶ IP КАМЕРИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ	
IP PTZ УПРАВЛЯЕМИ КАМЕРИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 22
LPR IP КАМЕРИ: РАЗПОЗНАВАНЕ НА АВТОМОБИЛНИ НОМЕРА	стр. 24
FACE RECOGNITION IP КАМЕРИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЛИЦА	стр. 25
IP ТЕРМОВИЗИОННИ КАМЕРИ	стр. 25
IP FISHEYE И ПАНОРАМНИ КАМЕРИ	стр. 26
IP ВЗРИВОЗАЩИТЕНИ КАМЕРИ	стр. 27
СПЕЦИАЛНИ КАМЕРИ	стр. 27
▶ МРЕЖОВИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА (NVR)	
NVR до 16 канала	стр. 28
NVR над 16 канала	стр. 30





▶ ТЪРДИ ДИСКОВЕ, SD КАРТИ И УСТРОЙСТВА ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ	
HDD ДИСКОВЕ - СПЕЦИАЛНА СЕРИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	стр. 32
MICRO SD КАРТИ С БЪРЗ ДОСТЪП - СПЕЦИАЛНА СЕРИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	стр. 32
▶ ОБОРУДВАНЕ ЗА МОНИТОРИНГ ЦЕНТРОВЕ	
СЪРВЪРИ, ВИДЕОСТЕНИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА МОНИТОРИНГ ЦЕНТРОВЕ	стр. 32
СОФТУЕРИ И ЛИЦЕНЗИ	стр. 33
МОНИТОРИ, СТОЙКИ И АКЕСОАРИ	стр. 34
МЕДИЯ СЪРВЪРИ, ЕНКОДЕРИ, ДЕКОДЕРИ, ПУБЛИЧНИ ДИСПЛЕИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЛА	стр. 35
МРЕЖОВИ КЛАВИАТУРИ	стр. 35
CCTV ТЕСТОВО ОБОРУДВАНЕ	стр. 35
▶ МРЕЖОВО И КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ	
ОПТИЧНИ И ДРУГИ МОДУЛИ-КОНВЕРТОРИ	стр. 36
СИСТЕМИ ЗА БЕЗЖИЧЕН ПРЕНОС НА ДАННИ	стр. 36
МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ	стр. 37
PoE L2 МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ: УПРАВЛЯЕМИ И НЕУПРАВЛЯЕМИ	стр. 37
УСТРОЙСТВА ЗА ПРЕНОС И ОБРАБОТКА НА ЗАХРАНВАНЕ ПО LAN МРЕЖАТА	стр. 39
▶ ЗАХРАНВАНИЯ ЗА CCTV СИСТЕМИ	
ЗАХРАНВАНИЯ БЕЗ РЕЗЕРВИРАНЕ	стр. 40
ЗАХРАНВАНИЯ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕЗЕРВИРАНЕ С АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ (UPS ФУНКЦИЯ)	стр. 40
СОЛАРНИ ЗАХРАНВАНИЯ С АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ (UPS ФУНКЦИЯ) И АКЕСОАРИ	стр. 41
ПРЕНОС НА HD И АНАЛОГОВ ВИДЕО СИГНАЛ	стр. 41
КАБЕЛИ ЗА CCTV СИСТЕМИ	стр. 42
КОНЕКТОРИ ЗА CCTV СИСТЕМИ	стр. 42
▶ СТОЙКИ И МОНТАЖНИ АКЕСОАРИ ЗА IP И АНАЛОГОВИ КАМЕРИ	
СТОЙКИ И МОНТАЖНИ АКЕСОАРИ ЗА IP И АНАЛОГОВИ КАМЕРИ	стр. 42

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
АНАЛОГОВИ HD КАМЕРИ И ЗАПИСВАЩИ СИСТЕМИ				
HD АНАЛОГОВИ КАМЕРИ				
2MP АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ				
31038089	HAC-B1A21-0360B		2MP HDCVI булет Cooper, AI IR подскв. 20m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@2MP (1920x 1080), 0.04 Lux в цв. режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 93° DWDR, 2D DNR, IR Cut Захр. 12VDC/2.7W Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; Стойка за скр. монт. на кабели; PVC; Размери:149x70x70 mm; Съвмест. с PFA134	50,00 лв.
31036013	HAC-HFW1200T-0280B		2MP HDCVI булет Lite, AI IR подскв. 30m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@2MP (1920x 1080), 0.01 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 103° DWDR, 2D DNR, IR Cut Захр. 12VDC/3.2W Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; Стойка за скр. монт. на кабели; Метал; Размери:176x72x72 mm; Съвмест. с PFA134	70,00 лв.
31036039	HAC-HFW1200TH-I8-0360B		2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS булет, AI IR подскв. 80m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@ 2MP (1920x1080), 0.02 Lux в цв. режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 87.5° DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр.12VDC/4.9W Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Стойка за скр. монт. на кабели; Метал; P-ри: 240,7x 90.7x 90.4mm; Съвмест. с PFA135, PFA130-E	92,00 лв.
31036042	HAC-HFW1239TLM-A-LED-0360B-S2		2MP HDCVI TIOC Full-color Starlight булет, LED подскв. бяла светлина 40m, 1/2.8" CMOS Sensor PAL 25fps@ (1920x1080); 2MP, 0.005 Lux в цв. режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 103°; DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вград. микрофон; Захр. 12VDC/5W; Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Метал, стойка за скр. монт. на кабели; P-ри: 198x80x76 mm; Съвмест. с PFA134	113,00 лв.
31036034	HAC-B3A21-Z-2712		2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS булет Cooper, AI IR подскв. 40m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@ 2MP (1920x1080), 0.04 Lux в цв. режим; Мотор. обектив 2.7-12 mm, ъгъл на ви-дим. 102°-33°. DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/6.6W Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; Стойка за скр. монт. на кабели;PVC; P-ри 243x 90.4x90.7mm Съвмест. с PFA135, PFA130-E	131,00 лв.
31036040	HAC-HFW1231R-Z-A-2712		2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS булет, AI IR подскв. 80m, 1/2.8" Starlight CMOS Sensor PAL 25fps@ 2MP (1920x1080), 0.002 Lux в цв. режим; Мотор. обектив 2.7-12 mm, ъгъл на ви-дим. 102°-33°. 130dB True WDR, 3D DNR, IR Cut. Вграден микрофон. Захр. 12VDC/8.2W Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; Стойка за скр. монт. на кабели; Метал; P-ри 209.9mmx90.4mmx90.4mm; Съвмест. с PFA135, PFA130-E	164,00 лв.
31031297	RS-CA229FUG-36W-OTZ		2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS булет, AI IR подскв. 30m. 1/2.8" CMOS LowLight Sensor PAL 25fps@ 2MP (1920x1080), 0.01 Lux в цветен режим. Обектив 3.6 mm, ъгъл на видимост 88° DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захранване: 12VDC/4.2W. Температурен диапазон: -20°C - +50°C. IP67. Стойка за скрит монтаж на кабели. PVC корпус. Размери: Ø71x151 mm. Съвместима с RS-CXH-N, RS-CXH-I	49,00 лв.
31031271	RS-CA227FCG-L36W-OTZ		2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS булет, AI IR подскв. 30m, 1/2.8" CMOS LowLight Sensor PAL 25fps@ 2MP (1920x1080), 0.01 Lux в цв. Режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 92° DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/4.2W; Темп. диап. -20°C - +50°C; IP67 Стойка за скр. монт. на кабели; Метал; Размери: Ø71x151 mm. Съвместима с RS-CXH-N, RS-CXH-I	56,00 лв.
31031290	RS-CA229FND-2812W-OTZ		2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS булет, AI IR подскв. 35m, 1/2.9" CMOS Sensor PAL 25fps@ 2MP (1920x1080), 0.006 Lux в цв. реж.; Обектив 2.8-12 mm, ъгъл на видим. 92°- 36°; DWDR, 3D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/6.4W; Темп. диап. -20°C - +50°C; IP67; Стойка за скр. монт. на кабели; Метал; P-ри: Ø84x242mm; Съвм. с RSH-CXH-I	79,00 лв.









Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
2MP АНАЛОГОВИ КУПОЛНИ КАМЕРИ				
31036511	HAC-T1A21-0280B		2.1MP HDCVI купол Cooper, AI IR подсв. 20m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@2MP (1980x1020), 0.04 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 103° DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/2.8W. Темп. диап. -40°C - +60°C; PVC. За вътр. монт, ергоном. дизайн. P-ри: Ф85×69mm. Съвмест. с PFA135	54,00 лв.
31036525	HAC-T2A21-0280B		2.1MP HDCVI купол Cooper, AI IR подсв. 20m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@2MP (1980x1020), 0.04 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 103° DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/2.8W. Темп. диап. -40°C - +60°C; Метал+PVC. За вътр. монт, ергоном. дизайн. P-ри: Ф94×78 mm. Съвмест. с PFA13A-E	64,00 лв.
31036526	HAC-HDW1200TLMQ-0280B-S5		2.1MP HDCVI купол, AI IR подсв. 30m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@2MP (1980x1020) 0.02 Lux в цв. режим. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 101°. DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/ 2.9W. Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Метал P-ри: Ф110×88.1 mm. Съвмест. с PFA13G, PFA130-E	76,00 лв.
31036528	HAC-HDW1200TLMQ-0280B-BLACK		2.1MP HDCVI черен купол, AI IR подсв. 30m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@2MP (1980x1020) 0.02 Lux в цв. режим. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 101°. DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/ 2.9W. Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Метал P-ри: Ф110×88.1 mm	76,00 лв.
31036527	HAC-HDW1200TMQ-A-0280B		2.1MP HDCVI купол, AI IR подсв. 60m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@2MP (1980x1020) 0.01 Lux в цв. режим. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 101°. DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вгр. микрофон. Захр. 12VDC/ 4.9W. Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Метал P-ри: Ф122×99 mm. Съвмест. с PFA137	90,00 лв.
31036533	HAC-HDW1239T-A-LED-0280B-S2		2MP HDCVI куполна Full-color Starlight камера LED подсветка бяла светлина 40m 1/2.8" CMOS Sensor PAL 25fps@ (1920x1080); 2MP, 0.005 Lux в цветен режим Обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 106° DWDR 2D DNR IR Cut Вграден микрофон Захранване 12VDC/5.1W Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Метал P-ри:Ф106×93.6 mm. Съвмест. с PFA130-E	119,00 лв.
31036532	HAC-HDW1231TMQ-A-0280B		2MP HDCVI купол, AI IR подсветка макс 60m. 1/2.8" Starlight Sensor PAL 25/30fps@ 2MP (1920x1080); 0.002 Lux в цветен режим; обектив: 2.8 mm, ъгъл на видимост 107°. Starlight, WDR 130dB, 3D DNR, IR Cut. Вграден микрофон. Захранване: 12VDC/5.1W. Темп. диап.: -40°C - +60°C. Алюминиев корпус. IP67. Размери: Ф122x99 mm. Съвместима с PFA137	109,00 лв.
31036517	HAC-HDW1200TP-Z-2712-S4		2.1MP HDCVI купол, AI IR подсв. 60m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@2MP (1980x1020) 0.02 Lux в цв. режим. Мотор. обектив 2.7-12 mm, ъгъл на видим. 105.9°~33.4° DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/4.4 W. Темп. диап.-30°C - +60°C; IP67; Метал P-ри:Ф122×104 mm. Съвмест. с PFA130-E	147,00 лв.
31036529	HAC-HDW1231T-Z-A-2712		2MP HDCVI купол, AI IR подсветка макс 60m. 1/2.8" Starlight Sensor PAL 25/30fps@ 2MP (1920x1080); 0.005 Lux в цветен режим; Моторизиран обектив: 2.7-12 mm, ъгъл на видимост 101.7-32.3°. Starlight, WDR 100dB, 2D DNR, IR Cut. Вграден микрофон. Захранване: 12VDC/8.2W. Темп. диап.: -30°C - +60°C. Алюминиев корпус. IP67. Размери: Ф122x104 mm. Съвместима с PFA130-E	164,00 лв.
31031296	RS-CA323TKHP-28W-M		2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS куполна, AI IR подсветка 20m. 1/2.8" CMOS Sensor PAL 25fps@ 2MP (1920x1080), 0.05 Lux в цветен режим. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 100° DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вграден микрофон. Захранване: 12VDC/3.5W. Температурен диапазон: -20°C - +50°C. IP66. Стойка за скрит монтаж на кабели. PVC корпус. Ø100x90 mm. Съвместима с RS-CXH-N, RS-CXH-I	39,00 лв.








Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31031273	RS-CA324TKA-36W-OTZ		2MP AHD/TVI/CVI/CVBS купол, AI IR подсв. 15m, 1/2.9" CMOS Sensor PAL 25fps@2MP (1980x1020), 0.01 Lux в цв. режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 87.5° DWDR 2D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/2.8W. Темп. диап. -20°C - +50°C; IP67; PVC; Р-ри Ø100x89 mm; Съвмест. с RSH-CXH-N, RSH-CXH-I	45,00 лв.
31031292	RS-CA329FMCA-2812W-OTZ		2MP AHD/TVI/CVI/CVBS купол, AI IR подсв. 30m, 1/2.9" CMOS Sensor PAL 25fps@2MP (1980x1020), 0.01 Lux в цв. режим. Обектив 2.8-12 mm, ъгъл на видим. 92°~36°. DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/6.4W. Темп. диап. -20°C - +50°C; IP67; Метал Р-ри: Ø151x113mm; Съвмест. с RSH-CXH-A	79,00 лв.
5MP АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ				
31036032	HAC-HFW1500T-A-0280B-S2		5MP HDCVI булет, AI IR подсв. 30m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL: 20fps@5MP (2592x1944) 0.02 Lux в цв. режим. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 93° DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вгр. микрофон Захр. 12VDC/3.7W; Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Метал, стойка за скр. монт. на кабели. Р-ри:176x72.4x72.5mm. Съвмест. с PFA134	109,00 лв.
31036035	HAC-HFW1500TL-A-0360B		5MP HDCVI булет, AI IR подсв. 80m, 1/2.7" CMOS Sensor 16:9 PAL: 25fps@5MP (2880x1620) 0.01 Lux в цв. режим. Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 92° DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вгр. микрофон. Захр. 12VDC/5.2W; Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; PVC, стойка за скр. монт. на кабели. Р-ри:199x80.2x76.2mm. Съвмест. с PFA134, PFA130-E	115,00 лв.
31036030	HAC-HFW1509TLM-A-LED-0360B-S2		5MP HDCVI Full-color Starlight булет, LED подсв. бяла светлина 40m, 1/2.8" CMOS Sensor PAL 20fps@5MP(2880 × 1620); 0.001 Lux в цв. режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 88°; WDR 120dB, 3D DNR. Вград. микрофон; Захр. 12VDC/6.4W; Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Метал, стойка за скр. монт. на кабели; Р-ри: 198x80x76 mm; Съвмест. с PFA134	143,00 лв.
31036044	HAC-ME1509TH-A-PV 0360B-S2		5MP HDCVI TIOC Full-color Starlight булет, LED подсв. бяла светлина 40m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 2592(H)×1944(V); 5MP, 0.001 Lux в цв. режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 89°; 120dB true WDR, 3D DNR, IR Cut. Предупреждение със сирена 110 dB и червена/синя светлина; Алармен изход; Захр. 12VDC/7.7W; Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Метал, стойка за скр. монт. на кабели; Р-ри: 240.7x Ø90.7 mm; Съвмест. с PFA135, PFA130-E	217,00 лв.
31036041	HAC-HFW2501TU-Z-A 27135-S2		Starlight 5MP HDCVI булет, AI IR подсв. 80m, 1/2.8" CMOS Sensor PAL 2880 (H)×1620(V), 5MP, 0.001 Lux в цв. режим. Мотор. обектив 2.7-13.5 mm, ъгъл на видим. 113°~ 31.4° True WDR 120dB, 3D DNR, IR Cut. Аудио вх. и вгр. микрофон; Захр. 12VDC/ 12.4W, гръмоз. 4KV. Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; Метал, стойка за скр. монт. на кабели; Р-ри: 244.1x90.4x90.4mm Съвмест. с PFA135, PFA130-E	266,00 лв.
31031248	RS-CA258FCG-36W-OTZ		5MP AHD/TVI/CVI булет, AI IR подсв. 20m, 1/3" CMOS Sensor PAL 25fps@4MP (2560x 1440), 0.03 Lux в цв. режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 87°; DWDR, 3D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/4.2W; Темп. диап. -20°C - +60°C; IP67; Метал; Стойка за скр. монт. на кабели; Р-ри Ø71x151 mm Съвмест. с RSH-CXH-N, RSH-CXH-I	63,00 лв.












Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31031249	RS-CA258FA-2812W-OTZ		5MP AHD/TVI/CVI булет, AI IR подсв. 30m, 1/3" CMOS Sensor PAL 25fps@4MP (2560x 1440), 0.03 Lux в цв. режим. Обектив 2.8-12 mm, ъгъл на видимост 90°~36° DWDR, 3D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/6.4W; Темп. диап. -20°C - +60°C; IP67; Метал Стойка за скр. монт. на кабели. P-ри:237x75x102mm Съвмест. с RSH-CXH-I	86,00 лв.
5MP АНАЛОГОВИ КУПОЛНИ КАМЕРИ				
31036531	HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B-S2		5MP Starlight HDCVI куполна, AI IR подсв. 60m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@ 5MP (2592x1944); 0.005 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 111°. DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вгр. микрофон. Захр. 12VDC/5.2W. Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Метал; P-ри Ф122mm×99.1mm; Съвмест. с PFA137	99,00 лв.
31036523	HAC-HDW1500TMQ-A-0280B-S2		5MP Starlight HDCVI куполна, AI IR подсв. 60m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@ 5MP (2592x1944); 0.005 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 111°. DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вгр. микрофон. Захр. 12VDC/5.2W. Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Метал; P-ри Ф122mm×99.1mm; Съвмест. с PFA137	115,00 лв.
31036530	HAC-HDW1500T-Z-A-2712-S2		Starlight 5MP HDCVI куполна, AI IR подсв. 60m, 1/2.8" CMOS Sensor PAL 2880(H)×1620(V), 5MP, 0.005 Lux в цв. режим. Мотор. обектив 2.7-12 mm; ъгъл на видим. 107°~ 34°; True WDR 120dB, 2D DNR, IR Cut; Вгр. микрофон; Захр. 12VDC/6.6W; гръмоз. 4KV. Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; Метал; стойка за скр. монт. на кабели; P-ри: Ф122×105 mm; Съвмест. с PFA137, PFA130-E	188,00 лв.
31031261	RS-CA358FKD-36W-OTZ		5MP AHD/TVI/CVI куполна, AI IR подсв. 20m, 1/3" CMOS Sensor PAL 25fps@4MP (2560x 1440), 0.03 Lux в цв. режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 89° DWDR, 3D DNR IR Cut. Захр. 12VDC/4.2W. Темп. диап. -20°C - +60°C; IP67; Метал; P-ри 115x115x 102mm; Съвмест. с RSH-CXH-N, RSH-CXH-I.	65,00 лв.
31031253	RS-CA358FMA-2812W-OTZ		5MP AHD/TVI/CVI куполна, AI IR подсв. 30m, 1/3" CMOS Sensor PAL 25fps@4MP (2560x 1440), 0.03 Lux в цв. режим; Обектив 2.8-12 mm, ъгъл на видим. 90°~36°. DWDR, 3D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/6.4W. Темп. диап. -20°C - +60°C IP67; Метал; P-ри Ø151x113mm; Съвмест. с RSH-CXH-A	118,00 лв.
4K 8MP 4Н АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ				
31036029	HAC-HFW1800T-A-0280B		4K 8MP HDCVI булет, AI IR подсв. 30m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 15fps@8MP (3840x 2160); 0.03 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm; ъгъл на видим. 105°; DWDR; 2D DNR, IR Cut. Вгр. микрофон. Захр. 12VDC/4.3W; Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67 Метал; Стойка за скр. монт. на кабели; P-ри 174.5x70.6x72.3mm Съвмест. с PFA134	133,00 лв.



















Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31036043	HAC-HFW1801R-Z-IRE6-A-27135		4K 8MP HDCVI булет, AI IR подсв. 60m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 15fps@8MP (3840x 2160); 0.03 Lux в цв. режим; Обектив 2.7-13.5 mm; Ъгъл на видим. 105°-33°; 120dB WDR; 3D DNR, IR Cut. Вгр. микрофон. Захр. 12VDC/11W; Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67 Метал; Стойка за скр. монт. на кабели; Р-ри: 244.1x90.4x90.4mm Съвмест. с PFA135, PFA130-E	256,00 лв.
4K 8MP 4Н АНАЛОГОВИ КУПОЛНИ КАМЕРИ				
31036518	HAC-HDW1800TL-A-0280B		4K 8MP HDCVI куполна, AI IR подсв. 30m, 1/1.8" CMOS Sensor PAL 15fps@8MP (3840x 2160); 0.03 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm; Ъгъл на видим. 105°; DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вгр. микрофон; Захр. 12VDC/4.3W; Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; PVC; Р-ри Ф97x85.8mm; Съвмест. с PFA130-E	121,00 лв.
31036510	HAC-HDW2802T-Z-A		Starlight 4K 8MP HDCVI куполна, AI IR подсв. 60m, 1/1.8" CMOS Sensor PAL 12.5fps@8MP (3840x2160), 0.005 Lux в цв. режим. Мотор. обектив 3.7-11.5mm; Ъгъл на видим. 112°~46°; True WDR 120dB, 3D DNR, IR Cut. Аудио вх. и вгр. микрофон. Захр. 12VDC/24VAC/9.5W; Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; IK10 Метал; Р-ри Ф122x107mm; Съвмест. с PFA130-E, PFB203E	364,00 лв.
PTZ КАМЕРИ HDCVI				
31031197	SD49225-HC-LA		PTZ Starlight куполна 2MP HDCVI, AI IR подсв. 100m, 1/2.8" SONY STARVIS CMOS Sensor PAL: 25fps@2MP (1920x1080), 0.005 Lux в цв. режим; 25x оптич. увел.; обектив 4.8-120 mm, Ъгъл на видим. 58.5°~2.8°; Скорост: Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s. 120dB True WDR, 3D DNR, IR Cut. 1 аудио вх., 2/1 аларм. вх./изх.; Захр. DC12V/3A не е в комплекта! Темп. диап. -40°C - +60°C IP66; Метал; Р-ри Ф160x295mm; Съвмест. с PFA120 и PFA140	848,00 лв.









Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
XVR АНАЛОГОВИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА				
XVR РЕКОДЕРИ С РЕЗОЛУЦИЯ НА ЗАПИС ДО 1080N и/или 960p/720p				
31133033	XVR1B04-I	 	4-кан. 1080N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на камери до 2MP CVI/ AHD/TVI. Компр. H.265+/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. при 1080N/720p; До 6 канала HD и/или IP кам. в различни комбинации. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. AI функц.: разпознаване на лица, 4 канала SMD+ детекц. на хора/автом., навлиз. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, p-ри 260x236x48 mm	147,00 лв.
31133034	XVR1B08-I	 	8-кан. 1080N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на камери до 2MP CVI/ AHD/TVI. Компр. H.265+/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. при 1080N/720p; До 10 канала HD и/или IP кам. в различни комбинации. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. AI функц.: разпознаване на лица, 4 канала SMD+ детекц. на хора/автом., навлиз. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, p-ри 260x236x48 mm	184,00 лв.
31133035	XVR1B16-I	 	16-кан. 1080N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на камери до 2MP CVI/ AHD/TVI. Компр. H.265+/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. при 1080N/720p; До 18 канала HD и/или IP кам. в различни комбинации. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. AI функц.: разпознаване на лица, 16 канала SMD+ детекц. на хора/автом., навлиз. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, p-ри 260x236x48 mm	305,00 лв.
XVR РЕКОДЕРИ С РЕЗОЛУЦИЯ НА ЗАПИС ДО 5MP LITE, 4M-N и/или 1080P				
31133041	XVR5104HS-I3	 	4-кан. 5M-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 5MP CVI/AHD/TVI. Компр. H.265+/H.265/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. запис при 5M-N и 1080P (1920x1080), 25 кад/сек/кам. запис при 720P (1280x720); До 6 канала HD и/или IP кам. в разл. комбин. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. Вгр. AI функции – разпознаване на лица, SMD+ детекц. на хора/автом., навлиз. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 256 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, p-ри 260x236x48 mm	201,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31133040	XVR5108HS-I3	 	8-кан. 5М-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP с функции SMD (Smart Motion Detect); Визуал. на кам. до 5MP CVI/AHD/TVI; Компр. H.265+/ H.264, запис до 12 кад/сек/кам. при 4М-N и 1080P (1920x1080), 25 кад/сек/кам. запис при 720P (1280x720); До 12 канала HD и/или IP кам. в разл. комбин. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./ изх., 2xUSB2.0. Вгр. AI функц.: разпознаване на лица, SMD+ детекц. на хора/автом., навлиз. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 256 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, р-ри 260x236x48 mm	307,00 лв.
31133037	XVR5116HS-I3	 	16-кан. 5М-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 5MP CVI/AHD/TVI; Компр. H.265/ H.264+/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. при 4М-N или 1080P (1920x1080), 25 кад/сек/кам. запис при 720P (1280x720); До 24 кан. HD и/или IP кам. в разл. комбин. 1 SATA HDD (до 10TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. Вградена AI функции - 16 канала SMD+, 2 канала разпознаване на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект, IoT & POS. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/3A, р-ри 1U, 375x287x53 mm	484,00 лв.
31133039	XVR5216AN-I3	 	16-кан. 5М-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 5MP CVI/AHD/TVI; Компр. H.265/ H.264+/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. при 4М-N или 1080P (1920x1080), 25 кад/сек/кам. запис при 720P (1280x720); До 24 кан. HD и/или IP кам. в разл. комбин. 2 SATA HDD (до 10TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. Вградена AI функции - 16 канала SMD+, 2 канала разпознаване на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект, IoT & POS. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/4A, р-ри 1U, 375x289x53 mm	658,00 лв.
31133044	XVR5232AN-I3	 	32-кан. 5М-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 5MP CVI/AHD/TVI. Компр. H.264+/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. при 1080P (1920x 1080), 25 кад/сек/кам. запис при 720P (1280x720); До 32 кан. HD и/или IP кам. в разл. комбин. 2 SATA HDD (до 12TB), 1xVGA, 1xHDMI, 1xTV OUT изх., RS-485, опция алар-ми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. Вгр. AI функц.: детекц. на лица, до 16 канала SMD+ детекц. на хора/автом., навл. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. през iPhone, iPad Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/5A, ра-ри 1U 375mmx289mmx53 mm	1 099,00 лв.
31132118	RS-D8004AS-N-T	 	4-кан. ECO 5М-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 2MP AHD/ CVI/TVI. Компр. H.265. Запис до 20 кад/сек/кам. при 5MP Lite/5М-N/, 25 кад/сек/кам. при 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720); До 5 кан. HD и/или IP кам. в различни комбинации. 1 SATA HDD (до 8TB), 1xHDMI изх., 2xUSB2.0. Наблюдение само по сериен номер през iPhone, iPad, Android, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, Р-ри 230x215x47 mm	125,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31132113	RS-D8104HR-NS-T	 	4-кан. 5М-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 2MP AHD/ CVI/TVI. Компр. H.265, запис до 15 кад/сек/кам. запис при 5MP Lite/5М-N/4М-N/ 1080P (1920x1080), 25 кад/сек/кам. запис при 720P (1280x720); До 6 кан. HD и/или IP кам. в разл. комбин. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, 4/1 аларм. вх./изх., 4/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. Вгр. AI функц: детек. на лица, навл. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. SMS до 64 кам., управл. с мишка, адап-тер 12VDC/2A, P-ри 300x227x53 mm	175,00 лв.
31132121	RS-D8008AS-N-T	 	На 8 канален ECO 5М-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP. Визуализация на камери до 2MP AHD/ CVI/TVI Компресия H.265. Запис до 12 кад/сек/кам. при 5MP Lite/5М-N/, 15 кад/сек/кам. при 1080P (1920x1080), 30 кад/сек/кам. при 720P. До 10 канала HD и/или IP камери в различни комбинации 1 SATA HDD (до 8TB) 1xHDMI1 SATA HDD (до 8TB), 1xHDMI изход, 2xUSB2.0. Наблюдение само по сериен номер през iPhone, iPad, Android, TCP/IP, безпл. SMS до 64 кам., управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, P-ри 230x215x47 mm	 138,00 лв.
31132112	RS-D8108HR-NS-T	 	8-кан. Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на камери до 5MP AHD/ TVI/CVI. Компр. H.265/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. запис при 5MP Lite/5М-N/4М-N/ 1080P (1920x1080), 25 кад/сек/кам. при 720P (1280x720); До 12 кан. HD и/или IP кам. в разл. комбин. 1 SATA HDD (до 12TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, 8/1 аларм. вх./изх., 8/1 аудио вх./изх., 1xUSB3.0 + 1x USB2.0. Вгр. AI функц детекц. на лица, навл. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. SMS до 64 кам., управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, P-ри 300x227x53 mm	270,00 лв.
31132116	RS-D8116HR-NS-T	 	16-кан. 5М-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 5MP AHD /TVI/CVI. Компр. H.265/H.264, запис до 12 кад/сек/кам. запис при 5MP Lite/5М-N/4М-N/1080P (1920x1080), 25 кад/сек/кам. при 720P (1280x720) До 20 кан. HD и/или IP кам. в разл. комбин. 1 SATA HDD (до 12TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, 4/1 аларм. вх./изх., 4/1 аудио вх./изх., 1xUSB3.0 + 1x USB2.0. Вгр. AI функц.: детекц. на лица, навл. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. SMS до 64 кам., управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, P-ри 300x227x53 mm	380,00 лв.
31132069	RS-D8116GR-NS-T	 	16-кан. 5М-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 5MP AHD /TVI/CVI. Компр. H.265/H.264, запис до 12 кад/сек/кам. запис при 5MP Lite/5М-N/4М-N/1080P (1920x1080), 25 кад/сек/кам. при 720P (1280x720) До 20 кан. HD и/или IP кам. в разл. комбин. 2 SATA HDD (до 12TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, 16/1 аларм. вх./изх., 16/1 аудио вх./изх., 1xUSB3.0 + 1x USB2.0. Вгр. AI функц.: детекц. на лица, навл. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. SMS до 64 кам., управл. с мишка, адаптер 12VDC/5A, P-ри 378x340x50 mm	425,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
XVR РЕКОДЕРИ С РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИС ДО 8MP 4K				
31133036	XVR5104HS-4KL-I3	  	4-кан. 4K-L Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 4K CVI/AHD /TVI. Компр. H.265+/H.265/H.264, запис 7 кад/сек при 4K, 12 кад/сек при 5M; До 8 кан. HD и/или IP кам. в разл. комбин. 1SATA HDD (до 12TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. Вгр. AI функц.: разпознаване на лица, 4 канала SMD+ детекц. на хора/автом. навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, p-ри 260x238x48 mm	311,00 лв.
31133038	XVR5108HS-4KL-I3	  	8-кан. 4K-L Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на камери до 4K CVI/AHD/TVI. Компр. H.265+/H.265/H.264, запис 7 кад/сек при 4K, 12 кад/сек при 5M; До 16 кан. HD и/или IP кам. в разл. Комбин.. 1 SATA HDD (до 12TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. AI функц.: разпознаване на лица, 8 канала SMD+ детекц. на хора/автом., навлиз. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 256 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, p-ри 260x236x48 mm	505,00 лв.
31133042	XVR5116H-4KL-I3	  	16-кан. 4K-L Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на камери до 4K CVI/ AHD/TVI. Компр. H.265+/H.265/H.264, запис 7 кад/сек при 4K, 12 кад/сек при 5M; До 32 кан. HD и/или IP кам. в разл. Комбин.. 1 SATA HDD (до 12TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. AI функц.: 2 канала разпознаване на лица, 16 канала SMD+ детекц. на хора/автом., навлиз. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 256 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/3A, p-ри 325x257x55 mm	932,00 лв.
31133043	XVR5216A-4KL-I3	  	16-кан. 4K-L Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на камери до 4K CVI/ AHD/TVI. Компр. H.265+/H.265/H.264, запис 7 кад/сек при 4K, 12 кад/сек при 5M; До 32 кан. HD и/или IP кам. в разл. Комбин.. 2 SATA HDD (до 12TB всеки), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. AI функц.: 2 канала разпознаване на лица, 16 канала SMD+ детекц. на хора/автом., навлиз. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 256 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/5A, p-ри 375x290x53 mm	1 160,00 лв.
31132068	RS-D7104HR-NS-T	  	4-кан. 4K Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP визуал. на кам. до 4K AHD и 5MP AHD/TVI/CVI. Компр. H.265/H.264, запис до 7 кад/сек/кам. запис при 4K, 15 кад/ сек/кам. запис при 4MP, 25 кад/сек/кам. при 1080P (1920x1080); До 6 кан. HD и/или IP кам. в разл. комбин. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, 4/1 аларм. вх./изх., 4/1 аудио вх./изх., 1xUSB3.0 + 1x USB2.0. Вгр. AI функции: броене на обекти, детекц. на лица, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, детекц. на звук., набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., управл. с мишка, адапт. 12VDC/2A, P-ри 300x227x53 mm	179,00 лв.
31132107	RS-D3108HR-NS	  	8-кан. 4K Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP визуал. на кам. до 4K AHD и 5MP AHD/TVI/CVI. Компр. H.265/H.264, запис до 7 кад/сек/кам. запис при 4K, 15 кад/ сек/кам. запис при 4MP, 25 кад/сек/кам. при 1080P (1920x1080); До 12 кан. HD и/или IP кам. в разл. комбин. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, 8/1 аларм. вх./изх., 8/1 аудио вх./изх., 1xUSB3.0 + 1x USB2.0. Вгр. AI функции: броене на обекти, детекц. на лица, навл. в зона, пресич. на линия, изост./липсв обект, детекц. на звук. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам, управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, P-ри 300x227x53 mm	340,00 лв.










Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
АКСЕСОАРИ ЗА НАСТРОЙКА НА АНАЛОГОВИ СИСТЕМИ				
30300204	PFM820		Жичен контролер PFM820 UTC за камери DAHUA. За смяна на стандарта на камерите по коакс. кабел HDCVI/AHD/HDTVI/CVBS. Изисква 2 батерии AAA	28,00 лв.
31133011	ARB-1606		Разширител за алармено релейни входове и изходи към DVR DAHUA по RS-485. Алармени входа/изхода 16/6, RS485. Адресиране с DIP ключе. Захранване 12V/1A, 98x90x33 mm. Съвместим с DVR, които имат RS-485 интерфейс серии: XVR5xxxx, XVR7, XVR8xxx.	68,00 лв.
IP КАМЕРИ				
2MP IP КАМЕРА КОРПУС БУЛЕТ				
31038047	IPC-HFW1230S-0280B-S5		2MP булет камера, AI IR подсв. 30m Видео: 2MP (1920x1080) при 25 кад/сек.Компр.: H.265+/H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 104°, DWDR. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.5W, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За външ. монт. Метал. Ø70 x165mm Съвмест. с PFA134	135,00 лв.
31038075	IPC-HFW2241S-S-0280B		2MP булет камера, AI IR подсв. 30m; Видео: 2MP(1920x1080) при 25 кад/сек; Компр.: H.265+/ H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.8" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 107°, 0.002 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.1W. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал. Ø68.7 x 166.2 mm. Съвмест. с PFA134	248,00 лв.
31038074	IPC-HFW2241S-S-0360B		2MP булет камера, AI IR подсв. 30m; Видео: 2MP(1920x1080) при 25 кад/сек; Компр.: H.265+/ H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.8" CMOS сензор, обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 88°, 0.002 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.1W. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал. Ø68.7 x 166.2 mm. Съвмест. с PFA134	248,00 лв.
31038052	IPC-HFW3249E-AS-LED-0280B		2MP булет камера, FullColor Видео: 2MP (1920x1080) при 25 кад/сек, Компр.: H.265+/H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.8" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост. 107°, 0.0015 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц: SMD детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/8.1W. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон, 1/1 аларм. вх./изх., набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал 193x70x67 mm. Съвм. с PFA130-E, PFA135	274,00 лв.
31038056	IPC-HFW5241E-SE-0360B		2MP булет камера, IR подсветка макс 50m. 2MP (1920 x 1080) при 20 кад/сек. Компресия:H.265+/H.265/H.264, Tripple stream. 1/2.8" CMOS Starlight сензор, обектив 3.6 mm, ъгъл на видимост 87°, 0.002 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. Вградена AI функция: детекция на лица, броене на хора, статистики, изоставен/липсващ обект, SMD детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия. Захранване: PoE (802.3af), 12VDC/6.8W. Слот за micro SD до 256GB. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери, IP67. За външен монтаж. Метален корпус. Размери:182 x70 x70mm. Съвместима с PFA121.	317,00 лв.








Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31038082	IPC-HFW2241T-ZAS-27135		2MP булет камера, AI IR подсв. 60m; Видео: 2MP(1920 x 1020) при 25 кад/сек; Компр.: H.265+/ H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.8" CMOS сензор, мотор. обектив 2.7-13.5 mm, ъгъл на видимост 108°~30°, 0.002 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/9.8W. Слот за micro SD карта до 256GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал. Ø90.7 x 239 mm. Съвмест. с PFA130-E	431,00 лв.
31031277	RS-CH222M6CK-TF-36PW-M		2MP булет камера серия ECO ONVIF 2.6, AI IR подсв. 30m Видео: 2MP(1920x1080) при 25 кад/сек, компр.: H.265/H.264. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 3.6 mm, 0.01 Lux в цв. режим. Вграден микрофон. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/6W. Слот за micro SD карта, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP66; За външ. монт. Метал. Ø71x151 mm. Съвмест. с RS-CXH-N, RS-CXH-I	90,00 лв.
31031284	RS-CH222M6CK-TF-36PW-M-PIR		2MP PIR булет камера серия ECO ONVIF Profile S/G/T, AI IR подсв. 30m Видео: 2MP(1920x1080) при 25 кад/сек, компр.: H.265/H.264. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 3.6 mm 86°, 0.002 Lux в цв. режим, DWDR, 3D DNR. Вграден PIR датчик; Вграден микрофон. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.5W. Слот за micro SD карта, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP66; За външ. монт. Метал. Ø71x151 mm. Съвмест. с RS-CXH-N, RS-CXH-I	110,00 лв.
31031293	RS-CH224N6CU-HALTF-LF36PW		2MP FULL COLOR DUAL булет камера ONVIF Profile S/G/T, IR & бяла LED подсв. 25m. Видео: 2MP(1920x1080) при 30 кад/сек, компр.: H.265/H.264. 1/3" CMOS сензор, обектив 3.6 mm F1.0 80°, 0.0005 Lux в цв. режим, DWDR, 3D DNR. ; Вграден микрофон, високоговорител и алармени светлини. AI функц: SMD, навлизане в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.5W. Слот за micro SD карта 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP66; За външ. монт. Метал. Ø71x151 mm. Съвмест. с RS-CXH-N, RS-CXH-I	110,00 лв.
31031294	RS-CH222M6ND-2812PW-A		2MP булет камера серия ECO ONVIF 2.6, AI IR подсв. 45 m Видео: 2MP (1920x1080) при 30 кад/ сек. Компр: H.265 /H.264. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8-12 mm ъгъл на видимост 107°~35°, 0.006 Lux в цв. режим. ONVIF 2.6 (Profile S, Profile G) Захр: PoE (802.3af) 12VDC/8.5W, Слот за micro SD карта до 256GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/ IP, безпл. CMS до 64 кам., IP66; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал. Ø84x242 mm; Съвмест. с RSH-CXH-I	128,00 лв.
31031169	RS-CH281M8ND-DF-WA2812PW		2MP булет камера серия ECO ONVIF 2.6, AI IR подсв. 45 m Видео: 2MP (1920x1080) при 25 кад/ сек. Компр: H.265 /H.264 Tripple stream. 1/2.8" CMOS сензор, моторизиран обектив 2.8-12 mm, ъгъл на видимост 101°~33°, WDR, 0.002 Lux в цв. режим. ONVIF 2.6 (Profile S, Profile G). Детекция на лица. Разпознаване на лица и LPR разпознаване на автомобилни номера със специализ. Raysharp NVR! Бизнес анализи (бр. посетители, статистики, диаграма на посещаемостта), изост./липсв. обект, прес. на линия, навл. в периметър. SMD за хора/автомоб. Захр: PoE (802.3af) 12VDC/8W, Слот за micro SD карта до 128GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/ IP, безпл. CMS до 64 кам., IP66; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал. Ø84x242 mm; Съвмест. с RSH-CXH-I	178,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31031259	RS-CH228M2V-EDF-A0550PW	 	2MP булет камера серия ECO ONVIF 2.6, AI IR подскв. 60m Видео: 2MP (1920x1080) при 25 кад/сек. Компр.: H.265 /H.264. 1/2.7" CMOS сензор, моторизиран обектив 5-50 mm, 0.02 Lux в цв. режим. ONVIF 2.6 (Profile S, Profile G) Захр.: PoE (802.3af) 12VDC/9W, Слот за micro SD карта до 128GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/ IP, безпл. CMS до 64 кам., IP66; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал. Ø77x240 mm; Съвмест. с RSH-CXH-I	277,00 лв.
31031280	RS-CH281M4VA-DF-WA0550PW	 	2MP булет камера серия ECO ONVIF 2.6, AI IR подскв. 80m Видео: 2MP (1920x1080) при 25 кад/сек. Компр.: H.265 /H.264. 1/2.8" CMOS сензор, моторизиран обектив 5-50 mm, 0.01 Lux в цв. режим, WDR 3D DNR. ONVIF 2.6 (Profile S, Profile G) Захр.: PoE (802.3af) 12VDC/9W, Слот за micro SD карта до 128GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/ IP, безпл. CMS до 64 кам., IP66; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал. Ø77x240 mm; Съвмест. с RSH-CXH-I	289,00 лв.
2MP IP КАМЕРА КОРПУС КУПОЛ				
31038548	IPC-HDW1230S-0280B-S5	 	2MP IP куполна камера, AI IR подскв. 30m Видео: 2MP (1920x 1080) при 25 кад/сек. Компр.: H.265/ H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.8" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 102°, 0.01 Lux в цв. реж., DWDR. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/4.3W, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67. За външен монтаж. PVC+метален корпус. Размери: Ø108x84.5mm. Съвместима с PFA136	135,00 лв.
31038557	IPC-HDBW1230E-0280B-S5	 	2MP IP Вандал. куполна камера, AI IR подскв. 30m Видео: 2MP (1920x 1080) при 25 кад/сек. Компр.: H.265/ H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 104°, 0.01 Lux в цв. реж., DWDR. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/4.3W, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10. За външен монтаж. Метален корпус. Размери: Ø110x81mm. Съвместима с PFA136	141,00 лв.
31038567	IPC-HDW2231TM-AS-0280B-S2	 	2MP IP куполна камера, AI IR подскв. 30m. Видео: 2MP(1920x1080) при 25 кад/сек. Компр.: H.265/ H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.8" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 107°, 0.002 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функции: навл. в зона и прес. на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/6.1W. Слот за micro SD до 256GB, вгр. микрофон. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За външ. монт. Метал. Съвмест. с PFA130-E	221,00 лв.
31038576	IPC-HDW2241TM-S-0280B	 	2MP IP куполна камера, AI IR подскв. 30m. Видео: 2MP(1920x1080) при 25 кад/сек. Компр.: H.265/ H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.8" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 107°, 0.002 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц.: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.1W. Слот за micro SD до 256GB, вгр. микрофон. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За външ. монт. Метал. Размери: Ø122x99 mm. Съвмест. с PFA130-E	248,00 лв.
31038565	IPC-HDW2239T-AS-LED-0280B-S2	 	2MP IP куполна камера, бяла LED подсветка макс 30m. Видео: 2MP(1920x1080) при 25 кад/сек. Компр.: H.265/ H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.8" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 107°, 0.0017 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функции: навл. в зона и прес. на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/7.1W. Слот за micro SD до 256GB, вгр. микрофон. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За външ. монт. Метал. Размери: Ø110x100.9 mm. Съвмест. с PFA130-E	209,00 лв.


Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31038510	IPC-HDBW2231R-ZS-52		2MP IP Вандал. куполна камера, AI IR подсв. 30m Видео: 2MP (1920x 1080) при 25 кад/сек. Компр.: H.265+/H.264, Dual stream. 1/2.8" STARVIS CMOS сензор, мотор. обектив 2.7-13.5 mm, ъгъл на видим. 106°~29°, 0.06 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR Вгр. AI функц: навл. в зона, прес. на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/7W. Слот за micro SD карта до 128GB. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10. За външ. монт. Метал. Съвмест. с PFA137	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 368,00 лв.
31038561	IPC-HDW5241T-ZE-27135		2MP куполна камера, AI IR подсв. 40m Видео: 2MP(1920 × 1080) при 25 кад/сек. Tripple Stream. Компр. H.265 /H.264, 1/2.8" CMOS сензор, обектив 2.7 13.5 mm, ъгъл на видим. 109°~30° 0.002 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц: бр. на хора, детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия изост. /липсв. обект, SMD3.0. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/6.9W. Слот за micro SD до 256GB, вграден микрофон, набл. п/з iPhone iPad Android вгр. Web server TCP/ IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67,IK10. За външ. монт. Стойка за скр. монт. на кабели; Метал. 273x95x95 mm. Съвмест. с PFA121-V2	511,00 лв.
31031274	RS-CH322M6KGB-TF-36PW-M		2MP ECO куполна ONVIF 2.6, AI IR подсв. 30m Видео: 2MP(1920x1080) при 25 кад/сек, компр.: H.265/H.264. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 3.6 mm, 0.01 Lux в цв. режим. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/6W. Слот за micro SD карта, вгр. микрофон. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP66; За външ. монт. Метал. Ø100x90 mm; Съвмест. с RSH-CXH-N, RSH-CXH-I	95,00 лв.
31031301	RS-CH324N6KMB-TF-L36PW-M		2MP IP куполна камера ONVIF Profile S/G/T, IR подсветка 25m. Видео: 2MP(1920x1080) при 30 кад/сек, компр.: H.265/H.264. 1/3" CMOS сензор, обектив 2.8 mm F1.0 88°, 0.0005 Lux в цв. режим, DWDR, 3D DNR. ; Вграден микрофон. AI функции: SMD, навлизане в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.5W. Слот за micro SD карта 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., IP66; За външ. монт. Метал. Ø100x90 mm. Съвместима с RS-CXH-N, RS-CXH-I	95,00 лв.
31031295	RS-CH324N6KMB-HALTF-LF28PW		2MP FULL COLOR DUAL куполна камера ONVIF Profile S/G/T, IR & бяла LED подсветка 25m. Видео: 2MP(1920x1080) при 30 кад/сек, компр.: H.265/H.264. 1/3" CMOS сензор, обектив 2.8 mm F1.0 88°, 0.0005 Lux в цв. режим, DWDR, 3D DNR. ; Вграден микрофон, високоговорител и алармени светлини. AI функции: SMD, навлизане в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.5W. Слот за micro SD карта 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., IP66; За външ. монт. Метал. Ø100x90 mm. Съвместима с RS-CXH-N, RS-CXH-I	115,00 лв.
31031283	RS-CH322M6KGB-TF-28PW-M-PIR		2MP PIR куполна камера серия ECO ONVIF Profile S/G/T, AI IR подсв. 30m Видео: 2MP(1920x1080) при 25 кад/сек, компр.: H.265/H.264. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 3.6 mm 86°, 0.002 Lux в цв. режим, DWDR, 3D DNR. Вграден PIR датчик; Вграден микрофон. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.5W. Слот за micro SD карта, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP66; За външ. монт. Метал. Ø100x90 mm. Съвмест. с RS-CXH-N, RS-CXH-I	115,00 лв.






Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
4MP & 5MP IP КАМЕРИ КОРПУС БУЛЕТ				
31038076	IPC-HFW2441S-S-0280B		4MP булет камера, AI IR подскв. 30m; Видео: 4MP(2688 × 1520) при 20 кад/сек; Компр.: H.265+/ H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.9" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим.95°, 0.008 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц.: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.1W. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал. Ø68.7 x 166.2 mm. Съвмест. с PFA134	301,00 лв.
31038096	IPC-HFW2449S-S-IL-0280B		4MP булет, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 4MP 2688 × 1520 при 20 кад/сек, компресия: H.265 /H.264, Triple stream. 1/2.9" CMOS, обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 95°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.9W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., IP67; За външен монтаж, стойка за скрит монтаж на кабели; Метал.Ø70x166.2 mm. Съвместима с PFA134	329,00 лв.
31038078	IPC-HFW2441T-ZAS-27135		4MP булет камера, AI IR подскв. 60m; Видео: 4MP(2688 × 1520) при 20 кад/сек; Компр.: H.265+/ H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.9" CMOS сензор, мотор. обектив 2.7-13.5 mm, ъгъл на видимост 104°~29°, 0.008 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц.: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/9.6W. Слот за micro SD карта до 256GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал. Ø90.4 x 244 mm. Съвмест. с PFA130-E	464,00 лв.
31038081	IPC-HFW5449T-ASE-LED-0360B		4MP булет, бяла LED подскв. 60m Видео: 4MP (2688 × 1520) при 30 кад/сек, компр.: H.265 /H.264, 1/1.8" CMOS сензор, обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 95°, 0.0005 Lux в цв. режим, WDR 140dB. Вгр. AI функц.: броене на хора, детекц. на хора и автомоб. SMD3.0, детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект; Захр.: ePoE (802.3af), 12VDC/8.5W. Вграден микрофон, слот за micro SD до 256GB 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх., набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP /IP, безпл. CMS до 64 кам., IP66; За външ. монт. стойка за скр. монт. на кабели; Метал; 244x79x75.9 mm. Съвмест. с PFA135, PFA130-E, PFA122	674,00 лв.
31031260	IPC-HFW5442E-ZE-2712		4MP Вандал. булет, AI IR подскв. 50m Видео: 4MP(2688×1520) при 30 кад/сек, Компр. H.265 /H.264, 1/1.8" CMOS сензор, обектив 2.7-12 mm, ъгъл на видим. 114°~47° 0.0024 Lux в цв. режим, WDR 140dB. Вгр. AI функц.: бр. на хора, детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия изост. /липсв. обект. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/10.9W. Слот за micro SD до 256GB, 2/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх., набл. п/з iPhone iPad Android вгр. Web server TCP/ IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67,IK10. За външ. монт. Стойка за скр. монт. на кабели; Метал. 273x95x95 mm. Съвмест. с PFA121-V2	850,00 лв.
31038060	IPC-HFW1530S-0280B-S6		5MP IP булет камера, AI IR подскв. 30m Видео: 5MP (2880 × 1620) при 20 кад/сек. Компресия: H.265+/ H.265/H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 106°, 0.03 Lux в цветен режим, DWDR, 3D DNR, ROI. Вграден микрофон; Захранване: PoE (802.3af), 12VDC /4.5W, наблюдение през iPhone, iPad, Android, вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери, IP67; За външен монтаж. Метален корпус. Съвмест. с PFA134	225,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31038080	IPC-HFW2541E-S-0280B		5MP булет камера, AI IR подсв. 30m; Видео: 5MP(2592 × 1944) при 20 кад/сек; Компр.: H.265+/ H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим.98°, 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/6.2W. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал. Ø70 x 192.7 mm. Съвмест. с PFA130-E	 337,00 лв.
31038059	IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S3		5MP ТЮС2.0 FULL COLOR булет, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. 5MP (2592 x 1944) при 20 кад/сек. Компр.:H.265+/H.265/H.264, Tripple stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm ъгъл на видим. 98°, 0.003 Lux в цв. реж. WDR 120dB, 3D DNR. Предупреждение със сирена 110 dB и червена/синя светлина; Вграден микрофон. Вгр. AI функц.: SMD3.0 детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, прес. на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/7.5W. Слот за micro SD до 256GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67. За външ. монт. Метал. 288 x94 x85 mm. Съвмест. с PFA130-E	 588,00 лв.
31038055	IPC-HFW5541E-SE-0280B		5MP булет, AI IR подсв. 50m Видео: 5MP (2592x1944) при 20 кад/сек, компр.: H.265 /H.264, 1/2.7" CMOS сензор, обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 102°, 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц: броене на хора, детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, SMD3.0; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/6.8W. Слот за micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP /IP, безпл. CMS до 64 кам., IP66; За външ. монт. стойка за скр. монт. на кабели; Метал; 180x70x70 mm. Съвмест. с PFA121	 407,00 лв.
31031252	IPC-HFW5541T-ASE-0360B		5MP булет, AI IR подсв. 80m Видео: 5MP (2592x1944) при 20 кад/сек, компр.: H.265 /H.264, 1/2.7" CMOS сензор, обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 84°, 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц: броене на хора, детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, SMD3.0; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/7.1W. Слот за micro SD до 256GB 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх., набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP /IP, безпл. CMS до 64 кам., IP66; За външ. монт. стойка за скр. монт. на кабели; Метал; Ø90.4 x 244 mm. Съвмест. с PFA135, PFA130-E, PFA122	405,00 лв.
31038091	IPC-HFW2541T-ZAS-27135		5MP булет камера, AI IR подсв. 60m; Видео: 5MP(2592 × 1944) при 20 кад/сек; Компр.: H.265+/ H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS сензор, мотор. обектив 2.7-13.5 mm, ъгъл на видимост 100°~30°, 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/9.7W. Слот за micro SD карта до 256GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал. Ø90.4 x 244 mm. Съвмест. с PFA135, PFA130-E, PFA122	 525,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31038040	IPC-HFW5541E-ZE-27135		5MP Вандал. булет, AI IR подсв. 50m Видео: 5MP(2592 x 1944) при 20 кад/сек, 2MP(1920 x 1080) при 50 кад/сек. Компр. H.265 /H.264, 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.7-13.5 mm, ъгъл на видим. 100°~28° 0.015 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц: бр. на хора, детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия изост. /липсв. обект. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/10.9W. Слот за micro SD до 256GB, 2/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх., набл. п/з iPhone iPad Android вгр. Web server TCP/ IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67,IK10. За външ. монт. Стойка за скр. монт. на кабели; Метал. 273x95x95 mm. Съвмест. с PFA121-V2	650,00 лв.
31031287	RS-CH258M3CK-TF-L36PW-M		5MP булет ECO, AI IR подсв. 30m Видео: 5MP (2592x1944) при 20 кад./сек, компр.: H.265/H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS сензор, обект. 3.6 mm, 0.05 Lux в цв. реж. ONVIF 2.6 Profile S, Profile G Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/6W. Слот за micro SD до 256GB. Вграден микрофон. Набл. п/з iPhone, Android, iPad, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам.; IP66; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал; Ø71x151 mm Съвмест. с RSH-CXH-N	126,00 лв.
31031279	RS-CH258M3ND-DF-2812PW-A		IP булет камера 5MP ECO, AI IR подсветка макс. 50 м. Видео: 5MP (2592x1944) при 20 кад/сек. Компресия: H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS сензор, моторизиран обектив 2.7-13.5 mm, 0.1 Lux в цветен режим. ONVIF 2.6 (Profile S, Profile G). Слот за micro SD до 256GB, 1/1 алармен вход/изход, 1/1 аудио вход/изход, RESET бутон. Захранване: PoE (802.3af), 12VDC/9W. Наблюдение през смартфон iPhone, iPad, Android. Вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери. Влагозащитена IP66. За външен монтаж, стойка за скрит монтаж на кабелите. Метал. Ø77x240 mm; Съвмест. с RSH-CXH-I	178,00 лв.
4MP & 5MP IP КАМЕРА КОРПУС КУПОЛ				
31038572	IPC-HDW1530T-0280B-S6		5MP IP куполна камера, AI IR подсв. 30m Видео: 5MP (2880x1620) при 20 кад/сек. Компр.: H.265+/ H.265/H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 106°, 0.03 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR, ROI. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC /4.5W, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67. За външ. монт. Метал. Ø94x85.6 mm. Съвмест. с PFA13A-E	225,00 лв.
31038570	IPC-HDBW1530E-0280B-S6		5MP IP Вандал. куполна камера, AI IR подсв. 30m Видео: 5MP (2592x1944) при 15 кад/сек. Компр.: H.265+/ H.265/H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 96°, 0.03 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR, ROI. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC /6W, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10; За външ. монт. Метал. Съвмест. с PFA136	225,00 лв.
31038577	IPC-HDW2441TM-S-0280B		4MP IP куполна камера, AI IR подсв. 30m. Видео: 4MP(2688 x 1520) при 20 кад/сек. Компр.: H.265/ H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.9" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 95°, 0.008 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.1W. Слот за micro SD до 256GB, вгр. микрофон. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За външ. монт. Метал. Размери: Ø122x99 mm. Съвмест. с PFA130-E	301,00 лв.
31036534	IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B		4MP IP куполна камера, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 4MP 2688 x 1520 при 20 кад/сек, компресия: H.265 /H.264, Triple stream. 1/2.9" CMOS, обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 95°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.9W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., IP67; Метал.Ø110x100 mm. Съвместима с PFA130-E	329,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31038583	IPC-HDW2449TM-S-IL 0280B-BLACK		4MP IP черна куполна камера, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 4MP 2688 × 1520 при 20 кад/сек, компресия: H.265 /H.264, Triple stream. 1/2.9" CMOS, обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 95°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.9W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., IP67; Метал.ØØ110x100 mm. Съвместима с PFA130 E-BLACK	329,00 лв.
31038530	IPC-HDBW2431R-ZS- S2		4MP IP Вандал. куполна камера, AI IR подсв. 40m Видео: 4MP (2688x1520) при 25 кад/сек. Компр.: H.265+/H.265/H.264, Dual stream. 1/3" CMOS сензор, мотор. обектив 2.7-13.5mm ъгъл на видим. 104°~27°, 0.008 Lux в цв. Режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц.: навл. в зона, прес. на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/6.5W. Слот за micro SD до 256GB. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10; За външ. монт. Метал. Съвмест. с PFA137	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 401,00 лв.
31038535	IPC-HDBW5442E-ZE- 2712-DC12AC24V		4MP IP Вандал. куполна камера, AI IR подсв. 40m Видео: 4MP (2688x1520) при 30 кад/сек, компр.: H.265/H.264, 1/1.8" CMOS сензор, обектив 2.7-12 mm, ъгъл на видим. 114°~47°, 0.0024 Lux в цв. режим, WDR 140dB. Вгр. AI функц.: броене на хора, детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. Захр.: PoE (802.3af), ~24VAC, 12VDC/12.4W. Слот за micro SD до 256GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх., набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10. За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели. Метал. Ø159x118 mm. Съвмест. с PFA137	850,00 лв.
31038578	IPC-HDW2541TM-S- 0280B		5MP IP куполна камера, AI IR подсв. 30m. Видео: Видео: 5MP(2592 × 1944) при 20 кад/сек; Компр.: H.265/ H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 98°, 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.1W. Слот за micro SD до 256GB, вгр. микрофон. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За външ. монт. Метал. Размери: Ø122x99 mm. Съвмест. с PFA130-E	337,00 лв.
31038555	IPC-HDBW3541E-AS- 0280B		5MP IP IP Вандал. куполна камера, IR подсв. 50m. Видео: 5MP (2592 x 1944). Компресия: H.265+/H.265/H.264, Tripple stream. 1/2.7" CMOS Starlight сензор, обектив 2.8mm, ъгъл на видимост 98°, 0.005 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функция: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/7.3W. Слот за micro SD до 256GB, 1/1 алармен вход/изход, 1/1 аудио вход/изход. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери, IK10, IP67. За външен монтаж. Метален корпус. Размери: 81 × Ф109.9mm. Съвместима с PFA136.	382,00 лв.
31038575	IPC-HDW3549H-AS- PV-0280B-S3		5MP TIOC2.0 FULL COLOR куполна, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. 5MP (2592 x 1944) при 20 кад/сек. Компр.:H.265+/H.265/H.264, Tripple stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm ъгъл на видим. 97°, 0.003 Lux в цв. реж. WDR 120dB, 3D DNR. Предупреждение със сирена 110 dB и червена/синя светлина; Вграден микрофон. Вгр. AI функц.: SMD детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, прес. на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/8W. Слот за micro SD до 256GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67. За външ. монт. Метал. Ø122x111 mm. Съвмест. с PFA137	525,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31038564	IPC-HDW5541TM-ASE-0280B		5MP куполна камера, AI IR подскв. 50m Видео: 5MP (2592x1944) при 20 кад/сек, 2MP 1080p при 60 кад/сек. Компр.: H.265+/H.265/H.264, Triple stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm ъгъл на видим. 102°, 0.005 Lux в цв. реж. WDR 120dB, 3D DNR. Врп. AI функц.: броене на хора, SMD детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/7.2W. Слот за micro SD до 256GB. Врп. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67. За външен монтаж; Метал. Ø106x93.6 mm. Съвмест. с PFA130-E	358,00 лв.
31038574	IPC-HDW5541TM-ASE-0280B-BLACK		5MP черна куполна камера, AI IR подскв. 50m Видео: 5MP (2592x1944) при 20 кад/сек, 2MP 1080p при 60 кад/сек. Компр.: H.265+/H.265/H.264, Triple stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm ъгъл на видим. 102°, 0.005 Lux в цв. реж. WDR 120dB, 3D DNR. Врп. AI функц.: броене на хора, SMD детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/7.2W. Слот за micro SD до 256GB. Врп. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67. За външен монтаж; Метал. Ø106x93.6 mm. Съвмест. с PFA130-E-BLACK	358,00 лв.
31038517	IPC-HDBW5541E-ZE-27135-DC12AC24V		5MP Вандал. купол, AI IR подскв. 40m Видео: 5MP (2592x1944) при 20 кад/сек, 2MP 1080p при 60 кад/сек. Компр.: H.265+/H.265/H.264, Triple stream. 1/3" CMOS сензор, мотор. обектив 2.7-13.5 mm ъгъл на видим. 100°~28°, 0.005 Lux в цв. реж. WDR 120dB, 3D DNR. Врп. AI функц.: броене на хора, SMD детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/13.5W. Слот за micro SD до 256GB. Врп. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10. За вн. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал. Ø159x118 mm. Съвмест. с PFA138	650,00 лв.
31031286	RS-CH358M3KGB-TF-L36PW-M		5MP купол ECO, AI IR подскв. 30m Видео: 5MP (2592x1944) при 20 кад./сек, компр.: H.265/H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS сензор, обект. 3.6 mm, 0.05 Lux в цв. реж. ONVIF 2.6 Profile S, Profile G Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/6W. Слот за micro SD до 256GB. Вграден микрофон. Набл. п/з iPhone, Android, iPad, врп. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам.; IP66; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал; Ø100x90 mm Съвмест. с RSH-CXH-N, RSH-CXH-I	130,00 лв.
31031289	RS-CH358M3MCA-DF-2812PW-A		IP 5MP купол ECO, AI IR подсветка макс. 50 м. Видео: 5MP (2592x1944) при 20 кад/сек. Компресия: H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS сензор, моторизиран обектив 2.7-13.5 mm, 0.1 Lux в цветен режим. ONVIF 2.6 (Profile S, Profile G). Слот за micro SD до 256GB, 1/1 алармен вход/изход, 1/1 аудио вход/изход, RESET бутон. Захранване: PoE (802.3af), 12VDC/9W. Наблюдение през смартфон iPhone, iPad, Android. Вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери. Влагозащитена IP66. За външен монтаж, стойка за скрит монтаж на кабелите. Метал. Ø135x127 mm. Съвмест. с RSH-CXH-A	205,00 лв.
8MP (4K) & 12MP IP БУЛЕТ КАМЕРИ				
31038092	IPC-HFW2849S-S-IL-0280B		4K 8MP булет, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 8MP 3840x2160 при 20 кад/сек, компр.: H.265 /H.264, Triple stream. 1/2.7" SONY Starlight CMOS, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 111°, 0.008 Lux в цв. режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функц.: навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.9W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, врп. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал. Ø70x166.2 mm. Съвм. с PFA134	384,00 лв.
31038093	IPC-HFW3841T-ZAS-27135-S2		4K 8MP IP булет камера, IR подскв. 60m. Видео: 8MP (3840 × 2160) при 25 кад./сек. Компресия: H.265+/H.265/H.264, Tripple stream. 1/2.8" CMOS сензор, обектив 2.7-13.5 mm, ъгъл на видимост 109°~30°, 0.007 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. Врп. AI функция: SMD 4.0 AI SSA детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, промяна на сцена, деткция на звук. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/10.5W. Слот за micro SD до 256GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх.врп. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери, IP67. За външен монтаж. Стойка за скр. монт. на кабели; Метал. 244x79x76 mm. Съвместима с PFA130-E.	765,00 лв.
8MP (4K) IP КУПОЛНИ КАМЕРИ				






Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31038559	IPC-HDW3841EM-S-0280B-S2		4K 8MP IP куполна камера, IR подств. 30m. Видео: 8MP (3840 × 2160) при 20 кад./сек. Компресия: H.265+/H.265/H.264, Tripple stream. 1/2.8" CMOS сензор, обектив 2.8mm, ъгъл на видимост 108°, 0.007 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функция: SMD4.0 детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, промяна на сцена. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/3.6W. Слот за micro SD до 256GB, вгр. микрофон. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери, IP67. За външен монтаж. Метален корпус. Размери: 93.6 × Ф106 mm. Съвместима с PFA130-E.	765,00 лв.
IP БЕЗЖИЧНИ Wi-Fi КАМЕРИ И УСТРОЙСТВА				
31038061	IPC-HFW1430DS-SAW-0280B		4MP булет WiFi SMD, AI IR подств. 30m Видео: 4MP(2560 × 1440) при 20 кад/сек, компр.: H.265, Dual stream. 1/3" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 100°, 0.025 Lux в цв. режим. SMD детекция на хора, детекция на звук. Вграден микрофон; Захр.: 12VDC/4.1W (адаптер в комплекта). Слот за micro SD до 128GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За външ. монт. Метал. 165 x Ф70 mm. Съвмест. с PFA134	199,00 лв.
31038568	IPC-HDBW1230DE-SW-0280B		2MP WiFi SMD IP Вандал. куполна камера, AI IR подств. 30m Видео: 2MP(1920×1080) при 25 кад/сек, компр.: H.265, Dual stream. 1/3" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 100°, 0.025 Lux в цв. режим. SMD детекция на хора; Захр.: 12VDC/4.9W (адаптер в комплекта). Слот за micro SD до 128GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10; За външ. монт. Метал. Ф110 × 89 mm. Съвмест. с PFA136	172,00 лв.
31038569	IPC-HDBW1430DE-SW-0280B		4MP WiFi SMD IP Вандал. куполна камера, AI IR подств. 30m Видео: 4MP(2560 × 1440) при 20 кад/сек, компр.: H.265, Dual stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 113°, 0.025 Lux в цв. режим. SMD детекция на хора; Захр.: 12VDC/4.9W (адаптер в комплекта). Слот за micro SD до 128GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10; За външ. монт. Метал. Ф110 × 89 mm. Съвмест. с PFA136	199,00 лв.
31039009	SD22204UE-GN-W		2MP Wi-Fi PTZ IP вандалоустойчива камера. Видео: 2M(1920×1080) при 30 кад/с. Компр.: H.265+/H.265 /H.264+ /H.264, Tripple streams. 1/2.7" CMOS сензор. Управл. Пан: 100°/s; Tilt: 60°/s, мотор. обектив 4x, 2.7mm-11 mm, ъгъл на видим. 112.5°~30°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR. Вгр. AI функц.: навл. в зона, прес. на линия, изост./ липсв. обект. Захр.: 12VDC/ 5.5W. Слот за micro SD до 128GB, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам; IP66, IK10. За външ. монт. Метал, Ф122.8x95.9 mm. Съвмест. с PFA137 и PFB203W	405,00 лв.
P2004G5X	FT-P2004G5X		2MP 4G Wi-Fi PTZ IP камера. AI IR подств. 80m. Видео: 2M(1920×1080) при 25 кад/с, двупосочно аудио с вграден микрофон и високоговорител. Компр.: H.264, Dual stream, ONVIF, RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP. 1/2.7" CMOS сензор. Управл. Пан: 90°/s; Tilt: 90°/s, мотор. обектив 5x, 2.7mm-13.5 mm, 0.001 Lux в цв. режим, 3D DNR, DWDR. Вгр. AI функц.: детекция на човек, движение, PUSH известяване при събитие. Захр.: 12VDC/3W. Слот за micro SD до 128GB, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP; IP66. За външен монтаж, -10°C~ +60°C. Метал, 185 × 185 × 240 mm	465,00 лв.
31031278	RS-CH728M4C-WA28PW		2MP IP PIR CUBE камера. WiFi ONVIF 2.6, DUAL IR подсветка 10m. Видео: 2MP(1920x1080) при 25 кад/сек, компр.: H.265/H.264. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, 0.1 Lux в цв. режим. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC. Вграден PIR, микрофон и високоговорител, 1/1 алармен вход/изход, слот за micro SD карта. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам.; За вътрешен монтаж. PVC. Стойка за стена в комплекта.	125,00 лв.
IP PTZ УПРАВЛЯЕМИ КАМЕРИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ				

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31039025	SD49425GB-HNR	 	<p>4MP Starlight AI IP PTZ куполна камера, AI IR подсветка 100 m Видео: 4M(2560 × 1440) при 30 кад./с. Компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Tripple streams. 1/2.8" CMOS сензор. Управл. Pan: 240 °/s; Tilt: 200 °/s, моторизиран обектив 25x , 5~125 mm, ъгъл 53.1° ~ 3.4°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц.: SMD4.0 детекция на хора и автомобили, детекция на лица, промяна на сцена, Quick Pick, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект. Захранване: PoE+(802.3at), 12VDC/ 21W - не е комплекта!. Слот за micro SD до 256 GB , 1/1 аудио вход/изход, 2/1 алармени входа/изхода, наблюдение през iPhone, iPad, Android) , вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери. Влагозащита - IP66 ; гръмозащита TVS 6000V. За външен монтаж. Корпус метал, Ф160 х270.4 mm. Съвмест. с PFA120 и PFA 140</p>	<p>1 193,00 лв.</p>
31039014	SD5A225XA-HNR	 	<p>2MP PTZ IP вандалоустойчива Starlight камера. AI IR подсв. 150m Видео: 2M(1920×1080) при 50 кад./с. Компр.: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Tripple streams. 1/2.8" STARVIS™ CMOS сензор. Управл. Pan: 400°/s; Tilt: 240°/s, мотор. обектив 25x, 4.8 mm-120 mm, ъгъл на видим. 60°~2.5°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц.: SMD детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, Auto Tracking. Захр.: PoE+(802.3at), 24VAC/ 20W. Слот за micro SD до 256GB, 1/1 аудио вх./изх., 2/1 аларм. вх./изх., набл. през iPhone, iPad, Android , вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. IP66, IK10; гръмозащита TVS 6000V. За външ. монт. Метал, Ф190х332mm Съвмест. с PFA120 и PFA140</p>	<p>1 232,00 лв.</p>
31039019	SD5A232XB-HNR	 	<p>2MP PTZ IP вандалоустойчива Starlight камера. AI IR подсв. 150m Видео: 2M(1920×1080) при 50 кад./с. Компр.: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Tripple streams. 1/2.8" STARVIS™ CMOS сензор. Управл. Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s, мотор. обектив 32x, 4.8 mm-154 mm, ъгъл на видим. 58.44°~3.04°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц.: SMD детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, Auto Tracking. Захр.: PoE+(802.3at), 24VDC/2.5A. Слот за micro SD до 256GB, 1/1 аудио вх./изх., 2/1 аларм. вх./изх., набл. през iPhone, iPad, Android , вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. IP67, IK10; гръмозащита TVS 6000V. За външ. монт. Метал, Ф190х332mm Съвмест. с PFA120 и PFA140</p>	<p>1 832,00 лв.</p>
31039016	SD22404T-GN	 	<p>4MP PTZ IP вандалоустойчива камера. Видео: 4M(2592×1520) при 30 кад/с. Компр.: H.265/H.264, Tripple streams. 1/3" CMOS сензор. Управл. Pan: 100°/s; Tilt: 60°/s, мотор. обектив 4x, 2.7mm-11 mm, ъгъл на видим. 112.5°~30°. 0.05 Lux в цв. режим, WDR. Вгр. AI функц.: детекция на лица, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/10W. Слот за micro SD до 128GB, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам; IP66, IK10. За външ. монт. Метал, Ф122х89 mm. Съвмест. с PFA137 и PFB203W</p>	<p>490,00 лв.</p>













Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31039017	SD5A432XA-HNR		4MP PTZ IP вандалоустойчива Starlight камера. AI IR подскв. 150m Видео: 4M(2592×1520) при 30 кад./с. Компр.: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Tripple stream. 1/2.8" STARVIS™ CMOS сензор. Управл. Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s, мотор. обектив 32x, 4.9 mm-156 mm, ъгъл на видим. 61.6°~2.1°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц.: SMD детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, Auto Tracking. Захр.: PoE+(802.3at), 24VAC/ 20W. Слот за micro SD до 256GB, 1/1 аудио вх./изх., 2/1 аларм. вх./изх., набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. IP66, IK10; гръмозащита TVS 6000V. За външ. монт. Метал, Ф190x332mm Съвмест. с PFA120 и PFA140	2 095,00 лв.
31039020	SD5A432XB-HNR		4MP PTZ IP вандалоустойчива Starlight камера. AI IR подскв. 150m Видео: 4M(2560×1440) при 30 кад./с. Компр.: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Tripple streams. 1/2.8" STARVIS™ CMOS сензор. Управл. Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s, мотор. обектив 32x, 4.8 mm-154 mm, ъгъл на видим. 55,81°~2.37°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц.: SMD PLUS детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, Auto Tracking. Захр.: PoE+(802.3at), 24VDC/2.5A. Слот за micro SD до 256GB, 1/1 аудио вх./изх., 2/1 аларм. вх./изх., набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. IP67, IK10; гръмозащита TVS 6000V. За външ. монт. Метал, Ф190x332mm Съвмест. с PFA120 и PFA140	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 2 026,00 лв.
31039022	SD5A445XA-HNR		4MP PTZ IP вандалоустойчива Starlight камера. AI IR подскв. 150m Видео: 4M(2560×1440) при 30 кад./с. Компр.: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Tripple streams. 1/2.8" STARVIS™ CMOS сензор. Управл. Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s, мотор. обектив 45x, 4.8 mm-154 mm, ъгъл на видим. 70.3°~1.8°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц.: SMD PLUS детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, Auto Tracking. Захр.: PoE+(802.3at), 24VDC/2.5A. Слот за micro SD до 256GB, 1/1 аудио вх./изх., 2/1 аларм. вх./изх., набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. IP67, IK10; гръмозащита TVS 6000V. За външ. монт. Метал, Ф190x332mm Съвмест. с PFA120 и PFA140	НОВО! 2 410,00 лв.
31031288	RS-CH848N3E-TA-2812PW		4K 8MP PTZ IP камера. AI IR подскв. 50m Видео: 8M(3840×2160) при 12 кад./с. Компр.: H.265/H.264, Tripple stream. 1/2.7" 8MP CMOS сензор. Управл. Pan: 60°/s; Tilt: 60°/s, мотор. обектив 4x, 2.8-12 mm. 0.002 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц.: Smart defog, детекц. на лица, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. Захр.: PoE/12VDC. Слот micro SD до 128GB. Вграден микрофон, високоговорител и алармени светлини. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам.; За външ. монт. IP66, -20°C~+60°C. Метал+PVC.	365,00 лв.
31031300	RS-CH828N8D18-AP		2MP PTZ IP камера. AI IR подскв. 100m Видео: 2M(1920×1080) при 25 кад./с. Компр.: H.265/H.264, Tripple stream. 1/2.7" 2MP CMOS сензор. Управл. Pan: 120°/s; Tilt: 100°/s, мотор. обектив 18x, 5-90 mm, ъгъл на видим. 53.3°~3.08°. 0.002 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц.: Auto tracking, разпознаване на лица, детекция автомобилни номера, навл. в зона, прес. на линия, детекция хора/автомобили, изост./липсв. обект, броене на хора. Захр.: PoE/12VDC 22W. Слот micro SD до 256GB. 1/1 аудио вх./изх., 1/1 аларм. вх./изх. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам.; За външ. монт. IP67, -30°C~+60°C. Метал. Ø160 mm×270mm	НОВО! 535,00 лв.















Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
LPR IP КАМЕРИ: РАЗПОЗНАВАНЕ НА АВТОМОБИЛНИ НОМЕРА				
31038051	ITC215-PW6M-IRLZF-B-C2		Специализ. кам. за разпозн. на автомоб. № и паркинг с управл. на бариера и детекция на намотка. 1/2.8" 2MP CMOS, 0.005Lux/F1.6 (Color), 0Lux/F1.53(IR on). Моторизиран обектив 2.7-13.5 mm. Разпознаване 3-6 метра. Вгр. алгор., скорост на превозни средства до 30 km/h. Резол:1080P(1920x1080)/25FPS, компр. H.265/H.264. AI IR подсветка подсв. 12m. До 10000 № в паметта White/Black list, запазв. на снимки в SD карта до 128GB (не е вкл.); RS-485, RS-232, Аудио 1/1 вх./изх., Аларм. 3/3 вх./изх.; AC24VAC/DC12V, PoE+ (802.3at)/20W. Метал; IP67. Стойка в комплекта.	1 493,00 лв.
31038039	ITC237-PW6M-IRLZF1050-B		Специализ. кам. за разпозн. на автомоб. № и паркинг с управл. на бариера. 1/1.8" 2MP CMOS, 0.005Lux/F1.6 (Color), 0Lux/F1.53(IR on). Обектив 10-50 mm AI. Разпознаване до 30 метра. Вгр. алгор., скорост на превозн. средства до 50 km/h. Резол:1080P(1920x1080)/25FPS, компр. H.265/H.264. AI IR подсветка подсв. 25m. До 10000 № в паметта White/Black list, запазв. на снимки в SD карта до 64GB (не е вкл.); RS-485, Аудио 1/1 вх./изх., Аларм. 1/2 вх./изх.; AC24VAC/DC12V, PoE+ (802.3at)/20W. Метал, IP67. Стойка в комплекта.	1 689,00 лв.
ITC431-RW1F-IRL8	ITC431-RW1F-IRL8		Трафик камера за разпознаване на автомобилни номера и анализ на превозните средства в 1-2 ленти. 1/1.8" 4MP Starlight CMOS, 9.4 µlux/F1.33 (Color), 0Lux/F1.53(IR on). Обектив 10-50 mm AI. Разпознаване до 30 метра. Вгр. алгоритми за класификация на МПС по вид, цвят и марка. Скорост на превозн. средства до 130 km/h. Резол: 2688x1520/25FPS, компр. H.265/H.264. AI IR подсветка подсв. 25m. До 10000 № в паметта White/Black list, запазв. на снимки в SD карта до 256GB (не е вкл.); GPS, RS-232, RS-485, Аудио 1/1 вх./изх., Аларм. 3/2 вх./изх.; AC24VAC/12-36V, PoE (802.3at)/13W. Метал, IP67. Стойка в комплекта.	
FACE RECOGNITION IP КАМЕРИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЛИЦА				
31031170	RS-CH352H7MCA-DF-WA2812PW		5MP купол FACE DETECTION IP камера, AI IR подсв. 50m Видео: 5MP (2592x1944) при 15 кад/сек, компр.: H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.8" CMOS сензор, мотор. обектив 2.7-13.5 mm, 0.03 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. алгоритъм за детекц. на лица. Разпозн. на лица само в комб. със специализ. Raysharp NVR! Бизнес анализи (бр. посетители, статистики, диаграма на посещаемостта), изост./липсв. обект, прес. на линия, навл. в периметър. SMD за хора/автомоб. ONVIF 2.6 (Profile S, Profile G). Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/6W. Слот за micro SD до 128GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP66; За външ. монт.; стойка за скр. монт. на кабели; Метал. Съвмест. с RS-CXH-A	215,00 лв.
31031239	RS-CH321H2MA-WA2812PW		2MP купол FACE DETECTION IP камера, AI IR подсв. 40m. Вгр. алгоритъм за детекц. на лица. Разпозн. на лица само в комб. със специализ. Raysharp NVR! Бизнес анализи (бр. посетители, статистики, диаграма на посещаемостта), изост./липсв. обект, прес. на линия, навл. в периметър. 1/2.8" 2MP CMOS, 0.01Lux/F1.2 (Color), 0Lux/IR оп. Мотор. обектив 2.8-12 mm. Резол. 1080P (1920x1080)/ 25FPS, WDR 120dB. Компр. H.265/H.264; ONVIF Ver 2.6, Profile S, Profile G. Запазв. на сн. в SD карта 64GB (не е вкл.); Аудио 1/1 вх./изх., Аларм. 1/1 вх./изх., DC12V, PoE (802.3af)/9W. Метал. Размери Ø135.4 X 86mm	202,00 лв.
IP ТЕРМОВИЗИОННИ КАМЕРИ				
31038098	TPC-BF1241-B3F4-S2		Термовиз. IP DUAL кам. с неохлажд. канал. Във видимия спектър: IP кам. 1/2.7" 4MP CMOS с обектив 4mm, зрителен ъгъл 71.2°, AI IR подсв. IR-30m. Видео: 4MP(2336 × 1752) при 25 кад/сек. Термовизия: Vox uncooled thermal sensor, 256(H)x192(V) ефективни пикс., 8 ~ 14µm спектр. диап., термовизионен обектив 3.5 mm с ъгъл 50.6°. Детекц. на човек/ автомобил 146m/449m. Термовизионен видеопоток: 1.3M(1280 × 960) при 25 кад/сек. AI функц.: детекция горещи зони с аларма до 22 метра, прес. на линия, навлиз./излиз. от зона, детекция на пожар, хора/автомоб. 1 аудио вх./изх., 1/1 аларм. вх./изх., слот micro SD до 256GB, IP67, раб.темп -30°C ~ +50°C, p-ри 205×90×90 mm захр. 12VDC/PoE 14W. Метал; Съвмест. с PFA130-E	 1 390,00 лв.







Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31039023	TPC-BF1241-B10F12-DW-S2	 	<p>Термовиз. IP DUAL кам. с неохладж. канал. Във видимия спектър: IP кам. 1/2.7" 4MP CMOS с обектив 12mm, зрителен ъгъл 22°, AI IR подсв. IR-30m. Видео: 4MP(2336 × 1752) при 25 кад/сек. Термовизия: Vox uncooled thermal sensor, 256(H)x192(V) ефективни пикс., 8 ~ 14µm спектр. диап., термовизионен обектив 10 mm с ъгъл 17.3°. Детекц. на човек / автомобил. 417м/1282м. Термовизионен видеопоток: 1.3M(1280 × 960) при 25 кад/сек. AI функц.: детекция пушачи, прес. на линия, навлиз./излиз. от зона, детекц. на пожар, детекц. на автомобил., хора, 1 аудио вх./изх., 1/1 аларм. вх./изх., слот micro SD до 256GB, IP67, раб.темп -30°C ~ +60°C, р-ри 205×90×90 mm захр. 12VDC/PoE 14W. Метал; Съвмест. с PFA130-E</p>	1 980,00 лв.
	TPC-SD2241-TB7F8-S2	 	<p>Термовиз. IP PTZ DUAL кам. с неохладж. канал. Във видимия спектър: IP кам. 1/2.8" 2MP CMOS с обектив 8mm, зрителен ъгъл 40°, AI IR подсв. IR-50m. Видео: 2MP(1920 × 1080) при 50 кад/сек. Термовизия: Vox uncooled thermal sensor, 256(H)x192(V) ефективни пикс., 8 ~ 14µm спектр. диап., термовизионен обектив 7 mm с ъгъл 24°. Детекц. на човек 292м, автомобил. 778м. Термовизионен поток: 1.3M(1280 × 960) при 50 кад/сек. AI функц.: измерване на температура, детекция пушачи, прес. на линия, навлиз./излиз. от зона, детекц. на пожар, Auto Tracking. 1 аудио вх./изх., 2/1 аларм. вх./изх., слот micro SD до 256GB, IP66, раб.темп -30°C ~ +60°C, р-ри 296× Φ160 mm захр. 12VDC/PoE 24W. Метал</p>	 2 998,00 лв.



Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
IP FISHEYE И ПАНОРАМНИ КАМЕРИ				
31038585	IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE-0360B	 <p>Full-Color Camera WIZ Mind</p>	<p>IP панорамна камера 180° DUO 8MP FullColor. Бяла LED подсветка 40m. Dual 1/1.8" CMOS CMOS сензор, Day/Night, 0.0005 Lux в цв. режим, обектив 3.6 mm, ъгъл на набл. Н: 180° V: 48°, вгр. Web сървър, H.265/H.264 25 кад/сек при 8MP (4096 × 1800). Triple stream Вгр. AI функц.: EPTZ, броене на хора, статистики, навл. в зона, прес. на линия. IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, RTSP, вгр. микрофон/говорител, 1/1 аудио вх./изх., 1/1 аларм. вх./изх., слот за MicroSD 512GB, безпл. софтуер за запис на 64 кам., набл. през iPhone, iPad, Android, Onvif, за външ. монт., IP67, IK10, ePoE 802.3af/12VDC, 11.8W. Метал Ø 122 x 131.9 mm; Съвмест. с PFA137, PFA203W</p>	<p>НОВО!</p> <p>1 400,00 лв.</p>
31038541	IPC-EB5541-AS	 <p>alhua</p>	<p>5 мегапикс. FISHEYE вандал. IP кам., 1/2.7" CMOS сензор, Day/Night, 0.006 Lux в цв. режим, обектив "рибешко око" 1.4 mm, ъгъл на набл. 360°, вгр. Web сървър, H.265/H.264 25 кад/сек при 5MP (2592×1944) Triple stream Вгр. AI функц.: броене на хора, статистики, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, RTSP, вгр. микрофон, слот за MicroSD 128GB, безпл. софтуер за запис на 64 кам., набл. през iPhone, iPad, Android, Onvif, за външ. монт., IP67, IK10, PoE 802.3af/12VDC, 5.1W. Метал Ø 110 x 56 mm; Съвмест. с PFA136, PFA203W</p>	<p>564,00 лв.</p>
31038511	IPC-EBW81242-AS-S2	 <p>WIZ Mind</p> <p>alhua</p>	<p>12 мегапикс. FISHEYE вандал. IP кам. бяла подсветка IR-10 m, 1/1.7" CMOS сензор, Day/Night, 0.01 Lux в цв. режим, обектив "рибешко око" 1.85 mm, ъгъл на набл. 360°, вгр. Web сървър, H.265/H.264 25 кад/сек при 12MP (4000×3000) Triple stream Компр.: H.265+/H.265/H.264, Triple stream. DWDR, 3D DNR. Вгр. AI функц.: броене на хора, SMD детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/13.9W. Вграден микрофон/говорител, 1 аудио вх./изх., 2/2 аларм. вх./изх., слот micro SD до 256GB. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10. За външен монтаж; Метал. Ø150x60 mm. Съвмест. с PFA132-E</p>	<p>2 500,00 лв.</p> <p></p>
31031246	RS-CH451H3FED-11PW-A	 <p>RaySharp</p>	<p>5 мегапикс. куполна Fish-Eye IP камера. Работи самостоятелно, с NVR RAYSHARP серии 5xx и 8xx, поддържа се и от NVR-и DAHUA. 1/2.9" progressive scan CMOS сензор, 2160(H)x2160(V) ефективни пиксела, Day/Night, 0.1 Lux в цв. режим, 0 Lux в черно-бял режим (IR on), AI IR подсветка -5m, DWDR, обектив "рибешко око" 1.1 mm, ъгъл на набл. 360°, BLC, HLC, DWDR, H.265/H.264, 25 кад/сек при 5M(2560x2160), IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, RTSP, вход микрофон, безпл. софтуер за запис на 64 камери, набл. п/з iPhone, iPad, Android, ONVIF (Ver 2.6) за монтаж на закрито, 802.3af/12VDC, 5W. Корпус: метал, PVC. Размер Ø68x77 mm;</p>	<p>175,00 лв.</p>


















Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
IP ВЗРИВОЗАЩИТЕНИ КАМЕРИ				
31038044	DH-EPC230U		2MP взривоустойчив булет, AI IR подsv. 100m Видео: 2MP(1920 x 1080) при 50 кад/сек, 2MP(1920 x 1080) при 50 кад/сек Tripple Stream. Компр. H.265 /H.264, 1/2.8" STARVIS CMOS сензор, обектив 30x оптичен, ъгъл на видим. 67.8°~2.4° 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц: детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия изост. /липсв. обект, Heat Map. Захр.: 220VAC. Слот за micro SD до 128GB, 2/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх., RS-485. Набл. п/з iPhone iPad Android вгр. Web server TCP/ IP, безпл. CMS до 64 кам., IP68, ATEX and IECEx Certifacation. За вьнш. монт., корпус от неръждаема стомана 304 размери 396x149.5x143 mm. Съвмест. с ZAZ100W, EXB100, GE1500	
31035142	DH-EXB100		Взривозащитена стойка за EPC230U	
31035141	DH-ZAZ100W		Взривозащитен свързващ съединител за EPC230	
31035143	DH-GE1500		Взривозащитен маркуч Flexible Tube за EPC230U	
СПЕЦИАЛНИ КАМЕРИ				
31038563	HY-SAV849HAP-E		5MP пожароизвестителна IP куполна камера. AI алгоритъм за откриване на пламъци в полето на видео камерата и вграден димно оптичен датчик за площ 30 m2-60 m2. Аларма при изтощена батерия. IR подсветка 20m. 5MP (2688 x 1520) при 25 кад/сек. Компр.:H.265+/H.265/H.264, Tripple stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.0 mm ъгъл на видим. 144°, 0.002 Lux в цв. реж. WDR 120dB, 3D DNR. Запис и възпроизвеждане на съобщения през вградения високоговорител; Сирена 80 dB; Вграден микрофон. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/4.9W. Вградена литиева батерия 3V. Слот за micro SD до 256GB, 1/1 аларм. вх./изх., 2/2 аудио вх./изх., RS-485. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. За вътрешен таванен монтаж. Пластмаса. Ø120x79 mm.	
31031275	RS-CH781H3A-20PB		2MP скрита PINHOLE камера ONVIF 2.6. Видео: 2MP(1920x1080) при 25 кад/сек, компресия: H.265/H.264. Tripple stream. 1/2.9" CMOS сензор, обектив 3.6 mm, 0.01 Lux в цветен режим. Вградена AI функции: пресичане на линия, навлизане в зона, изоставен/липсващ обект. Захранване: PoE (802.3af), 12VDC/4W. Наблюдение през iPhone, iPad, Android, вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери, IP20; За вътрешен скрит монтаж. Метален корпус. Размери: 38x42x25 mm	135,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
МРЕЖОВИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА (NVR)				
NVR до 16 канала				
31133528	NVR2104-S3	 	4-кан. NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 8MP, в реално вр.: 1 канала@4K/6 канала@1080P. Компр. H.265/H.264, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 10TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: SMD+, навлизане в зона, пресичане на линия. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. P-ри: 205×205×48 mm	194,00 лв.
31133525	NVR4104-4KS2/L	 	4-кан. NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 8MP, в реално вр.: 2 канала@4K/8 канала@1080P. Компр. H.265/H.264, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 10TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: SMD, детекция на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, броене на обект, heat map. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. P-ри: 205×205×48 mm	211,00 лв.
31133526	NVR4104-P-4KS2/L	 	4-кан. PoE NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 8MP, в реално вр.: 2 канала@4K/8 канала@1080P. Компр. H.265/H.264, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 10TB), 1xVGA и 1xHDMI, 4xPoE, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: SMD, детекция на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, броене на обект, heat map. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. P-ри: 270×206×48 mm	346,00 лв.
31133523	NVR2108-I2	 	8-кан. NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 8MP, в реално вр.: 2 канала@4K/8 канала@1080P. Компр. H.265/H.264, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. Професионален набор AI функции от камери DAHUA / ONVIF камери : 5/1 x разпознаване на лица, 4/1 x охрана на периметър и 6/4 x SMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. P-ри: 205×205×46 mm	266,00 лв.
31133519	NVR4108-4KS2/L	 	8-кан. NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 8MP, в реално вр.: 2 канала@4K/8 канала@1080P. Компр. H.265/H.264, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: SMD, детекция на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, броене на обект, heat map. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. P-ри: 205×205×46 mm	241,00 лв.
31133522	NVR4108-8P-4KS2/L	 	8-кан. PoE NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 8MP, в реално вр.: 2 канала@4K/8 канала@1080P. Компр. H.265/H.264, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI, 8xPoE, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: SMD, детекция на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, броене на обект, heat map. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. P-ри: 270×206×47.5 mm	450,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31133527	NVR4116HS-4KS2/L	 	16-канален икономичен мрежови видеорекодер (NVR), Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 8MP, в реално време: 8 канала@1080р. Компресия H.265/H.264, максимален трафик 80Mbps, 60Mbps по мрежа общо за всички канали. 1 SATA HDD (до 10TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио входа/изхода, 2xUSB. AI функции от камерите: SMD 12 канала, детекция на лица, 8 канала навлизане в зона/пресичане на линия, броене на обект, heat map. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Размери: 260x232.5x50mm.	311,00 лв.
31132071	NVR4216-4KS2/L	 	16-канален мрежови видеорекодер (NVR), Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 8MP, в реално време: 4 канала@4K. Компресия H.265/H.264, максимален трафик 200 Mbps общо за всички канали. 2 SATA HDD (до 12TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио входа/изхода, 4/2 алармени входа/изхода, 2xUSB. AI функции от камерите: SMD, детекция на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, броене на обект, heat map. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Размери: 375x275x56mm.	393,00 лв.
31133532	NVR4216-EI	 	16-канален NVR WizSense, Linux ОС, ONVIF 21.12(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK, AXIS, SONY. Поддържа IP камери с резолюция до 12MP, 16 канала@1080P в реално време, 16 канала плейбек. Компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, макс. трафик: 256 Mbps общо. 2 SATA HDD (до 16TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио входа/изхода, 4/2 алармени входа/изхода, 3xUSB. Професионален набор AI функции от камери DAHUA / ONVIF камери : 8/1 x разпознаване на лица, 8/2 x охрана на периметър и 8/4 x SMD+. Поддържа: Fisheye dewarp, ANRP, POS; набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, P2P, управл. с мишка. Размери: 375x284x53 mm	 523,00 лв.
31133503	NVR5216-4KS2	 	16-кан. NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP, в реално вр.: 4 канала@4K/16 канала@1080P. Компр. H.265/H.264, макс. трафик: 320 Mbps общо за вс. канали. 2 SATA HDD (до 8TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 4/2 аларм. вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: детекц. на лица, навл. в зона, прес. на линия, броене на обект, heat map. Поддържа: Fisheye dewarp, ANRP, POS, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 64 кам., управл. с мишка. Ра-ри: 1U, 375x282x56 mm	717,00 лв.
31133529	NVR5216-16P-EI	   	16-канален 16 PoE NVR WizSense, Linux ОС, ONVIF 21.12(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK, AXIS, SONY. Поддържа IP камери с резол. до 12MP, 16 канала@1080P в реално време, 16 канала плейбек. Компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, макс. трафик: 384 Mbps общо. 16x PoE porta 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at; PoE портове 1-8 поддържат ePoE; 2 SATA HDD (до 16TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изхода, 4/2 алармени вх./изхода, 3xUSB. Професионален набор AI функции от камери DAHUA / ONVIF камери : 16/2 x разпознаване на лица, 16/4 x охрана на периметър и 16/8 x SMD+. Поддържа: Fisheye dewarp, ANRP, POS; набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, P2P, управл. с мишка. Размери: 375x329x53 mm	 1 283,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31133514	NVR5216-8P-I/L		16-кан. PoE AI NVR. Linux ОС, ONVIF 2.4. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP, в реално вр.: 4 канала@4K/16 канала@1080P. Компр. H.265 /H.264, макс. трафик: 320 Mbps (160 Mbps с AI функции). 8 PoE porta с поддр. на ePoE, 2 SATA HDD (до 10TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 4/2 аларм. вх./изх., 2xUSB, RS-232, RS-485. AI функц. от камерите: Разпозн. на лица 16/4 канала с FD/ONVIF кам., 20 бази данни за 100 000 лица, навл. в зона, прес. на линия, брое на обект, heat map, 12 кан. SMD Plus периметър, Fisheye dewarp, ANRP, POS, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 64 кам., управл. с мишка. P-ри: 1U, 375x327.3x53 mm	2 167,00 лв.
31132117	RS-N8008HR		8-кан. NVR, Linux ОС, ONVIF 2.6. Поддържа IP кам. с резол. до 8MP, в реално вр.: 1 канала@4K/4 канала@1080P. Компр. H.265/H.264, макс. трафик: 76 Mbps об-що за вс. канали. 1 SATA HDD (до 8TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 2xUSB AI функц. от камерите: детекц. на лица, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. Поддържа: набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 128 кам., P2P, управл. с мишка. P-ри: 300x227x53 mm	135,00 лв.
31132115	RS-N8208HR-FP		8-кан. POE NVR, Linux ОС, ONVIF 2.6. Поддържа IP кам. с резол. до 8MP, в реално вр.: 1 канала@4K/4 канала@1080P. Компр. H.265/H.264, макс. трафик: 76 Mbps об-що за вс. канали. 1 SATA HDD (до 8TB). 8xPOE порта, 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 2xUSB AI функц. от камерите: детекц. на лица, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. Поддържа: набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 128 кам., P2P, управл. с мишка. P-ри: 300x227x53 mm	310,00 лв.
31132114	RS-N7516HR		16-кан. NVR, Linux ОС, ONVIF 2.6. Поддържа IP кам. с резол. до 8MP, в реално вр.: 2 канала@4K/8 канала@1080P. Компр. H.265/H.264, макс. трафик: 112 Mbps об-що за вс. канали. 1 SATA HDD (до 8TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 2xUSB AI функц. от камерите: детекц. на лица, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. Поддържа: набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 128 кам., P2P, управл. с мишка. P-ри: 300x227x53 mm	198,00 лв.
NVR над 16 канала				
31132079	NVR4232-4KS2/L		32-кан. NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 4K 8MP, в реално време: 8 канала@1080p. Компресия H.265/H.264, максимален трафик: 200 Mbps общо за всички канали. 2 SATA HDD (до 10TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио входа/изхода, 4/2 алармени входа/изхода, 2xUSB. AI функции от камерите: SMD+ 12 канала, детекция на лица 4 канала, навлизане в зона, пресичане на линия 8 канала, брое на обект, heat map., наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Размери: 375x283x53 mm	490,00 лв.
31133504	NVR5232-4KS2		32-кан. NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP камери с резол. до 12MP, в реално вр: 4 канала@4K/16 канала@1080P. Компр. H.265+/H.265/H.264+/H.264, макс. трафик: 320 Mbps общо за вс. канали. 4 SATA HDD (до 10TB), 1xVGA и 2xHDMI, 1xLAN 1/1 аудио вх./изх., 4/2 аларм. вх./изх., 2xUSB. AI функции от камерите - детекция на лица, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, брое на обект, heat map. Поддържа: Fisheye dewarp, ANRP, POS; набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, P2P, управл. с мишка. P-ри: 1U, 375x282x56 mm	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 815,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31133530	NVR5432-EI	 	32-кан. NVR, Linux ОС, ONVIF 21.12(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK, AXIS, SONY. Поддържа IP камери с резол. до 12MP, 32 канала@1080P в реално време, 16 канала плейбек. Компр. H.265+/H.265/H.264+/H.264, макс. трафик: 384 Mbps общо. 4 SATA HDD (до 16TB), 1xеSata, 2xVGA и 2xHDMI, 2xLAN, 1/1 аудио вх./изхода, 16/6 алармени вх./изхода, 3xUSB. Професионален набор AI функции от камери DAHUA / ONVIF камери : 16/2 x разпознаване на лица, 16/4 x охрана на периметър и 16/8 x SMD+. Поддържа: Fisheye dewarp, ANRP, POS; набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, P2P, управл. с мишка. Размери: 1.5 U, 440×415×70 mm	1 444,00 лв.
31133509	NVR608-32-4KS2	 	32-кан. NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP камери с резол. до 12MP, в реално вр: 4 канала@4K/16 канала@1080P. Компр. H.265+/H.265/H.264+/H.264, макс трафик: 384 Mbps общо за вс. канали. 8 SATA HDD (до 8TB), 1xVGA и 2xHDMI, 2xLAN Gigabit, 1/1 аудио вх./изхода, 16/8 алармени вх./изхода, 4xUSB. AI функции от камерите детекция на лица, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, броене на обект, heat map. Поддържа: Fisheye dewarp, ANRP, POS; набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, P2P, управл. с мишка. Размери: 2U, 440×451×91 mm	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 2 299,00 лв.
31133521	NVR5464-4KS2	 	64-кан. NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP камери с резол. до 12MP, в реално вр: 4 канала@4K/16 канала@1080P. Компр. H.265+/H.265/H.264+/H.264, макс. трафик: 320 Mbps общо за вс. канали. 4 SATA HDD (до 10TB), 1 eSata, 2xVGA и 2xHDMI, 2xLAN, 1/1 аудио вх./изхода, 16/6 алармени вх./изхода, 3xUSB. AI функции от камерите - детекция на лица, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, броене на обект, heat map. Поддържа: Fisheye dewarp, ANRP, POS; набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, P2P, управл. с мишка. Размери: 1.5U, 440×411.2×76 mm	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 1 332,00 лв.
31133531	NVR5464-EI	 	64-кан. NVR, Linux ОС, ONVIF 21.12(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK, AXIS, SONY. Поддържа IP камери с резол. до 12MP, 32 канала@1080P в реално време, 16 канала плейбек. Компр. H.265+/H.265/H.264+/H.264, макс. трафик: 384 Mbps общо. 4 SATA HDD (до 16TB), 1xеSata, 2xVGA и 2xHDMI, 2xLAN, 1/1 аудио вх./изхода, 16/6 алармени вх./изхода, 3xUSB. Професионален набор AI функции от камери DAHUA / ONVIF камери : 16/2 x разпознаване на лица, 16/4 x охрана на периметър и 16/8 x SMD+. Поддържа: Fisheye dewarp, ANRP, POS; набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, P2P, управл. с мишка. Размери: 1.5 U, 440×415×70 mm	1 597,00 лв.
31132120	RS-N7032QR-EHL	 	32-кан. NVR, ONVIF. Разпознаване на лица и LPR само в комбинация със специализ. IP камери RaySharp! Поддържа IP камери с резол. до 8MP, общо 60 кад./секунда при 4K, 120 кад./секунда при 4MP или 240 кад./секунда при 2MP. Компр. H.265/H.264, макс. трафик: 256 Mbps общо за вс. канали. 4 SATA HDD (до 8TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изхода, 16/1 алармени вх./изхода, eSata, 3xUSB. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управл. с мишка. Размери: 378×326×66 mm	505,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
ТВЪРДИ ДИСКОВЕ, SD КАРТИ И УСТРОЙСТВА ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ				
HDD ДИСКОВЕ - СПЕЦИАЛНА СЕРИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ				
30300223	ST1000VX013		1TB SATA SKYHAWK, 3.5-inch, SATA-3 6 Gb/s Ск. на чет. 180 MB/s, 64MB CASH, 7200 RPM	95,00 лв.
30300221	ST2000VX017		2TB SATA SKYHAWK, 3.5-inch, SATA-3 6 Gb/s Ск. на чет. 180 MB/s, 64MB CASH, 7200 RPM	120,00 лв.
30300222	ST4000VX016		4TB SATA SKYHAWK, 3.5-inch, SATA-3 6 Gb/s Ск. на чет. 180 MB/s, 64MB CASH, 7200 RPM	175,00 лв.
30300206	ST6000VX001		6TB SATA SKYHAWK, 3.5-inch, SATA-3 6 Gb/s Ск. на чет. 180 MB/s, 64MB CASH, 5900 RPM	285,00 лв.
30300224	ST8000VX010		8TB SATA SKYHAWK, 3.5-inch, SATA-3 6 Gb/s Ск. на чет. 235 MB/s, 64MB CASH	395,00 лв.
30300210	ST10000VE0008		10TB SATA SKYHAWK, 3.5-inch, SATA-3 6 Gb/s Ск. на чет. 180 MB/s, 256MB CASH, 7200 RPM	685,00 лв.
MICRO SD КАРТИ С БЪРЗ ДОСТЪП - СПЕЦИАЛНА СЕРИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ				
30300219	TF-L100-32GB		Micro SD карта 32GB Class 10, висока скорост на обмен на данни UHS-I, 85MB/s. За монтаж в IP камери или др. устройства за запис със слот Micro SD.	15,00 лв.
30300214	TF-P100/64G		Micro SD карта 64GB Class 10, висока скорост на обмен на данни UHS-I, 85MB/s. За монтаж в IP камери или др. устройства за запис със слот Micro SD.	25,00 лв.
30300211	TF-P100/128G		Micro SD карта 128GB Class 10, висока скорост на обмен на данни UHS-I, 85MB/s. За монтаж в IP камери или др. устройства за запис със слот Micro SD.	39,00 лв.
ОБОРУДВАНЕ ЗА МОНИТОРИНГ ЦЕНТРОВЕ				
СЪРВЪРИ, ВИДЕОСТЕНИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА МОНИТОРИНГ ЦЕНТРОВЕ				
31134007	DSS4004-S2	 Сървър Linux, Intel I3 6010 4-core CPU, 8GB 	За CCTV, видеодомоф. и контр. на достъп. Лиценз. верс. на DSS Express Plus с вс. актив. функц. на отделен HDD. Сървърно шаси с резерв. захр. и места за още 3 диска 2.5"(до 8TB). Мреж. свърз. до 350Mbps п/з 4*RJ-45 1G порта, RS232, RS485, e-Sata, аларм. релейни вх./изх., 4xUSB 3.0, 2xHDMI, 1xVGA Поддр. на 256 видео кан., 32 кан. за разпозн. на лица или автомоб. №, видеодомофони и контрол на достъпа. Захр. 240V/ 120W, монт. в 19" RACK, p-ри 1U, 440x398.6x43.65mm	7 103,00 лв.
31134005	DSS7016D-S2	 Сървър Linux, Intel I5 600 CPU, 8GB 	За CCTV, видеодомоф. и контр. на достъп. Лиценз. верс. на DSS Pro с вс. Активни функц. на отделен HDD. Сървърно шаси с резерв. захранване и места за още 15 диска 3.5" до 8TB, HOW SWAP с поддр. на Raid 0/1/5/6/10. Мреж. свърз. до 700Mbps п/з 4*RJ-45 1G порта, RS232, RS485, e-Sata, аларм. релейни вх./изх., 4xUSB 3.0, 3xHDMI. Поддръжка на 2000 видео канала, 84 канала за разпозн. на лица или автомоб. №. Захр. 240V/350W, монтаж 19" RACK, p-ри 444.8x133.2x522.2 mm	
31134008	NVD0905DH-4I-4K	 	Мрежов видео декодер за видеостена; Linux, приема сигнали от DAHUA устройства и Onvif кам. и ги визуализ. на до 9 монитора. Декодиране до 3ch@12M/3ch@ 4K/36ch@1080P 81ch@720p, 144ch@D1; Компр. H.265/H.264/MPEG4; Вход за 2 канала HDMI/DVI-I и 9 изх. HDMI. Резол. на HDMI до 4K. 2 вх. RJ45 10/100/1000M 4/4 аларм. вх./изх., RS-232, RS-485, USB2.0 и USB3.0, 1.5 U 440x408x70 mm	 6 815,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
СОФТУЕРИ И ЛИЦЕНЗИ				
DSS Express 8.0 лицензи				
	DSS Express (Free Version)		64 видеоканала, от тях до 8 ANPR LPR, 8 Face recognition и 8 канала за метаданни. До 8 ONVIF канала и 32 устройства по P2P. Single server 200MB/s входящ видео поток.	безплатно
22222234	DSSExpress8-Video-License		Лиценз за 1 видеоканал с функциите на DAHUA DSS Express8. Срок неограничен.	78,00 лв.
22222240	DSSExpress8-Door-Channel-License		Лиценз за 1 канал за контрол на достъпа (1 врата двустранно) с функциите на DAHUA DSS Express8. Срок неограничен. За комбинация с видео се изисква и лиценз за видеоканал	39,00 лв.
22222241	DSSExpress8-VDP-Device-License		Лиценз за 1 видеодомофонен канал с функциите на DAHUA DSS Express8. Необходим за всяко входно табло и монитор. Срок неограничен	39,00 лв.
	DSSExpress8-Parking-Module-License		Лиценз за 1 автомобилен портал двустранно с функциите на DAHUA DSS Express8. Правила за вход/изход, повикване от домофон, управление на списъци, записи вход/изход, информация за паркоместа. Срок неограничен	784,00 лв.
DSS Pro 8.0 лицензи				
22222235	DHI-DSSPro8-16Video-Base		Базов лиценз за 16 видеоканала с функциите на DAHUA DSSPro8. Срок неограничен.	1 568,00 лв.
	DSSPro8-Video-Channel-License		Лиценз за добавяне на 1 видеоканал към Базов лиценз с функциите на DAHUA DSSPro8. Изисква DHI-DSSPro8-16Video-Base. Срок неограничен.	137,00 лв.
22222237	DHI-DSSPro8-16Door-Base		Лиценз за 16 канала за контрол на достъпа (16 врати двустранно) с функциите на DAHUA DSSPro8. Срок неограничен	784,00 лв.
	DHI-DSSPro8-Door-License		Лиценз за 1 канал за контрол на достъпа (1 врата двустранно) с функциите на DAHUA DSSPro8. Изисква DHI-DSSPro8-16Door-Base. Срок неограничен. За комбинация с видео се изисква и лиценз за видеоканал	68,00 лв.
22222236	DHI-DSSPro8-VDP-License		Лиценз за 1 видеодомофонен канал с функциите на DAHUA DSSPro8. Срок неограничен	68,00 лв.
22222239	DSSPro8-Parking-Module-License		Лиценз за 1 вход на паркинг. Необходимо е да има видеоканал с LPR ANRP функциите на DAHUA DSSPro8. Срок неограничен	746,00 лв.
22222238	DHI-DSSPro8-Attendance-License		Лиценз за 1 канал (1 врата двустранно) с функциите на DAHUA DSSPro8 за изчисляване на работно време. Срок неограничен	2 352,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
МОНИТОРИ, СТОЙКИ И АКСЕСОАРИ				
30334356	LM22-F200		LED; диагонал 21.5"(16:9). Индустриален дизайн 24/7 с LED подсветка. Тънка рамка 4.65 /16.8 mm. Разделителна способност FULL HD 1920x1080. Яркост 250 cd/m ² , контраст 3000:1. Реакция 6.5ms. Входи: VGA(D-Sub) ×1, HDMI×1, Аудио изход. Консумация: 23W. Комплектът включва: захранване, стойка за маса, HDMI кабел. VESA 100x100. Размери: 492×285×37.6 mm.	285,00 лв.
30334350	LM22-H200		LED; диагонал 23.8"(16:9). Индустриален дизайн 24/7 с LED подсветка. Разделителна способност FULL HD 1920x1080. Яркост 250 cd/m ² , контраст 1000:1. Реакция 14ms. Входи: VGA(D-Sub) ×1, HDMI×1, Аудио изход. Консумация: 24W. Комплектът включва: захранване, стойка за маса, HDMI кабел. VESA 75x75. Размери: 492×285×38 mm.	267,00 лв.
30334392	MW3224-V		LED; диагонал 23.8"(16:9). Индустриален дизайн 24/7 с LED подсветка; ULTRA тънка рамка 2.8 /16.8 mm. Разделителна способност FULL HD 1920x1080. Яркост 250 cd/m ² , контраст 1000:1. Реакция 14ms. Вход.: VGA(D-Sub) ×1, HDMI×1, Аудио вход, Говорител 1.5Wx2. Консумация: 25W; В комплекта: захранване, стойка за маса, HDMI кабел. VESA 100x100. Размери: 541.8×412.6×200 mm	267,00 лв.
30334344	LM32-F200		LED; диагонал 31.5"(16:9). Индустр. дизайн 24/7 с LED подсв.; Раздел. спос. FULL HD 1920x1080. Яркост 240 cd/m ² , контраст 1400:1; Реакция 8ms; Вх.: VGA(D-Sub)×1, HDMI×1, USBx1, Говорител 8Wx2 ; Консум.: 55W; В компл: дистанционно, захранване, стойка за маса, HDMI кабел; VESA 75x75; P-ри: 731.4×432.6×67.5 mm	503,00 лв.
30334393	MW3232-V-K		LED; диагонал 31.5"(16:9). Индустриален дизайн 24/7 с LED подсветка; ULTRA тънка рамка 2.8 /16.8 mm. Разделителна способност FULL HD 1920x1080. Яркост 250 cd/m ² , контраст 1400:1. Реакция 6.5 ms. Входи: VGA(D-Sub) ×1, HDMI×1, Аудио вход, Говорител 2Wx2. Консумация: 32W; В комплекта: захранване, HDMI кабел. VESA 100x100. Размери: 715×425×44 mm. Съвместими стойки: за маса HB-5032-H, за стена HB-4022-E	455,00 лв.
30334370	LM43-F200		LED FHD монитор, диагонал 43"(16:9); Индустрален дизайн 24/7 с LED подсветка; Резолюция 1920×1080 (FHD); Яркост 330 cd/m ² , контраст 1200:1; Реакция 8 ms; Входи: HDMI×1, VGA×1, USBx1; Говорител 2x6W, Audio out×1; Консумация: 75W; В комплекта: дистанционно, стойка за маса, HDMI кабел; VESA 200x200 стандарт; Размери: 968.7×564.7×72.9mm	710,00 лв.
30334384	MW3243-F-V		LED; диагонал 43"(16:9). Индустриален дизайн 24/7 с LED подсветка; ULTRA тънка рамка 2.8 /16.8 mm. Разделителна способност ULTRA HD 4K 3840x2160. Яркост 300 cd/m ² , контраст 1000:1. Реакция 14 ms. Входи: HDMI×2, DP (Display port); Аудио изход, Говорител 5Wx2. Консумация: 32W; В комплекта: захранващ кабел, HDMI кабел, дистанционно. VESA 200x200. Размери: 965×561×95 mm. Съвместими стойки: за маса HB-5043-H-43, за стена HB-4032-E	980,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
30334311	LM55-F400		UHD LED; диагонал 55"(16:9). Подх. за видеостани - рамка 9.8 (U/L/R) mm. Индустр. дизайн 24/7 с LED подсв.; Adroid 5.1, Wi-Fi; Раздел. спос. ULTRA HD 4K 3840x2160. Яркост 380 cd/m ² , контраст 4000:1; Реакция 8ms; Вх.: HDMI x3, USB x1, USB x1, Audiox1, Говорител 6Wx2; Консум.: 150W; В компл.: захр. и HDMI кабел, стойка за маса, дистанционно; VESA 400x200; P-p: 1339x813x68.3 mm	3 438,00 лв.
30334385	MW3255-F-V		LED; диагонал 55"(16:9). Индустриален дизайн 24/7 с LED подсветка; ULTRA тънка рамка 2.8 /16.8 mm. Разделителна способност ULTRA HD 4K 3840x2160. Яркост 300 cd/m ² , контраст 1000:1. Реакция 14 ms. Входи HDMIx2, DP (Display port); Аудио изход, Говорител 5Wx2. Консумация: 32W; В комплекта: захранващ кабел, HDMI кабел, дистанционно. VESA 200x200. Размери: 1234.6x715.9x74.8 mm. Съвместими стойки: за маса HB-5055-H-55, за стена HB-4032-E	1 400,00 лв.
30300194	RX-505A		HDMI активен екстендер комплект. Предава HDMI видеосигнал 1080p FULL HD към монитор по UTP/FTP на до 60m. Еднопосочно предаване на сигнал от дистанционно с IR предавател и приемник.	110,00 лв.
30334305	DHL19/22/27/32-BG		Стойка за стена за монитори 19"-32"	29,00 лв.
30334301	DHL42/43/49/55-BG		Стойка за стена за монитори 42"-55"	35,00 лв.
2115C089	HB-4032-E		Стойка за стена за монитори 42"-55", регулируема.	23,00 лв.
30334394	HB-4022-E		Стойка за стена за монитор MW3232-V-K, MW3224-V UNIVIEW. Размер 140x120x42 стандарт VESA 100x100	16,00 лв.
2115C0HU	HB-5032-H		Стойка за маса за 32" монитор MW3232-V-K UNIVIEW	37,00 лв.
МЕДИЯ СЪРВЪРИ, ЕНКОДЕРИ, ДЕКОДЕРИ, ПУБЛИЧНИ ДИСПЛЕИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЛА				
31134009	DPB18-AI		Мрежов видео декодер и медия плейър; Android. Възпр. текст, снимки и мул-тим. файлове от паметта си през HDMI изх. Декодира и визуал. мрежови видео-потоци MP4/H.264/H.265/AVC/MPEG-4/SP/VP8 от мрежов енкодер M70-D0205HI-4K или др. източници. Свързаност по LAN или WiFi, декод. видеопоток: 4K UHD 4096x2160@60 кад/сек, разделяне на екрана на 1/2/3/4/ 5. Софтуер за времеви графици и сценарии за управл. на съдърж., възпроизв. от USB. 1x HDMI изх., 1 x аудио изх., слот за micro SD карта, 1x RJ45 10/100/1000M, IR, RS-232, USB2.0 и USB3.0, 160x108x30 mm	473,00 лв.
МРЕЖОВИ КЛАВИАТУРИ				
31134001	NKB1000		Клавиатура за управление на IP и HDCVI PTZ камери и записващи устройства DAHUA с 3D джойстик и LCD дисплей. Управление по LAN TCP/IP, RS232, RS485. Свързване към SmartPSS чрез USB.	599,00 лв.
CSTV ТЕСТОВО ОБОРУДВАНЕ				
30335302	PFM906-V2		Профес. уред за настройка на с-ми за IP и аналог. видеонаблюдение с вгр. 2 ли-тиево-полимерни батерии по 18.5Wh. Дисплей: 7" HD touch screen 1080P (1920 x 1200 пиксела); HDMI вход до 1440x900P, HDMI изход до 1080P (1920x1200 пиксела); Поддържа IP, HDCVI/AHD/TVI/CVBS, H.264/H.265 decoding, support 4K@30FPS, PoE+, DC12V 2A и USB5V 2A изходи за захранване.TDR (network cable/coaxial cable) тестер, UTP cable tester and hunting, optical cable VFL, Функция мултиметър, WiFi тест за спектър и сила на сигнала 2.4G/5G Band	1 935,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
МРЕЖОВО И КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ				
ОПТИЧНИ И ДРУГИ МОДУЛИ-КОНВЕРТОРИ				
30335000	LR1002		Компл. конвертори LAN към коакс. кабел (Ethernet Over Coax). RG59 BNC коакс. към RJ45 100Mbps, до 400m/100Mbps и 1000m/10Mbps, консум. <1W, гръмоз. до 6KV, -40°C-60°C, 56mm×27mm×21mm. Не изисква захранване, Компл. приемник/ предавател. PoE само в комб. с e-PoE суич и камери e-Poe IP камери	27,00 лв.
30335017	GSFP-850-MMF	 	SFP оптичен модул LC конектор, Multy mode, 1.25G, чувствителност -23dBm, до 500m, Дължина на вълната 850nm, Double fiber, -40°C~85°C, 13.7x56.5x8.95mm	111,00 лв.
30335015	GSFP-1310T-20-SMF	 	SFP оптичен модул LC конектор, Single mode, 1Gbps, до 20km, Дълж. на вълната Tx1310nm/Rx1550nm, -40°C~85°C, 13.7x56.5x8.95mm. Съвместим с GSFP-1310R-20-SMF	108,00 лв.
30335016	GSFP-1310R-20-SMF	 	SFP- оптичен модул LC конектор, Single mode, 1Gbps, до 20km, Дължина на вълната Tx1550nm/Rx1310nm, -40°C~85°C, 13.7x56.5x8.95mm. Съвмест. с GSFP-1310T-20-SMF	108,00 лв.
СИСТЕМИ ЗА БЕЗЖИЧЕН ПРЕНОС НА ДАННИ				
30335011	PFWB5-30n	 	Безж. 5.8 GHz аксес поинт (CPE) с безж. режими аксес поинт (auto WDS), аксес поинт (TDMA), station (WDS, TDMA), station (ARP NAT). Мреж. режими: рутер, бридж. Честота 5.150 - 5.850GHz, вгр. антена 15 dBi, траф. до 300 Mbps, 2x100M ports. Поляризи. Dual linear, модулация OFDM. Ъгъл на излъчв.: 30°/30° по хориз./вертикал, Network security 802.1x/WPA-PSK/WPA2-PSK, WEB manage VLAN. Връз-ка до 3 km. Захр. 12-24 VDC пасивно PoE 4.5W. Адаптер в компл.: RJ45(IN: 220V, OUT: 24V/0.5A). Стойки за тръба 40~60mm. Индустр. дизайн: 15KV ESD, IP65, -30°C~+70°C, 128.4x97.3x39.7 mm	211,00 лв.
30335013	PFWB5-90n	 	Безж. 5.8 GHz аксес поинт (CPE) с режими Access Point/Client/WDS AP/WDS client/WDS Repeater. Мреж. режими: рутер, бридж. Честота 5G 5725~5850 MHz, вгр. антена 18 dBi, траф. до 300 Mbps, 2x100M ports. Поляризи. Dual linear, моду-ляция OFDM. Ъгъл на излъчв.: 90°/20° по хориз./вертикал, Network security WPA/ WPA2, Hide SSID, WEB manage, VLAN. Връзка до 5 km. Захр. 12-24 VDC пасивно PoE 8W. Адаптер в компл.: RJ45(IN: 220V, OUT: 24V/0.5A). Стойки за тръба 40~60mm. Индустр. дизайн: 15KV ESD, IP65, -30°C~70°C 383x100x98 mm	495,00 лв.
МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ				

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
30334125	PFS3005-5GT-L-V2	 	5-портов гигабитов Layer 2 неуправл. мрежов комутатор (суич). Портове: 5 x 10/100/1000 BASE-T RJ45. Макс. траф.: 10Gbps. Гръмозащ. 2kV, захр.: 5V DC адаптер. Раб. темпер.: 0°C - +40°C. Корпус: PVC, 86x52x24 mm	36,00 лв.
30334132	PFS3008-8GT-L-V2	 	8-портов гигабитов Layer 2 неуправл. мрежов комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100/1000 BASE-T RJ45. Макс. траф.: 16 Gbps. Гръмозащ. 2kV, захр.: 9VDC/1A 5VDC адаптер. Раб. темпер.: 0°C - +40°C. Корпус: PVC, 133x63x24 mm	55,00 лв.
30334138	PFS3110-8T	 	10-портов Индустр. Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps + 1 x 1Gbps RJ45+ 1 x 1Gbps Base X SFP порта. Макс. траф.: 13.6Gbps. Захранване 12VDC < 3W. Индустр. дизайн за DIN шина, раб. темпер. -40°C~70°C. Гръмозащ. 6kV. Р-ри: 150x100x42 mm. Съвмест. с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF	168,00 лв.
30334110	PFS3024-24GT	 	24-портов гигабитов Layer 2 неуправл. мрежов комутатор. Портове: 24xRJ45 - 10/100/1000 Base-T. Макс. Траф.: 48Gbps. Захр.: 100~240V. Раб. Темпер.: 0°C - +40°C. Корпус: метал, 294x198x44 mm	305,00 лв.
30334139	PFS5428-24GT-V2	 	28-портов гигабитов Layer 2+ управл. мрежов комутатор (суич). Портове: 24 x 10/100/1000 BASE-T RJ45 + 4xSFP 1 Gbps/10 Gbps + 1 конзолен порт. Макс. траф.: 128 Gbps, VLAN, port Aggregation. Захр.: 100~240V. Гръмозащ. 6kV. Раб. темпер.: -20°C - +55°C. Корпус: метал, 440x300x44 mm. Съвм. с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF	2 177,00 лв.
30334140	PFS5936-24GF8GT4XF	 	36-портов гигабитов Layer 2+ управ. мрежов комутатор (суич). Портове: 8 ком-бин. x 100/1000 BASE-T RJ45/ BASE-X SFP + 24 x SFP 100/1000Base-X + 4 x 1 Gbps/10 Gbps+ + 1 конзолен порт. Макс.траф.: 221Gbps, VLAN, port Aggregation. Захр.: 100~240V. Гръмозащ. 6kV. Раб. темпер. -20°C - +55°C. Корпус: метал, 440x360x44 mm. Съвм. с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF	 2 424,00 лв.
30334145	S5500-48GT4GF-AC	 	48-портов гигабитов Layer 2 управ. мрежов комутатор (суич). Портове: 48 x 100/1000 BASE-T RJ45 + 4 x 10 Gbps BASE-X SFP + 1 конзолен порт. Макс.траф.: 256Gbps, VLAN, GE/10GE port aggregation, static routing, IRF2, DHCP, QoS, NTP. Захр.: 100~240V. Раб. темпер. 0°C - +45°C. Корпус: метал, 440x260x44 mm. Съвм. с PFT3950, GSFP-1310T-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF	 3 637,00 лв.
РoE L2 МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ: УПРАВЛЯЕМИ И НЕУПРАВЛЯЕМИ				
30334146	PFS3006-4ET-36	 	6-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 4 x 10/100 Mbps PoE + 2 x 10/100 Mbps Uplink порта. Port1-4≤30W, общо≤36W. Макс. траф.: 1.2Gbps. IEEE802.3at (PoE+). Гръмозащ. 4kV, захранване 230VAC. Раб. темпер.: -10°C~+55°C. 194mm×108mm×36 mm	109,00 лв.
30334102	PFS3006-4ET-60-V2	 	6-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 4 x 10/100 Mbps PoE + 2 x 10/100 Mbps Uplink порта. Port1≤60W (Hi-PoE), Port2-4≤30W, общо≤60W. Макс. траф.: 1.8Gbps. IEEE802.3at (PoE+). Гръмозащ. 2kV, DC48~57V адаптер. Раб. темпер.: -10°C~+55°C. Метал, 130mm×85mm×26 mm	131,00 лв.










Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
30334142	PFS3006-4GT-60	 	6-портов PoE Layer 2 гигабитов мреж. комутатор (суич). Портове: 4 x 10/100/1000 Mbps PoE + 2 x 10/100 Mbps Uplink порта. Port1≤60W (Hi-PoE), Port2-4≤30W, общо≤60W. Макс. траф.: 14Gbps. IEEE802.3at (PoE+). Гръмозащ. 4kV, DC48~57V адаптер. Раб. темпер.: -10°C~+55°C. Метал, 130mm×85mm×26 mm	141,00 лв.
30334123	PFS3106-4ET-60-V2	 	6-портов Индустр. PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 4 x 10/100 Mbps PoE + 1 x 1Gbps RJ45+ 1 x 1Gbps Base X SFP порта. Мощн. на всеки порт ≤30W, общо ≤60W, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE. Макс. траф.: 6.8Gbps. Гръмозащ. 6kV, DC48~57V адаптер, DUAL POWER. Индустр. дизайн, -30°C~65°C, Метал, 150mm× 108mm×30 mm. Съвм. с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF	197,00 лв.
30334112	PFS3010-8ET-96-V2	 	10-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps PoE + 2 x 1Gbps RJ45. Port1≤60W (Hi-PoE) , Port2-8≤30W, общо≤96W. Макс. траф.: 5.6Gbps. Гръмозащ. 2kV, DC48~57V адаптер. Раб. темпер.: -10°C - +55°C. Метал, 190x100x30 mm	168,00 лв.
30334130	PFS3110-8ET-96-V2	 	10-портов Индустр. PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps PoE + 1 x 1Gbps RJ45+ 1 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1,2≤60W (Hi-PoE) , Port3-8≤30W, общо≤96W. Макс. траф.: 7.6Gbps. Индустр. дизайн за DIN шина, раб. темпер. -30°C~65°C. Гръмозащ. 6kV. P-ри: 150x100x42 mm. Съвмест. с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF	274,00 лв.
30334115	PFS3211-8GT-120	 	11-портов Индустр. PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps PoE + 1 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Мощн. на вс. порт ≤30W, port 1&5 поддърж.HI-POE ≤60W,общо≤ 120W, IEEE802.3at (PoE+). Обща мощн. 120W Макс. траф.: 33Gbps. Индустр. дизайн за DIN шина, раб. темпер. -30°C~65°C. Гръмозащ. 2kV. P-ри: 150x110x42 mm. Съвм. с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF	525,00 лв.
30334137	LR2110-8ET-120	 	10-портов ePoE Индустр. управляем Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps PoE + 1 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Мощн. на вс. порт ≤30W, port 1&5 поддърж.HI-POE ≤60W,общо≤ 120W, IEEE802.3at (PoE+). Обща мощн. 120W Макс. траф.: 8.8Gbps. Индустр. дизайн за DIN шина, раб. темпер. -30°C~65°C. Гръмозащ. 4kV. P-ри: 150x100x42 mm. Съвм. с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF	456,00 лв.
30334136	PFS3218-16ET-135	 	18-портов PoE Layer 2 мрежов комутатор (суич). Портове: 16 x 10/100Mbps BASE-T RJ45 + 2 x 1Gbps RJ45 + 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1&2: ≤60W (Hi-PoE) , Port3: 16≤30W, Общо: ≤135W. Максимален трафик: 7.2Gbps. Работна температура -10°C~+55°C. Гръмозащита 2kV. Размери: 440x300x44mm. Съвместим с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF.	439,00 лв.
30334131	PFS4218-16ET-240-V3	 	18-портов PoE Layer 2 управл. Мреж. комутатор (суич). Портове: 16 x 10/100 Mbps PoE + 2 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1-2≤60W (Hi-PoE), Port3-16≤30W, общо≤240W. макс. траф.: 6.8Gbps. Раб.темп. -10~55°C Гръмозащ. 2kV. P-ри: 440x300x44 mm. Съвм. с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF	703,00 лв.
30334135	PFS3226-24ET-240	 	26-портов PoE Layer 2 мрежов комутатор (суич). Портове: 24 x 10/100 Mbps BASE-T RJ45 + 2 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1&2: ≤60W (Hi-PoE), Port3: 24≤30W, Общо: ≤240W. Максимален трафик: 8.8Gbps. Работна температура: -10~+55°C. Гръмозащита 2kV. Размери: 440x300x44mm. Съвместим с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF.	542,00 лв.


Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
30334127	PFS4226-24ET-360-V3		28-портов PoE Layer 2 управл. мреж. комутатор (суич). Портове: 24 x 10/100 Mbps PoE + 2 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1-2≤60W (Hi-PoE), Port3-24≤30W, общо≤360W. Макс.траф.: 8.8Gbps. Раб.темпер. -10°~55°C. Гръмозащ. 2kV. P-ри: 440x300x44 mm. Съвм. с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF	907,00 лв.
30334121	LR2218-16ET-240		18-портов ePoE Layer 2 управляем мрежов комутатор (суич). Портове: 16 x 10/100 Mbps PoE + 2 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1-2≤60W (Hi-PoE), Port3-24≤30W, общо≤240W. Режими ePoe и PoC на портове 1-8. Максимален трафик: 8.8Gbps. Работна темперетурa: -10°~55°C. Гръмозащита 2kV. Размери: 440x300x44 mm. Съвм. с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF.	1 038,00 лв.
УСТРОЙСТВА ЗА ПРЕНОС И ОБРАБОТКА НА ЗАХРАНВАНЕ ПО LAN МРЕЖАТА				
31131018	RX-IPC29		Пасивен PoE кит (разделя/обединява комуник. и захранване по един UTP/FTP кабел), RJ45+DC конектори. Раб. с допълнително захр. 12V-13,2V до 30-40 метра, поддържа 10/100/1000M, PoE 802.3af(15.4W), 2 бр. Компл.	6,00 лв.
31035086	FT-POE-CD03		PoE инжектор 10/100Mbps. Захр. и свързва на IP PoE камера < 12W към суич на до 100 м; Гръмозащ. 2kV; Захр.: 220V, PoE изход DC-48V/0.5A. Корпус: адаптер	11,00 лв.
30334133	RX-PD1012AT		PoE сплитер (Понижава 48V на 12V) поддържа 10/100/1000M. За свързване на IP камери или други консуматори до 12V/2A, които НЯМАТ вгр. PoE към PoE суичове, рутери и инжектори. RJ45+DC конектори.	20,00 лв.
30334126	TAM01GT01GT-75		TAM01GT01GT-75 Hi-PoE инжектор Midspan PoE/PoE+/Hi-PoE 48VDC/75W. Портове: 1 x 10/100/1000Mbps BASE-T RJ45 + 1 x 10/100/1000Mbps POE BASE-T RJ45. Мощн. HI-POE ≤60W, IEEE802.3at (PoE+). Съвм. с PoE разклонит. PFT1300, една кам. до 300 м. При каскадно свързв. - 3 кам. до 8 Wata на 900 м. Раб. темпер. -30°C~65°C. P-ри: 210x75x38.5mm Съвмест. с PFT1300	141,00 лв.
30334119	PFT1200		Hi-PoE инжектор Midspan PoE/PoE+/Hi-PoE 48VDC/60W. Портове: 1 x 10/100/1000Mbps BASE-T RJ45 + 1 x 10/100/1000Mbps POE BASE-T RJ45. Мощн. HI-POE ≤60W, IEEE802.3at (PoE+). Съвм. с PoE разклонит. PFT1300, една кам. до 300 м. При каскадно свързв. - 3 кам. до 8 Wata на 900 м. Раб. темпер. -30°C~65°C. P-ри: 150x70x39mm Съвмест. с PFT1300	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 85,00 лв.
30334120	PFT1300		PFT1300 PoE разклонител. Портове: 1 x 10/100Mbps BASE-T RJ45 вход., 1x1x 10/ 100Mbps BASE-T RJ45 изход. за каскадно свързв. и 1 изход PoE 15W IEEE802.3at 10/100Mbps BASE-T RJ45. Съвм. с PoE инжектора PFT1200, една кам. до 300 м. При каскадно свързв. - 3 кам. до 8 Wata на 900 м. Индустр. дизайн за DIN шина, раб. темпер. -30°C~65°C. P-ри: 79x52x23 mm. Съвмест. с PFT1200.	60,00 лв.
30365035	MD1		Скрит микрофон за вътрешен монтаж в системи за сигурност, ниско ниво на шума, дизайн с интегр. схема, мин. P-ри, 5-50 м ² площ, захр. DC 6-12V, изход женско RCA (чинч), мъжки и женски DC конектор.	6,00 лв.
30300179	RX-502S		Микрофон за външен и вътрешен монтаж в системи за сигурност. Настройка на нивото на звука, шумопотискане, ниско ниво на шума, дизайн с интегр. схе-ма, мин. P-ри, 5-100 м ² площ, захр. DC 6-12V, изход женско RCA (чинч).	15,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
ЗАХРАНВАНИЯ ЗА CCTV СИСТЕМИ				
ЗАХРАНВАНИЯ БЕЗ РЕЗЕРВИРАНЕ				
31035136	RX-T36S1R5		Конвертор захранване 15-36VDC -> 12VDC 1.5A за компенсирание на пада на напрежение към камера или друго устройство. Светодиодна индикация	8,00 лв.
APWD120101C			Адаптер 220VAC-12VDC 1000 mA/12W с кабел. Защити от късо съединение, пре-напреж. и прегр. CE сертификат	8,00 лв.
31035114	PFM320D-015		Адаптер за монт. в кутия или на стена. 220VAC-12VDC 1500 mA/18W. Защит. кле-ми за 220V и DC 12V, отвори за закр. с винтове, защити от късо съединение пре-напреж. и прегр., ESD: EN61000-4-2 6kV. Монт. в кутии PFA121, PFA122. Раб. темп.: -30°C~+70°C. P-ри: 77.3x51.9x30 mm	19,00 лв.
31035111	PFM300		Адаптер за открит монт. на стена. 220VAC-12VDC 2000 mA / 24W. DC конектор, място за кабелите на камерата и видеобалун, защити от късо съединение, прена-преж. и прегр. Раб. тем.: -30°C~+70°C. P-ри: 88x37x138 mm	17,00 лв.
DR12024-01C			Захр. блок 220VAC-12VDC 2A/24W. 12-14V регулир. изх. корпус DIN Защити от дълбок разряд, късо съедин., пренап. и прегр. P-ри: 89x92x56 mm	20,00 лв.
APWD1202-01C			Адаптер 220VAC-12VDC 2000 mA/24W с кабел. Защити от късо съединение, пре-напреж. и прегр. CE сертификат	11,00 лв.
APWD1205-01C			Адаптер 220VAC-12VDC 5000 mA/60W с кабел. Защити от късо съединение, пре-напреж. и прегр. CE сертификат.	19,00 лв.
SIWD1204-04C			Захр. блок 220VAC-12VDC 4A/48W; 4 изх. с предпазители, 12-14V регулируем изх. Мет. кутия с ключ. Защити от късо съединение, пренапр. и прегр. P-ри: 165x165x48 mm	43,00 лв.
SIWD1205-08C			Захр. блок 220VAC-12VDC 5A/60W; 8 изх. с предпазители, 12-14V регулируем изх. Мет. кутия с ключ. Защити от късо съединение, пренапр. и прегр. P-ри: 202x200x50 mm	56,00 лв.
SIWD1210-09C			Захр. блок 220VAC-12VDC 10A/120W; 9 изх. с предпазители, 12-14V регулируем изх. Мет. кутия с ключ. Защити от късо съединение, пренапр. и прегр. P-ри: 202x200x50 mm	69,00 лв.
SIWD1216-16C			Захр. блок 220VAC-12VDC 16A/192W; 9 изх. с предп. 12-14V регулир. изх. Мет. Ку-тия с ключ. Защити от късо съединение, пренапр. и прегр. P-ри: 305x205x50 mm	96,00 лв.
ЗАХРАНВАНИЯ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕЗЕРВИРАНЕ С АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ (UPS ФУНКЦИЯ)				
DR12060-02B			Захр. блок с UPS функция 220VAC-12VDC 5A/70W. 12-14V регулир. изх. корпус DIN Защити от дълбок разряд, късо съедин., пренап. и прегр. P-ри: 89x92x56 mm	39,00 лв.
DR12120-01B			Захр. блок с UPS функц. 220VAC-12VDC 10A/140W. 12-14V регулир. изх. корпус DIN Защити от дълбок разряд, късо съедин., пренап. и прегр. P-ри: 43x124x113 mm	72,00 лв.
SIWD1208-09CB			Захр. блок с UPS функц. 220VAC-12VDC 8A/96W. 9 изх. с предпаз., 12-14V регулир. изх. Мет. кутия с ключ. Защити от дълбок разряд, късо съединение, пренапр. и прегр. P-ри: 360x195x65 mm	85,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
СОЛАРНИ ЗАХРАНВАНИЯ С АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ (UPS ФУНКЦИЯ) И АКЕСОАРИ				
31035122	SP60W40AH		Соларен панел със захранващ блок 60W 12V/5A и вграден батериен блок 40AH в стойката. Стойка за стълб в комплекта, изходно напрежение 12V, защита 8,4V. За външен монтаж, IP65, Работна температура -20°C~+60°C. Размери 670x540x30 mm	408,00 лв.
31035147	SP100W120AH		Соларен панел със захранващ блок 100W 12V/8.3A и вграден батериен блок 120AH в стойката. Стойка за стълб в комплекта, изходно напрежение 12V, защита 8,4V. За външен монтаж, IP65, Работна температура -20°C~+60°C. Размери 1030x670x30 mm	600,00 лв.
31035148	LOCK1		Метално табло за външен монтаж с ключалка и отвори за монтаж на стена. Вентилационни отвори, Размери: 250x300x160 mm	80,00 лв.
30334143	FT-LT2		FT-LT2 рутер 4G/ 3G/ WiFi индустриален 2x LAN порта. Слот за SIM карта. Захранване 12V/1A в комплекта. Размер 260x180x50 mm	185,00 лв.
ПРЕНОС НА HD И АНАЛОГОВ ВИДЕО СИГНАЛ				
31035117	RX-HD501C		Компл. висококач. видеобалуни с резол. 4K на TVI/CVI/AHD/CVBS аналог. видео-сигнал по усукана двойка (UTP кабел). Вгр. елемент за TVS гръмозаш. 2KV, разстояние до 200/300 м 4K/1080р. Сдвояващ се корпус! Кабел към BNC, към UTP с винтчета. Цена за чифт!	7,00 лв.
31035128	PFM800-4K		Компл. висококач. видеобалуни с резол.4K на TVI/CVI/AHD/CVBS аналог. видео-сигнал по усукана двойка (UTP кабел). Вгр. елемент за TVS гръмозаш. 2KV, раз-стояние до 200/250 м 4K/1080р. Сдвояващ се корпус! Кабел към BNC, към UTP с PUSH PIN клема. Цена за чифт!	13,00 лв.
31035139	RX-GL801C		Компл. видеобалуни с галванично разделяне. Избягване на проблеми от различни фази, повиш. устойчив. на смущения и защита. Резол. до 5MP/2MP 1080р на TVI/CVI/AHD/CVBS аналог. видеосигнал по усукана двойка (UTP кабел). Разстояние до 100/200 м 5MP/1080р. Сдвояващ се корпус! Кабел към BNC, към UTP с PUSH PIN клема. Цена за чифт!	9,00 лв.
31035137	PFM791		Галваничен разделител (HD Ground loop isolator) за AHD/TVI/CVI/CVBS сигнали. За коакс. кабел или Cat5e/6, свързв. откъм страната на DVR, честотна лента: 25Hz~50MHz (-3dB). Изчиства картината от смущ. или влияние м/у каналите, защитава от пренапреж.	21,00 лв.
31035118	PFM790		Филтър захранване за CCTV системи. Премахва смущенията в изображението, предавани по линията за 12V захранване.	21,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
КАБЕЛИ ЗА CCTV СИСТЕМИ				
30691301	PFM920I-5EUN		Висококачествен кабел C5e U/UTP 100 MHz PVC AWG24 99.99% OFC (oxygen free copper). Цена за ролка 305 м.	238,00 лв.
B41ETLC2050BIANCO			Комбиниран кабел коаксиален mini RG59 + 2x0.50 mm. Метриран. Цената е за ролка 100 м. Производител BERICACAVI, Италия.	179,30 лв.
30692004	Кабел 18м CCTV combo		Готов комбиниран кабел за връзка на CCTV камера с DVR и захранване. Дължина 18 м (60 feet). Съставен от RG59 с BNC и 2x0.3mm с DC конектори. Цена за брой.	18,00 лв.
30692005	Кабел 20м CCTV combo		Готов комбиниран кабел за връзка на CCTV камера с DVR и захранване. Дължина 20 м (60 feet). Съставен от RG59 с BNC и 2x0.3mm с DC конектори. Цена за брой.	28,00 лв.
E080061	RG6 бял		Коаксиален кабел RG6. Цена за ролка 100 м. Производител ELAN, Италия	71,21 лв.
КОНЕКТОРИ ЗА CCTV СИСТЕМИ				
31035016	RX-C14 PWR 1->4		Разклонител X4 за захранване на камери с 12VDC	2,50 лв.
31035038	RX-BNA002 PWR		Конектор 12 VDC, захранващ за камери, мъжки	0,50 лв.
31035039	RX-BNA001 PWR		Конектор 12 VDC, захранващ за камери, женски	0,60 лв.
30365024	RX-BNC004 BNC RG59		BNC конектор RG59 за кримпване	1,00 лв.
31035069	RX-BNC009		Комплект BNC-F и F-BNC конектори за коаксиален кабел M/F с винт	1,10 лв.
31990000	BNC-F		BNC-F конектор за коаксиален кабел M/F с винт	1,30 лв.
31990001	F-BNC		F конектор за коаксиален кабел с винт	0,30 лв.
31035011	RX-BNC008 bnc junction		Конектор BNC/BNC мъжки за удължаване на заводски терминирани кабели	1,00 лв.
31035040	RX-BNC013 bnc terminal		Конектор BNC към клема: пуска видео по усукана двойка на UTP или FTP кабел. За малки разстояния до 15 m по UTP!	0,75 лв.
31035056	RX-BNC016A RG6		BNC унив. конектор към каб. RG6, RG59, RG58 с винт; лесен монтаж; без запояв.	0,65 лв.
СТОЙКИ И МОНТАЖНИ АКСЕСОАРИ ЗА IP И АНАЛОГОВИ КАМЕРИ				
31035115	PFH610V-H		Вандалоуст. кожух за външ. монтаж с отопление; Захр.: AC24V 3A (адаптер PFM311B-030-EN). Раб. темп. -40°~60°C, IP66 IK10. Алум. Р-ри: 404x164x132 mm. Съвместим с PFB604W	366,00 лв.
31035144	PFH610V-H-POE-V2		Вандалоуст. кожух за външ. монтаж с отопление; Захр.: POE+, 12W консумация. Раб. темп. -40°~60°C, IP66 IK10. Алум. Р-ри: 404x164x132 mm. Съвместим с PFB604W	343,00 лв.
31035113	PFB604W		Стойка за кожух със скрито водене на кабелите. 264x100x146 mm. Съвместим с PFH610V-H, PFH610V-H-POE-V2	35,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31035093	PFB203W		Стойка за стенен монт. на купол. кам. За мод. IPC-HDW2421R-ZS, IPC-HD W2221RZS, IPC-HDB4431C-AS, IPC-HDB4231C-AS, IPC-HDW1420S, IPC-HDW1320S, HAC-HDW2501T.Тегло:1 кг; товар 1 кг; Алюминий и ABS; Р-ри:160x120x74 mm	25,00 лв.
31035092	PFA130-E		Кутия за монт. и свързв. на бул. и купол. камери. За мод.: HAC-HFW2501TU-Z-A-27135-S2, HAC-HFW1500TL-A-0360B, HAC-ME1509TH-PV-0360B. Заместв. с PFA122. Тегло: 0.4 кг; товар 3 кг.; Алюминий. Р-р: Ф138x42 mm	27,00 лв.
31035149	PFA130-E-BLACK		Черна кутия за монт. и свързв. на булет и купол. камери. Тегло: 0.4 кг; товар 3 кг.; Алюминий. Р-р: Ф138x42 mm	27,00 лв.
31035094	PFA121-V2		Кутия IP66 за монт. и свързв. на бул. кам. с място за захр. блок PFM320D-015. За мод.: IPC-HFW5431E-Z, IPC-HFW5831E-Z, HAC-HFW 2802E-A. Отв. с резбаG ½"за щуцер; товар 3кг; тегло 0,55кг; Алум. Р-ри: 134x134x55 mm	43,00 лв.
31035095	PFA122-V2		Водоуст. кутия IP66 за монтаж и свързв. на камери с място за захр. блок PFM 320D-015; За мод.: HAC-HFW2501T-Z-A-27135, IPC-HFW4431xx, IPC-HFW4431. Отв.резбаM20/G ½"за щуцер тегло0.55кг товар 3кг Алум. Р-ри: 134x134x55mm	41,00 лв.
31035096	PFA134		Кутия за монт. и свързв. на малки бул. кам. За мод. HAC-HFW1200T-0280B, HAC-HFW1500T-A-0280B-S2, HAC-HFW1400TP-0280B, IPC-HFW1420S, IPC-HFW1530S-0280B-S6, IPC-HFW2531S-S-0280B-S2 отвор с резба M20/G½" за щуцер, товар 1 кг, тегло 0,24 кг; Алюминий; Р-ри: Ф90x36.1 mm	17,00 лв.
31035097	PFA135		Кутия за монт. и свързв. на купол. кам. Отвори с резба M20/ G½" за щуцери 2бр.; товар 1кг, тегло 0,16кг; За кам.: HAC-T1A21-0280B, HAC-HFW1500D-0360B, IPC-HFW2231T-ZS-27135, IPC-HFW5541TASE-0360B. Алюминий; Р-ри: Ф90mmx34.1 mm	15,00 лв.
31035098	PFA136		Кутия за монт. и свързв. на купол. кам. Отвори с резба M20/G½" за щуцери 2 бр.; товар 1кг, тегло 0,19кг; За кам.: IPC-HDBW1230E-0280B-S5; IPC-HDBW1230DEP-SW-0280B; Алюминий; Р-ри: Ф111.5x34 mm.	21,00 лв.
31035099	PFA137		Кутия за монт. и свързв. на купол. кам. Отвори с резба M20/ G½" за щуцери 2бр.; товар 1кг, тегло 0,18кг; За кам. HAC-HDW2401RP-Z-27135, IPC-HDBW2431RP-ZS, SD22204I-GC; Алюминий; Р-ри: Ф122x34.2 mm	19,00 лв.
31035125	PFA138-V2		Кутия за монт. и свързв. на купол. кам. Отвори с резба G3/4" за щуцери 2бр., въженце; товар 3кг, тегло 0,48кг; За кам.: IPC-HDBW5541E-ZE-27135-DC12AC24V Алюминий; Р-ри: Ф161x37 mm	39,00 лв.
31035109	PFA13A-E		Кутия за монт. и свързв. на купол. кам. Алюмин. отвори с резба M20/G3 /4" за щуцери - 2 бр.; товар 1кг, тегло 0,18кг.; За камери HAC-HDW 1400MP02 80B, HAC-HDW1200EMP-0360B, HAC-HDW1200EMP-A-0280B, HAC-HDW1220 MP -0280B, HAC-HDW1200MP-0360B, HAC-HDW1200RP-0360B Р-ри: Ф96.7x37.2 mm	17,00 лв.
31035110	PFA13C		Кутия за монт. и свързв. на купол. кам. Отвори с резба M20/G3 /4" за щуцери - 2 бр.; товар 1 кг, тегло 0,18 кг.; За кам. HAC-HDW1400RP-VF-27135, HAC-HDW1200RP -VF-27135; Алюмин.; Р-ри: Ф123x37.2 mm	21,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31035145	PFA13G		Кутия за монтаж и свързване на куполни камери SL/TL Ф110	23,00 лв.
31035100	PFA102		Монтажен адаптер за кам. SD42212Т-HN в комб. с PFB302S. Резба G 1½"; Товар 3кг, тегло 0,25кг.; Алуминий. Р-ри: Ф169х37мм.	17,00 лв.
31035101	PFB302S-V2		IP66 кутия-стойка за стена. За кам. SD42212Т-HN в комб. с PFA102 Резба G 1½"; товар 3кг; тегло 0,7кг Алуминий. Р-ри: 134х134х187.5мм	50,00 лв.
31035102	PFA120		Кутия за монт. и свързв. на PTZ кам. За SD кам., тегло: 0.53 кг.; товар до 7 кг, отвори с резба M20/ G½" за щуц. 26р. Алумин.; Р-ри: 115х160х37 мм	33,00 лв.
31035103	PFA140		Водоуст. кутия-стойка за захранв. За SD кам. тегло: 3.2 кг.; Товар до 8 кг Отвор с резба M20/G½"; алуминий, стомана; за щуцер. Р-ри: 297х248х107 мм	199,00 лв.
31035104	PFA151		Стойка за ъгъл, тегло: 1.7кг.; Товар до 10 кг. Съвмест. с PFA120, PFA140. Стома на. Р-ри: 243х170х138 мм	52,00 лв.
31035090	PFA152-E		Стойка-скоба за стълб Ф80÷Ф150мм. Съвм. с PFA121, PFA122, PFA134, PFA135, PFA136, PFA137, PFA13С товар 3кг, тегло 0,27кг.; Алум.; Р-ри: 125.6х114х20 мм	27,00 лв.
31035105	PFA150-V2		Стойка-скоба за стълб Ф80 ÷ Ф150мм. За PFA120, PFA121, PFA122, PFA134, PFA135, PFA138, PFB300С, PFA140. Тов. до 10 кг Стомана Р-ри 130.4х170х45 мм	52,00 лв.
31035131	RS-CXH-N		Кут. за монт. и свързв. на кам.: RS-CA324Тxx, RS-CA224TCG, RS-CA227FCG, RS-CA258FCG, RS-CA358FKD, RS-CH256MCG, RS-CH226MCG, RS-CH326МК xxx, RS-CH358Н1КGB, RS-CH222М6СК, RS-CH322 xxx; Алумин. Р-р: Ф100.5х56 мм	24,00 лв.
31035083	RS-CXH-I		Кут. за монт. и свързв. на кам.: RS-CA256N xxx, RS-CA226N xxx, RS-CA356NK xxx, RS-CA381NK xxx, RS-CH256MCG, RS-CH226MCG, RS-CH326МК xxx, RS-CH292Н3А xxx, RS-CH228М2N xxx; Алумин. Р-р: Ф134х59 мм	25,00 лв.
31035061	RS-CXH-A		Кут. за монт. и свързв. на кам.: RS-CA356NM xxx, RS-CA326NM xxx, RS-CH256MCG, RS-CH226MCG, RS-CH326МК xxx, RS-CH292Н3А xxx, RS-CH228М2N, RS-CH392Н3М-AF xxx ; RS-CH321Н2М xxx, RS-CH292Н3Т-AF xxx, RS-CH241НТ-DF xxx, Алуминий. Р-р: Ф146.7х59 мм	26,00 лв.

Всички посочени цени са крайноклиентски, без включен ДДС.

ОБОЗНАЧЕНИЯ:



Нов продукт в ценовата листа



Продукт с намалена цена. Прилагат се договорените партньорски условия.



Направете запитване относно цена, наличност и/или време за доставка.

ДО ИЗЧЕРПВАНЕ

Продуктът няма да се поддържа на склад в бъдеще.