



















ВИСОКОСКОРОСТНИ КАМЕРИ И АКЕСОАРИ

	Модел	Описание	EUR
	SD59225-HC-LA	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP HDCVI Starlight високоскоростна куполна камера • 1/2.8" STARVIS™ CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux в ч/б (IR on) • 25 кад/сек при 2MP, 50кад/сек при 1MP • 25x оптично увеличение, 16x цифрово увеличение • Фокусно разстояние 4.8*120 мм, хоризонтален ъгъл на видимост 61°*2.8° • True Day&Night, IR 150m • Маскиране на 24 зони • Pan 360°, Tilt от -15 до +90°, 300 Preset позиции • Управление по коаксиален кабел или RS-485, BLC, HLC, 120dB WDR, ATW, AGC, 2D/3D DNR, 2 алармени входа и 1 изход, 1 аудио вход • IP66, термостатирани кожух, отопление и стойка • AC24V/3A, 22W с включен IR 	554
	SD49225-HC-LA	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP HDCVI Starlight високоскоростна куполна камера • 1/2.8" STARVIS™ CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 25 кад/сек при 2MP, 50кад/сек при 1MP • 25x оптично увеличение, 16x цифрово увеличение • Фокусно разстояние 4.8*120 мм, хоризонтален ъгъл на видимост 58.5°*2.8° • True Day&Night, IR 100m • Маскиране на 24 зони • Pan 360°, Tilt от -15 до +90°, 300 Preset позиции • Управление по коаксиален кабел, WDR 120dB, 2D/3D DNR, BLC, HLC, AGC, 2алармени входа и 1 изход, 1 аудио вход • IP66, от -40°C до +70°C, вилочена стойка • DC12V/3A, 23.2W с включен IR 	433
	PFA120	<ul style="list-style-type: none"> • Стойка-кутия за връзки за PTZ камери • Тело: 0.5 кг.; товар до 7 кг. • Материал: алуминий • Отвори с резба M20/ G1/2" • За щучери – 2бр • Размер – 115x160x37мм 	17
	PFA140	<ul style="list-style-type: none"> • Водостойчива кутия-стойка за захранване за PTZ камери • Тело: 1.7 кг.; товар до 8 кг. • Материал: алуминий, стомана • Размер – 297x248x107мм 	102
	PFA150	<ul style="list-style-type: none"> • Стойка-скоба за съгъб Ф80 ÷ Ф150мм • Тело: 1.1 кг.; товар до 10 кг. • Материал: стомана • Размер – 130.4x170x45мм • Съвместима с PFA120, PFA121, PFA122, PFA134, PFA135, PFB300C 	27
	PFA151	<ul style="list-style-type: none"> • Стойка за ъгъл • Тело: 1.7 кг.; товар до 10 кг. • Материал: стомана • Размер – 243x170x138мм 	27
	PFB300C	<ul style="list-style-type: none"> • Стойка за таванен монтаж • Резба – G 1 1/2" ; тело 0,78кг, товар до 7кг • Материал: алуминий и поликарбонат • Размер – Ф133.6x235.5мм • Удължители: PFA112 – 220mm, тело 0,51кг. ; PFA113 – 420mm, тело 1кг 	21
	PFB300S	<ul style="list-style-type: none"> • Стойка за стена за PTZ камери • Тело: 0.49 кг, товар 3 кг • Материал: алуминий • Резба G1 1/2" • Размер – 115x160x228 мм • Съвместима с PFA110 	21

Модел	Описание	EUR
FISH-EYE КАМЕРА		
	<p>HAC-EW2501-0140B</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 MP HDCVI куполна Fish-eye камера • 1/2.8" progressive scan CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux в ч/брежим (IR on) • 2592x1944 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 5MP, 25 кад/сек при 4MP • Обектив тип рибешко око 1.4 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 180° • Инфракчервено осветление до 10 метра • WDR 120dB, 2D/3D DNR, BLC, HLC, AGC, AWB, вграден микрофон, екранно меню по коаксиален кабел • За вътрешен монтаж • 12VDC, 7.3W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFB-203W, PFB110 (опция) 	162






IR BULLET КАМЕРИ С ВАРИФОКАЛЕН / МОТОРИЗИРАН ОБЕКТИВ		
	<p>HAC-HFW2802T-Z-A</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 MP HDCVI Starlight водоустойчива камера • 1/1.8" CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 3840x2160 ефективни пиксела, 15 кад/сек при 8MP, 20 кад/сек при 6MP, 25 кад/сек при 4MP • Моторизиран обектив 3.7-11 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 112°~46° • Интелигентен IR до 80м, True Day&Night • WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, AES, AGC, настройка на обектив и екранно меню по коаксиален кабел, 1 аудио вход, вграден микрофон • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, 12.5W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E (опция) 	192
	<p>HAC-HFW1801R-Z-IRE6-A</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 MP HDCVI водоустойчива камера • 1/2.7" CMOS сензор, 0.03 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 3840x2160 ефективни пиксела, 15 кад/сек при 8MP, 20 кад/сек при 5MP, 25 кад/сек при 4MP • Моторизиран обектив 2.7-13.5 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 105°~33° • Интелигентен IR до 60м, True Day&Night • WDR 120dB, 2D/3D DNR, BLC, HLC, AES, AGC, настройка на обектив и екранно меню по коаксиален кабел, 1 аудио вход, вграден микрофон • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, 11W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA135 (опция) 	115
	<p>HAC-HFW2501TU-Z-A-27135</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 MP HDCVI водоустойчива камера • 1/2.7" CMOS сензор, 0.001 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2880x1620 ефективни пиксела, 5 MP 25 кад/сек • Моторизиран обектив 2.7-13.5 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 113°~31.4° • Интелигентен IR до 80м, True Day&Night • WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, AES, AGC, настройка на обектив и екранно меню по коаксиален кабел, вграден микрофон • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, 10,7W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E (опция) 	136






	Модел	Описание	EUR
	<p>HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A-2712</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 5 MP HDCVI водоустойчива камера • 1/2.7" CMOS сензор, 0.02 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2880x1620 ефективни пиксела, 5MP 25 кад/сек • Моторизиран обектив 2.7-12 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 107°~34° • Интелигентен IR до 60м, True Day&Night • DWDR, 3D-DNR, BLC, HLC, AES, AGC, настройка на обектив и екранно меню по коаксиален кабел, вграден микрофон • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, 9.8W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E, PFA13G (опция) 	101
 <p>Full-Color</p>	<p>HAC-HFW1239TU-Z-A-LED</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP HDCVI Full-color водоустойчива камера • 1/2.8" CMOS сензор, 0.001 Lux в цветен режим, 0 Lux (Led on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Моторизиран обектив 2.7-13.5 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 34°~107° • LED осветление бяла светлина до 60м • WDR 130dB, 3D DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на обектив и екранно меню по коаксиален кабел, 1 аудио вход, вграден микрофон • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, 10.2W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E, PFA135 (опция) 	116
	<p>HAC-HFW2241TU-Z-A-27135</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP HDCVI Starlight водоустойчива камера • 1/2.8" CMOS сензор, 0.001 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Моторизиран обектив 2.7-13.5 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 108°~30° • Интелигентен IR до 80м, True Day&Night • WDR 130dB, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на обектив и екранно меню по коаксиален кабел, вграден микрофон, CVI/TVI/AHD/CVBS превключване с (DIP Switch) • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, 9.6W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E (опция) 	126
	<p>HAC-HFW1231R-Z-A-2712</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP HDCVI Starlight водоустойчива камера • 1/2.8" CMOS сензор, 0.002 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Моторизиран обектив 2.7-12 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 102°~33° • Интелигентен IR до 80м, True Day&Night • WDR 120db, 3D-DNR, BLC, HLC, AES, AGC, настройка на обектив и екранно меню по коаксиален кабел, вграден микрофон • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, 9.4W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E, PFA13G (опция) 	84
	<p>HAC-HFW1200R-Z-IRE6-A-2712</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP HDCVI водоустойчива камера • 1/2.7" CMOS сензор, 0.02 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Моторизиран обектив 2.7-12 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 102°~33° • Интелигентен IR до 60м, True Day&Night • DWDR, 2D-DNR, BLC, HLC, AES, AGC, AWB, настройка на обектив и екранно меню по коаксиален кабел • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, 7.2W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E (опция) 	73

Модел	Описание	EUR
 HAC-B3A21-Z-2712	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP HDCVI водоустойчива камера • 1/2.7" CMOS сензор, 0.04 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP, 25/50 кад/сек при 1MP • Моторизиран обектив 2.7-12 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 102°~33° • Интелигентен IR до 40м, True Day&Night • DWDR, 2D-DNR, BLC, HLC, AES, AGC, AWB, настройка на обектив и екранно меню по коаксиален кабел • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, 6.6W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E (опция) 	67

КУПОЛНИ КАМЕРИ С












ВАРИФОКАЛЕН / МОТОРИЗИРАН ОБЕКТИВ








 HAC-HDW2802T-Z-A 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 MP HDCVI Starlight водоустойчива куполна камера • 1/2" CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 3840x2160 ефективни пиксела, 12.5 кад/сек при 8MP, 20 кад/сек при 6MP, 25кад/сек при 4MP • Моторизиран обектив 3.7-11 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 112°~46° • Интелигентен IR до 60м, True Day&Night • WDR 120dB, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, AES, AGC, настройка на обектив и екранно меню по коаксиален кабел, 1 аудио вход, вграден микрофон • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, 9.5W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E, PFB203W (опция) 	186
 HAC-HDW1801T-Z-A 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 MP HDCVI куполна камера • 1/2.7" CMOS сензор, 0.03 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 3840x2160 ефективни пиксела, 15 кад/сек при 8MP, 20 кад/сек при 5MP, 25кад/сек при 4MP • Моторизиран обектив 2.7-13.5 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 105°~33° • Интелигентен IR до 60м, True Day&Night • WDR 120dB, 2D/3D DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на обектив и екранно меню по коаксиален кабел, 1 аудио вход, вграден микрофон • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, 7.8W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E, PFB203W (опция) 	139
 HAC-HDW2501T-Z-A	<ul style="list-style-type: none"> • 5 MP HDCVI Starlight водоустойчива куполна камера • 1/2.7" CMOS сензор, 0.001 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2880x1620 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 5MP, 25кад/сек при 4MP • Моторизиран обектив 2.7-13.5 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 113°~31.4° • Интелигентен IR до 60м, True Day&Night • WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, AES, AGC, настройка на обектив и екранно меню по коаксиален кабел, 1 аудио вход, вграден микрофон • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, 7.9W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E (опция) 	125



	Модел	Описание	EUR
	НАС- HDW1500T-Z-A	<ul style="list-style-type: none"> • 5 MP HDCVI водоустойчива куполна камера • 1/2.7" CMOS сензор, 0.02 Lux в цв. режим, 0 Lux (IR on) • 2592x1944 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 5MP, 25 кад/сек при 4MP • Моторизиран обектив 2.7-12 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 98°-34° • Интелигентен IR до 60м, True Day&Night • DWDR, 2D-DNR, BLC, HLC, AES, AGC, настройка на обектив и екранно меню по коаксиален кабел, вграден микрофон • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 8.2W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E, PFB203W (опция) 	96
	НАС- HDW2241T-Z-A	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP HDCVI Starlight водоустойчива куполна камера • 1/2.8" CMOS сензор, 0.004 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP, 25/50 кад/сек при 1MP • Моторизиран обектив 2.7-13.5 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 108.7° - 28.7° • Интелигентен IR до 60м, True Day&Night • WDR 120dB, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на обектив и екранно меню по коаксиален кабел, вграден микрофон, 1 аудио вход • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, 5.4W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E, PFB203W (опция) 	121
	НАС- HDW1231T- Z-A-2712	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP HDCVI Starlight водоустойчива куполна камера • 1/2.8" CMOS сензор, 0.002 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Моторизиран обектив 2.7-12 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 102°~33° • Интелигентен IR до 60м, True Day&Night • WDR 130db, 3D-DNR, BLC, HLC, AES, AGC, настройка на обектив и екранно меню по коаксиален кабел, вграден микрофон • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, 6.4W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E, PFA137, PFB205W (опция) 	84
	НАС- HDW1200T- Z-A-2712	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP HDCVI Starlight водоустойчива куполна камера • 1/2.7" CMOS сензор, 0.02 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP, 25/50 кад/сек при 1MP • Моторизиран обектив 2.7-12 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 105,9° - 33.4° • Интелигентен IR до 60м, True Day&Night • DWDR, 2D-DNR, BLC, HLC, AES, AGC, AWB, настройка на обектив и екранно меню по коаксиален кабел, вграден микрофон • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, 8.2W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E, PFB203W (опция) 	73
	НАС-Т3А21-З- 2712	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP HDCVI водоустойчива куполна камера • 1/2.7" CMOS сензор, 0.04 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP, 25/50 кад/сек при 1MP • Моторизиран обектив 2.7-12 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 102° - 33° • Интелигентен IR до 40м, True Day&Night • DWDR, 2D-DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на обектив и екранно меню по коаксиален кабел • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, 6.6W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E, PFA137 (опция) 	61

Модел	Описание	EUR
-------	----------	-----




IR BULLET КАМЕРИ С ФИКСИРАН ОБЕКТИВ













  	<p>НАС- HFW2802T-A-II 0360</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 8 MP HDCVI Starlight водоустойчива камера • 1/2" CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 3840x2160 ефективни пиксела, 15 кад/сек при 8MP, 20 кад/сек при 6MP, 25кад/сек при 4MP • Обектив 3.6 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 87° • Интелигентен IR до 80м, True Day&Night • WDR 120dB, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на екранно меню покоаксиален кабел, 1 аудио вход, вграден микрофон • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, 11.3W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E (опция) 	<p>132</p>
  	<p>НАС- HFW1800TH-I8 0360B</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 8 MP HDCVI водоустойчива камера • 1/2.7" CMOS сензор, 0.03 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 3840x2160 ефективни пиксела, 15 кад/сек при 8MP, 20 кад/сек при 5MP, 25кад/сек при 4MP • Обектив 3.6 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 87° • Интелигентен IR до 80м, True Day&Night • DWDR, 2D DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на екранно меню по коаксиаленкабел • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 6W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA12A, PFA130-E (опция) 	<p>72</p>
 	<p>НАС- HFW2501TU-A 0360B</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 5 MP HDCVI Starlight водоустойчива камера • 1/2.7" CMOS сензор, 0.001 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2880x1620 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 5MP • Обектив 3.6 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 92° • Интелигентен IR до 80м, True Day&Night • WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на екранно меню покоаксиален кабел, вграден микрофон • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 9.6W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA135, PFA130-E (опция) 	<p>90</p>
  	<p>НАС- HFW1509TLM- A-LED-0360B</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 5 MP HDCVI Full-color водоустойчива камера • 1/2.7" CMOS сензор, 0.001 Lux в цветен режим • 2880x1620 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 5MP • Обектив 3.6 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 88° • LED осветление бяла светлина до 40м • WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на екранно меню покоаксиален кабел, 1 аудио вход, вграден микрофон • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 6.4W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E, PFA134 (опция) 	<p>73</p>




	Модел	Описание	EUR
	<p>HAC-HFW1500TH-I8-0360B</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 5 MP HDCVI водоустойчива камера • 1/2.7" CMOS сензор, 0.02 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2592x1944 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 5MP, 25 кад/сек при 4MP и 2MP • Обектив 3.6 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 77.5° • Интелигентен IR до 80 метра, True Day&Night • DWDR, 2D-DNR, BLC, HLC, AES, AGC, настройка на екранно меню по коаксиален кабел • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 5.1W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E, PFA12A (опция) 	56
 	<p>HAC-HFW2249T-I8-A-NI-0360B</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP HDCVI Full-color водоустойчива камера • 1/2.8" CMOS сензор, 0.001 Lux в цветен режим, • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 3.6 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 86° • WDR 120dB, 3D DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на екранно меню по коаксиален кабел, 1 аудио вход, вграден микрофон • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 2.4W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E 	104
	<p>HAC-HFW1231TM-I8-A-0360B</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP HDCVI Starlight водоустойчива камера • 1/2.8" CMOS сензор, 0.002 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 3.6 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 86° • Интелигентен IR до 80м, True Day&Night • 130dB WDR, 3D-DNR, BLC, HLC, AGC, AWB, настройка на екранно меню по коаксиален кабел, вграден микрофон • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 5.1W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E, PFA152-E (опция) 	61
 	<p>HAC-HFW1239TLM-A-LED-0360</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP HDCVI Full-color водоустойчива камера • 1/2.8" CMOS сензор, 0.001 Lux в цветен режим, 0 Lux (Led on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP • Обектив 3.6 мм • LED осветление бяла светлина 40м • Горизонтален ъгъл на видимост 86° • WDR 130dB, 3D DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на екранно меню по коаксиален кабел, 1 аудио вход, вграден микрофон • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 5.1W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E, PFA134 (опция) 	55
	<p>HAC-HFW1200T-0280</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP HDCVI водоустойчива камера • 1/2.7" CMOS сензор, 0.02 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP, 50кад/сек при 1MP • Обектив 2.8 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 101° • Интелигентен IR до 30м, True Day&Night • DWDR, 2D-DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на екранно меню по коаксиален кабел • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 3.3W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA134 (опция) 	38

Модел		Описание	EUR
	HAC-B2A21-0360	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP HDCVI водоустойчива камера • 1/2.7" CMOS сензор, 0.04 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP, 50кад/сек при 1MP • Обектив 3.6 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 93° • Интелигентен IR до 20м, True Day&Night • DWDR, 2D-DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на екранно меню по коаксиаленкабел • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 2.7W, метален корпус • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA134 (опция) 	31
	HAC-B1A21-0360	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP HDCVI водоустойчива камера • 1/2.7" CMOS сензор, 0.04 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кад/сек при 2MP, 50кад/сек при 1MP • Обектив 3.6 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 93° • Интелигентен IR до 20м, True Day&Night • DWDR, 2D-DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на екранно меню по коаксиаленкабел • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 2.7W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA134 (опция) 	26







КУПОЛНИ КАМЕРИ С ФИКСИРАН ОБЕКТИВ










	HAC-HDW18011-IL-A0280B	<ul style="list-style-type: none"> • 8 MP HDCVI куполна камера с двойно осветление • 4K CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (вкл.осветление) • 3840x2160 ефективни пиксела, 15 кад/сек при 8MP, 25кад/сек при 5MP • Обектив 2.8 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 106° • Интелигентен IR до 40м, бяла алармена светлина до 40м • WDR 120dB, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на екранно меню покоаксиален кабел, вграден микрофон • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, 5.7W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E, PFB204W (опция) 	91
	HAC-HDW1800M-0280B	<ul style="list-style-type: none"> • 8 MP HDCVI куполна камера • 1/2.7" CMOS сензор, 0.03 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 3840x2160 ефективни пиксела, 15 кад/сек при 8MP, 20 кад/сек при 5MP, 25кад/сек при 4MP • Обектив 2.8 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 105° • Интелигентен IR до 30м, True Day&Night • DWDR, 2D DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на екранно меню по коаксиаленкабел • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 4.3W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA13A-E, PFB204W (опция) 	62
	HAC-HDW2501TMQ-A-0280B	<ul style="list-style-type: none"> • 5 MP HDCVI Starlight куполна камера • 1/2.7" CMOS сензор, 0.001 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2880x1620 ефективни пиксела, 25 кадъра в секунда при 5MP • Обектив 2.8 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 111° • Интелигентен IR до 60м, True Day&Night • WDR 120dB, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на екранно меню покоаксиален кабел, вграден микрофон • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 5.9W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA137, PFA130-E, PFB-205W (опция) 	82






	Модел	Описание	EUR
  	НАС- HDW1509T-A- LED-0280B	<ul style="list-style-type: none"> • 5 MP HDCVI Full-color Starlight куполна камера • 1/2.7" CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux (Led on) • 2592x1944 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 5MP, 25 кадъра в секунда при 4MP и 2MP • Обектив 2,8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 112° • LED осветление с бяла - истинска светлина до 40м • DWDR, 2D-DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на екранно меню по коаксиаленкабел, вграден микрофон • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 5.0W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E, PFB204W (опция) 	77
 	НАС- HDW1500TMQ- A-0280B	<ul style="list-style-type: none"> • 5 MP HDCVI куполна камера • 1/2.7" CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2880x1620 ефективни пиксела, 25 кадъра в секунда при 5MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 111° • Интелигентен IR до 60м, True Day&Night • DWDR, 2D-DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на екранно меню по коаксиаленкабел, вграден микрофон • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 5.2W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA137, PFA130-E, PFB-205W (опция) 	59
  	НАС- HDW1239T-A- LED-0280	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP HDCVI Full-color куполна камера • 1/2.8" CMOS сензор, 0.001 Lux в цветен режим, 0 Lux (Led on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кадъра в секунда при 2MP • Обектив 2,8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 107° • LED осветление с бяла - истинска светлина до 40м • WDR 130dB, 3D DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на екранно меню по коаксиален кабел, 1 аудио вход, вграден микрофон • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 5.1W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E, PFA139 (опция) 	58
 	NEW НАС- HDW1200T- IL-A0280	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP HDCVI куполна камера с двойно осветление • CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (вкл.осветление) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25кад/сек • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 102° • Интелигентен IR до 40м, бяла алармена светлина до 40м • DWDR, 3D-DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на екранно меню по коаксиаленкабел, вграден микрофон • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, 4.1W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E, PFB204W (опция) 	51
 	НАС- HDW1200TMQ- A-0280	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP HDCVI куполна камера • 1/2.7" CMOS сензор, 0.02 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кадъра в секунда при 2MP, 50 кад/сек при 1MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 101° • Интелигентен IR до 60м, True Day&Night • DWDR, 2D-DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на екранно меню по коаксиаленкабел, вграден микрофон • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 4.9W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E, PFA137 (опция) 	46




Модел	Описание	EUR
 <p>НАС- HDW1200CLQ - IL-A-0280</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP HDCVI куполна камера с двойно осветление • 1/2.7" CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (с включено осветление) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кадъра в секунда при 2MP • Обектив 2.8 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 102° • Интелигентен IR до 20м, алармена бяла светлина до 20м • DWDR, 2D-DNR, BLC, HLC, AGC, настройка на екранно меню по коаксиален кабел, вграден микрофон • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 4.1W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA13G, PFB205-E(опция) 	38
 <p>HAC-T2A21- 0280</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP HDCVI куполна камера • 1/2.7" CMOS сензор, 0.04Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кадъра в секунда при 2MP, 50 кад/сек при 1MP • Обектив 2.8 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 103° • Интелигентен IR до 20м, True Day&Night • DWDR, 2D-DNR, BLC, HLC, AGC, екранно меню по коаксиален кабел • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, 2.7W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA13A-E, PFB204W (опция) 	33
 <p>HAC-T1A21- 0280</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP HDCVI куполна камера • 1/2.7" CMOS сензор, 0.04Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кадъра в секунда при 2MP, 50 кад/сек при 1MP • Обектив 2.8 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 103° • Интелигентен IR до 20м, True Day&Night • DWDR, 2D-DNR, BLC, HLC, AGC, екранно меню по коаксиален кабел • За вътрешен монтаж, от -40°C до +60°C • 12VDC, 2.3W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA135 (опция) 	28

АКСЕСОАРИ ЗА HDCVI КАМЕРИ







 <p>PFM820</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Превключвател за камери с резолюция до 2MP • HDCVI, AHD, HDTVI видеоизход • Батерии AAA, 0.3W • Размер – 90x41x21 мм 	19
 <p>PFA130-E</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Водостойчива кутия за връзки • Тело: 0.35 кг, товар 3 кг • Материал: алуминий • Размер – Ф 124x41 мм 	14
 <p>PFA121</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Водостойчива разпределителна кутия за външен монтаж на камери • IP66, тело: 0.54 кг.; товар до 3 кг. • Материал: алуминий • Размер – 134x133.5x56 мм 	21
 <p>PFA122</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Водостойчива разпределителна кутия за външен монтаж на камери • IP66, тело: 0.54 кг.; товар до 3 кг. • Материал: алуминий • Размер – 134x133.5x56 мм 	21
 <p>PFB203W</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Стойка за стенен монтаж на куполни камери • Тело: 0.5 кг.; товар до 1 кг. • Материал: алуминий и SECC • Размер – 160x122x76 мм 	13
 <p>PFB204W</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Стойка за стенен монтаж на куполни камери • Тело: 0.49 кг., товар 1 кг • Материал: алуминий и SECC • Размер – 160x122x76 мм 	14




Модел		Описание	EUR
	PFA13A-E	<ul style="list-style-type: none"> Водоустойчива кутия за връзки Тегло: 0.18 кг.; товар до 1 кг. Материал: алуминий Размер – Ф122x34.2мм 	9
	PFA13B	<ul style="list-style-type: none"> Водоустойчива кутия за връзки Тегло: 0.23 кг.; товар до 1 кг. Материал: алуминий Размер – Ф122.2x33.5 мм 	9
	PFA13C	<ul style="list-style-type: none"> Водоустойчива кутия за връзки Тегло: 0.22 кг, товар 3 кг Материал: алуминий Размер – Ф 123x37.2 мм 	11
	PFA134	<ul style="list-style-type: none"> Водоустойчива кутия за връзки Тегло: 0.26 кг.; товар до 1 кг. Материал: алуминий и SECC Размер – Ф90x35 мм 	9
	PFA135	<ul style="list-style-type: none"> Кутия за връзки Тегло: 0.16 кг, товар 1 кг Материал: алуминий Размер – Ф 90x34.1 мм 	8
	PFA137	<ul style="list-style-type: none"> Кутия за връзки Тегло: 0.24 кг, товар 1 кг Материал: алуминий Размер – Ф 122x34.2 мм 	10
	PFA139	<ul style="list-style-type: none"> Кутия за връзки Тегло: 0.16 кг, товар 1 кг Материал: алуминий Размер – Ф 108x28.5 мм 	9
	PFA12A	<ul style="list-style-type: none"> Универсална монтажна кутия за камери Dahua Тегло: 0.1 кг Материал: полипропилен Размер – 210.9x97.5x35 мм 	4
	PFA152-E	<ul style="list-style-type: none"> Стойка-скоба за стълб Ф80 ÷ Ф150мм Тегло: 0.27 кг.; товар до 3 кг. Материал: алуминий и SUS304 Размер – 125.6x114x20 мм Съвместима с PFA121, PFA122, PFA134, PFA135, PFA136, PFA137, PFA13B 	14

Модел	Описание	EUR
ЧЕТИРИ КАНАЛНИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА		
	MXVR4104-I <ul style="list-style-type: none"> • 4-канален хибриден мобилен видеорекодер • 4 канала HDCVI/AHD/TVI/CVBS камери до 2MP(1080P) 25 кадъра в секунда + 4 канала до 2MP IP камери • H.265/H.264 компресия, търсене по дата / час / събитие, мониторинг чрез VMS/Web viewer/DMSS, детекция на движение, детекция на лица, аларма при загуба на видео сигнал • 1 VGA/1 TV изход, 8 алармени входа, 1 алармени изхода, 1x 2.5-inch HDD до 2TB, 2 USB 2.0, слот за SD карта до 256GB • Аналитични функции : за челен сблъсък, напускане на лентата • Поддържа аудио по коаксиален кабел(CVI камери) • 6-36VDC, 8.4W • Размери 190x178x50 мм 	788
	MXVR4104-GFI - опция с GPS модул и 4G модул	1189
	MXVR4104-GFWI - опция с GPS модул, 4G модул и Wi-Fi(2.4G)	1222
 	XVR1B04-I <ul style="list-style-type: none"> • 4-канален HDCVI Pentabrid <i>Wiz Sense</i> видеорекодер • 25 кадъра в секунда на камера запис при 1080N (960x1080) и 1280x720 • Поддържа 4 HDCVI, AHD, TVI, аналогови камери + 1 IP камера, ограничение за IP камери – 2MP • Максимален входящ трафик 20Mbps за IP камери, H.265+, H.265, H.264+, H264 компресия, 1 SATA HDD (до 6TB), 1 VGA и HDMI изходи • Поддържа аудио по коаксиален кабел • Режими на запис – постоянен, при детекция на движение, пред и следалармен запис • SMD Plus - детекция на хора и автомобили на 4 канала (HDCVI, AHD, HDTV) • Мобилен приложение, TCP/IP, CMS, 2 USB 2.0 • До 128 потребителя, управление с мишка • DC12V/1.5A, 7W • Размери 198x203x41.5 мм • Без твърд диск 	75
 	XVR5104HS-I3 <ul style="list-style-type: none"> • 4-канален HDCVI Pentabrid <i>Wiz Sense</i> видеорекодер • 10 кад/сек на камера запис при 5M-N, 15 кад/сек при 4M-N и 2MP, 25 кадъра в секунда на при 1MP • Поддържа 4 HDCVI, AHD, HDTV, аналогови камери + 2 IP камери, ограничение за IP камери – 6MP • Максимален входящ трафик 32Mbps за IP камери, H.265+/H.265/ H.264+/H.264 компресия, 1 SATA HDD (до 6TB), 1 VGA и HDMI изходи, RS485 • Поддържа аудио по коаксиален кабел • Режими на запис – постоянен, при детекция на движение • "Perimeter protection" на 1 канал (HDCVI, AHD, HDTV) – навлизане в зона, пресичане на линия от хора и автомобили • "SMD Plus" детекция на хора и автомобили на 4 канала (HDCVI, AHD, HDTV) • "Face Detection" на 1 канал (HDCVI, AHD, HDTV) разпознаване до 8 лица за секунда (при добавяне на IP камера се деактивират интелигентните функции) • Мобилен приложение, TCP/IP, CMS, POS функция, IoT, 2 USB2.0 • До 128 потребителя, управление с мишка • DC12V/1.5A, 4W • Размери 260x238x48 мм • Без твърд диск 	103







	Модел	Описание	EUR
  	XVR5104HS-4KL-I3	<ul style="list-style-type: none"> • 4-канален HDCVI Pentabrid Wiz Sense видеореордер • 7 кад/сек на камера запис при 4K, 10 кад/сек при 6MP, 12 кад/сек при 5MP, 15 кад/сек при 4MP, 25 кадъра в секунда при 2MP • Поддържа 4 HDCVI, AHD, HDTVI, аналогови камери + 4 IP камери, ограничение за IP камери – 8MP • Максимален входящ трафик: 64Mbps за IP камери, H.265+/H.265/ H.264+/H.264 компресия, 1 SATA HDD (до 10TB), 1 VGA и HDMI изходи, RS485 • Поддържа аудио по коаксиален кабел • Режими на запис – постоянен, при детекция на движение, пред и следлармен запис • "Perimeter protection" на 1 канал (HDCVI, AHD, HDTVI) – навлизане в зона, пресичане на линия от хора и автомобили • "SMD Plus" детекция на хора и автомобили на 4 канала (HDCVI, AHD, HDTVI) • "Face Detection" на 1 канал (HDCVI, AHD, HDTVI) разпознаване до 8 лица за секунда (при добавяне на IP камера се деактивират интелигентните функции) • Мобилно приложение, TCP/IP, CMS, POS функция, IoT, 2 USB2.0 • До 128 потребителя, управление с мишка • DC12V/2A, 7W • Размери 260x238x48 мм • Без твърд диск 	159







ОСЕМ КАНАЛНИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА

  	XVR1B08-I	<ul style="list-style-type: none"> • 8-канален HDCVI Pentabrid Wiz Sense видеореордер • 15 кад/сек на камера запис при 1080N (960x1080) и 1280x720 • Поддържа 8 HDCVI, AHD, TVI, аналогови камери + 2 IP камера, ограничение за IP камери – 6MP • Максимален входящ трафик: 40Mbps за IP камери, H.265+, H.265, H.264+, H264 компресия, 1 SATA HDD (до 6TB), 1 VGA и HDMI изходи • Поддържа аудио по коаксиален кабел • Режими на запис – постоянен, при детекция на движение, пред и следлармен запис • SMD Plus - детекция на хора и автомобили на 4 канала (HDCVI, AHD, HDTVI) • Мобилно приложение, TCP/IP, CMS, 2 USB 2.0 • До 128 потребителя, управление с мишка • DC12V/1.5A, 7W • Размери 198x203x41.5 мм • Без твърд диск 	94
  	XVR5108HS-I3	<ul style="list-style-type: none"> • 8-канален HDCVI Pentabrid Wiz Sense видеореордер • 10 кад/сек на камера запис при 5M-N, 15 кад/сек при 4M-N и 2MP, 25 кадъра в секунда на при 1MP • Поддържа 8 HDCVI, AHD, HDTVI, аналогови камери + 4 IP камери, ограничение за IP камери – 6MP • Максимален входящ трафик: 64Mbps за IP камери, H.265+/H.265/ H.264+/H.264 компресия, 1 SATA HDD (до 10TB), 1 VGA и HDMI изходи, RS485 • Поддържа аудио по коаксиален кабел • Режими на запис – постоянен, при детекция на движение • "Perimeter protection" на 1 канал (HDCVI, AHD, HDTVI) – навлизане в зона, пресичане на линия от хора и автомобили • "SMD Plus" детекция на хора и автомобили на 8 канала (HDCVI, AHD, HDTVI) • "Face Detection" на 1 канал (HDCVI, AHD, HDTVI) разпознаване до 8 лица за секунда (при добавяне на IP камера се деактивират интелигентните функции) • Мобилно приложение, TCP/IP, CMS, POS функция, IoT, 2 USB2.0 • До 128 потребителя, управление с мишка • DC12V/2A, 7W • Размери 260x238x48 мм • Без твърд диск 	157

	Модел	Описание	EUR
  	XVR5108HS-4KL-I3	<ul style="list-style-type: none"> • 8-канален HDCVI Pentabrid Wiz Sense видеореордер • 7 кад/сек на камера запис при 4K, 10 кад/сек при 6MP, 12 кад/сек при 5MP, 15 кад/сек при 4MP и 3MP, 25 кадъра в секунда при 2MP • Поддържа 8 HDCVI, AHD, HDTVI, аналогови камери + 8 IP камери, ограничение за IP камери – 8MP • Максимален входящ трафик 128Mbps за IP камери, H.265+/H.265/H.264 компресия, 1 SATA HDD (до 16TB), 1 VGA и HDMI изходи, RS485 • Поддържа аудио по коаксиален кабел • Режими на запис – постоянен, при детекция на движение • "Perimeter protection" на 2 канала (HDCVI, AHD, HDTVI) – навлизане в зона, пресичане на линия от хора и автомобили • "SMD Plus" детекция на хора и автомобили на 8 канала (HDCVI, AHD, HDTVI) • "Face Detection" на 2 канала (HDCVI, AHD, HDTVI) разпознаване до 12 лица за секунда (при добавяне на IP камера се деактивират интелигентните функции) • Мобилен приложение, TCP/IP, CMS, POS функция, IoT, 1 RJ-45 Port (1000 MB), 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 • До 128 потребителя, управление с мишка • DC12V/2A, 10W • Размери 260x238x48 мм • Без твърд диск 	258




ШЕСТНАДЕСЕТ КАНАЛНИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА

  	XVR1B16-I	<ul style="list-style-type: none"> • 16-канален HDCVI Pentabrid Wiz Sense видеореордер • 15 кад/сек на камера запис при 1080N (960x1080) и 1280x720 • Поддържа 16 HDCVI, AHD, TVI, аналогови камери + 2 IP камера, ограничение за IP камери – 6MP • Максимален входящ трафик 64Mbps за IP камери, H.265+, H.265, H.264+, H264 компресия, 1 SATA HDD (до 6TB), 1 VGA и HDMI изходи • Поддържа аудио по коаксиален кабел • Режими на запис – постоянен, при детекция на движение, пред и следлармен запис • SMD Plus - детекция на хора и автомобили на 8 канала (HDCVI, AHD, HDTVI) • Мобилен приложение, TCP/IP, CMS, 2 USB 2.0 • До 128 потребителя, управление с мишка • DC12V/2A, 10W • Размери 260x231x47.6 мм • Без твърд диск 	156
  	XVR5116HS-I3	<ul style="list-style-type: none"> • 16-канален HDCVI Pentabrid Wiz Sense видеореордер • 10 кад/сек на камера запис при 5M-N, 15 кад/сек при 4M-N и 2MP, 25 кадъра в секунда на при 1MP • Поддържа 16 HDCVI, AHD, HDTVI, аналогови камери + 8 IP камери, ограничение за IP камери – 6MP • Максимален входящ трафик 128Mbps за IP камери, H.265+/H.265/H.264 компресия, 1 SATA HDD (до 16TB), 1 VGA и HDMI изходи, RS485 • Поддържа аудио по коаксиален кабел • Режими на запис – постоянен, при детекция на движение • "Perimeter protection" на 2 канала (HDCVI, AHD, HDTVI) – навлизане в зона, пресичане на линия от хора и автомобили • "SMD Plus" детекция на хора и автомобили на 16 канала (HDCVI, AHD, HDTVI) • "Face Detection" на 2 канала (HDCVI, AHD, HDTVI) разпознаване до 12 лица за секунда (при добавяне на IP камера се деактивират интелигентните функции) • Мобилен приложение, TCP/IP, CMS, POS функция, IoT, 1 RJ-45 Port (1000 MB), 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 • До 128 потребителя, управление с мишка • DC12V/2A, 12W • Размери 260x238x48 мм • Без твърд диск 	247

	Модел	Описание	EUR
  	XVR5116H-4KL-I3	<ul style="list-style-type: none"> • 16-канален HDCVI Pentabrid WizSense видеореордер • 7 кад/сек на камера запис при 4K, 10 кад/сек при 6MP, 12 кад/сек при 5MP, 15 кад/сек при 4MP и 3MP, 25 кадъра в секунда на при 2MP • Поддържа 16 HDCVI, AHD, HDTVI, аналогови камери + 16 IP камери, ограничение за IP камери – 8MP • Максимален входящ трафик 128Mbps за IP камери, H.265+/H.265/H.264 компресия, 1 SATA HDD (до 16TB), 1 VGA и HDMI изходи, 16 алармени входа/3 изхода, 16 аналогови аудио вход, RS485 • Поддържа аудио по коаксиален кабел • Режими на запис – постоянен, при детекция на движение • "Perimeter protection" на 2 канала (HDCVI, AHD, HDTVI) – навлизане в зона, пресичане на линия от хора и автомобили • "SMD Plus" детекция на хора и автомобили на 16 канала (HDCVI, AHD, HDTVI) • "Face Detection" на 2 канала (HDCVI, AHD, HDTVI) разпознаване до 12 лица за секунда (при добавяне на IP камера се деактивират интелигентните функции) • Мобилен приложение, TCP/IP, CMS, POS функция, IoT, 1 RJ-45 Port (1000 MB), 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 • До 128 потребителя, управление с мишка 12VDC/3A, 15W • Размери 325x256x55 мм • Без твърд диск 	476
  	XVR5216A-4KL-I3	<ul style="list-style-type: none"> • 16-канален HDCVI Pentabrid WizSense видеореордер • 7 кад/сек на камера запис при 4K, 10 кад/сек при 6MP, 12 кад/сек при 5MP, 15 кад/сек при 4MP и 3MP, 25 кадъра в секунда на при 2MP • Поддържа 16 HDCVI, AHD, HDTVI, аналогови камери + 16 IP камери, ограничение за IP камери – 8MP • Максимален входящ трафик 128Mbps за IP камери, H.265+/H.265/H.264 компресия, 2 SATA HDD (до 2x16TB), 1 VGA и HDMI изходи, 16 алармени входа/3 изхода, 4 аналогови аудио входа, RS485 • Поддържа аудио по коаксиален кабел • Режими на запис – постоянен, при детекция на движение • "Perimeter protection" на 2 канала (HDCVI, AHD, HDTVI) – навлизане в зона, пресичане на линия от хора и автомобили • "SMD Plus" детекция на хора и автомобили на 16 канала (HDCVI, AHD, HDTVI) • "Face Detection" на 2 канала (HDCVI, AHD, HDTVI) разпознаване до 12 лица за секунда (при добавяне на IP камера се деактивират интелигентните функции) • Мобилен приложение, TCP/IP, CMS, POS функция, IoT, 1 RJ-45 Port (1000 MB), 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 • До 128 потребителя, управление с мишка 12VDC/5A, 15W • Размери 375x289x53 мм • Без твърд диск 	592

Модел	Описание	EUR
-------	----------	-----



ТРИДЕСЕТ И ДВА КАНАЛНИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА




  	<p>XVR5232AN-I3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 32-канален HDCVI Pentabrid WizSense видеорекодер • 10 кад/сек на камера запис при 5M-N, 15 кад/сек при 4M-N и 2MP, 25 кадъра в секунда на при 1MP • Поддържа 32 HDCVI, AHD, HDTVI, аналогови или IP камери, ограничение за IP камери – 6MP • Максимален входящ трафик 128Mbps за IP камери, H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия, 2 SATA HDD (до 16TB), 1 VGA и HDMI изходи, RS485 • Поддържа аудио по коаксиален кабел • Режими на запис – постоянен, при детекция на движение, пред и следлармен запис • "Perimeter protection" на 2 канала (HDCVI, AHD, HDTVI) – навлизане в зона, пресичане на линия от хора и автомобили • "SMD Plus" детекция на хора и автомобили на 16 канала (HDCVI, AHD, HDTVI) • "Face Detection" на 2 канала (HDCVI, AHD, HDTVI) разпознаване до 10 лица за секунда (при добавяне на IP камера се деактивират интелигентните функции) • Мобилен приложение, TCP/IP, CMS, POS функция, IoT, 1 RJ-45 Port (1000 MB), 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 • До 128 потребителя, управление с мишка • DC12V/5A, 17W • Размери 375x289x53 мм • Без твърд диск 	<p>561</p>
---	----------------------------	---	-------------------

Модел	Описание	EUR
-------	----------	-----






IP РЕШЕНИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ДАНА















Модел	Описание	EUR
	<p>ТЕРМОВИЗИОННИ КАМЕРИ</p> <p>Мрежова термовизионна камера</p> <ul style="list-style-type: none"> • VOx uncooled thermal sensor • 640x512 ефективни пиксела • 8-14µm спектрален диапазон • Минимална температурна чувствителност ≤40mK • Обектив 50 мм • Зрителен ъгъл 12.4°(H)x9.9°(V) • H.265, H.264, компресия, dual streams 25 кад/сек • Детекция на човек 1470 м, автомобил 3268 мДневна управляема камера • 2 MP IP FHD високоскоростна управляема камера • 1/2.8" progressive scan CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0.0005 Lux в черно-бял режим • 25 кад/сек. при 2MP • 45x оптично увеличение, 16x цифрово увеличение • Обектив 3.95~177.7 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 70.3°~1.8° • IR осветление до 100 метра • DWDR, Ultra DNR (2D/3D) шумов филтър, BLC, HLC, ATW, AGC, Pan 360°, Tilt -90°~+45° • 300 пресет позиции, Web сървър, H.265, H.264, MJPEG, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, оптичен стабилизатор на изображението • 1 аудио вход, 1 аудио изход, 7 алармени входа и 2 алармени изхода • Вградени аналитични функции — пресичане на линия, навлизане/излизане от зона, детекция на обекти (автомобили, хора), проследяване на обекти, детекция на пожар • Слот за micro SD карта до 256 GB, с включена стойка за стена и адаптор • IP66, ONVIF, 24VAC/3A, 38W 	11886
	<ul style="list-style-type: none"> • Мрежова термовизионна камера • VOx uncooled thermal sensor • 400x300 ефективни пиксела • 8 ~ 14µm спектрален диапазон • Температурна чувствителност ≤40mK • Обектив 13 мм • Зрителен ъгъл 30.2°(H)x22.6°(V) • H.265, H.264, MJPEG компресия, dual streams 25 кад/сек • Детекция на човек 380 м, автомобил 850 м • Вградени аналитични функции — пресичане на линия, навлизане/излизане от зона, детекция на обекти (автомобили, хора), детекция на пожар • 1 аудио вход/ изход, 2 алармени входа и 2 изхода • Слот за micro SD карта до 256 GB • IP67, 12VDC, PoE, 13W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA121 (опция) 	3360







	Модел	Описание	EUR
  	<p>TPC-DF1241-B2F2-DW</p>	<p>Мрежова WizSense термовизионна камера</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обектив 2 мм • Зрителен ъгъл 87.8°(H)х63.8°(V) • Детекция на човек 83 м, автомобил 222 м • VOx uncooled thermal sensor • 256x192 ефективни пиксела • 8 ~ 14µm спектрален диапазон • Температурна чувствителност ≤50mK • H265, компресия, dual streams 25 кадъра в секунда Дневна камера • Обектив 2 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 94° • 4 MP дневна камера • 1/2.7" progressive scan CMOS сензор, 0.05 Lux в цветен режим, 0.005 Lux в черно-бял режим • Интелигентен IR до 30м, True Day&Night • DWDR, Ultra DNR (2D/3D) шумов филтър, BLC, HLC, H.265, H.264, MJPEG • 1 аудио вход, 1 аудио изход, 1 алармен вход и 1 алармен изход • Вградени аналитични функции — пресичане на линия, навлизане/излизане от зона, детекция на пожар, класификация на хора и автомобили, детекция на пушене (Smoking Detection), откриване на поведение при телефоннопозвъняване (call behaviour detection) • Слот за micro SD карта до 256 GB • IP67, ONVIF, 12VDC, 14W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E (опция) 	<p>1007</p>

IP PTZ КАМЕРИ

 	<p>PTZ19245U-IRB-N(-B)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP Starlight високоскоростна IP позиционираща система • 1/2.8" CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 50/25 кадъра в секунда при 2MP • 45x оптично увеличение, 16x цифрово увеличение • Фокусно разстояние 3.95~177 мм, хоризонтален ъгъл на видимост 1.8°~73° • Вградени интелигентни функции – auto tracking, пресичане на линия, навлизане в зона, изоставен/липсващ обект, детекция на движение, разпознаване на лице • True Day&Night, IR 350m • Маскиране на 24 зони • WDR 120 dB, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ATW, AGC, Pan 360°, Tilt -90°~+45°, H.265/H.264, MJPEG, 3 streams, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, 1 аудио вход/1 изход, 7 алармени входа/2 изхода, 300 Presets, слот за micro SD карта до 256GB • IP68, от -40°C до +70°C, чистачка • 24VAC, 80W, Hi-PoE, ONVIF (без включено захранване) 	<p>3636</p>
  	<p>SD5A445XA-HNR</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 4 MP Starlight Wiz Sense високоскоростна IP камера • 1/2.8" STARVIS™ CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0.0005 Lux в ч/б, 0 Lux в (IR on) • 25 кадъра в секунда при 4MP • 45x оптично увеличение, 16x цифрово увеличение • Фокусно разстояние 3.95~177.7 мм, хоризонтален ъгъл на видимост 70.3°~1.8° • Вградени интелигентни функции — "SMD Plus" детекция на хора и автомобили, детекция на лица, прекосяване на линия, навлизане в зона, изоставен/липсващ обект • True Day&Night, IR 150m • Маскиране на 24 зони • WDR 120dB, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ATW, AGC, Pan 360°, Tilt -15°~90°, Webсървър, H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG, Triple stream, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, 2 алармени входа/1 изход, 1 аудио вход/1 изход, 300 Presets, слот за micro SD карта до 256GB • IP67, IK10, от -40°C до +70°C, със стойка и адаптор • AC24V/3A, PoE+(802.3at), 20W 	<p>1230</p>


	Модел	Описание	EUR
 <p>alhua TECHNOLOGY</p> <p>Wiz Sense</p>	SD5A432XB-HNR	<ul style="list-style-type: none"> • 4 MP Starlight Wiz Sense високоскоростна IP камера • 1/2.8" STARVIS™ CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0.0005 Lux в ч/б, 0 Lux в (IR on) • 25 кадъра в секунда при 4MP • 32x оптично увеличение, 16x цифрово увеличение • Фокусно разстояние 4.8~154 мм, хоризонтален ъгъл на видимост 55,8°~2,4° • Вградени интелигентни функции – "SMD Plus" детекция на хора и автомобили, детекция на лица, прекосяване на линии, навлизане в зона, изоставен/липсващ обект • True Day&Night, IR 150m • Маскиране на 24 зони • WDR 120dB, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ATW, AGC, Pan 360°, Tilt -15°~90°, Web сървър, H.265+/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG, Triple stream, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, 2 алармени входа/1 изход, 1 аудио вход/1 изход, 300 Presets, слот за micro SD карта до 512GB • IP67, IK10, от -40°C до +70°C, със стойка и адаптор • AC24V/3A, PoE+(802.3at), 22W 	989
 <p>alhua TECHNOLOGY</p> <p>Wiz Sense</p>	SD5A232GB-HNR	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP Starlight Wiz Sense високоскоростна IP камера • 1/2.8" STARVIS™ CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0.0005 Lux в ч/б, 0 Lux в (IR on) • 25 кадъра в секунда при 2MP • 32x оптично увеличение, 16x цифрово увеличение • Фокусно разстояние 4.5~144 мм, хоризонтален ъгъл на видимост 58,4°~3° • Вградени интелигентни функции – "SMD 4" детекция на хора и автомобили, детекция на лица, прекосяване на линии, навлизане в зона, изоставен/липсващ обект, Auto-tracking • True Day&Night, IR 150m • Маскиране на 24 зони • WDR 120dB, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ATW, AGC, Pan 360°, Tilt -15°~90°, Web сървър, H.265+/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG, Triple stream, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, 2 алармени входа/1 изход, 1 аудио вход/1 изход, 300 Presets, слот за micro SD карта до 512GB • IP67, IK10, от -40°C до +70°C, със стойка и адаптор • AC24V/3A, PoE+(802.3at), 22W 	982
 <p>alhua TECHNOLOGY</p> <p>Wiz Sense</p>	SD49225XA-HNR	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP Starlight Wiz Sense високоскоростна IP камера • 1/2.8" STARVIS™ CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0.0005 Lux в ч/б, 0 Lux (IR on) • 50 кад/сек при 2MP • 25x оптично увеличение, 16x цифрово увеличение • Фокусно разстояние 4.8~120 мм, хоризонтален ъгъл на видимост 62,8°~2,6° • Вградени интелигентни функции – "SMD Plus" детекция на хора и автомобили, детекция на лица, прекосяване на линии, навлизане в зона, изоставен/липсващ обект • True Day&Night, IR 100m • Маскиране на 24 зони • WDR 120dB, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ATW, AGC, Pan 360°, Tilt -15°~90°, Web сървър, H.265+/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG, Triple stream, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, 2 алармени входа/1 изход, 1 аудио вход/1 изход, 300 Presets, слот за micro SD карта до 256GB • IP66, от -40°C до +70°C, включена стойка • DC12V/3A, PoE+(802.3at), 22W 	567

	Модел	Описание	EUR
 	SD22204DB-GNY	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP Starlight Wiz Sense е високоскоростна IP камера • 1/2.8" STARVIS™ CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0.0005 Lux в ч/б • 25 кадъра в секунда при 2MP • 4x оптично увеличение, 16x цифрово увеличение • Фокусно разстояние 2.8~12 мм, хоризонтален ъгъл на видимост 99°~32° • Вградени интелигентни функции – "SMD Plus" детекция на хора и автомобили, детекция на лица, прекосяване на линия, навлизане в зона, изоставен/липсващ обект • True Day&Night • Маскиране на 24 зони • DWDR, DNR, BLC, HLC, ATW, AGC, Pan 0°- 355°, Tilt 0°~90°, Web сървър, • H.265/H.264/MJPEG, Triple stream, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, 300 Presets, слот за micro SD карта до 128GB • IP66, IK10, от -30°C до +60°C • DC12V/1.5A, PoE+(802.3at), 6W 	227
	PFA120	<ul style="list-style-type: none"> • Стойка-кутия за връзки за PTZ камери • Тело: 0.5 кг.; товар до 7 кг. • Материал: алуминий • Отвори с резба M20/ G1/2" • За щучери – 2бр • Размер – 115x160x37мм 	17
	PFA137	<ul style="list-style-type: none"> • Монтажен адаптер за PTZ камери • Резба – G 1 1/2" ; тело 0,2кг • Материал: алуминий • Размер – Ф59x53мм 	10
	PFA140	<ul style="list-style-type: none"> • Водостойчива кутия-стойка за захранване за PTZ камери • Тело: 1.7 кг.; товар до 8 кг. • Материал: алуминий, стомана • Размер – 297x248x107мм 	102
	PFA150	<ul style="list-style-type: none"> • Стойка-скоба за сълб Ф80 ÷ Ф150мм • Тело: 1.1 кг.; товар до 10 кг. • Материал: стомана • Размер – 130.4x170x45мм • Съвместима с PFA120, PFA121, PFA122, PFA134, PFA135, PFB300C 	27
	PFA151	<ul style="list-style-type: none"> • Стойка за ъгъл • Тело: 1.7 кг.; товар до 10 кг. • Материал: стомана • Размер – 243x170x138мм 	27
	PFB300C	<ul style="list-style-type: none"> • Стойка за таванен монтаж • Резба – G 1 1/2" ; тело 0,78кг, товар до 7кг • Материал: алуминий и поликарбонат • Размер – Ф133.6x235.5мм • Удължители: PFA112 - 220mm, тело 0,51кг.; PFA113 – 420mm, тело 1кг 	21
	PFB203W	<ul style="list-style-type: none"> • Стойка за стенов монтаж на куполни камери • Тело: 0.5 кг.; товар до 1 кг. • Материал: алуминий и SECC • Размер – 160x122x76 мм 	13



Модел	Описание	EUR
FISH-EYE IP КАМЕРИ		
	<p>IPC-EBW81242-AS</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 MP IP куполна Fish-Eye вандалоустойчива камера • 1/1.7" progressive scan CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 4000x3000 ефективни пиксела, 25 кадъра в секунда при 12MP • Обектив тип рибешко око 1.85 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 180° • Вградени интелигентни функции — пресичане на линия, навлизане/излизане от зона, промяна на фона, Heat map, броене на хора, интелигентна детекция на движение • Инфракчервено осветление до 10 метра • DWDR, 3D DNR, BLC, HLC, AGC, AWB, IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, RTSP, H.265/264, 3 streams, вграден микрофон, 1 аудио вход/1 изход, 2 алармени входа/2 изхода, слот за micro SD карта 128GB • IP67, IK10, от -40°C до +60°C • DC12V, PoE (802.3af), 14W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA132-E, PFA100+ PFB302S (опция) 	1276
	<p>IPC-EBW81230</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 MP IP куполна Fish-Eye вандалоустойчива камера • 1/1.7" progressive scan CMOS сензор, 0.001 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 4000x3000 ефективни пиксела, 25 кадъра в секунда при 12MP • Обектив тип рибешко око 1.98 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 180° • Вградени интелигентни функции — пресичане на линия, навлизане/излизане от зона, промяна на фона, Heat map, интелигентна детекция на движение • Инфракчервено осветление до 10 метра • DWDR, 3D DNR, BLC, HLC, AGC, AWB, IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, RTSP, H.265/264, 3 streams, вграден микрофон, 1 аудио вход/1 изход, 2 алармени входа/2 изхода, слот за micro SD карта 128GB • IP67, IK10, от -30°C до +60°C • DC12V, PoE (802.3af), 12W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA100, PFB302S (опция) 	829
 	<p>IPC-EB5541-AS</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 MP IP куполна Wiz Mind Fish-Eye вандалоустойчива камера • 1/2.7" progressive scan CMOS сензор, 0.02 Lux в цветен режим, 0.05 Lux в ч/б режим • 2592x1944 ефективни пиксела, 25 кадъра в секунда при 5MP • Обектив тип рибешко око 1.4 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 180° • Вградени интелигентни функции — пресичане на линия, навлизане/излизане от зона, промяна на фона, Heat map, броене на хора, интелигентна детекция на движение • 120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, AGC, AWB, IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, RTSP, H.265+/H.265/H.264+/H.264, 3 streams, вграден микрофон, слот за micro SD карта 128GB • IP67, IK08, от -30°C до +60°C • DC12V, PoE (802.3af), 5W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFB203W (опция) 	288
	<p>PFA100</p> <ul style="list-style-type: none"> • Монтажен адаптер • Резба — G 1½"; телю 0,25и • Материал: алуминий • Размер — Ф169x37мм 	10
	<p>PFB300C</p> <ul style="list-style-type: none"> • Стойка за таванен монтаж • Резба — G 1½"; телю 0,78и, товар до 7и • Материал: алуминий и поликарбонат • Размер — Ф133.6x235.5мм • Удължител: PFA112 - 220mm, телю 0,51и.; PFA113 — 420mm, телю 1и 	21







Модел		Описание	EUR
	PFB302S	<ul style="list-style-type: none"> • Водостойчива кутия-стойка за стена • Резба – G 1½" ; тело 0,7кг, товар 3кг • Материал: алуминий • Размер – 134x134x187.5мм 	24


IR BULLET LPR КАМЕРИ

	ITC215-PW6M-IRLZF-B	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP IP водостойчива камера с автоматично разпознаване на регистрационни табели за паркинг решения • Разпознаване по модел, цвят (при дневен режим), разстояние на разпознаване 3-6m, широчина 1 лента и скорост до 30km/h, примка или видео задействане на разпознаването, white list с до 1 000 рег. номера, изход за управление на барьера • 1/2.8" CMOS сензор, 0.002 Lux в цветен режим • 25 кадъра в секунда при 2MP • Моторизиран варифокален обектив: 3.2-10.5 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 108.1°-30.30° • Инфракчервено осветление до 12 метра • WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC, AGC, AWB, H.265+/H264, вход за примка, изход за управление на барьера • RS485, слот за micro SD карта – до 128GB, запис на снимка или видео с разпознатите номера, час и дата • IP67, от -30°C до +65°C • 12VDCV, PoE+, 20W • Съвместима мениджмънт платформа PMS/DSS/NVR6 	762
---	---------------------	---	-----




IR BULLET КАМЕРИ С ВАРИФОКАЛЕН /МОТОРИЗИРАН ОБЕКТИВ



	NEW IPC-HFW5541E-ZE-27135	<ul style="list-style-type: none"> • 5 MP IP <i>Wiz Mind</i> водостойчива камера • 1/2.7" progressive scan CMOS сензор, 0.0009 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2960x1668 ефективни пиксела, 25 кадъра в секунда при 5MP • Моторизиран обектив 2.7-13.5 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 114°~32° • Вградени интелигентни функции – пресичане на линия, навлизане/излизане от зона с класификация на обекти, детекция на лица, броене на хора, Heat Map • IR до 60m, True Day&Night • Дистанционно управление на фокус и зуум • EISI, Defog, WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3 streams, H.265, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, 1 аудио вход/изход, 2 алармени входа/1 изход, слот за micro SD карта до 256GB • IP67, IK10, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE (802.3af), 10.9W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA121 (опция) 	372
	IPC-HFW2541T-ZAS	<ul style="list-style-type: none"> • 5 MP IP водостойчива камера • 1/2.7" progressive CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2592x1944 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 5MP, 25 кадъра в секунда при 2688 x1520 • Моторизиран обектив 2.7-13.5 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 100°~30° • Вградени интелигентни функции – SMD детекция на хора и автомобили, пресичане на линия, навлизане/излизане от зона, • IR до 60m, True Day&Night • Дистанционно управление на фокус и зуум • WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, AWB, AGC, 2 streams, H.265+, H.264+, H.265, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, слот за micro SD карта до 128GB, 1 алармен вход/изход, 1 аудио вход/изход. • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE (IEEE802.3af), 9.7W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E 	268

Модел	Описание	EUR
 <p>IPC-HFW2441T-ZAS</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 MP IP Wiz Sense водоустойчива камера • 1/2.9" progressive CMOS сензор, 0.006 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2688x1520 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 4MP, 25 кадъра в секунда при 3MP • Моторизиран обектив 2.7-13.5 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 104°~29° • Вградени интелигентни функции — пресичане на линия, навлизане/излизане от зона с класификация на обекти • IR до 60м, True Day&Night • Дистанционно управление на фокус и зум • ROI, WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, AGC, 2 streams, H.265+, H.264+, H.265, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, 1 аудио вход/изход, 1 алармен вход/ изход слот за micro SD карта до 256GB • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE (802.3af), 10.2W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E (опция) 	237
 <p>IPC-HFW1431T-ZS-2812</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 4 MP IP водоустойчива камера • 1/3" progressive CMOS сензор, 0.03 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2688x1520 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 4MP, 25 кадъра в секунда при 3MP • Моторизиран обектив 2.8-12 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 98°~31° • IR до 50м, True Day&Night • Дистанционно управление на фокус и зум • ROI, WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, AGC, 2 streams, H.265, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, слот за micro SD карта до 256GB • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE (802.3af), 7.4W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E (опция) 	171
 <p>IPC-HFW3241T-ZAS</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP IP Wiz Sense водоустойчива камера • 1/2.8" progressive CMOS сензор, 0.002 Lux в цветен режим, 0.0002 Lux в ч/брежим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кадъра в секунда при 2MP • Моторизиран обектив 2.7-13.5 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 108°~28° • Вградени интелигентни функции — SMD детекция на хора и автомобили, пресичане на линия, навлизане/излизане от зона • IR до 60м, True Day&Night • Дистанционно управление на фокус и зум • ROI, WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, 3 streams, H.265+, H.264+, H.265, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, 1 алармен вход/1 изход, слот за micro SD карта до 256GB • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE (802.3af), 9.4W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E (опция) 	275
 <p>IPC-HFW2231T-ZS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP IP водоустойчива камера • 1/2.8" progressive CMOS сензор, 0.002 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кадъра в секунда при 2MP • Моторизиран обектив 2.7-13.5 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 109°~28° • Вградени интелигентни функции — пресичане на линия, навлизане/излизане от зона • IR до 60м, True Day&Night • Дистанционно управление на фокус и зум • ROI, WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, 2 streams, H.265+, H.264+, H.265, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, слот за micro SD карта до 256GB • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE (802.3af), 9.6W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E (опция) 	188


	Модел	Описание	EUR
	IPC-HFW1230T-ZS-2812	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP IP водоустойчива камера • 1/2.7" progressive CMOS сензор, 0.008 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кадъра в секунда при 2MP • Моторизиран обектив 2.8-12 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 106°~33° • IR до 50м, True Day&Night • Дистанционно управление на фокус и зуум • ROI, DWDR, 3D-DNR, BLC, HLC, 2 streams, H.265, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, слот за micro SD карта до 256GB • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE (802.3af), 6.2W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E (опция) 	133








КУПОЛНИ КАМЕРИ С ВАРИФОКАЛЕН /МОТОРИЗИРАН ОБЕКТИВ








 	IPC-HDW5541T-ZE-27135	<ul style="list-style-type: none"> • 5 MP IP <i>Wiz Mind</i> водоустойчива куполна камера • 1/2.7" progressive CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2592x1944 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 5MP, 25 кад/сек при 4MP, 50кад/сек при 2MP • Моторизиран обектив 2.7-13.5 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 100°~28° • Вградени интелигентни функции — SMD детекция на хора и автомобили, пресичане на линия, навлизане/излизане от зона, промяна на сцена, детекция на лица, броене на хора, heat map • IR до 40м, True Day&Night • Дистанционно управление на фокус и зуум • ROI, Defog, WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, 3 streams, H.265+, H.264+, H.265, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, вграден микрофон, слот за micro SD карта до 256GB • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE (802.3af), 7.7W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E, PFB203W (опция) 	317
	IPC-HDW2531T-ZS	<ul style="list-style-type: none"> • 5 MP IP водоустойчива куполна камера • 1/2.7" progressive CMOS сензор, 0.008 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2592x1944 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 5MP, 25 кадъра в секунда при 2688 x1520 • Моторизиран обектив 2.7-13.5 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 100°~26° • Вградени интелигентни функции — пресичане на линия, навлизане/излизане от зона • IR до 40м, True Day&Night • Дистанционно управление на фокус и зуум • WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, AWB, AGC, 2 streams, H.265+, H.264+, H.265, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, слот за micro SD карта до 128GB • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE (IEEE802.3af), 7.3W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E, PFB203W (опция) 	239





Модел	Описание	EUR
 <p>IPC-HDW2441T-ZS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 4 MP IP Wiz Sense водоустойчива куполна камера • 1/2.9" progressive CMOS сензор, 0.008 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2688x1520 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 4MP, 25 кадъра в секунда при 3MP • Моторизиран обектив 2.7-13.5 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 104°~29° • Вградени интелигентни функции — пресичане на линия, навлизане/излизане от зона с класификация на обекти • IR до 40м, True Day&Night • Дистанционно управление на фокус и зум • ROI, WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, 2 streams, H.265+, H.264+, H.265, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, вграден микрофон, слот за micro SD карта до 256GB • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE (802.3af), 7.3W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E, PFB205W-E (опция) 	237
 <p>IPC-HDW2231T-ZS-27135</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP IP водоустойчива куполна камера • 1/2.8" progressive CMOS сензор, 0.002 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кадъра в секунда при 2MP • Моторизиран обектив 2.7-13.5 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 108°~30° • Вградени интелигентни функции — пресичане на линия, навлизане/излизане от зона • IR до 40м, True Day&Night • Дистанционно управление на фокус и зум • WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, AWB, AGC, 2 streams, H.265+, H.264+, H.265, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, слот за micro SD карта до 256GB • IP67, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE (IEEE802.3af), 6.4W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E, PFB205W (опция) 	186

IR BULLET КАМЕРИ С ФИКСИРАН ОБЕКТИВ



 <p>IPC-HFW5541T-ASE-0360B</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 5 MP IP Wiz Mind вандалоустойчива камера • 1/2.7" progressive scan CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2592x1944 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 5MP, 25 кад/сек при 4MP, 50кад/сек при 2MP • Обектив 3.6 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 84° • Вградени интелигентни функции — пресичане на линия, навлизане/излизане от зона, изоставен/липсващ обект, промяна на сцена, детекция на лица, броеве на хора, heat map • IR до 80м, True Day&Night • ROI, Defog, WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3 streams, Smart H.265+, H.264+, H.265, H.264, TCP, HTTP, FTP, DHCP, 1 аудио вход/1 изход, 1 алармен вход/1 изход, слот за micro SD карта до 256GB • IP67, IK10, от -40°C до +60°C • 12VDC, PoE (802.3af), 9.5W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E (опция) 	238
--	--	-----





	Модел	Описание	EUR
 	IPC-HFW5541E-ASE-0360B-S3	<ul style="list-style-type: none"> • 5 MP IP Wiz Mind булет водоустойчива камера • 1/2.7" progressive scan CMOS сензор, 0.009 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2592x1944 ефективни пиксела, 25 кадъра в секунда при 5MP • Обектив 3.6 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 92° • Вградени интелигентни функции – класификация на хора и автомобили, пресичане на линия, навлизане/излизане от зона, изоставен/липсващ обект, промяна на сцена, детекция на лица, броене на хора, heat map • IR до 50m, True Day&Night • ROI, Defog, WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3 streams, Smart H.265+, H.264+, H.265, H.264, TCP, HTTP, FTP, DHCP, вграден микрофон, 1 аудио вход/1 изход, 1 алармен вход/1 изход, слот за micro SD карта до 512GB • IP67, IK10, от -40°C до +60°C • 12VDC, PoE (802.3af), 5.8W, ePoE • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E (опция) 	211
 	IPC-HFW2549S-S-IL-0280B	<ul style="list-style-type: none"> • 5 MP IP Wiz Sense с двойно осветление водоустойчива камера • 1/2.7" progressive CMOS сензор, 0.007 Lux в цветен режим, 0 Lux (осветление on) • 2960 × 1668 20 кад/сек, 2688 × 1520 и 1920x1080 25 кад/сек • Обектив 2.8 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 111° • Вградени интелигентни функции – SMD Plus, детекция на хора и автомобили, пресичане на линия, навлизане/излизане от зона • IR до 30m и осветление с бяла светлина до 30m, True Day&Night • ROI, WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, 2 streams, H.265+, H.264+, H.265, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, вграден микрофон, слот за micro SD карта до 256GB • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, PoE, 4.4W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E, PFA134(опция) 	186
 	IPC-HFW2541E-S-0280B	<ul style="list-style-type: none"> • 5 MP IP Wiz Mind водоустойчива камера • 1/2.7" progressive CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2592x1944 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 5MP, 25 кадъра в секунда при 4MP • Обектив 2.8 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 97° • Вградени интелигентни функции – SMD Plus, детекция на хора и автомобили, пресичане на линия, навлизане/излизане от зона • IR до 30m, True Day&Night • ROI, WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, 2 streams, H.265+, H.264+, H.265, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, вграден микрофон, слот за micro SD карта до 256GB • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, PoE (802.3af), 6.2W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E (опция) 	172
	IPC-HFW1530S-0280B	<ul style="list-style-type: none"> • 5 MP IP водоустойчива камера • 1/2.7" progressive CMOS сензор, 0.03 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 5MP 20 кад/сек., 25 кадъра в секунда при 4MP • Обектив 2.8 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 105° • IR до 30m, True Day&Night • ROI, DWDR, 3D-DNR, BLC, HLC, 2 streams, H.265, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, вграден микрофон, детекция на движение • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, PoE (802.3af), 4.5W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E, PFA134 (опция) 	115








	Модел	Описание	EUR
 	IPC-HFW2441S-S-0280B	<ul style="list-style-type: none"> • 4 MP IP <i>Wiz Sense</i> водоустойчива камера • 1/2.9" CMOS сензор, 0.008 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2688x1520 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 4MP, 25 кадъра в секунда при 3MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 95° • Вградени интелигентни функции –SMD Plus, детекция на хора и автомобили, пресичане на линия, навлизане/излизане от зона • IR до 30м, True Day&Night • ROI, WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, 2 streams, H.265+, H.264+, H.265, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, вграден микрофон, слот за micro SD карта до 256GB • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, PoE (802.3af), 5,1W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA134, PFA130-E (опция) 	154
	IPC-HFW2431S-S-0280B	<ul style="list-style-type: none"> • 4 MP IP водоустойчива камера • 1/3" progressive CMOS сензор, 0.008 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2688x1520 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 4MP, 25 кадъра в секунда при 3MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 102° • Вградени интелигентни функции – пресичане на линия, навлизане/излизане от зона • IR до 30м, True Day&Night • ROI, WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, 2 streams, H.265+, H.264+, H.265, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, слот за micro SD карта до 256GB • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, PoE (802.3af), 5W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA134 (опция) 	141
 	IPC-HFW2249S-S-IL-0280B	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP IP <i>Wiz Sense</i> с двойно осветление водоустойчива камера • 1/2.8" progressive CMOS сензор, 0.002 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кадъра в секунда при 2MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 107° • Вградени интелигентни функции – SMD Plus, детекция на хора и автомобили, пресичане на линия, навлизане/излизане от зона • IR до 30м и осветление с бяла светлина до 30м, True Day&Night • ROI, WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, 2 streams, H.265+, H.264+, H.265, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, вграден микрофон, слот за micro SD карта до 256GB • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, PoE, 4.4W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E, PFB203W (опция) 	134
 	IPC-HFW3249E-AS-LED	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP IP Full-color <i>Wiz Sense</i> водоустойчива камера • 1/2.8" progressive CMOS сензор, 0.0015 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кадъра в секунда при 2MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 107° • Вградени интелигентни функции – SMD+ детекция на хора и автомобили, пресичане на линия, навлизане/излизане от зона • Осветление с бяла светлина до 30м, • ROI, WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, 3 streams, H.265+, H.264+, H.265, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, 1 алармен вход/1 изход, вграден микрофон, слот за micro SD карта до 256GB • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, PoE, 8.1W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E (опция) 	147


	Модел	Описание	EUR
 	IPC-HFW2241S-S 0360B	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP IP Wiz Sense водоустойчива камера • 1/2.8" progressive CMOS сензор, 0.002 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кадъра в секунда при 2MP • Обектив 3.6 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 88° • Вградени интелигентни функции –SMD Plus, детекция на хора и автомобили, пресичане на линия, навлизане/излизане от зона • IR до 30м, True Day&Night • ROI, WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, 2 streams, H.265+, H.264+, H.265, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, вграден микрофон, слот за micro SD карта до 256GB • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, PoE (802.3af), 5,1W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E 	127
	NEW IPC-HFW1239TL1-AII 0280B	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP IP с двойно осветление водоустойчива камера • 1/2.8" CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux (вкл.осветление) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кадъра в секунда при 2MP • Обектив 2.8 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 104° • SMD детекция на хора • IR до 30м и осветление с бяла светлина до 30м • DWDR, 3D-DNR, BLC, HLC, 2 streams, H.265+, H.264+, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, вграден микрофон • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, PoE, 7.8W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA134 (опция) 	71
	IPC-HFW1230S- 0280B	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP IP водоустойчива камера • 1/2.7" progressive CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кадъра в секунда при 2MP • Обектив 2.8 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 105° • IR до 30м, True Day&Night • ROI, DWDR, 3D-DNR, BLC, HLC, 2 streams, H.265, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP детекция на движение • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, PoE (802.3af), 5.4W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA134 (опция) 	69

КУПОЛНИ КАМЕРИ С ФИКСИРАН ОБЕКТИВ


 	IPC-HDW5541TM-ASE-0280B	<ul style="list-style-type: none"> • 5 MP IP Wiz Mind водоустойчива куполна камера • 1/2.7" progressive scan CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2592x1944 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 5MP, 25 кад/сек при 4MP, 50 кад/сек при 2MP • Обектив 2.8 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 102° • Вградени интелигентни функции – SMD детекция на хора и автомобили, пресичане на линия, навлизане/излизане от зона, детекция на лица, броене на хора, heat map • IR до 50м, True Day&Night • ROI, WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3 streams, H.265+, H.264+, H.265, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, вграден микрофон, слот за micro SD карта до 256GB • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, PoE, 7.2W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E, PFB204W (опция) 	183
--	--------------------------------	--	------------




	Модел	Описание	EUR
	<p>IPC-HDBW3541F-AS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 5 MP IP <i>WizSense</i> вандалоустойчива куполна камера • 1/2.7" progressive CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2592x1944 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 5MP, 25 кадъра в секунда при 4MP • Обектив 2.8 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 111° • Вградени интелигентни функции – SMD+ детекция на хора и автомобили, пресичане на линия, навлизане/излизане от зона • IR до 30 м, True Day&Night • ROI, WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, AGC, 3 streams, H.265+, H.264+, H.265, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, вграден микрофон, алармен вход/изход, слот за micro SD карта до 256GB • IP67, IK10, от -40°C до +60°C • 12VDC, PoE (802.3af), 7.2W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA136, PFB205W-E (опция) 	195
	<p>IPC-HDW2549TM-S-IL-0280B</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 5 MP IP <i>Wiz Sense</i> водоустойчива куполна камера • 1/2.7" progressive CMOS сензор, 0.007 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2592x1944 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 5MP, 25 кадъра в секунда при 4MP • Обектив 2.8 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 111° • Вградени интелигентни функции –SMD Plus, детекция на хора и автомобили, пресичане на линия, навлизане/излизане от зона • IR до 30м, алармена бяла светлина до 30м • ROI, WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, 2 streams, H.265, H.264, TCP/IP, HTTP,FTP, DHCP, вграден микрофон, слот за micro SD карта до 256GB • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, PoE (802.3af), 5.4W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E 	186
	<p>IPC-HDW2541TM-S-0280B</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 5 MP IP <i>Wiz Sense</i> водоустойчива куполна камера • 1/2.7" progressive CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2592x1944 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 5MP, 25 кадъра в секунда при 4MP • Обектив 2.8 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 97° • Вградени интелигентни функции –SMD Plus, детекция на хора и автомобили, пресичане на линия, навлизане/излизане от зона • IR до 30м, True Day&Night • ROI, WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, 2 streams, H.265, H.264, TCP/IP, HTTP,FTP, DHCP, вграден микрофон, слот за micro SD карта до 256GB • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, PoE (802.3af), 4,9W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E, PFB205W (опция) 	172
	<p>IPC-HDW1530T-0280B</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 5 MP IP водоустойчива куполна камера • 1/2.7" CMOS сензор, 0.03 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2880x1620 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 5MP, 25 кадъра в секунда при 4MP • Обектив 2.8 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 106° • IR до 30м, True Day Night • ROI, DWDR, 3D-DNR, BLC, HLC, 2 streams, H.265+, H.264 +, TCP, HTTP, FTP,DHCP, детекция на движение, вграден микрофон • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, PoE (802.3af), 4,5W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E, PFB204W (опция) 	115

	Модел	Описание	EUR
	IPC-HDBW1530E-0280B	<ul style="list-style-type: none"> • 5 MP IP вандалоустойчива куполна камера • 1/2.7" CMOS сензор, 0.03 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 2880x1620 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 5MP, 25 кадъра в секунда при 4MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 106° • IR до 30 м, True Day&Night • ROI, DWDR, 3D-DNR, BLC, HLC, 2 streams, H.265+, H.264 +, TCP, HTTP, FTP,DHCP, детекция на движение • IP67, IK10, от -40°C до +60°C • 12VDC, PoE (802.3af), 5W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA136, PFB203W (опция) 	115
 	IPC-HDW2249TM-S-IL-0280B	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP IP Wiz Sense водоустойчива куполна камера • 1/2.8" progressive CMOS сензор, 0.002 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кадъра в секунда при 2MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 107° • Вградени интелигентни функции –SMD Plus, детекция на хора и автомобили, пресичане на линия, навлизане/излизане от зона • IR до 30м, алармена бяла светлина до 30м • ROI, WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, 2 streams, H.265, H.264, TCP/IP, HTTP,FTP, DHCP, вграден микрофон, слот за microSD карта до 256GB • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, PoE (802.3af), 4.4W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E 	134
 	IPC-HDW2241TM-S-0280B	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP IP Wiz Sense водоустойчива куполна камера • 1/2.8" progressive CMOS сензор, 0.002 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела 25 кад/сек • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 107° • Вградени интелигентни функции –SMD Plus, детекция на хора и автомобили, пресичане на линия, навлизане/излизане от зона • IR до 30м, True Day&Night • ROI, WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, 2 streams, H.265, H.264, TCP/IP, HTTP,FTP, DHCP, вграден микрофон, слот за microSD карта до 256GB • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, PoE (802.3af), 5.1W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA130-E, PFB205W (опция) 	127
	IPC-HDBW1230E-0280B	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP IP вандалоустойчива куполна камера • 1/2.7" progressive CMOS сензор, 0.08 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кадъра в секунда при 2MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 104° • IR до 30м, True Day&Night • ROI, DWDR, 3D-DNR, BLC, HLC, AWB, AGC, 2 streams, H.265, H.264, TCP,HTTP, FTP, DHCP, детекция на движение • IP67, IK10, от -30°C до +60°C • 12VDC, PoE (802.3af), 5.5W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA136, PFB203W (опция) 	72
	NEW IPC-HDW1239V-A-IL-0280B	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP IP с двойно осветление куполна камера • 1/2.8" CMOS сензор, 0.005 Lux в цветен режим, 0 Lux (вкл.осветление) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кадъра в секунда при 2MP • Обектив 2.8 мм • Хоризонтален ъгъл на видимост 104° • SMD детекция на хора • IR до 30м и осветление с бяла светлина до 30м • DWDR, 3D-DNR, BLC, HLC, 2 streams, H.265+, H.264+, TCP/IP, HTTP, FTP,DHCP, вграден микрофон • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, PoE, 5.6W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFA136, PFB205W-E (опция) 	71




	Модел	Описание	EUR
	IPC-HDW1230S-0280B	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP IP водоустойчива куполна камера • 1/2.7" progressive CMOS сензор, 0.01 Lux в цветен режим, 0 Lux (IR on) • 1920x1080 ефективни пиксела, 25 кадъра в секунда при 2MP • Обектив 2.8 мм • Горизонтален ъгъл на видимост 105° • IR до 30м, True Day&Night • ROI, DWDR, 2D-DNR, BLC, HLC, 2 streams, H.265, H.264, TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP детекция на движение <ul style="list-style-type: none"> • IP67, от -40°C до +60°C • 12VDC, PoE (802.3af), 4.3W • Съвместими аксесоари за монтаж: PFB203W, PFA130-E 	69





АКСЕСОАРИ ЗА IP КАМЕРИ





	PFA130-E	<ul style="list-style-type: none"> • Водоустойчива кутия за връзки • Тело: 0.35 кг, товар 3 кг • Материал: алуминий • Размер – Ф 124x41 мм 	14
	PFA13C	<ul style="list-style-type: none"> • Водоустойчива кутия за връзки • Тело: 0.22 кг, товар 3 кг • Материал: алуминий • Размер – Ф 123x37.2 мм 	11
	PFA121	<ul style="list-style-type: none"> • Водоустойчива разпределителна кутия за външен монтаж на камери • IP66, тело: 0.54 кг.; товар до 3 кг. • Материал: алуминий • Размер – 134x133.5x56 мм 	21
	PFA122	<ul style="list-style-type: none"> • Водоустойчива разпределителна кутия за външен монтаж на камери • IP66, тело: 0.54 кг.; товар до 3 кг. • Материал: алуминий • Размер – 134x133.5x56 мм 	21
	PFA134	<ul style="list-style-type: none"> • Водоустойчива кутия за връзки • Тело: 0.26 кг.; товар до 1 кг. • Материал: алуминий и SECC • Размер – Ф90x35 мм 	9
	PFA135	<ul style="list-style-type: none"> • Кутия за връзки • Тело: 0.16 кг, товар 1 кг • Материал: алуминий • Размер – Ф 90x34.1 мм 	8
	PFA136	<ul style="list-style-type: none"> • Водоустойчива кутия за връзки • Тело: 0.19 кг. товар до 1 кг. • Материал: алуминий • Размер – Ф 110x34 мм 	11
	PFA137	<ul style="list-style-type: none"> • Кутия за връзки • Тело: 0.24 кг, товар 1 кг • Материал: алуминий • Размер – Ф 122x34.2 мм 	10
	PFA139	<ul style="list-style-type: none"> • Кутия за връзки • Тело: 0.16 кг, товар 1 кг • Материал: алуминий • Размер – Ф 108x28.5 мм 	9
	PFB203W	<ul style="list-style-type: none"> • Стойка за стенов монтаж на куполни камери • Тело: 0.5 кг.; товар до 1 кг. • Материал: алуминий и SECC • Размер – 160x122x76 мм 	13




Модел		Описание	EUR
	PFB204W	<ul style="list-style-type: none"> Стойка за стенов монтаж на куполни камери Тело: 0.49 кг, товар 1 кг Материал: алуминий и SECC Размер – 160x122x76 мм 	14
	PFA12A	<ul style="list-style-type: none"> Универсална монтажна кутия за камери Dahua Тело: 0.1 кг Материал: полипропилен Размер – 210.9x97.5x35 мм 	4
	PFA152-E	<ul style="list-style-type: none"> Стойка-скоба за сълб Ф80 ÷ Ф150мм Тело: 0.27 кг.; товар до 3 кг. Материал: алуминий и SUS304 Размер – 125.6x114x20 мм Съвместима с PFA121, PFA122, PFA134, PFA135, PFA136, PFA137, PFA138 	14




БЕЗЖИЧНИ IP УСТРОЙСТВА ДАХУА




	SD22404T-GN-W	<ul style="list-style-type: none"> 4 MP IP Wi-Fi (безжична) високоскоростна камера 1/3" CMOS сензор, 0.05 Lux в цветен режим, 0.005 Lux в ч/б 25 кадъра в секунда при 4MP 4x оптично увеличение, 16x цифрово увеличение Фокусно разстояние 2.7~11 мм, хоризонтален ъгъл на видимост 112.5°~30° Вградени интелигентни функции – детекция на лица, прекосяване на линия, навлизане в зона, изоставен/липсващ обект True Day&Night Маскиране на 24 зони WDR 120dB, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ATW, AGC, Pan 0°~355°, Tilt 0°~90°, Web сървър, H.265/H.264, 3 streams, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, 300 Presets, слот за micro SD карта до 256GB IP66, IK10, от -30°C до +60°C DC12V/1.5A, 10W Съвместими аксесоари за монтаж: PFA137, PFB203W (опция) 	266
	IPC-HDBW1430DE-SW-0280B	<ul style="list-style-type: none"> 4 MP IP Wi-Fi (безжична) вандалоустойчива куполна камера 1/3" CMOS сензор, 0.03 Lux в цветен режим, 0.003 Lux в ч/б режим, 0 Lux (IRon) 2560x1440 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 4MP, 25 кадъра в секунда при 3MP Обектив 2.8 мм Хоризонтален ъгъл на видимост 90° IR до 30 м, True Day&Night Безжичен обхват до 80 м ROI, DWDR, 3D-DNR, BLC, 2 streams, H.265+, H.264+, TCP, HTTP, DHCP, слот за micro SD карта до 256GB IP67, IK10, от -40°C до +60°C 12VDC, 4.9W Съвместими аксесоари за монтаж: PFA136, PFB203W (опция) 	102
	IPC-HFW1430DS-SAW-0280B	<ul style="list-style-type: none"> 4 MP IP Wi-Fi (безжична) водоустойчива камера 1/3" CMOS сензор, 0.03 Lux в цветен режим, 0.003 Lux в ч/б режим, 0 Lux (IRon) 2560x1440 ефективни пиксела, 20 кад/сек при 4MP, 25 кадъра в секунда при 3MP Обектив 2.8 мм Хоризонтален ъгъл на видимост 90° IR до 30м, True Day&Night Безжичен обхват до 80 м ROI, DWDR, 3D-DNR, BLC, 2 streams, H.265+, H.264+, TCP, HTTP, DHCP, слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон IP67, от -40°C до +60°C 12VDC, 4.1W Съвместими аксесоари за монтаж: PFA134 (опция) 	102




Модел	Описание	EUR
 <p>NVR2104-S3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 4-канален мрежови видеорекодер (NVR) • Преглед на живо или плейбек с 25 кадъра в секунда на 1 канал при 12MP/8MP, 2 канала 5MP или на 4 канала при 2MP • Работи с камери с резолюция до 12MP • Максимален входящ трафик 80Mbps общо за всички канали, H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия, ONVIF 2.4, 1 SATA III HDD (до 16TB), 1 VGA и HDMI изходи, 2 USB2.0 • Интелигентни функции от камера (пресичане на линия, навлизане в зона), търсене по дата/час/събитие, детекция на движение, аларма при зауба на видео сигнал, управление на PTZ камери, мониторинг чрез CMS/Web viewer/DMSS • Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android) • До 128 потребителя • DC12V/1.5A, 10W • Размери 204.6×204.6×45.6 мм • Без твърд диск 	99
 <p>NVR4104HS-4KS2/L</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 4-канален мрежови видеорекодер (NVR) • Работи с камери с резолюция до 8MP • Максимален входящ трафик 60Mbps общо за всички канали, H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия, ONVIF, 1 SATA III HDD (до 10TB), 1 VGA и HDMI изходи, 2 USB2.0, 1×RJ-45,10/100Mbps • Търсене по дата/час/събитие, детекция на движение, аларма при зауба на видео сигнал, мониторинг чрез CMS/Web viewer/DMSS, Е-мейл известяване при аларма • Аналитични функции от камери • До 128 потребителя • DC12V/2A, 10W • Размери 260×232.5×50.3 мм • Без твърд диск 	123
 <p>NVR4104HS-EI</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 4-канален Wiz Sense мрежови видеорекодер (NVR) • Работи с камери с резолюция до 16MP • Максимален входящ трафик 80Mbps общо за всички канали, H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия, ONVIF, 1 SATA HDD (до 16TB), 1 VGA и HDMI изходи, 2 USB2.0 • Пред и след алармен запис, търсене по дата/час/събитие, детекция на движение, аларма при зауба на видео сигнал, управление на PTZ камери, мониторинг чрез CMS/Web viewer/DMSS, имейл известяване при аларма • "Perimeter protection" на 2 канала от рекордера (4 канала от камери с AI) – навлизане в зона, пресичане на линия от хора и автомобили • "SMD Plus" детекция и различаване на хора и автомобили на 4 канала от рекордера (4 канала от камери с AI), AI търсене • "Face Recognition" на 1 канал, разпознаване до 12 лица за секунда, база данни с до 2000 лица • Мобилен приложение • До 128 потребителя • DC12V/1.5A, 10W • Размери 260×232×48 мм • Без твърд диск 	170











	Модел	Описание	EUR
	NVR2104-P-S3	<ul style="list-style-type: none"> • 4-канален мрежови видеорекодер (NVR) • 4 LAN порта с PoE захранване (IEEE802.3at/af) до 36W за всички канали, един LAN порт • Преглед на живо или плейбек с 25 кадъра в секунда на 1 канал при 12MP/8MP, 2 канала 5MP или на 4 канала при 2MP • Работи с камери с резолюция до 12MP • Максимален входящ трафик 80Mbps общо за всички канали, H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия, ONVIF 2.4, 1 SATA III HDD (до 16TB), 1 VGA и HDMI изходи, 2 USB2.0 • Интелигентни функции от камера (пресичане на линия, навлизане в зона), търсене по дата/час/събитие, детекция на движение, аларма при загуба на видео сигнал, управление на PTZ камери, мониторинг чрез CMS/Web viewer/DMSS • Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android) • До 128 потребителя • DC48V/1.25A, 10W • Размери 204.6×204.6×45.6 мм • Без твърд диск 	151
 	NVR2108-I2	<ul style="list-style-type: none"> • 8-канален Wiz Sense мрежови видеорекодер (NVR) • Преглед на живо или плейбек с 25 кадъра в секунда на 1 канал при 12/8MP или на 6 канала при 2MP • Работи с камери с резолюция до 12MP • Максимален входящ трафик 80Mbps общо за всички канали, H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия, ONVIF, 1 SATA HDD (до 10TB), 1 VGA и HDMI изходи, 2 USB2.0 • Пред и след алармен запис, търсене по дата/час/събитие, детекция на движение, аларма при загуба на видео сигнал, управление на PTZ камери, мониторинг чрез CMS/Web viewer/DMSS, имейл известяване при аларма • "Perimeter protection" на 1 канал от рекордера (4 канала от камери с AI) – навлизане в зона, пресичане на линия от хора и автомобили • "SMD Plus" детекция и различаване на хора и автомобили на 4 канала от рекордера (6 канала от камери с AI), AI търсене • "Face Recognition" на 1 канал, разпознаване до 12 лица за секунда, база данни с до 5000 лица • Мобилен приложение • До 128 потребителя • DC12V/1.5A, 10W • Размери 204.6×206.4×48.1 мм • Без твърд диск 	136
	NVR4108-4KS2/L	<ul style="list-style-type: none"> • 8-канален мрежови видеорекодер (NVR) • Преглед на живо или плейбек с 25 кадъра в секунда на 8 канала при 2MP • Работи с камери с резолюция до 8MP • Максимален входящ трафик 80Mbps общо за всички канали, Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG компресия, ONVIF, 1 SATA III HDD (до 10TB), 1 VGA и HDMI изходи, 2 USB2.0 • Пред и след алармен запис, търсене по дата/час/събитие, детекция на движение, аларма при загуба на видео сигнал, мониторинг чрез CMS/Web viewer/DMSS, Е-мейл известяване при аларма • Мобилен приложение • До 128 потребителя • DC12V/2A, 10W • Размери 205×206.5×48 мм • Без твърд диск 	123

Модел	Описание	EUR
 <p>alhua TECHNOLOGIES</p> <p>Wiz Sense</p> <p>NVR4108HS-EI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 8-канален Wiz Sense мрежови видеорекодер (NVR) • Работи с камери с резолюция до 16MP • Максимален входящ трафик 80Mbps общо за всички канали, H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия, ONVIF, 1 SATA HDD (до 16TB), 1 VGA и HDMI изходи, 2 USB2.0 • Пред и след алармен запис, търсене по дата/час/събитие, детекция на движение, аларма при загуба на видео сигнал, управление на PTZ камери, мониторинг чрез CMS/Web viewer/DMSS, имейл известяване при аларма • "Perimeter protection" на 2 канала от рекордера (8 канала от камери с AI) – навлизане в зона, пресичане на линия от хора и автомобили • "SMD Plus" детекция и различване на хора и автомобили на 4 канала от рекордера (8 канала от камери с AI), AI търсене • "Face Recognition" на 1 канал, разпознаване до 12 лица за секунда, база данни с до 2000 лица • Мобилен приложение • До 128 потребителя • DC12V/1.5A, 10W • Размери 260x232x48 мм • Без твърд диск 	182
 <p>alhua TECHNOLOGIES</p> <p>NVR4108-8P-4KS2/L</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 8-канален мрежови видеорекодер (NVR) • 8 LAN порта с PoE захранване • Преглед на живо или плейбек с 25 кадъра в секунда на 8 канала при 2MP • Работи с камери с резолюция до 8MP • Максимален входящ трафик 80Mbps общо за всички канали, Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG компресия, ONVIF, 1 SATA III HDD (до 10TB), 1 VGA и HDMI изходи, 2 USB2.0 • Пред и след алармен запис, търсене по дата/час/събитие, детекция на движение, аларма при загуба на видео сигнал, мониторинг чрез CMS/Web viewer/DMSS, Е-мейл известяване при аларма • Мобилен приложение • До 128 потребителя • DC48V/2A, 10W • Размери 270x206.5x47.5 мм • Без твърд диск 	230
 <p>alhua TECHNOLOGIES</p> <p>NVR4116HS-4KS2/L</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 16-канален мрежови видеорекодер (NVR) • Преглед на живо или плейбек с 25 кадъра в секунда на 8 канала при 2MP • Работи с камери с резолюция до 8MP • Максимален входящ трафик 80Mbps общо за всички канали, H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия, ONVIF, 1 SATA III HDD (до 10TB), 1 VGA и HDMI изходи, 2 USB2.0, 1xRJ-45,10/100Mbps • Търсене по дата/час/събитие, детекция на движение, аларма при загуба на видео сигнал, мониторинг чрез CMS/Web viewer/DMSS, Е-мейл известяване при аларма • Мобилен приложение • До 128 потребителя • DC12V/2A, 10W • Размери 260x232.5x50.3 мм • Без твърд диск 	159

	Модел	Описание	EUR
 <p>Wiz Sense</p>	NVR4116HS-EI	<ul style="list-style-type: none"> • 16-канален Wiz Sense мрежови видеорекодер (NVR) • Работи с камери с резолюция до 16MP • Максимален входящ трафик 180Mbps общо за всички канали, H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия, ONVIF, 1 SATA HDD (до 16TB), 1 VGA и HDMI изходи, 2 USB2.0 • Пред и след алармен запис, търсене по дата/час/събитие, детекция на движение, аларма при зауба на видео сигнал, управление на PTZ камери, мониторинг чрез CMS/Web viewer/DMSS, имейл известяване при аларма • "Perimeter protection" на 2 канала от рекордера (8 канала от камери с AI) – навлизане в зона, пресичане на линия от хора и автомобили • "SMD Plus" детекция и различаване на хора и автомобили на 4 канала от рекордера (8 канала от камери с AI), AI търсене • "Face Recognition" на 1 канал, разпознаване до 12 лица за секунда, база данни с до 2000 лица • Мобилен приложение • До 128 потребителя • DC12V/1.5A, 10W • Размери 260x232x48 мм • Без твърд диск 	210
	NVR4216-4KS2/L	<ul style="list-style-type: none"> • 16-канален мрежови видеорекодер (NVR) • Преглед на живо или плейбек с 25 кадъра в секунда на 8 канала при 2MP • Работи с камери с резолюция до 8MP • Максимален входящ трафик 160Mbps общо за всички канали, H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия, ONVIF, 2 SATA III HDD (до 10TB), 1 VGA и HDMI изходи, 2 USB2.0, 4 алармени входа/ 2 изхода, 1xRJ-45, 10/100/1000Mbps • Търсене по дата/час/събитие, детекция на движение, аларма при зауба на видео сигнал, мониторинг чрез CMS/Web viewer/DMSS, Е-мейл известяване при аларма • Мобилен приложение • До 128 потребителя • DC12V/4A, 10W • Размери 375x282.4x53 мм • Без твърд диск 	201
 <p>ACUPICK Wiz Sense</p>	NVR5216-EI	<ul style="list-style-type: none"> • 16-канален Wiz Sense мрежови видеорекодер (NVR) • Работи с камери с резолюция до 32MP • Максимален входящ трафик 200Mbps общо за всички канали, H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия, ONVIF 2.4, 2 SATA III HDD (до 2x16TB), 1 VGA и HDMI изходи, 1 USB2.0, 1 USB3.0, 4 алармени входа/ 2 изхода, 1x(10/100/1000 Mbps Ethernet port, RJ-45) • Пред и след алармен запис, търсене по дата/час/събитие, детекция на движение, аларма при зауба на видео сигнал, управление на PTZ камери, мониторинг чрез CMS/Web viewer/DMSS, Е-мейл известяване при аларма • "Perimeter protection" на 4 канала от NVR, 16 канала от камери, общо 16 канала– навлизане в зона, пресичане на линия от хора и автомобили • "SMD Plus" на 8 канала от NVR, 16 канала от камери, общо 16 канала, детекция и различаване на хора и автомобили, AI търсене, ANPR до 8 канала от камери • "Face Recognition" на 2 канала от NVR, разпознаване до 12 лица за секунда, база данни с до 20 000 лица • Мобилен приложение • До 128 потребителя • DC12V/4A, 15W • Размери 375x285.4x56мм • Без твърд диск 	438

Модел	Описание	EUR
 <p>alhua TECHNOLOGY</p> <p>ACUPICK Wiz Sense</p>	<p>NVR5216-16P-EI</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16-канален Wiz Sense мрежови видеорекодер (NVR) • 16 LAN порта с PoE захранване (IEEE802.3af/at),130W за 16 порта, до 25W на порт • Преглед на живо или плейбек с 25 кадъра в секунда на 8 канала при 8MP или на 16 канала при 4MP • Работи с камери с резолюция до 32MP • Максимален входящ трафик 384Mbps общо за всички канали, H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия, ONVIF 2.4, 2 SATA III HDD (до 10TB), 1 VGA и HDMI изходи, 1 USB2.0, 1 USB3.0, 4 алармени входа/ 2 изхода • Пред и след алармен запис, търсене по дата/час/събитие, детекция на движение, аларма при загуба на видео сигнал, управление на PTZ камери, мониторинг чрез CMS/Web viewer/DMSS, Е-мейл известяване при аларма • "Perimeter protection" на 4 канала от NVR, 16 канала от камери— навлизане в зона, пресичане на линия от хора и автомобили, ANPR до 8 канала от камери • "SMD Plus" на 4 канала от NVR, 16 канала от камери детекция и различаване на хора и автомобили, AI търсене • "Face Recognition" на 2 канала от NVR, разпознаване до 12 лица за секунда, база данни с до 20 000 лица • Мобилен приложение • До 128 потребителя • 220VAC, 140W • Размери 375x327.4x53 мм • Без твърд диск 	655
 <p>alhua TECHNOLOGY</p>	<p>NVR4232-4KS2/L</p> <ul style="list-style-type: none"> • 32-канален мрежови видеорекодер (NVR) • Преглед на живо или плейбек с 25 кадъра в секунда на 8 канала при 2MP • Работи с камери с резолюция до 8MP • Максимален входящ трафик 160Mbps общо за всички канали, H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия, ONVIF, 2 SATA III HDD (до 10TB), 1 VGA и HDMI изходи, 2 USB2.0, 4 алармени входа/ 2 изхода, 1xRJ-45, 10/100/1000Mbps • Търсене по дата/час/събитие, детекция на движение, аларма при загуба на видео сигнал, мониторинг чрез CMS/Web viewer/DMSS, Е-мейл известяване при аларма • Мобилен приложение • До 128 потребителя • DC12V/4A, 5.6W • Размери 375x282.9x53 мм • Без твърд диск 	250
 <p>alhua TECHNOLOGY</p> <p>Wiz Sense</p>	<p>NVR4232-EI</p> <ul style="list-style-type: none"> • 32-канален Wiz Sense мрежови видеорекодер (NVR) • Работи с камери с резолюция до 16MP • Максимален входящ трафик 180Mbps общо за всички канали, H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия, ONVIF, 2 SATA HDD (до 2x16TB), 1 VGA и HDMI изходи, 2 USB2.0 • Пред и след алармен запис, търсене по дата/час/събитие, детекция на движение, аларма при загуба на видео сигнал, управление на PTZ камери, мониторинг чрез CMS/Web viewer/DMSS, имейл известяване при аларма • "Perimeter protection" на 2 канала от рекордера (8 канала от камери с AI) – навлизане в зона, пресичане на линия от хора и автомобили • "SMD Plus" детекция и различаване на хора и автомобили на 4 канала от рекордера (8 канала от камери с AI), AI търсене • "Face Recognition" на 1 канал, разпознаване до 12 лица за секунда, база данни с до 20000 лица • Мобилен приложение • До 128 потребителя • DC12V/1.5A, 10W • Размери 375x284x53 мм • Без твърд диск 	323

Модел	Описание	EUR
 <p>alhua ACUPICK Wiz Sense</p>	<p>NVR5232-EI</p> <ul style="list-style-type: none"> • 32-канален Wiz Sense мрежови видеорекодер (NVR) • Преглед на живо или плейбек с 25 кадъра в секунда на 8 канала при 8MP, 16 канала при 4MP, 32 канала при 2MP • Работи с камери с резолюция до 32MP • Максимален входящ трафик 384Mbps общо за всички канали, H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия, ONVIF 2.4, 2 SATA III HDD (до 2x16TB), 1 VGA и HDMI изходи, 1 USB2.0, 1 USB3.0, 4 алармени входа/ 2 изхода • Пред и след алармен запис, търсене по дата/час/събитие, детекция на движение, аларма при зауба на видео сигнал, управление на PTZ камери, мониторинг чрез CMS/Web viewer/DMSS, Е-мейл известяване при аларма • "Perimeter protection" на 4 канала от NVR, 16 канала от камери, общо 16 канала— навлизане в зона, пресичане на линия от хора и автомобили • "SMD Plus" на 8 канала от NVR, 16 канала от камери, общо 16 канала, детекция и различаване на хора и автомобили, AI търсене, ANPR до 8 канала от камери • "Face Recognition" на 2 канала от NVR, разпознаване до 12 лица за секунда, база данни с до 20 000 лица • Мобилно приложение • До 128 потребителя • DC12V/4A, 15W • Размери 375x285.4x56мм • Без твърд диск 	499
 <p>alhua</p>	<p>NVR5432-4KS2</p> <ul style="list-style-type: none"> • 32-канален мрежови видеорекодер (NVR) • Преглед на живо или плейбек с 25 кадъра в секунда на 16 канала при 2MP • Работи с камери с резолюция до 12MP • Максимален входящ трафик 320Mbps общо за всички канали, H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия, ONVIF 2.4, 2 RJ-45 10/100/1000, 4 SATA III HDD (до 10TB), 2 VGA и 2 HDMI изходи, 1 USB2.0, 2 USB3.0, 16 алармени входа/ 6 изхода • Търсене по дата/час/събитие, детекция на движение, аларма при зауба на видео сигнал, мониторинг чрез CMS/Web viewer/DMSS, Е-мейл известяване при аларма • Мобилно приложение • До 128 потребителя • DC12V/5A, 16.7W • Размери 440x412.2x76 мм • Без твърд диск 	595
 <p>alhua Wiz Sense</p>	<p>NVR5432-EI</p> <ul style="list-style-type: none"> • 32-канален Wiz Sense мрежови видеорекодер (NVR) • Работи с камери с резолюция до 32MP • Максимален входящ трафик 200Mbps общо за всички канали, H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия, ONVIF 2.4, 4 SATA III HDD (до 4x16TB), 1 VGA и HDMI изходи, 1 USB2.0, 1 USB3.0, 16 алармени входа/ 6 изхода, 2x(10/100/1000 Mbps Ethernet port, RJ-45) • Пред и след алармен запис, търсене по дата/час/събитие, детекция на движение, аларма при зауба на видео сигнал, управление на PTZ камери, мониторинг чрез CMS/Web viewer/DMSS, Е-мейл известяване при аларма • "Perimeter protection" на 4 канала от NVR, 16 канала от камери, общо 16 канала— навлизане в зона, пресичане на линия от хора и автомобили • "SMD Plus" на 8 канала от NVR, 16 канала от камери, общо 16 канала, детекция и различаване на хора и автомобили, AI търсене, ANPR до 8 канала от камери • "Face Recognition" на 2 канала от NVR, разпознаване до 12 лица за секунда, база данни с до 20 000 лица • Мобилно приложение • До 128 потребителя • 220VAC 15W • Размери 440x415x70мм • Без твърд диск 	737

Модел	Описание	EUR
   	<p>NVR5864-EI</p> <ul style="list-style-type: none"> • 64-канален Wiz Sense мрежови видеорекодер (NVR) • Работи с камери с резолюция до 32MP • Максимален входящ трафик 200Mbps общо за всички канали, H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия, ONVIF 2.4, 8 SATA III HDD (до 8x16TB), 1 VGA и HDMI изходи, 1 USB2.0, 1 USB3.0, 16 алармени входа/ 8 изхода, 2x(10/100/1000 Mbps Ethernet port, RJ-45) • Пред и след алармен запис, търсене по дата/час/събитие, детекция на движение, аларма при зауба на видео сигнал, управление на PTZ камери, мониторинг чрез CMS/Web viewer/DMSS, Е-мейл известяване при аларма • "Perimeter protection" на 4 канала от NVR, 16 канала от камери, общо 16 канала— навлизане в зона, пресичане на линия от хора и автомобили • "SMD Plus" на 8 канала от NVR, 16 канала от камери, общо 16 канала, детекция и различаване на хора и автомобили, AI търсене, ANPR до 8 канала от камери • "Face Recognition" на 2 канала от NVR, разпознаване до 12 лица за секунда, база данни с до 20 000 лица • Мобилно приложение • До 128 потребителя • 220VAC 15W • Размери 440x458x89мм • Без твърд диск 	1486
 <p>NEW</p>   	<p>NVR608H-64-XI</p> <ul style="list-style-type: none"> • 64-канален Wiz Sense мрежови видеорекодер (NVR) • Работи с камери с резолюция до 32MP • Максимален входящ трафик 1024Mbps общо за всички канали, H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресия, ONVIF 2.4, 8 SATA III HDD (до 8x16TB), RAID 0/1/5/6/10, 2 VGA и 4 HDMI изходи, 1 USB2.0, 1 USB3.0, 16 алармени входа/ 8 изхода, 2x(10/100/1000 Mbps Ethernet port, RJ-45) • Пред и след алармен запис, търсене по дата/час/събитие, детекция на движение, аларма при зауба на видео сигнал, управление на PTZ камери, мониторинг чрез CMS/Web viewer/DMSS, Е-мейл известяване при аларма • "Perimeter protection" на 32 канала от NVR, 64 канала от камери, навлизане в зона, пресичане на линия от хора и автомобили • "SMD Plus" на 32 канала от NVR, 64 канала от камери, детекция и различаване на хора и автомобили, AI търсене, ANPR до 64 канала от камери • "Face Recognition" на 8 канала от NVR, разпознаване до 32 лица за секунда, база данни с до 300 000 лица • Мобилно приложение • До 128 потребителя • 220VAC 18W • Размери 440x458x89мм • Без твърд диск 	3427
  <p>DAHUA Smart PSS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Безплатен CMS софтуер за запис • Мониторинг и управление по мрежа на NVR, XVR, HDCVI, IP камери и IPвидеодомофони на Dahua • 256 канала от 64 устройства • Поддържа до 4 монитора, до 64 камери на монитор • Запис до 32 камери, преглед на запис до 36 канала • Управление на PTZ камери, алармен контрол • Операционни системи Windows7/8/10, MacOSX 	0

Модел	Описание	EUR
-------	----------	-----



АКСЕСОАРИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ









Модел	Описание	EUR
	<p>STD-XZU120-1209</p> <ul style="list-style-type: none"> Захранващ блок 12VDC, 10A 9 индивидуални изхода със самовъзстановяващи се предпазители на 9-те канала (1.1A на канал) LED индикация Защита от пренапрежение, късо съединение и токова защита Клема за включване на външен акумулатор 7-24Ah Метална кутия с размери 208x152x40 мм 	48
	<p>STD-XZS60-12-4</p> <ul style="list-style-type: none"> Захранващ блок 12VDC, 5A 4 индивидуални изхода със самовъзстановяващи се предпазители на 4-те канала (1.2A на канал) LED индикация Защита от пренапрежение, късо съединение и токова защита С място за акумулатор до 7Ah Пластмасова кутия с размери 280x220x109 мм 	43
	<p>STD-XZU60-12-04</p> <ul style="list-style-type: none"> Захранващ блок 12VDC, 5A 4 индивидуални изхода със самовъзстановяващи се предпазители на 4-те канала (1.1A на канал) LED индикация Защита от пренапрежение, късо съединение и токова защита Клема за включване на външен акумулатор 7-24Ah Метална кутия с размери 208x152x40 мм 	32
	<p>STD-WZX75-12</p> <ul style="list-style-type: none"> Захранващ блок 12VDC, 6.25A Самовъзстановяващ се предпазител 	18
	<p>STD-Z75Z-12</p> <ul style="list-style-type: none"> Захранващ адаптер 12VDC, 6.25A 	15
	<p>STD-60-12-4CH</p> <ul style="list-style-type: none"> Захранващ блок 12VDC, 5A 4 изхода 	11
	<p>STD-Z36Z-12</p> <ul style="list-style-type: none"> Захранващ адаптер 12VDC, 3A 	9
	<p>STD-Z24Z-12</p> <ul style="list-style-type: none"> Захранващ адаптер 12VDC, 2A 	6
	<p>STD-Z12Z-12</p> <ul style="list-style-type: none"> Захранващ адаптер 12VDC, 1A 	4
	<p>PFM320D-EN</p> <ul style="list-style-type: none"> Захранващ адаптер 12 VDC, 2 A Работна температура -30°C~+70°C 	9
	<p>PFM321D-EN</p> <ul style="list-style-type: none"> Захранващ адаптер 12 VDC, 1 A Работна температура -10°C~+55°C 	5
	<p>XED-20SF12-SJ</p> <ul style="list-style-type: none"> Захранващ блок 12VDC, 2A За външен монтаж Пластмасов корпус с размери 132x85x43 мм 	9

















Модел	Описание	EUR
-------	----------	-----


ОБЕКТИВИ ЗА МЕГАПИКСЕЛОВИ КАМЕРИ

	PLZ20COD	<ul style="list-style-type: none"> • 12 Мегапикселов обектив • 1/1.7" Vari-Focal auto iris • 3.7-16 мм, F 1.5 • DC Drive с инфрачервена корекция 	174
	PLZ21COD	<ul style="list-style-type: none"> • 12 Мегапикселов обектив • 1/1.7" Vari-Focal auto iris • 10.5-42 мм, F 1.5 • DC Drive с инфрачервена корекция 	192







РоЕ КОМУТАТОРИ И АКЦЕСОАРИ

	STD-POE4805	<ul style="list-style-type: none"> • РоЕ инжектор 10/100Mbps • Предаване на захранване и данни до 100 м • 48VDC, 16.8W • Работна температура: -10° до +40°C, вградена гръмозащита и защита от електростатичен разряд • Размери: 90x52x35/53/71 мм • Захранване 220VAC 	5
	LR1002-1ET LR1002-1EC	<ul style="list-style-type: none"> • Пасивен еРоЕ конвертор за коаксиален кабел • Съвместими с еРоЕ (РоЕ) сунчове и камери • Пренос по коаксиален кабел на захранване и информация на разстояние до 1000 м (10Mbps/6W) или 400 м (100Mbps/16W) • Максимална мощност: 50W • 1 порт x 10/100Base-TX, РоЕ, 1 x BNC порт • Работна температура: -30° до +65°C, вградена гръмозащита • Комплект предавател и приемник 	67
	LR1002	<ul style="list-style-type: none"> • Пасивен еРоЕ конвертор за коаксиален кабел • Съвместим с еРоЕ сунч PFL2106-4ET-96 и еРоЕ камери • Пренос по коаксиален кабел на захранване и информация на разстояние до 1000 м (10Mbps/8W) или 400 м (100Mbps/23W) • Максимална мощност: 50W • 1 порт x 10/100Base-TX, РоЕ, 1 x BNC порт • Работна температура: -30° до +65°C, вградена гръмозащита 	14
	PFT1300	<ul style="list-style-type: none"> • Пасивен РоЕ удължител/разклонител с възможност за каскадиране • 1x РоЕ вход, 2x РоЕ изхода (8W), 10/100Mbps • Диодна индикация • 1 порт x 10/100Base-TX, РоЕ, 1 x BNC порт • Работна температура: -30° до +60°C, вградена гръмозащита • Размери: 79x52x23 мм 	31
	NEW DS-3E1105P-EI	<ul style="list-style-type: none"> • 5-портов Smart PoE комутатор • 4 x 10/100 Mbps PoE port, 1 x 10/100 Mbps RJ45 port • 10Mbps PoE на разстояние до 300 м • Максимална мощност на порт 30W, обща мощност 60W • Работна температура: 0° до +40°C, вградена гръмозащита 6KV • Размери: 100x100x26 мм • Комплект със захранващ адаптер 	45
	PFS3005-4ET-60	<ul style="list-style-type: none"> • 5-портов РоЕ комутатор • 4 порта x 10/100Base-TX РоЕ, 1 x uplink порт 10/100Base-T • 10Mbps РоЕ на разстояние до 250 м • Максимална мощност на порт 1-60W, порт 2-4 30W, обща мощност 60W • Работна температура: -30° до +50°C, вградена гръмозащита 1KV • Размери: 100x100x26 мм • Комплект със захранващ адаптер 	67



Модел		Описание	EUR
 	PFS3006-4ET-60	<ul style="list-style-type: none"> • 6-портов PoE комутатор • 4 порта x 10/100Base-TX PoE, 2 x uplink порт 10/100Base-T • 10Mbps PoE на разстояние до 250 м • Максимална мощност на порт 30W, обща мощност 58W • Работна температура: -30° до +50°C, вградена гръмозащита 1KV • Размери: 100x100x26 мм • Комплект със захранващ адаптер 	67
 	PFS3010-8ET-96	<ul style="list-style-type: none"> • 10-портов PoE с комутатор • 8 порта x 10/100Base-TX PoE, 2 x uplink порт 10/100Base-T • 10Mbps PoE на разстояние до 250 м • Максимална мощност на порт 1-60W, порт 2-8 30W, обща мощност 96W • Работна температура: -30° до +50°C, вградена гръмозащита 1KV • Размери: 190x100x26 мм • Комплект със захранващ адаптер 	86
 	NEW DS-3E0510P-E/M	<ul style="list-style-type: none"> • 10-портов PoE мигабитов комутатор • 8 x Gigabit PoE ports, 1xGigabit RJ45 port, 1xGigabit SFP fiber optical port • PoE power management • Максимална мощност на порт 1-60W, порт 2-8 30W, обща мощност 96W • Работна температура: -10° до +55°C, вградена гръмозащита 6KV • Размери: 217x108x28 мм • Комплект със захранващ адаптер 	95
 	NEW HS4408-4ET-60	<ul style="list-style-type: none"> • 6-портов управляем индустриален PoE комутатор • 4 PoE порта x 10/100Base-T, 4xGigabit SFP fiber optical port • Максимална мощност на 1 60W, порт 2-4 30W, обща мощност 60W • Работна температура: -30° до +65°C, вградена гръмозащита 6KV • Размери: 153x110x42 мм • Комплект със захранващ адаптер 	142
 	NEW HS4408-4ET-96	<ul style="list-style-type: none"> • 6-портов управляем индустриален PoE комутатор • 4 PoE порта x 10/100Base-T, 4xGigabit SFP fiber optical port • Максимална мощност на 1 90W, порт 2-4 30W, обща мощност 96W • Работна температура: -30° до +65°C, вградена гръмозащита 6KV • Размери: 153x110x42 мм • Комплект със захранващ адаптер 	165
 	PFS3110-8ET-96	<ul style="list-style-type: none"> • 10-портов индустриален POE комутатор • 8 PoE порта x 10/100Base-T, 1 порт 10/100/1000 Base-T, 1 порт 1000 Base-X • Максимална мощност на 1-2 60W, порт 3-8 30W, обща мощност 96W • Работна температура: -30° до +65°C, вградена гръмозащита 6KV • Размери: 150x100x42 мм • Комплект със захранващ адаптер 	140
 	PFS3218-16ET-135	<ul style="list-style-type: none"> • 18-портов PoE комутатор • 16 PoE порта x 10/100Mbps, 2 x 1000Mbps combo Uplink порт (2 RJ45 или 2SFP) • Пренос на сигнал и PoE+ до 100 м • Максимална мощност на порт 1-2 60W, порт 3-16 30W, обща мощност 135W • PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at • Работна температура: -10° до +55°C, вградена гръмозащита • Размери: 440x300x44 мм • Комплект със захранващ адаптер 	224
 	PFS3226-24ET-240	<ul style="list-style-type: none"> • 26-портов PoE комутатор • 24 PoE порта 10/100Mbps, 2 x 1000Mbps Uplink порта (2 copper + 2 SFP) • Мощност до 30W на порт (240W за 24 порта) • PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 Port 24) • Работна температура: -10° до +55°C, вградена гръмозащита • Размери: 440x300x44 мм • Комплект със захранващ адаптер 	277


Модел		Описание	EUR
	PFS3228-24GT-360	<ul style="list-style-type: none"> • 28-портов PoE комутатор • 24 PoE порта 10/100/1000Mbps, 4 x 1000Mbps Uplink порта (2 copper + 2 SFP) • Мощност до 30W на порт (240W за 24 порта) • PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1-2 до 90W, Port 3-24 до 30W на порт), 360W за 24 порта • Работна температура: -10° до +55°C, вградена пръмозащита • Размери: 440x300x44 мм • Комплект със захранващ адаптер 	505

ХАРД ДИСКОВЕ Seagate SkyHawk


	NEW 1TB HDD ST1000VX013	<ul style="list-style-type: none"> • Капацитет на твърдия диск 1TB HDD, serial ATA III • Предназначен за системи за видеонаблюдение • Размер на буфера 64MB, скорост на пренос 6Gb/s • MTBF (време на безаварийна работа) 1 000 000 часа 	67
	NEW 2TB HDD ST2000VX017	<ul style="list-style-type: none"> • Капацитет на твърдия диск 2TB HDD, serial ATA III • Предназначен за системи за видеонаблюдение • Размер на буфера 64MB, скорост на пренос 6Gb/s • MTBF (време на безаварийна работа) 1 000 000 часа 	85
	NEW 4TB HDD ST4000VX016	<ul style="list-style-type: none"> • Капацитет на твърдия диск 4TB HDD, serial ATA III • Предназначен за системи за видеонаблюдение • Размер на буфера 64MB, скорост на пренос 6Gb/s • MTBF (време на безаварийна работа) 1 000 000 часа 	119
	6TB HDD ST6000VX001	<ul style="list-style-type: none"> • Капацитет на твърдия диск 6TB HDD, serial ATA III • Предназначен за системи за видеонаблюдение • Размер на буфера 256MB, скорост на пренос 6Gb/s • MTBF (време на безаварийна работа) 1 000 000 часа 	187
	NEW 8TB HDD ST8000VX010	<ul style="list-style-type: none"> • Капацитет на твърдия диск 8TB HDD, serial ATA III • Предназначен за системи за видеонаблюдение • Размер на буфера 256MB, скорост на пренос 6Gb/s • MTBF (време на безаварийна работа) 1 000 000 часа 	255
	NEW 10TB HDD ST10000VE00	<ul style="list-style-type: none"> • Капацитет на твърдия диск 10TB HDD, serial ATA III • Предназначен за системи за видеонаблюдение • Размер на буфера 256MB, скорост на пренос 6Gb/s • MTBF (време на безаварийна работа) 1 000 000 часа 	366

LCD МОНИТОРИ – БЕЗ VNC АНАЛОГОВ ВХОД





	NEW Acer Vero V227QE	<ul style="list-style-type: none"> • 21.5" (54.61cm) LED цветен монитор, широкоекранен - 16:9 • Резолюция - 1920x1080, технология - IPS LED • Яркост - 250cd/m², динамичен контраст • Ъгъл на видимост 178° • 2 HDMI, 1 VGA, вградени говорители • Размери с поставка - 508x385x181 мм • Цвят - черен, 220VAC, 23W 	125
	NEW Acer Vero B277E	<ul style="list-style-type: none"> • 27" (68.58cm) LED цветен монитор, широкоекранен - 16:9 • Резолюция - 1920x1080, време за реакция - 5ms • Яркост - 250cd/m², динамичен контраст - 1000:1 • Ъгъл на видимост 178° • 1 HDMI, 1 VGA • Размери с поставка - 626x469x204 мм • Цвят - черен, 220VAC, 27W 	243

	Модел	Описание	EUR
	NEW LG 43UR81003L	<ul style="list-style-type: none"> • 43" LED цветен монитор (телевизор), широкоекранен - 16:9 • Резолюция - 4K 3840x2160, време за реакция - 5ms • Яркост - 400cd/m², динамичен контраст - 5 000 000:1, ThinQ AI • Ъгъл на видимост 178° • Цифров тунер, 2-HDMI, 1-TV, 1-USB, 1-RS232C • Размери с поставка - 980x640x235 мм • Цвят - черен, 220VAC, 44W 	550

ПРЕДАВАНЕ НА ВИДЕОСИГНАЛПО УСУКАНА ДВОЙКА

	PFM800-4K	<ul style="list-style-type: none"> • Пасивен видеотрансивър по усукана двойка с вградена защита - до 400 м • Поддържа HDCVI камери - 720P до 400m, 1080P до 250m, 4MP до 200m, 4K до150m • Поддържа също AHD,TVI, аналогов видео сигнал 	4.0
---	-----------	--	------------






ГРЪМОЗАЩИТИ И ИЗОЛАТОРИ

	USP 201V	• Гръмозащита по коаксиален кабел	13
	USP 201RS 485	• Гръмозащита по усукана двойка	17
	USP 201PW24	• Гръмозащита по захранване 12-24VDC	19
	PFM790	<ul style="list-style-type: none"> • HDCVI изолатор за ефективно премахване на смущеният предизвикани от захранването • Вход DC12V±20%, изход DC12V±5%, макс. Ток 400mA • За вътрешна употреба или в кутия 	12

МИКРОФОНИ






	WS952B	<ul style="list-style-type: none"> • Микрофон с оптимизирана честотна лента • Размери 25x12x3 мм • 8-12VDC 2mA 	18
---	--------	---	-----------

КАБЕЛИ И КОНСУМАТИВИ

	Mini RG-59	<ul style="list-style-type: none"> • Мини коаксиален кабел, 75Ω • Помеднени жило и оплетка • Метриран 300 м (цена за метър) 	0.13
	RG-59 CCA	<ul style="list-style-type: none"> • Мини коаксиален кабел, 75Ω • Помеднени жило и оплетка • Метриран 300 м (цена за метър) 	0.31
	Mini RG-59 +2x 0.9mm ² CCTV	<ul style="list-style-type: none"> • Комбиниран кабел: мини коаксиален 75Ω • Помеднени жило и оплетка + 2 x 0.9mm² • Метриран 300 м (цена за метър) 	0.35
	RG-59 +2x 0.9mm ² CCTV	<ul style="list-style-type: none"> • Комбиниран кабел: коаксиален 75Ω • Помеднени жило и оплетка + 2 x 0.9mm² • Метриран 300 м (цена за метър) 	0.45
	BNC	• BNC-конектор за кримпване на коаксиален кабел	0.50
	BNC-mini	• BNC-конектор за кримпване на мини коаксиален кабел	0.50

Модел	Описание	EUR
-------	----------	-----








КОМУНИКАЦИОННИ ШКАФОВЕ СЕРИЯ SOHO



	SH04U5240D	<ul style="list-style-type: none"> • Комуникационен шкаф 19" за стенов монтаж 4U, серия SOHO • Стъклена предна врата със заключване • Вентилационни отвори на горния капак • Размери 520x400x230 мм, светло сив цвят 	49
	SH07U5240D	<ul style="list-style-type: none"> • Комуникационен шкаф 19" за стенов монтаж 7U, серия SOHO • Стъклена предна врата със заключване • Вентилационни отвори на горния капак • Размери 520x400x360 мм, светло сив цвят 	59
	SH09U5240D	<ul style="list-style-type: none"> • Комуникационен шкаф 19" за стенов монтаж 9U, серия SOHO • Стъклена предна врата със заключване • Вентилационни отвори на горния капак • Размери 520x400x450 мм, светло сив цвят 	69
	SH12U5240D	<ul style="list-style-type: none"> • Комуникационен шкаф 19" за стенов монтаж 12U, серия SOHO • Стъклена предна врата със заключване • Вентилационни отвори на горния капак • Размери 520x400x585 мм, светло сив цвят 	79
	MR40SBSH	<ul style="list-style-type: none"> • Перфориран фиксиран рафт • Дълбочина – 400 мм, светло сив цвят 	12


Модел	Описание	EUR
-------	----------	-----

ВИДЕО МЕНИДЖМЪНТ СОФТУЕР



Модел	Описание	EUR	
MILESTONE VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE			
<i>Milestone XProtect е софтуер с гъвкава лицензионна схема, широк набор от функции, надграждане и интеграция. Софтуерът е отворена платформа и поддържа над 900 IP устройства от над 80 производителя.</i>			
	XProtect Essential	<ul style="list-style-type: none"> • Безплатен софтуер за запис на до 8 камери и архив до 5 дни • Поддържа ONVIF™ стандарт, 5 Smart Client • Запис на видео и аудио, видео експорт в AVI формат 	0
	XProtect Express plus	<ul style="list-style-type: none"> • XPEXPLUSBL – Базов лиценз • Неограничен архив включително и на NAS, LPR, POS • Менажиране на дисковото пространство, 5 Smart Client • Интеграция със системи за контрол на достъпа посредством "XProtect Access" модул (подлежи на допълнително лицензиране) • Едносервърна система 	20
		• XPEXPLUSDL – Лиценз за камера	68
	XProtect Professional plus	<ul style="list-style-type: none"> • XPPPLUSBL – Базов лиценз • Неограничен брой сървъри и клиенти с различни нива на достъп, приоритети на PTZ • Патрулиране и Preset позиции при алармени събития • Поддържа множество монитори, поддържа видео стена (подлежи на допълнително лицензиране) • Двусочно аудио, SMS известяване • Мултисервърна система за > 320 камери 	524
		• XPPPLUSDL – Лиценз за камера	167
	XProtect LPR	<ul style="list-style-type: none"> • Софтуерен модул за автоматично разпознаване на регистрационни номера • XPLPRBL – Базов лиценз за автоматично разпознаване на регистрационни номера 	195
		• XPLPRCL – лиценз за камера	845
		• XPLPRLL – Допълнителна софтуерна библиотека за разпознаване на рег. номера от различни държави (една е включена в цената на базовия лиценз XPLPRBL)	445
Абонамент за софтуерна поддръжка- MILESTONE Care Plus			
	YXPEXPLUSDL	• One year Care Plus for XProtect Express plus камера лиценз	13
	YXPPPLUSDL	• One year Care Plus for XProtect Professional plus камера лиценз	30
<i>За работата на системата за разпознаване на номера е необходим наличен Базов лиценз Xprotect Express или по-висок и съответните лицензи към тях за съответния брой камери, които ще се използват всистемата</i>			
	Xprotect Smart Client	<ul style="list-style-type: none"> • Клиентски софтуер за отдалечен мониторинг • Поддръжка на едновременна връзка към множество сървъри • Различни програмируеми изгледи (до 100 камери на един екран) • Поддръжка на множество монитори (при сървъри с минимум Professional лиценз) • Интуитивен режим на преглед на записи, функция "Smart Search", режим на търсене от поредица кадри през определен интервал и др. 	0







Модел	Описание	EUR	
“АХХОН” СОФТУЕР ЗА МОНИТОРИНГ И ЗАПИС НА IP КАМЕРИ И ВИДЕОСЪРВЪРИ			
AXXON ONE PROFESSIONAL			
 Axxon One Professional	AO-PRO-CAM	<ul style="list-style-type: none"> • Софтуер за запис и мониторинг на IP камери. Лиценз за една камера, • до 30 сървъра в една система, неограничен брой камери • Поддържа над 2000 модела IP камери • Потребителски интерфейс за лесна настройка, пълав планов, пред и следлармен запис на изображение и звук • Едновременно наблюдение на живо, възпроизвеждане и запис, наблюдение едновременно на 25 камери на един екран • Бързо и лесно търсене по дата, време или аларма, дефиниране на потребителски достъп, неограничен брой отдалечени клиенти • Детекция на движение, аналитични функции от камера(пресичане на виртуална линия със задаване на посока, навлизане/излизане от зона и др) • 2D/3D MAP за показване на позициите на камерите на обекта • Алармено известяване, Event list, PTZ контрол, поддръжка на Joystick, e-mail известяване, цифрово увеличение 	77
Axxon One Professional Event Source (Device) License	AO-PRO-ESL	Лиценз за едно устройство(POS, контрол на достъп, алармена/пожарна система) за получаване на събития в реално време с видеоверификация	77
Axxon One Professional NVR/DVR/ License Pack	AO-PRO-NDVR	Лиценз за 4 канала от NVR/DVR	77
AXXON ONE ENTERPRICE			
 Axxon One Enterprise	AO-ENT-CAM	<ul style="list-style-type: none"> • Софтуер за запис и мониторинг на IP камери. Лиценз за една камера, • до 30 сървъра в една система, неограничен брой камери • Поддържа над 2000 модела IP камери • Потребителски интерфейс за лесна настройка, пълав планов, пред и следлармен запис на изображение и звук • Едновременно наблюдение на живо, възпроизвеждане и запис, наблюдение едновременно на 25 камери на един екран • Бързо и лесно търсене по дата, време или аларма, дефиниране на потребителски достъп, неограничен брой отдалечени клиенти • Разпознаване на лица, автомобилни номера, маски, хора и автомобили, броеве на хора, детекция на опашки, детекция на движение, аналитични функции от камера(пресичане на виртуална линия със задаване на посока, навлизане/излизане от зона и др) • 2D/3D MAP за показване на позициите на камерите на обекта • Алармено известяване, Event list, PTZ контрол, поддръжка на Joystick, e-mail известяване, цифрово увеличение 	151
Axxon One Enterprise Event Source (Device) License	AO-ENT-ESL	Лиценз за едно устройство(POS, контрол на достъп, алармена/пожарна система) за получаване на събития в реално време с видеоверификация	151
Axxon One Enterprise NVR/DVR License Pack	AO-ENT-NDVR	Лиценз за 4 канала от NVR/DVR	151




Модел	Описание	EUR
AXXON ONE UNIFIED		
 Axxon One Unified	AO-UNI-CAM <ul style="list-style-type: none"> •• Софтуер за запис и мониторинг на IP камери.Лиценз за една камера, • неограничен брой сървъра в една система, неограничен брой камери • Поддържа над 2000 модела IP камери • Потребителски интерфейс за лесна настройка, пълав планов, пред и следлармен запис на изображение и звук • Едновременно наблюдение на живо, възпроизвеждане и запис, наблюдение едновременно на 25 камери на един екран • Бързо и лесно търсене по дата, време или аларма, дефиниране на потребителски достъп, неограничен брой отдалечени клиенти • Детекция на движение,аналитични функции от камера(пресичане на виртуална линия със задаване на посока,навлизване/излизане от зона и др) • 2D/3D MAP за показване на позициите на камерите на обекта • Алармено известяване, Event list, PTZ контрол, поддръжка на Joystick, e-mail известяване, цифрово увеличение 	202
Axxon One Unified Event Source (Device) License	AO-UNI-ESL <p>Лиценз за едно устройство(POS, контрол на достъп, алармена/пожарнасистема) за получаване на събития в реално време с видеоверификация</p>	202
Axxon One Unified NVR/DVR/	AO-UNI-NDVR <p>Лиценз за 4 канала от NVR/DVR</p>	202
	AO-CAMU-S2P <p>Упгрейд от Аххон One Start към Professional.Лиценз за 1 камера.</p>	26

Модел	Описание	EUR
-------	----------	-----




IP БАЗИРАНИ ВИДЕОДОМОФОННИ СИСТЕМИ ДАНУА







Модел	Описание	EUR
	VTO2101E-P <ul style="list-style-type: none"> • Входно домофонно табло с камера • 2 MP CMOS сензор • Обектив 2.8 мм, хоризонтален ъгъл 77° • Day/Night ICR до 5метра • Бутон за повикване, изход за управление на врата, алармен вход, връзка по TCP/IP, SIP по Lan • DC12V, PoE 802.3af, консумация в Standby ≤2.5W, в работно състояние ≤7W • IP65, IK10, метален корпус, повърхностен монтаж • Размери 163×73×54.5 мм 	196
	VTO3211D-P1-S2 <ul style="list-style-type: none"> • Входно домофонно табло с камера и един бутон • 2 MP CMOS сензор • Обектив 1.9 мм, хоризонтален ъгъл 129° • Day/Night ICR • Вграден четец за карти Mifire, бутон за повикване, изход за управление на врата, 1 алармен вход/изход, връзка по TCP/IP по Lan • Може да работи директно със смартфон през приложение • DC12V, PoE 802.3af, консумация в Standby ≤1W, в работно състояние ≤7W • IP65, IK08, повърхностен монтаж • Размери 181×31×101 мм 	175
	VTO3211D-P2-S2 <ul style="list-style-type: none"> • Входно домофонно табло с камера и два бутона • 2 MP CMOS сензор • Обектив 1.9 мм, хоризонтален ъгъл 129° • Day/Night ICR • Вграден четец за карти Mifire, 2 бутона за повикване, изход за управление на врата, 1 алармен вход/изход, връзка по TCP/IP по Lan • Може да работи директно със смартфон през приложение • DC12V, PoE 802.3af, консумация в Standby ≤1W, в работно състояние ≤7W • IP65, IK08, повърхностен монтаж • Размери 181×31×101 мм 	187
	VTO3211D-P4-S2 <ul style="list-style-type: none"> • Входно домофонно табло с камера и четири бутона • 2 MP CMOS сензор • Обектив 1.9 мм, хоризонтален ъгъл 129° • Day/Night ICR • Вграден четец за карти Mifire, 4 бутона за повикване, изход за управление на врата, 1 алармен вход/изход, връзка по TCP/IP по Lan • Може да работи директно със смартфон през приложение • DC12V, PoE 802.3af, консумация в Standby ≤1W, в работно състояние ≤7W • IP65, IK08, повърхностен монтаж • Размери 181×31×101 мм 	204
	VTO2202F-P <ul style="list-style-type: none"> • Входно домофонно табло с камера • 2 MP CMOS сензор • Обектив 1.9 мм, хоризонтален ъгъл 168.6° • Day/Night ICR • Бутон за повикване, вграден микрофон, нощно виждане и гласов индикатор, алармен изход • Може да работи директно със смартфон през приложение • DC12V, PoE, консумация в работно състояние ≤12W • IP65, IK07, повърхностен или вграден монтаж • Размери 130×96×28.5 мм 	206
	VTM114 <ul style="list-style-type: none"> • Кутия за вграждане в стена за VTO2202F-P • Размери преден панел: 128.9×162.9×34.5 мм • Размери заден панел: 123×157×35 мм 	24













Модел		Описание	EUR
	VTM115	<ul style="list-style-type: none"> Кутия за монтаж на стена за VTO2202F-P Размери: 129×95×28 мм 	17
 	VTO2211G-W	<ul style="list-style-type: none"> Входно домофонно табло с камера 2 MP CMOS сензор Хоризонтален ъгъл 125°, вертикален ъгъл 72° Day/Night ICR Вграден четец за карти, вграден микрофон, двупосочно аудио, 1 алармен вход/изход, връзка по TCP/IP и Wi-Fi Може да работи директно със смартфон през приложение DC12V, PoE 802.3af, консумация в Standby ≤1W, в работно състояние ≤7W IP65, повърхностен монтаж Размери 150×100×24.8 мм 	144

МНОГОАБОНАТНИ ДОМОФОННИ ТАБЛА






	VTO6521H	<ul style="list-style-type: none"> Входно домофонно табло с камера и 4.3" дисплей Цифрова клавиатура със сензорни бутони 2 MP CMOS сензор Обектив 2.8 мм, хоризонтален ъгъл 113.8° Day/Night ICR Вграден четец за карти Mifire до 10 000 карти, отключване с парола, карта и дистанционно приложение, изход за управление на врата, 2 алармени вход/изхода WDR 120dB, връзка по TCP/IP по Lan, поддръжка на SIP сървър, детекция на движение Работа с до 200 вътрешни монитора DC12V, консумация в Standby ≤5W, в работно състояние ≤18W IP65, метален корпус, повърхностен или вграден монтаж Размери 389×145×41.9 мм 	310
	VTM121	<ul style="list-style-type: none"> Кутия за вграждане в стена за VTO-6521H Размери: 373×143×67.5 мм 	44
	VTM130	<ul style="list-style-type: none"> Кутия за повърхностен монтаж, алуминий за VTO-6521H Размери: 376.5×136×37.5 мм 	61

МОДУЛНИ ДОМОФОННИ ТАБЛА

	VTO4202F-P	<ul style="list-style-type: none"> Модул камера за входно домофонно табло 2 MP CMOS сензор Обектив 1.9 мм, хоризонтален ъгъл 168,6° Вграден микрофон, нощно виждане и гласов индикатор, изход за отваряне, алармен изход, Lan порт DC48V, PoE, консумация в работно състояние ≤12W IP65, IK07, повърхностен или вграден монтаж Размери 100×100×36 мм 	196
	VTO4202F-MB1	<ul style="list-style-type: none"> Модул с един бутон 	29
	VTO4202F-MB2	<ul style="list-style-type: none"> Модул с два бутона 	34
	VTO4202F-MB5	<ul style="list-style-type: none"> Модул с пет бутона 	44

	Модел	Описание	EUR
	VTO4202F-MK	• Модул клавиатура с метални бутони и подсветка	92
	VTO4202F-MS	• Модул дисплей 4.3"	44
	VTO4202F-MF	• Модул за пръстови отпечатащи (до 3000)	115
	VTO4202F-MR	• Модул четец карти (до 10000)	34
	VTO4202F-ML	• Модул индикация	29
	VTO4202F-MN	• Модул празен	16
	VTM125	• Монтажна рамка за два модула	52
	VTM126	• Монтажна рамка за три модула	67
	VTM127	• Монтажна кутия за два модула	61
	VTM128	• Монтажна кутия за три модула	67
	VTM52R2	• Кутия с козирка срещу дъжд за повърхностен монтаж на два модула от серия VTO4202F	61
	VTM53R3	• Кутия с козирка срещу дъжд за повърхностен монтаж на три модула от серия VTO4202F	67

МОНИТОРИ

 	VTH5221DW	<ul style="list-style-type: none"> • Цветен монитор за домофонна система • Капацитивен тъч-скрийн 7" TFT LCD 1024x600 • Връзка по TCP/IP, по кабел и Wi-Fi • Поддържа 6 алармени входа, 1 алармен изход • Слот за SD карта до 32GB • DC12V, PoE, консумация в Standby ≤1W, в работно състояние ≤8W • За повърхностен монтаж • Размери 215x140x21 мм 	211
 	VTH2421FW-P	<ul style="list-style-type: none"> • Цветен монитор за домофонна система • Капацитивен тъч-скрийн 7" TFT LCD 1024x600 • Поддържа 6 алармени входа, 1 алармен изход • Бял цвят • DC12V, PoE, консумация в Standby ≤4W, в работно състояние ≤6W • За повърхностен монтаж • Размери 222x120x22 мм 	163
		*VTH2421FB-P - цвят черен	163
	VTM123	<ul style="list-style-type: none"> • Конзола за монтаж на вътрешен монитор • Наклон 45° • Размери: 190x100x54 мм 	16